



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 47635*08

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 15 H2

Typ: RP4-6515

Inhaber der ABE
und Hersteller: Interpneu Handelsgesellschaft mbH
DE-76229 Karlsruhe

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47635*08

Die ABE-Nr. 47635 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder 6,5 J x 15 H2 , Typ RP4-6515, in den Ausführungen wie im Nachtragsgutachten Nr. 55040709 (9. Ausfertigung) vom 22.10.2015 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr.

23	(3. Ausfertigung)
3, 10	(4. Ausfertigung)
5	(5. Ausfertigung)

des Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 22.10.2015 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 26.11.2015
Im Auftrag



Nina Haderup

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nachtragsgutachten Nr. 55040709 (9. Ausfertigung), zur Genehmigung vorgelegt am:
23.10.2015



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47635*08

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Roßweid 23-25
76229 Karlsruhe
QS.Nr.:49020141109

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP4
Typ RP4-6515
Radgröße 6,5 J x 15 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
X2	RP4-6515 X2/N02 Ø63,4xØ54,1	4/100/54,1	38	580	1965	2/2009
X2	RP4-6515 X2/N03 Ø63,4xØ56,1	4/100/56,1	38	580	1965	2/2009
X2	RP4-6515 X2/N04 Ø63,4xØ56,6	4/100/56,6	38	580	1965	2/2009
X2	RP4-6515 X2/N05 Ø63,4xØ57,1	4/100/57,1	38	580	1965	2/2009
X2	RP4-6515 X2/N10 Ø63,4xØ60,1	4/100/60,1	38	580	1965	2/2009
PE	RP4-6515 PE/ohne Ring	4/108/65,1	25	580	1965	2/2009
X2	RP4-6515 X2/N06 Ø63,4xØ58,1	4/100/58,1	38	580	1965	2/2009
X5	RP4-6515 X5/N02 Ø63,4xØ54,1	5/100/54,1	38	580	1965	2/2009
X5	RP4-6515 X5/N03 Ø63,4xØ56,1	5/100/56,1	38	580	1965	2/2009
X5	RP4-6515 X5/N05 Ø63,4xØ57,1	5/100/57,1	38	580	1965	2/2009
W1	RP4-6515 W1/N27 Ø72,6xØ60,1	5/108/60,1	45	710	2100	2/2009
W1	RP4-6515 W1/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	45	710	2100	2/2009
W1	RP4-6515 W1/N22 Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	45	710	2100	2/2009
W3	RP4-6515 W3/N22 Ø72,6xØ65,1	5/112/65,1	38	710	2100	2/2009
W3	RP4-6515 W3/N26 Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	38	710	2100	2/2009
D	RP4-6515 D/Ø66,6xØ57,1	5/112/57,1	44	710	2100	2/2009
MB	RP4-6515 MB/Ø66,5xØ57,1	5/112/57,1	44	710	2100	4/2014
W3	RP4-6515 W3/N24 Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	38	710	2100	2/2009
D	RP4-6515 D/ohne Ring	5/112/66,6	44	710	2100	2/2009
MB	RP4-6515 MB/ohne Ring	5/112/66,5	44	710	2100	4/2014
W4	RP4-6515 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	45	710	2100	2/2009
W4	RP4-6515 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	45	710	2100	2/2009
W4	RP4-6515 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	45	710	2100	2/2009
W4	RP4-6515 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	45	710	2100	2/2009
X5	RP4-6515 X5/N06 Ø63,4xØ58,1	5/100/58,1	38	580	1965	2/2009

Kennzeichnung

KBA-Nummer 47635
 Herstellerzeichen Platin Germany
 Radtyp und Ausführung RP4-6515 (s.o.)
 Radgröße 6,5Jx15H2
 Einpreßtiefe ET (s.o.)
 Gießereikennzeichen W ww. STW
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Ergänzend zu den bisher genehmigten bzw. geprüften Ausführungen wurden ab Juni 2011 folgende Biegeumlaufprüfungen durchgeführt:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
5/112	38	710	2100
5/112	44	710	2100
5/108	45	710	2100
5/114,3	45	710	2100
4/108	25	580	1965
5/100	35	580	1965
4/100	38	580	1965

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/114,3	175/50R15	45	710
4/100	175/50R15	38	580
4/100	165/50R15	38	580
4/108	175/50R15	25	580
5/100	175/50R15	38	580
5/108	175/50R15	45	710

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,155 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Subang Jaya, Malaysia ab März 2009 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	26.01.2009
	mit Änderung vom	14.04.2014
Radzeichnung Seite 1-2	RP4-6515	18.11.2008
	mit Änderung vom	13.03.2014
Verwendungen	Anlagen 1-25	

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 22. Oktober 2015



Tufan

00237794.DOC