

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG DER ABE 48926 366-0123-12-WIRD

Antragsteller: MIM TECNOMAGNESIO SRL

30135 Venezia

Art: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2

Typ: 2860

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung der ABE 48926 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Das Sonderrad wird auch mit 6.5Jx16H2 gekennzeichnet.

Die Ausführungsvarianten 100/F1A LKS und 110/L5V LKS dürfen nur mit Spezialschrauben zur Lochkreisänderung verwendet werden.

Die Befestigung von Zentrierringen mit einer Wandstärke kleiner 1mm erfolgt durch Einkleben. Hierzu ist der Kleber Loctite 648 mit dem Aktivator 764, 747 oder 736NF zu verwenden.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis (mm) / -zahl	Mitten loch (mm)	Ein- preß- tiefe (mm)	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
100/F1A LKS	2860 100/EF1	Ø60,1 - Ø58,1	100/4	58,1	40	560	2000	04//12
100/T1	2860 100/EF1	Ø60,1 - Ø54,1	100/4	54,1	40	560	2000	04//12
100/H1	2860 100/EF1	Ø60,1 - Ø56,1	100/4	56,1	40	560	2000	04//12
100/L2	2860 100/EF1	Ø60,1 - Ø56,6	100/4	56,6	40	560	2000	04//12
100/W4	2860 100/EF1	Ø60,1 - Ø57,1	100/4	57,1	40	560	2000	04//12
100/EF1	2860 100/EF1	ohne	100/4	60,1	40	560	2000	04//12
108/P6	2860 108/P6	ohne	108/4	65,1	25	650	2050	04//12
105/G19	2860 105/G19	ohne	105/5	56,6	40	610	2050	04//12
108/E14V	2860 108/PV5	Ø65,1 - Ø60,1	108/5	60,1	43	750	2280	04//12
108/G26	2860 108/PV6	ohne	108/5	63,4	50	750	2280	04//12
108/G36	2860 108/PV5	Ø65,1 - Ø63,4	108/5	63,4	43	750	2280	04//12
108/PV5	2860 108/PV5	ohne	108/5	65,1	43	750	2280	04//12
108/L5V LKS	2860 108/PV5	ohne	110/5	65,1	43	750	2280	04//12
110/L1	2860 110/L1	ohne	110/5	65,1	38	705	2065	04//12
112/A2	2860 112/D2	Ø66,6 - Ø57,1	112/5	57,1	38	730	2115	04//12
112/A5	2860 112/D5	Ø66,6 - Ø57,1	112/5	57,1	48	775	2270	04//12
112/D2	2860 112/D2	ohne	112/5	66,6	38	730	2115	04//12
112/D5	2860 112/D5	ohne	112/5	66,6	48	775	2270	04//12
114,3/T7	2860 114,3/Z2	Ø67,1 - Ø60,1	114,3/5	60,1	38	720	2260	04//12
114,3/T7	2860 114,3/Z6	Ø67,1 - Ø60,1	114,3/5	60,1	45	720	2260	04//12
114,3/T7	2860 114,3/Z2	Ø67,1 - Ø60,1	114,3/5	60,1	38	750	2160	04//12

**Gutachten 366-0123-12-WIRD
zur Erteilung der ABE 48926**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: MIM TECNOMAGNESIO SRL

Radtyp: 2860
Stand: 06.06.2012



Seite: 2 von 5

114,3/T7	2860 114,3/Z6	Ø67,1 - Ø60,1	114,3/5	60,1	45	750	2160	04//12
114,3/H7	2860 114,3/Z6	Ø67,1 - Ø64,1	114,3/5	64,1	45	750	2160	04//12
114,3/H7	2860 114,3/Z2	Ø67,1 - Ø64,1	114,3/5	64,1	38	750	2160	04//12
114,3/T7	2860 114,3/Z6	Ø67,1 - Ø66,1	114,3/5	66,1	45	750	2160	04//12
114,3/Z7	2860 114,3/Z2	Ø67,1 - Ø66,1	114,3/5	66,1	38	750	2160	04//12
114,3/Z2	2860 114,3/Z2	ohne	114,3/5	67,1	38	720	2260	04//12
114,3/Z2	2860 114,3/Z2	ohne	114,3/5	67,1	38	750	2160	04//12
114,3/Z6	2860 114,3/Z6	ohne	114,3/5	67,1	45	720	2260	04//12
114,3/Z6	2860 114,3/Z6	ohne	114,3/5	67,1	45	750	2160	04//12
115/G18	2860 115/G18	ohne	115/5	70,2	40	720	2260	04//12
115/G18	2860 115/G18	ohne	115/5	70,2	40	750	2160	04//12

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller :MIM TECNOMAGNESIO SRL
30135 Venezia
Hersteller : MIM TECNOMAGNESIO SRL
30135 Venezia
Handelsmarke : MIM
Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades : ca. 9,5 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung 100/EF1:

	: Außenseite	: Innenseite
Handelsmarke	: --	: MIM
Radtyp	: --	: 2860
Radausführung	: --	: 2860 100/EF1
Radgröße	: --	: 6 1/2 J X 16 H2
Typzeichen	: KBA 48926	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET40
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr z.B. 04/.12
Herkunftsmerkmal	: --	: MADE IN INDONESIA
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWJ

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

Gutachten 366-0123-12-WIRD zur Erteilung der ABE 48926

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: MIM TECNOMAGNESIO SRL

Radtyp: 2860
Stand: 06.06.2012



Seite: 3 von 5

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Sonderradprüfungen, s. Bericht-Nr. 366-0123-12-WIRD-TB der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgenreöße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, Vkl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	CITROEN, FIAT, FORD, PEUGEOT	100/F1A LKS	40	06.06.2012	liegt bei

**Gutachten 366-0123-12-WIRD
zur Erteilung der ABE 48926**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: MIM TECNOMAGNESIO SRL

Radtyp: 2860
Stand: 06.06.2012



Seite: 4 von 5

2	DAIHATSU, HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI MOTOR (IND), KIA, MAZDA, OPEL / VAUXHALL, SUZUKI, TOYOTA	100/T1	40	06.06.2012	liegt bei
3	BMW AG, HONDA, KIA, NETHERLAND, ROVER	100/H1	40	06.06.2012	liegt bei
4	DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA S.A., DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o., FIAT, GM DAEWOO (ROK), GM KOREA (ROK), OPEL, OPEL / VAUXHALL	100/L2	40	06.06.2012	liegt bei
5	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	100/W4	40	06.06.2012	liegt bei
6	AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, NISSAN EUROPE (F), RENAULT	100/EF1	40	06.06.2012	liegt bei
7	CITROEN, PEUGEOT	108/P6	25	06.06.2012	liegt bei
8	GM DAEWOO (ROK), GM KOREA (ROK), OPEL / VAUXHALL	105/G19	40	06.06.2012	liegt bei
9	RENAULT	108/E14V	43	06.06.2012	liegt bei
10	FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), VOLVO	108/G36	43	06.06.2012	liegt bei
11	FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), VOLVO	108/G26	50	06.06.2012	liegt bei
12	VOLVO	108/PV5	43	06.06.2012	liegt bei
13	OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB	110/L1	38	06.06.2012	liegt bei
14	OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB	108/L5V LKS	43	06.06.2012	liegt bei
15	AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A2	38	06.06.2012	liegt bei
16	AUDI, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A5	48	06.06.2012	liegt bei
17	DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	112/D2	38	06.06.2012	liegt bei
18	DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	112/D5	48	06.06.2012	liegt bei
19	SUZUKI, TOYOTA	114,3/T7; 114,3/T7	38	06.06.2012	liegt bei
20	SUZUKI, TOYOTA	114,3/T7; 114,3/T7	45	06.06.2012	liegt bei
21	HONDA	114,3/H7	38	06.06.2012	liegt bei
22	HONDA	114,3/H7	45	06.06.2012	liegt bei
23	AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, Nissan International S. A., RENAULT	114,3/Z7	38	06.06.2012	liegt bei
24	AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, Nissan International S. A., RENAULT	114,3/T7	45	06.06.2012	liegt bei
25	CITROEN, FORD, HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ), KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT	114,3/Z2; 114,3/Z2	38	06.06.2012	liegt bei
26	HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ), KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, MITSUBISHI	114,3/Z6; 114,3/Z6	45	06.06.2012	liegt bei
27	GM DAEWOO (ROK), GMC, OPEL, OPEL / VAUXHALL	115/G18; 115/G18	40	06.06.2012	liegt bei

**Gutachten 366-0123-12-WIRD
zur Erteilung der ABE 48926**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: MIM TECNOMAGNESIO SRL

Radtyp: 2860
Stand: 06.06.2012



Seite: 5 von 5

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Abel'.

Abel

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 06.06.2012
ENG