



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 47227*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 18 EH2

Typ: RC17-808

Inhaber der ABE und Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
DE-53919 Weilerswist

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47227*01

Die ABE-Nr. 47227 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 18 EH2 , Typ RC17-808, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	RC17-808 X5	BA06 N 2 Ø63.4x54.1	54,1	600	2000	100/5	35
2	RC17-808 X5	BA03 N 5 Ø63.4x57.1	57,1	600	2000	100/5	35
3	RC17-808 W1	BA17 N27 Ø72.6x60.1	60,1	800	2150	108/5	45
4	RC17-808 W1	BA16 N20 Ø72.6x63.4	63,4	800	2150	108/5	45
5	RC17-808 W1	BA14 N22 Ø72.6x65.1	65,1	800	2150	108/5	45
6	RC17-808 W1	BA11 N25 Ø72.6x67.1	67,1	800	2150	108/5	45
7	RC17-808 O2	ohne Ring	65,1	800	2150	110/5	35
8	RC17-808 D3	BA25 Ø66.6x57.1	57,1	800	2150	112/5	30
9	RC17-808 D3	BA25 Ø66.6x57.1	57,1	800	2150	112/5	45
10	RC17-808 D3	ohne Ring	66,6	800	2150	112/5	30
11	RC17-808 D3	ohne Ring	66,6	800	2150	112/5	45
12	RC17-808 W4	BA17 N27 Ø72.6x60.1	60,1	800	2150	114,3/5	38
13	RC17-808 W4	BA15 N21 Ø72.6x64.2	64,2	800	2150	114,3/5	38
14	RC17-808 W4	BA15 N21 Ø72.6x64.2	64,2	800	2150	114,3/5	48
15	RC17-808 W4	BA13 N23 Ø72.6x66.1	66,1	800	2150	114,3/5	38
16	RC17-808 W4	BA12 N24 Ø72.6x66.6	66,6	800	2150	114,3/5	48
17	RC17-808 W4	BA11 N25 Ø72.6x67.1	67,1	800	2150	114,3/5	38
18	RC17-808 W4	BA11 N25 Ø72.6x67.1	67,1	800	2150	114,3/5	48
19	RC17-808 X9	N50 Ø76.9x70.2	70,2	800	2150	115/5	40
20	RC17-808 X9	N51 Ø76.9x71.6	71,6	800	2150	115/5	40
21	RC17-808 W5	ohne Ring	72,6	800	2150	120/5	35
22	RC17-808 PV	ohne Ring	65,1	800	2150	108/5	33

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55001708 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 47227*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 24.09.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.12.2008

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55001708



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47227*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.