**Fahrzeughersteller** : **BMW AG, DAIHATSU, HONDA, KIA, MITSUBISHI, NETHERLAND, ROVER**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mitten loch (mm) | Zentrierring-werkstoff | zul. Rad-last (kg) | zul. Abroll umf. (mm) | gültig ab Fertig datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| 4.033 | P50.5604.03 | 3 Ø56,1 Ø68 | 56,1 | Kunststoff | 675 | 1937 | 08//05 |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller** : **BMW AG**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : MINI; R50

Zubehör : ZP-NR. 40317

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : UKL-L; UKL-N1; MINI; UKL-C; MINI-N; UKL-K

Zubehör : ZP-NR. 40328

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm ( Radschrauben M12x1,5 ) für Typ : MINI; R50
140 Nm für Typ : MINI-N; UKL-C; UKL-K; UKL-L; UKL-N1
140 Nm ( Radschrauben M14x1,25 ) für Typ : MINI

Verkaufsbezeichnung: **MINI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | e1*2001/116*0231*.. | 55 -85 | 175/65R15 | 51G | RS M14 x 1,25; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76Q |
| | | | 185/65R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 22B; 24M | |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 22B; 24M | |
| MINI R50 | e1*2001/116*0231*.. e1*98/14*0168*.. | 55 -85 | 175/65R15 | 51G | RS M12 x 1,5; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76Q |
| | | | 185/65R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 22B; 24M | |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 22B; 24M | |
| MINI-N UKL-L | e1*2001/116*0343*.. e1*2007/46*0371*.. | 55 -90 | 175/65R15 84 | 11A; 24M | ab e1*2001/116*0343*01; Nicht Clubman; Nicht Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76Q |
| | | | 185/65R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 24D | |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 24D | |
| | | | 205/55R15 88 | 11A; 24D; 24J | |
| MINI-N UKL-C | e1*2001/116*0343*.. e1*2007/46*0369*.. | 72 -90 | 175/65R15 84 | 11A; 248 | Roadster; Cabrio; Coupe; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76Q |
| | | | 185/65R15 88 | 11A; 248 | |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 244 | |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 244 | |
| | | | 205/55R15 88 | 11A; 24J; 244 | |

Verkaufsbezeichnung: **MINI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI-N<br>UKL-N1 | e1*2001/116*0343*..<br>e24*2007/46*0023*.. | 70 - 90 | 175/65R15 84 | | Nur Clubman; Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76Q |
| | | | 185/65R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 24M | |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 205/55R15 88 | 11A; 24D; 24J | |

Verkaufsbezeichnung: **MINI (CLUBMAN)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| UKL-K | e1*2007/46*0370*.. | 70 - 90 | 175/65R15 84 | | Nur Clubman; Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76Q |
| | | | 185/65R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 24M | |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 205/55R15 88 | 11A; 24D; 24J | |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIHATSU**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : ZP-NR. 40333

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **DAIHATSU CHARADE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| G 200<br>G2 | G464<br>e6*95/54*0034*.. | 44 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21B; 22B; 22G; 33H; 367 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/45R15-78 | 11A; 21B; 22B; 33H | |

Verkaufsbezeichnung: **DAIHATSU GRAN MOVE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | e6*95/54*0032*.. | 66 - 67 | 195/50R15 82 | 11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : HONDA**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : ZP-NR. 40333

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : BA2
108 Nm für Typ : GD1; GD5; GE2; GE3; GE6; GG1; GG2; GG3; GG5; GG6; GP1; ZE2
110 Nm für Typ : BA4; CA4; CA5; EC8; EC9; ED2; ED3; ED4; ED6; ED7; ED9; EE4; EE8; EE9; EG2; EG3; EG4; EG5; EG6; EG8; EG9; EH6; EH9; EJ1; EJ2; EJ6; EJ8; EJ9; EK1; EK3; EK4; EM1; EM2; EP1; EP2; EP4; EU5; EU6; EU7; EU8; EU9; MA8; MA9; MB1; MB2; MB3; MB4; MB7; MB8; MB9; MC1; MC3

Verkaufsbezeichnung: **CIVIC AERODECK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| MB8<br>MB9<br>MC1<br>MC3 | e11*96/79*0087*..<br>e11*96/79*0088<br>e11*96/79*0089*..<br>e11*96/79*0091 | 55 - 85 | 185/55R15-81 | nicht Dieselmotor; 5DE | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA ACCORD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4 | D990 | 65 | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| CA5 | D991 | 75 - 90 | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| EC8 | E716 | 55 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| EC9 | E717 | 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED2 | E713 | 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED3 | E965 | 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED3 | F311 | 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED4 | E714 | 80 - 81 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED6 | F180 | 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED7 | E718 | 80 - 81 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| ED9 | E715 | 91 - 96 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| EE4 | E803 | 80 - 81 | 195/50R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/55R15-83 | | |
| | | | 205/50R15-85 | | |
| EE8 | F468 | 110 | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| EE9 | F469 | 110 | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| EG2 | e6*93/81*0017*.. | 118 | 185/55R15-81 | 11A; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 24D; 24J | |
| | | | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 22G; 24D; 24J | |
| EG2 | G069 | 118 | 185/55R15-81 | 11A; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 24D; 24J | |
| | | | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 22G; 24D; 24J | |
| EG3 | F876 | 55 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| | | | 195/55R15-84 | HA8; 11A; 54A | |
| EG4 | F877 | 66 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| | | | 195/55R15-84 | HA8; 11A; 54A | |
| EG5 | F878 | 92 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| | | | 195/55R15-84 | HA8; 11A; 54A | |
| EG6 | F879 | 118 | 195/55R15-84 | HA8; 11A | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| EG8 | F875 | 66 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| | | | 195/55R15-84 | HA8; 11A; 54A | |
| EG9 | F884 | 118 | 195/55R15-84 | HA8; 11A | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| EH6 | e6*93/81*0016*.. | 92 | 185/55R15-81 | 11A; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 24D; 24J | |
| | | | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 22G; 24D; 24J | |
| EH6 | G070 | 92 | 185/55R15-81 | 11A; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 24D; 24J | |
| | | | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 22G; 24D; 24J | |
| EH9 | F883 | 92 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| | | | 195/55R15-84 | HA8; 11A; 54A | |
| EJ1 | G623 | 92 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| EJ2 | G624 | 74 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | HA8; 11A | |
| EJ6 | e6*93/81*0013*.. | 77 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 24J | |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| EJ8 | e6*93/81*0014*.. | 92 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 24J | |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ9 | e6*93/81*0006*.. | 55 - 66 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 24J | |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| EK1 | e6*93/81*0008*.. | 84 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 24J | |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| EK3 | e6*93/81*0007*.. | 84 | 185/55R15-81 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 24J | |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| EK4<br>EM1 | e6*93/81*0009*..<br>e6*93/81*0060*.. | 118 | 195/50R15-81 | 11A; 24J | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/55R15 | 11A; 22B; 24J; 51G | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 24M | |
| EM2 | e6*98/14*0080*.. | 88 - 92 | 195/60R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76Q |
| EP1<br>EP2<br>EP4<br>EU5<br>EU6<br>EU7<br>EU8<br>EU9 | e11*98/14*0173*..<br>e11*98/14*0174*..<br>e11*98/14*0188*..<br>e11*98/14*0158*..<br>e11*98/14*0159*..<br>e11*98/14*0160*..<br>e11*98/14*0161*..<br>e11*98/14*0189*.. | 66 - 81 | 195/60R15 88 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76Q |
| MA8<br>MA9<br>MB1<br>MB2<br>MB3<br>MB4<br>MB7 | e11*93/81*0018*.., G916<br>e11*93/81*0022*.., G917<br>e11*93/81*0023*.., G918<br>e11*96/27*0067*..<br>e11*96/27*0068*..<br>e11*96/27*0069*..<br>e11*96/27*0071*.. | 55 - 85 | 185/55R15-81 | nicht Dieselmotor; 5DV | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA JAZZ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| GD1 | e6*98/14*0088*.. | 57 - 61 | 185/55R15 82 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| GD5 | e6*98/14*0087*.. | | 195/50R15 82 | | |
| GE2 | e6*2001/116*0101*.. | | | | |
| GE3 | e6*2001/116*0102*.. | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA JAZZ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| GE6 | e6*2001/116*0126*.., | 66 - 73 | 175/65R15 84 | 11A; 24J | Steilheck; 5-türig; |
| | e6*2007/46*0011*.. | | 185/55R15 82 | 11A; 24J; 24M | Frontantrieb; |
| GG1 | e6*2001/116*0125*.., | | 185/60R15 84 | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | e6*2007/46*0010*.. | | 195/55R15 85 | 11A; 21P; 24J; 24M | 12A; 51A; 71E; 721; |
| GG2 | e6*2001/116*0127*.., | | 195/60R15 88 | 11A; 21P; 24J; 24M | 729; 73C; 74A; 74P; |
| | e6*2007/46*0015*.. | | 205/50R15 86 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D | 76Q |
| GG3 | e6*2001/116*0128*.., | | | | |
| | e6*2007/46*0016*.. | | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D | |
| GG5 | e6*2001/116*0131*.., | | | | |
| | e6*2007/46*0013*.. | | | | |
| GG6 | e6*2001/116*0132*.., | | | | |
| | e6*2007/46*0014*.. | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA PRELUDE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | D993 | 101 | 195/50R15-81 | 11A; 24J; 24M; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 22B; 24J; 24M | 12A; 51A; 71E; 721; |
| | | | 215/45R15-82 | 11A; 24J; 24M; 54A; 66H | 729; 73C; 74A; 74P |
| BA4 | E605 | 80 - 110 | 195/50R15-81 | 11A; 54A | nicht Allradlenkung; |
| | | | 195/55R15-83 | | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 215/45R15-82 | 11A; 54A; 66H | 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **INSIGHT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| ZE2 | e6*2001/116*0130*.. | 65 | 175/65R15 84 | 11A; 21N | Schrägheck 4-türig; |
| | | | 185/60R15 84 | 11A; 21N; 24J; 248 | Frontantrieb; |
| | | | 195/55R15 85 | 11A; 21J; 22I; 24J; 248 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; |
| | | | 195/60R15 88 | 11A; 21J; 22I; 24J; 248 | 729; 73C; 74A; 74P; 76Q |

Verkaufsbezeichnung: **Jazz Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 | e6*2007/46*0012*.. | 65 | 175/65R15 84 | 11A; 24J | Steilheck; 5-türig; |
| | | | 185/55R15 82 | 11A; 24J; 24M | Frontantrieb; |
| | | | 185/60R15 84 | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76Q |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KIA**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : ZP-NR. 40333

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : FA
110 Nm für Typ : FB

Verkaufsbezeichnung: **KIA SEPHIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| FA | e13*95/54*0021*.., G485 | 59 - 82 | 185/55R15 82 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **KIA SHUMA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| FB | e4*96/27*0024*.., e4*98/14*0024*.. | 65 - 85 | 185/55R15 82 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 33J; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15 82 | | |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MITSUBISHI**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : ZP-NR. 40333

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 94 Nm für Typ : A00
100 Nm für Typ : CAO; CAOW; CJO

Verkaufsbezeichnung: **LANCER STATION WAGON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| CAO CAOW | e1*96/79*0061*.. G230 | 50 - 83 | 185/55R15-81 | 11A; 22B | Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74H; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 24J | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 367 | |

Verkaufsbezeichnung: **MITSUBISHI COLT, LANCER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| CAO | G005 | 50 - 103 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22F | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74H; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 21M; 22B; 22F; 24C; 24D | |
| CJO | e1*93/81*0031*.. | 66 - 76 | 185/55R15 82 | 11A; 22I | Colt; Schrägheck; 3-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74H; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 367 | |

Verkaufsbezeichnung: **Space Star/Mirage**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| A00 | e1*2007/46*0951*.. | 52 - 59 | 165/55R15 75 | 11A; 26B; 26N; 27I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 165/60R15 77 | 11A; 26B; 26N; 27I | |
| | | | 175/50R15 75 | 11A; 26B; 26J; 27I | |
| | | | 175/55R15 77 | 11A; 26B; 26J; 27I | |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NETHERLAND**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : ZP-NR. 40333

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm

Verkaufsbezeichnung: **MITSUBISHI CARISMA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| DA0 | e4*93/81*0005*.. | 66 | 195/50R15-82 | 11A; 22B | Stufenheck; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74H; 74P |
| | | | 195/55R15-84 | 11A; 22B | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B | |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : ROVER**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : ZP-NR. 40333

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : HW; XW
110 Nm für Typ : F; RF; RT

Verkaufsbezeichnung: **CONCERTO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| HW | F340 | 66 - 90 | 185/55R15-81 | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | |

Verkaufsbezeichnung: **ROVER 200SERIE, 25, STREETWISE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| F<br>RF | e11*93/81*0016*..<br>e11*93/81*0016*.. | 62 - 86 | 195/60R15 88 | | nur Rover Streetwise; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76Q |
| | | | 205/55R15 88 | 11A; 24M | |
| | | | 225/50R15 91 | 11A; 22I; 24J; 24M | |
| F<br>RF | e11*93/81*0016*..<br>e11*93/81*0016*.., H224 | 44 - 107 | 185/55R15-81 | 11A; 22B | Rover 200 u. 25; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22G; 367 | |

Verkaufsbezeichnung: **ROVER 200/400 SERIE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| XW | e11*93/81*0030*.. | 82 | 185/55R15-81 | | Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | 82 - 107 | 185/55R15 | 51G | |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 362 | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 362 | |
| XW | F377 | 55 - 103 | 185/55R15 | 51G | Pkw geschlossen; Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 185/55R15-81 | | |
| | | | 195/50R15-82 | 11A; 362 | |
| | | | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24J; 362 | |
| | | 147 | 195/55R15 | 10N; 51G | |
| | | | 205/50R15 | 11A; 22B; 24J; 362; 631 | |

Verkaufsbezeichnung: **ROVER 400 SERIE, ROVER 45**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| RT | e11*93/81*0014*.., H093 | 55 - 85 | 185/55R15-81 | 5DV | Rover 400; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | 55 - 100 | 195/50R15-82 | 11A; 24J | |
| | | | 195/55R15-83 | 11A; 21B; 22B; 24J | |

**Auflagen**

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.

11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die

gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

33H) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

33J) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

5DE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 920kg.

5DV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.

631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

66H) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

71E) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

74H) Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

HA8) Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

**Fahrzeug:**

Hersteller: MITSUBISHI
Fahrzeugtyp: A00
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0951*..
Handelsbez.: Space Star/Mirage

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|---|---|---|---|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26P | x = 200 | y = 300 | VA |
| 26B | x = 300 | y = 300 | VA |
| 27I | x = 250 | y = 250 | HA |
| 27B | x = 300 | y = 300 | HA |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten | Achse |
|---|---|---|---|---|
| | von [mm] | bis [mm] | um [mm] | |
| 26N | x = 300 | y = 300 | 8 | VA |
| 26J | x = 300 | y = 300 | 25 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 300 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 300 | 10 | HA |