

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 QS.Nr.:49020141109

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP8  
 Typ RP8-8018  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                   | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| D<br>W3    | RP8-8018 D/Ø66,6xØ57,1<br>RP8-8018 W3/Ø66,6xØ57,1 | 5/112/57,1                                            | 35                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49330  
 Herstellerzeichen PLATIN  
 Radtyp und Ausführung RP8-8018 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Gutachten Nr. **55001114** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                      | 75-147     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>S01                |
|                                                                                                                                     | 75-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                     |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 75-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                                                                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0418*..                                                      | 184-195    | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Flh S01                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0241*..,<br>e1*2001/116*0418*..,<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Flh S01                       |
|                                                                                                                                     | 66-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                     |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 66-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                                                                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..                                                                                    | 77-135     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T85<br>T89  | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V18<br>S01 |
|                                                                                                                                     | 77-135     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T83<br>T87  |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 77-135     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 77-135     | 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T86<br>T90  |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 77-135     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                                                |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..,<br>e1*2001/116*0151*..                                                                           | 74-188     | 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V18 S01            |
|                                                                                                                                     | 74-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 74-188     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92             |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 74-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                                                |
| Audi A4<br>B5<br>e1*93/81*0013*.. ,<br>e1*98/14*0013*..                                                                             | 55-169     | 205/45R18 | K1c K46 R37 R70 T86 T90                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V18 S01            |
|                                                                                                                                     | 55-195     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K45 K46 T88 T89             |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 55-195     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K41 K45 K46                 |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 55-195     | 245/35R18 | K1c K2b K41 K45 K46 T88 T89             |                                                                                |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                               | 162        | 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car Cbo<br>Lim V18 S01        |
|                                                                                                                                     | 162        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 162        | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89                 |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 162        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                                                |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..                                                                 | 96-188     | 225/40R18 | K1a K2b T88 T89 T91 T92                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Cbo V18<br>S01                |
|                                                                                                                                     | 96-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 96-188     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92             |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 96-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                                                |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                                  | 253        | 225/40R18 | K1a K1b K2b M+S T92                     | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car Cbo<br>Lim V18 S01        |
|                                                                                                                                     | 253        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 253        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                                                |

**Anlage 3** zum Gutachten Nr. **55001114** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 3 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                 | 81-184     | 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T91 T92                 | 0A1 A01 A02                                                     |
|                                                                                                       | 81-184     | 235/40R18 | G40 K1c K2b K44 K46 T91 T93             | A04 A05 A08                                                     |
|                                                                                                       | 81-184     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92             | A09 A12 A14                                                     |
|                                                                                                       | 81-184     | 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70                     | A21 Car Lim<br>V18 X27 S01                                      |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..,<br>e13*2007/46*1080*..     | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | 0A1 A02 A04                                                     |
|                                                                                                       | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 | A05 A08 A09                                                     |
|                                                                                                       | 89-257     | 245/40R18 | A01 K1b K2b T93                         | A12 A14 A21<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S01                       |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e13*2007/46*1080*..                             | 120-257    | 225/50R18 | A01 K42 K46                             | 0A1 A02 A04                                                     |
|                                                                                                       | 120-257    | 235/45R18 |                                         | A05 A08 A09                                                     |
|                                                                                                       | 120-257    | 245/45R18 | A01 K42 K46                             | A12 A14 A21                                                     |
|                                                                                                       | 120-257    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46         | X28 S01                                                         |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 320        | 235/45R18 | M+S T94 T98                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>Car Lim X27<br>S01 |
|                                                                                                       |            |           |                                         |                                                                 |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                             | 191-220    | 235/40R18 | T93                                     | 0A1 A02 A04                                                     |
|                                                                                                       | 191-220    | 245/40R18 | A01 G01                                 | A05 A08 A09                                                     |
|                                                                                                       | 191-250    | 255/35R18 | R70 T94                                 | A12 A14 A21<br>R21 X27 S01                                      |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                                          | 154-257    | 235/50R18 | R37                                     | 0A1 A02 A04                                                     |
|                                                                                                       | 154-257    | 245/45R18 | R37 T00 T96                             | A05 A08 A09                                                     |
|                                                                                                       | 154-257    | 255/45R18 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A21                                                     |
|                                                                                                       | 154-331    | 235/50R18 | M+S                                     | B03 BnK Lim                                                     |
|                                                                                                       | 154-331    | 245/45R18 | M+S T00 T96                             | NBF V18 S01                                                     |
|                                                                                                       | 154-331    | 255/45R18 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                                 |
| Audi A8<br>D2<br>G850,<br>e1*93/81*0005*..,<br>e1*98/14*0005*..                                       | 110-250    | 235/50R18 | K1a K45 K46                             | 0A1 A01 A02                                                     |
|                                                                                                       | 110-309    | 245/45R18 | K1a K2b K45 K46 R35                     | A04 A05 A08                                                     |
|                                                                                                       | 110-309    | 255/45R18 | K1a K2b K41 K45 K46                     | A09 A12 A14                                                     |
|                                                                                                       | 265-309    | 235/50R18 | K1a K45 K46 M+S R09 R35                 | A21 NBF V18                                                     |
|                                                                                                       | 309        | 235/45R18 | K1a K45 K46 M+S R09 T98                 | S01                                                             |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..,<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 100-155    | 225/45R18 |                                         | 0A1 A02 A04                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 225/50R18 |                                         | A05 A08 A09                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 235/45R18 |                                         | A12 A14 A21                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             | A57 V00 V18                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 245/45R18 |                                         | S02                                                             |
|                                                                                                       | 100-155    | 255/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..,<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-155    | 225/45R18 |                                         | 0A1 A02 A04                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 225/50R18 |                                         | A05 A08 A09                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 235/45R18 |                                         | A12 A14 A21                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 235/50R18 |                                         | A57 KMV V00                                                     |
|                                                                                                       | 100-155    | 245/45R18 |                                         | V18 S02                                                         |
|                                                                                                       | 100-155    | 255/45R18 |                                         |                                                                 |

**Anlage 3** zum Gutachten Nr. **55001114** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Audi RS Q3<br>8U<br>e1*2007/46*0590*01-                                      | 228        | 225/50R18 | A12 M+S                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A21 A56<br>KMV S02                           |
|                                                                              | 228        | 235/45R18 | A90 M+S                                 |                                                                                |
|                                                                              | 228        | 235/50R18 | A12                                     |                                                                                |
|                                                                              | 228        | 245/45R18 | A12                                     |                                                                                |
|                                                                              | 228        | 255/45R18 | A12                                     |                                                                                |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                               | 250        | 225/40R18 | K1a K1b K4g K4i K6g K8h M+S T92         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>S01                |
| Audi RS6<br>4B<br>e1*98/14*0190*..,<br>e1*2001/116*0190*..                   | 331,353    | 225/45R18 | M+S R09 R35 T95                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>Car Lim S01                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..                             | 206, 221   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S<br>T89  | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh S01            |
|                                                                              | 206, 221   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                                                |
|                                                                              | 206, 221   | 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T90         |                                                                                |
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369, 0374, 0375*..                         | 118-155    | 225/40R18 | K46 K56                                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S01            |
|                                                                              | 118-155    | 225/45R18 | K46 K56                                 |                                                                                |
|                                                                              | 118-155    | 235/40R18 | K1a K1b K46 K56                         |                                                                                |
|                                                                              | 118-155    | 245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                                                |
|                                                                              | 118-200    | 225/40R18 | K46 K56 M+S                             |                                                                                |
|                                                                              | 118-200    | 225/45R18 | K46 K56 M+S                             |                                                                                |
|                                                                              | 118-200    | 235/40R18 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                                                                |
|                                                                              | 118-200    | 245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |                                                                                |
| Audi TT RS<br>8J<br>e1*2001/116*0369*..                                      | 250, 265   | 225/40R18 | K46 K56 M+S                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A56 Cbo<br>Cpe S01            |
|                                                                              | 250, 265   | 225/45R18 | K46 K56 M+S                             |                                                                                |
|                                                                              | 250, 265   | 235/40R18 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                                                                |
|                                                                              | 250, 265   | 245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |                                                                                |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..             | 85-147     | 215/45R18 | T93                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A57 S03                           |
|                                                                              | 85-147     | 225/45R18 | T95                                     |                                                                                |
|                                                                              | 85-147     | 235/40R18 | A01 K2b T93 T95                         |                                                                                |
|                                                                              | 85-147     | 235/45R18 | A01 K2b T94 T98                         |                                                                                |
|                                                                              | 85-147     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97                         |                                                                                |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-155     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 T85 T89                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|                                                                              | 63-155     | 225/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T83 T87             |                                                                                |
|                                                                              | 63-155     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T91         |                                                                                |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*.. | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V18 S01            |
|                                                                              | 75-155     | 225/40R18 | A01 K1a K1b T88 T89                     |                                                                                |
|                                                                              | 75-155     | 235/35R18 | A01 K1a K1b T86 T90                     |                                                                                |
|                                                                              | 75-155     | 235/40R18 | A01 K1a K1b                             |                                                                                |
|                                                                              | 75-155     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3b K6g K8b                 |                                                                                |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 5 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                       | 63-155     | 215/40R18 | K27 K41 K46 R37 T85 T89                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>K1a K1b K2b<br>S01     |
|                                                                                         | 63-155     | 225/35R18 | K27 K41 K44 K46 R37 T83 T87             |                                                                                    |
|                                                                                         | 63-195     | 225/40R18 | K27 K41 K44 K46                         |                                                                                    |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                   | 132, 135   | 215/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T85  | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh V18<br>S01     |
|                                                                                         | 132, 135   | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T83  |                                                                                    |
|                                                                                         | 132, 135   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |                                                                                    |
|                                                                                         | 132, 135   | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |                                                                                    |
|                                                                                         | 132, 135   | 245/35R18 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                 |                                                                                    |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                   | 63 - 110   | 215/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh V18<br>S01     |
|                                                                                         | 63 - 110   | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83             |                                                                                    |
|                                                                                         | 63 - 110   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |                                                                                    |
|                                                                                         | 63 - 110   | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k         |                                                                                    |
|                                                                                         | 63 - 110   | 245/35R18 | K2c K6h K6j K8t R03                     |                                                                                    |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                 | 55-118     | 215/40R18 | A58 R37 T89                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car K1c<br>Lim Npf V18<br>S01     |
|                                                                                         | 55-147     | 225/40R18 | K27 K2b K41 K45 K46 K56 T88             |                                                                                    |
|                                                                                         | 55-147     | 245/35R18 | K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89 T92         |                                                                                    |
| Skoda Octavia (II)<br>Scout<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..<br>e11*2007/46*0012*.. | 103-118    | 225/45R18 | K1c K56                                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                |
|                                                                                         | 103-118    | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                                                    |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..<br>e11*2007/46*0244*..                 | 63-110     | 215/40R18 | K1a K1b K2b                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim V18<br>S01     |
|                                                                                         | 63-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K8g T87                     |                                                                                    |
|                                                                                         | 63-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K8g                         |                                                                                    |
|                                                                                         | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K8k                             |                                                                                    |
|                                                                                         | 63-110     | 235/40R18 | K1c K2b K8k                             |                                                                                    |
|                                                                                         | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K8k                             |                                                                                    |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..                                        | 77-162     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim V00<br>V18 S01 |
|                                                                                         | 77-162     | 225/35R18 | K1a K1b K2b T87                         |                                                                                    |
|                                                                                         | 77-162     | 225/40R18 | K1a K1b K2b                             |                                                                                    |
|                                                                                         | 77-162     | 235/35R18 | K1c K2b K6g K8e                         |                                                                                    |
|                                                                                         | 77-162     | 235/40R18 | K1c K2b K6g K8e                         |                                                                                    |
|                                                                                         | 77-162     | 245/35R18 | K1c K2b K6g K8e                         |                                                                                    |
| Skoda Superb<br>3T<br>e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*..                       | 77-191     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K56 T92                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V18 S01                |
|                                                                                         | 77-191     | 245/35R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 T92         |                                                                                    |

**Anlage 3** zum Gutachten Nr. **55001114** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 6 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Skoda Superb<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                     | 74-142     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A58 Lim V18<br>S01                |
|                                                                                             | 74-142     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K45 K46 L02 T88             |                                                                                |
|                                                                                             | 74-142     | 255/35R18 | A01 K2b K44 K46 K56 R03 R70             |                                                                                |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                              | 77-125     | 215/45R18 | K1b T89 T93                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A57 S01                       |
|                                                                                             | 77-125     | 225/40R18 | K1a K1b K2b T89 T91 T92                 |                                                                                |
|                                                                                             | 77-125     | 225/45R18 | K1a K1b K2b T91 T95                     |                                                                                |
|                                                                                             | 77-125     | 235/40R18 | K1c K2b T91 T93                         |                                                                                |
|                                                                                             | 77-125     | 245/40R18 | K1c K2a K2b                             |                                                                                |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                         | 77-155     | 215/45R18 |                                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S01            |
|                                                                                             | 77-155     | 215/50R18 | A01 K1c K2b K3a K3c R70                 |                                                                                |
|                                                                                             | 77-155     | 225/45R18 | A01 K1a K1b                             |                                                                                |
|                                                                                             | 77-155     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |                                                                                |
|                                                                                             | 77-155     | 235/45R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |                                                                                |
|                                                                                             | 77-155     | 245/40R18 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5c             |                                                                                |
| VW Bus<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                       | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 K44 T94 T98                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 K1c K2b<br>K34 S04            |
|                                                                                             | 50-103     | 245/40R18 | K41 K42 T97                             |                                                                                |
|                                                                                             | 50-103     | 245/45R18 | G01 K41 K42 K44 T00 T96                 |                                                                                |
| VW Bus<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                       | 65-150     | 235/45R18 | K41 K42 T98 T99                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 K1c K2b<br>K34 R21 VJ8<br>S04 |
|                                                                                             | 65-150     | 245/40R18 | K42 T97                                 |                                                                                |
|                                                                                             | 65-150     | 245/45R18 | G67 K41 K42 T00 T96                     |                                                                                |
|                                                                                             | 65-150     | 255/45R18 | G01 K41 K42 L02 T03 T99 160             |                                                                                |
| VW Bus, California<br>7DZA<br>e1*98/14P0143*..                                              | 111-150    | 235/45R18 | K1c K2b K41 K42 T98 T99                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 K34 R21<br>VJ8 S04            |
|                                                                                             | 111-150    | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 T00                 |                                                                                |
|                                                                                             | 111-150    | 255/45R18 | G01 K1c K2b K41 K42 L02 T03 T99         |                                                                                |
| VW Bus, Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                  | 50-103     | 235/45R18 | G01 K44 T92 T94 T98 T99                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 K1c K2c<br>K34 K41 K42<br>S04 |
|                                                                                             | 50-103     | 245/40R18 | T93 T97                                 |                                                                                |
| VW Bus, Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                        | 50-103     | 235/45R18 | G01 K1c K2b K44 T98                     | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 K34 K41<br>K42 S04            |
|                                                                                             | 50-103     | 245/40R18 | K1c K2b T97                             |                                                                                |
| VW Caddy<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 51-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A57 A59<br>K34 S01            |





**Anlage 3** zum Gutachten Nr. **55001114** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 8 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*.. | 63 - 90    | 215/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T85                 | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 63 - 90    | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T83                 | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 63 - 90    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g                     | A09 A12 A14                                      |
|                                                                                | 63 - 90    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                     | A21 A58 Car                                      |
|                                                                                | 63 - 90    | 245/35R18 | K2c K6g K8t R03                         | F23 Flh V18<br>S01                               |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..               | 55-125     | 215/40R18 | K27 K2b K41 K44 K56 T85 T89             | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 55-125     | 225/40R18 | K27 K2c K41 K44 K56 T88 T89             | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 55-85      | 225/35R18 | K27 K2c K41 K44 K56 T87                 | A09 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>K1c S01            |
| VW Golf R (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..                             | 188, 199   | 215/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T89                 | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 188, 199   | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 188, 199   | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T90                 | A09 A12 A14                                      |
|                                                                                | 188, 199   | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     | A21 Flh S01                                      |
| VW Golf R (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..                                    | 206, 221   | 215/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T89                 | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 206, 221   | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 206, 221   | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86<br>T90  | A09 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh S01            |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                | 77 - 155   | 205/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T86                 | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T89             | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             | A09 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S01                |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                         | 66-147     | 215/40R18 | K27 K41 K44 K46 T85 T89                 | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 66-147     | 225/35R18 | K27 K41 K43 K44 K46 T83 T87             | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 66-147     | 225/40R18 | K27 K41 K43 K44 K46                     | A09 A12 A14<br>A21 A58 K1c<br>K2c K56 Sth<br>S01 |
| VW Passat<br>3B<br>e1*95/54*0043*..<br>e1*98/14*0043*..                        | 66-142     | 205/45R18 | K46 K56 R37 R70 T86 T90                 | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 66-142     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89 T91             | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 66-142     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K45 K46 K56 L02             | A09 A12 A14                                      |
|                                                                                | 66-142     | 255/35R18 | K2b K44 K46 K56 R03 R70                 | A21 Car Lim<br>V18 S01                           |
| VW Passat<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                    | 74-142     | 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T91                     | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 74-142     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K45 K46 T88 T89             | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 74-142     | 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70 T90                 | A09 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V18 S01            |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                  | 75-147     | 215/45R18 | K1a K46 K56                             | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 75-147     | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 T88 T89                 | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 75-147     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                     | A09 A12 A14                                      |
|                                                                                | 75-147     | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89         | A21 Lim V18<br>S01                               |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                  | 184        | 215/45R18 | K1a K46 K56 M+S                         | 0A1 A01 A02                                      |
|                                                                                | 184        | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 M+S T88 T89             | A04 A05 A08                                      |
|                                                                                | 184        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                     | A09 A12 A14                                      |
|                                                                                | 184        | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89         | A21 Lim S01                                      |



**Anlage 3** zum Gutachten Nr. **55001114** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP8-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 9 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-..,<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*..<br>- Limousine / Variant<br>- ab MJ 2011                                      | 77-155     | 215/45R18 | K1a K2b K4i K6g T89 T93                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V18 VoA S01        |
|                                                                                                                                                                              | 77-155     | 225/40R18 | K1a K2b K4i K6g T88 T92                 |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 77-155     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e                 |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 77-155     | 245/35R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88 T92         |                                                                                |
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-..,<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*..<br>- Limousine / Variant<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 215/45R18 | K4i K6g T89 T93                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car KMV<br>Lim V18 VoA<br>S01 |
|                                                                                                                                                                              | 77-155     | 225/40R18 | K4i K6g T88 T92                         |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 77-155     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e                 |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 77-155     | 245/35R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88 T92         |                                                                                |
| VW Passat Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                         | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A56 Car KMV<br>S01                |
|                                                                                                                                                                              | 103-155    | 225/40R18 | A01 K6g M+S T92                         |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 103-155    | 225/45R18 | A01 K6g                                 |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 103-155    | 235/40R18 | A01 K6h K6w K8h T91 T95                 |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 103-155    | 245/40R18 | A01 K6h K6y K8h                         |                                                                                |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. Modell 2012                                                                                                       | 100-220    | 225/40R18 | T88 T92                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                              | 100-220    | 235/40R18 | A01 K1a K2b K32 K42 K46 K56             |                                                                                |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                                        | 75-147     | 215/45R18 | K1a K2b K46 K56 T89 T93                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car V18<br>S01                |
|                                                                                                                                                                              | 75-147     | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 T88 T89 T91             |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 75-147     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 75-147     | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89 T92     |                                                                                |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                                        | 184        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                     | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 Car S01                       |
|                                                                                                                                                                              | 184        | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T89 T92         |                                                                                |
| VW Passat W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                                               | 202        | 225/40R18 | K1c K46 T91                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 B11 Car<br>Lim V18 S01        |
|                                                                                                                                                                              | 202        | 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70 T90                 |                                                                                |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                                                  | 165-331    | 235/50R18 | A01 K1a T01 T97                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>BnK Lim V18<br>S01                |
|                                                                                                                                                                              | 165-331    | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | 165-331    | 255/45R18 | A01 K1a T03 T99                         |                                                                                |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..                                                                                    | 90-155     | 225/40R18 |                                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A58 Cpe V18<br>S01 |
|                                                                                                                             | 90-155     | 235/40R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                             | 90-155     | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                             | 90-155     | 245/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..                                                                                  | 188, 195   | 225/40R18 |                                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A58 Cpe V18<br>S01 |
|                                                                                                                             | 188, 195   | 235/40R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                             | 188, 195   | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                             | 188, 195   | 245/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..                                                                | 85-147     | 215/45R18 | T93                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>A57 S03            |
|                                                                                                                             | 85-147     | 225/45R18 | T95                                     |                                                                 |
|                                                                                                                             | 85-147     | 235/40R18 | A01 K2b T93 T95                         |                                                                 |
|                                                                                                                             | 85-147     | 235/45R18 | A01 K2b T94 T98                         |                                                                 |
|                                                                                                                             | 85-147     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97                         |                                                                 |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*0450*..,<br>e1*2007/46*0487*..<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/50R18 |                                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>KMV S03            |
|                                                                                                                             | 81-155     | 235/50R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                             | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                             | 81-155     | 255/45R18 |                                         |                                                                 |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-..;<br>e1*2007/46*0487*02-..<br>- ab Facelift 2011                               | 81-155     | 225/50R18 | K1c K2b                                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 S03            |
|                                                                                                                             | 81-155     | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                             | 81-155     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                             | 81-155     | 255/45R18 | K1c K2b                                 |                                                                 |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                 | 81-155     | 225/50R18 | K1c K2b                                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 S03            |
|                                                                                                                             | 81-155     | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                             | 81-155     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                             | 81-155     | 255/45R18 | K1c K2b                                 |                                                                 |
| VW Touran<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                 | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
|                                                                                                                             | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                                                 |
| VW Touran<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-..;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-..;<br>DE*2007/46*0506*..<br>ab MJ 2011        | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
|                                                                                                                             | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                                                 |

## Auflagen und Hinweise

**0A1** Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profilen, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Für Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind nur Metallschraubventile, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BnK** Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.



**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Das Sonderrad ist nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross bzw. Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/35R18   | 255/30R18                                             |
| Nr. 4  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 5  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 6  | 225/35R18   | 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18                       |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18 |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18                       |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VJ8** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/45R18   | 255/45R18   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

#### **Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Februar 2014 in Lamsheim statt.

#### **Hinweise zum Sonderrad**

## Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 20 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2013.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Februar 2014



Tufan

00206450.DOC