



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 49864

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
8,5 J x 19 H2

Typ: SR8519

Inhaber der ABE  
und Hersteller: BBS GmbH  
DE-77761 Schiltach

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

**KBA 49864**

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 49864

Die ABE-Nr. 49864 erstreckt sich auf die Sonderräder 8,5 J x 19 H2 , Typ SR8519, in den Ausführungen wie im Gutachten Nr. 55034414 (1. Ausfertigung) vom 09.05.2014 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr. 1 bis 13 des Gutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,  
die Felgenreöße,  
der Typ und die Ausführung des Sonderrades,  
das Herstelldatum (Monat, Jahr),  
das Typzeichen und  
die Einpreßtiefe anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und Außendurchmesser zu kennzeichnen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 09.05.2014 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 22.05.2014

Im Auftrag



Frederik Maß

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Gutachten Nr. 55034414 (1. Ausfertigung), zur Genehmigung vorgelegt am: 09.05.2014



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 49864

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

**Auftraggeber** BBS GmbH  
Welschdorf 220  
77761 Schiltach  
01 102 100140

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Typ SR8519  
Radgröße 8,5 J x 19 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| SR030      | SR8519 SR030 / 09.23.455 Ø63.3  | 5/108/63,4  | 45                              | 750                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR030      | SR8519 SR030 / 09.23.456 Ø65.0  | 5/108/65,1  | 45                              | 750                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR027      | SR8519 SR027 / 09.23.445 Ø57    | 5/112/57,1  | 32                              | 760                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR028      | SR8519 SR028 / 09.23.445 Ø57    | 5/112/57,1  | 46                              | 750                  | 2173                      | 4/2014                          |
| SR027      | SR8519 SR027 / 09.23.444 Ø66.5  | 5/112/66,6  | 32                              | 760                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR028      | SR8519 SR028 / 09.23.444 Ø66.5  | 5/112/66,6  | 46                              | 750                  | 2173                      | 4/2014                          |
| SR029      | SR8519 SR029 / 09.23.412 Ø60.0  | 5/114,3/60,1  | 45                              | 750                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR029      | SR8519 SR029 / 09.23.433 Ø64.0  | 5/114,3/64,1  | 45                              | 750                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR029      | SR8519 SR029 / 09.23.413 Ø66.0  | 5/114,3/66,1  | 45                              | 750                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR029      | SR8519 SR029 / 09.23.414 Ø67.0  | 5/114,3/67,1  | 45                              | 750                  | 2261                      | 4/2014                          |
| SR026      | SR8519 SR026 / 09.23.630 Ø64.1  | 5/120/64,1  | 32                              | 800                  | 2142                      | 4/2014                          |
| SR026      | SR8519 SR026 / 09.23.414 Ø67.0  | 5/120/67,1  | 32                              | 800                  | 2142                      | 4/2014                          |
| SR026      | SR8519 SR026 / 09.23.490 Ø72.5  | 5/120/72,6  | 32                              | 800                  | 2142                      | 4/2014                          |

### Kennzeichnung

KBA-Nummer 49864  
 Herstellerzeichen BBS  
 Radtyp und Ausführung SR8519 (s.o.)  
 Radgröße 8.5 J x 19 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN GERMANY  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsreichsgutachten zu entnehmen.

## Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Anschluss | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang |
|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| 5/120     | 32                 | 800          | 2142         |
| 5/112     | 32                 | 760          | 2261         |
| 5/108     | 45                 | 750          | 2261         |
| 5/112     | 46                 | 750          | 2173         |
| 5/114,3   | 45                 | 750          | 2261         |

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Anschluss | Reifengröße | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) |
|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| 5/120     | 215/35R19   | 32                 | 800          |
| 5/114,3   | 215/35R19   | 45                 | 750          |
| 5/108     | 215/35R19   | 45                 | 750          |
| 5/112     | 215/35R19   | 32                 | 760          |
| 5/112     | 215/35R19   | 46                 | 750          |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Anschluss | Reifengröße | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) |
|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| 5/120     | 285/40R19   | 32                 | 800          |
| 5/114,3   | 285/40R19   | 45                 | 750          |
| 5/108     | 285/40R19   | 45                 | 750          |
| 5/112     | 285/40R19   | 32                 | 780          |
| 5/112     | 285/40R19   | 46                 | 750          |

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 13,1 kg.

## Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfungen des Sonderradtyps wurden von der TÜV SÜD Automotive GmbH in München ab April 2014 durchgeführt.

## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

## Anlagen

|                             |                                     |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Radzeichnung                | SR026-W-MACH-01<br>mit Änderung vom | 16.01.2014<br>05.03.2014 |
| Runddrahtsprengring         | 09 23 409_06<br>mit Änderung vom    | 09.04.1992<br>05.07.2000 |
| Zentrierringzeichnung       | 09 23 412_21<br>mit Änderung vom    | 13.09.2013<br>20.02.2014 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 09 23 447_02<br>mit Änderung vom    | 16.08.2006<br>16.08.2006 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 09 23 037_03<br>mit Änderung vom    | 06.11.2006<br>21.11.2006 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 09 23 417_04<br>mit Änderung vom    | 22.09.1992<br>16.10.2009 |
| Nabenkappenzeichnung        | 09 24 244_06<br>mit Änderung vom    | 16.11.2011<br>16.11.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 09 23 004_02<br>mit Änderung vom    | 23.08.2006<br>23.08.2006 |
| Radzeichnung                | SR027-W-MACH<br>mit Änderung vom    | 22.01.2014<br>06.03.2014 |
| Radzeichnung                | SR028-W-MACH-01<br>mit Änderung vom | 21.01.2014<br>06.03.2014 |
| Radzeichnung                | SR029-W-MACH-01<br>mit Änderung vom | 22.01.2014<br>06.03.2014 |
| Beschreibung                | -                                   | 14.04.2014               |
| Befestigungsmittelzeichnung | 09 23 518_00<br>mit Änderung vom    | 01.03.2003<br>28.10.2008 |
| Radzeichnung                | SR030-W-MACH-03<br>mit Änderung vom | 23.02.2014<br>14.04.2014 |
| Zentrierringzeichnung       | 09 23 404_10<br>mit Änderung vom    | 09.04.1992<br>08.04.2008 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 09 23 448_02<br>mit Änderung vom    | 22.08.2006<br>22.08.2006 |
| Verwendungsbereich          | Anlage 1 - 13                       |                          |

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. Mai 2014



Bohlander

00210991.DOC

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8.5 J x 19 H2 Typ SR8519  
 Hersteller                              BBS GmbH

**Auftraggeber**                      BBS GmbH  
     Welschdorf 220  
     77761 Schiltach  
     01 102 100140

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Typ                                      SR8519  
 Radgröße                              8.5 J x 19 H2  
 Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring           | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mit-tenloch- $\varnothing$ (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|
| SR028      | SR8519 SR028 / 09.23.445 $\varnothing$ 57 | 5/112/57,1   | 46                 | 750          | 2173              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                      49864  
 Herstellerzeichen                      BBS  
 Radtyp und Ausführung                      SR8519 (s.o.)  
 Radgröße                              8.5 J x 19 H2  
 Einpresstiefe                              ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal                      MADE IN GERMANY  
 Herstelldatum                              Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               | 09.31.138   |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Audi  
     Seat  
     Skoda  
     Volkswagen

Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..  | 75-147     | 225/35R19 | K1c K56 T84 T88                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>S02     |
|   | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88               |   |
| Audi A3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 77-132     | 215/35R19 | T85                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A57 F24 Lim<br>S02     |
|   | 77-132     | 225/35R19 | T84 T88                                   |   |
|   | 77-132     | 235/30R19 | R09 T86                                   |   |
|   | 77-132     | 235/35R19 | A01 G79                                   |   |
|   | 77-132     | 235/35R19 | R09                                       |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/35R19 | K1c K56 T88                               | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Flh S02            |
|   | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                   |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0241*..,<br>e1*2001/116*0418*..,<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K56 T84 T88                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Flh S02            |
|   | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88               |   |
|   | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1a K1b K56 R37 T85                   |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..  | 77-132     | 215/35R19 | T85                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>S02     |
|   | 77-135     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T84 T88           |   |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..,<br>e13*2007/46*1080*..                                   | 89-257     | 245/35R19 | T93                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car Lim NBF<br>X27 S02 |
|   | 89-257     | 255/35R19 | T92 T96                                   |   |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..  | 320        | 255/35R19 | T96                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car Lim X27<br>S02     |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..  | 154-257    | 235/45R19 | R37 T95 T99                               | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>B03 BnK Lim<br>NBF S02 |
|   | 154-257    | 245/40R19 | T94 T98                                   |   |
|   | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01                                   |   |
|   | 154-331    | 235/45R19 | M+S T95 T99                               |   |
|   | 154-331    | 245/40R19 | M+S T94 T98                               |   |
|   | 154-331    | 255/40R19 | T00 T96                                   |   |
| Audi A8<br>D2<br>G850,<br>e1*93/81*0005*..;<br>e1*98/14*0005*..   | 110-309    | 245/40R19 | T94 T98                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>NBF R21 S02            |
|   | 110-309    | 255/40R19 | T00 T96                                   |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                            | kW-Bereich | Reifen          | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------------|---|--|
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                               | 250        | 225/35R19       | K4h R03 T88                               | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A56 AV9<br>Flh S02            |
|  | 250        | 235/35R19       | K4g K4i K6g T91                           |  |
|  | 250        | 255/30R19       | K1c K3b K3s R02 T91                       |  |
| Audi S3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..                                | 206,221    | 225/35R19       | T84 T88                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A56 F24 Lim<br>S02                |
|  | 206,221    | 235/30R19       | T86                                       |  |
|  | 206,221    | 235/35R19       |   |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..                             | 206, 221   | 225/35R19       | K1a K2b K3a K6g K8h T88                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh S02            |
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369, 0374, 0375*..                         | 118-155    | 225/35R19       | T84 T88                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S02        |
|  | 118-155    | 225/40R19       |   |  |
|  | 118-155    | 235/35R19       |   |  |
|  | 118-184    | 245/35R19       | A01 K46 K56                               |  |
|  | 118-184    | 255/30R19       | A01 K1a K46 K56                           |  |
|  | 118-184    | 255/35R19       | A01 K1a K46 K56                           |  |
|  | 118-200    | 235/35R19       | M+S                                       |  |
| 118-200  | 245/35R19  | A01 K46 K56 M+S |   |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-110     | 215/35R19       | K1c T85                                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S02 |
|  | 63-155     | 225/35R19       | K1c T84 T88                               |  |
|  | 63-155     | 235/35R19       | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91               |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..           | 63-118     | 215/35R19       | K1a K2b R37 T85                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>S02                |
|  | 63-195     | 225/35R19       | K1a K1b K27 K2b T84 T88                   |  |
|  | 63-195     | 235/35R19       | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46               |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 215/35R19       | T85                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A58 Car F24<br>Flh S02            |
|  | 81-135     | 225/35R19       | A01 K1a K2b K6j T84                       |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 215/35R19       | T85                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh S02            |
|  | 63 - 110   | 225/35R19       | A01 K1a K2b T84                           |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..     | 55-147     | 225/35R19       | K1a T88                                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>Lim Npf S02        |
|  | 55-147     | 235/35R19       | G01 K1c K46 K56 T88 T91                   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Octavia (II)<br>Scout<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..      | 103-118    | 225/40R19 | K1a T93                                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S02     |
|   | 103-118    | 235/35R19 | K1c T91                                   |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..;<br>e11*2007/46*0244*..                      | 63-110     | 215/35R19 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S02 |
|   | 63-110     | 225/35R19 | T88                                       |   |
|   | 63-110     | 235/30R19 |   |   |
|   | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01                                   |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..  | 132, 162   | 215/35R19 | A58 T85                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car F24 Lim<br>Npf S02     |
|   | 132-162    | 235/30R19 | A58 T86                                   |   |
|   | 132-162    | 235/35R19 | A01 A58 G01                               |   |
|   | 77-162     | 225/35R19 | A57 T84 T88                               |   |
| Skoda Superb<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-..<br>e11*2007/46*<br>0014*07-..               | 77-147     | 225/35R19 | T88                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car Lim S02                |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*..                               | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A57 S02                    |
|   | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1b T91                               |   |
|   | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                   |   |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-155     | 225/40R19 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A58 Cbo Flh<br>S02         |
|   | 77-155     | 235/35R19 |   |   |
|   | 77-155     | 235/40R19 |   |   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                  | 85-184     | 225/35R19 | T84 T88                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A58 Cbo S02                |
|   | 85-191     | 235/35R19 | A01 K2b K46 K56 T87 T91                   |   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                               | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Flh S02                |
|   | 55-184     | 225/35R19 | K1c T84 T88                               |   |
|   | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91               |   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                      | 59-110     | 215/35R19 | K1a K2b K56 T85                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>S02         |
|   | 59-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84 T88           |   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-118     | 215/35R19 | K1a K2b T85                               | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Cbo Flh<br>S02         |
|   | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T84 T88               |   |
|   | 59-173     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91           |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*0492*..       | 59-118     | 215/35R19 | K1a K2b K6g T85                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Car S02            |
|   | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8d T84 T88               |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..,<br>e1*2007/46*0627*.. | 63 - 169   | 215/35R19 | T85                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh S02 |
|   | 63 - 169   | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84 T88                   |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..,<br>e1*2007/46*0627*.. | 63 - 90    | 215/35R19 | T85                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh S02 |
|   | 63 - 90    | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84                       |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..               | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K56 T84 T88               | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>S02     |
|   | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K56               |   |
|   | 55-85      | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                       |   |
| VW Golf R (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..                              | 188, 199   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T88                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Flh S02            |
|   | 188, 199   | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91               |   |
| VW Golf R (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..                                     | 206, 221   | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh S02 |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>V19 S02 |
|   | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T88                   |   |
|   | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m               |   |
|   | 77 - 155   | 255/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03                       |   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-110     | 215/35R19 | K1a K2b K56 T85                           | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>S02     |
|   | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84 T88           |   |
|   | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K44 K46 K56               |   |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                   | 75-147     | 225/35R19 | K46 K56 T88                               | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Lim S02            |
|   | 75-147     | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                   |   |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                   | 184        | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                   | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Lim S02            |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-..,<br>e1*2007/46*0502*..,<br>e1*2007/46*0547*..<br>- Limousine / Variant<br>- ab MJ 2011  | 77-155     | 225/35R19 | T88                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car Lim VoA<br>S02     |
|   | 77-155     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T87 T91                       |   |
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-..,<br>e1*2007/46*0502*..,<br>e1*2007/46*0547*..<br>- Limousine / Variant<br>- mit Radhaus- Ver-<br>breiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car KMV Lim<br>VoA S02 |
|   | 77-155     | 235/35R19 | T87 T91                                   |   |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 225/35R19 | T88                                       | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car S02                |
|   | 75-147     | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T87 T91               |   |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T91                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>Car S02                |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*..  | 165-246    | 245/40R19 | T98 150                                   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>BnK Lim S02            |
|   | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98 150                           |   |
|   | 165-331    | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98 150                       |   |
|   | 165-331    | 255/40R19 | T00 T96 150                               |   |

### Auflagen und Hinweise

**0A1** Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispieldkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BnK** Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G79** Ist die Reifengröße 215/50R17 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross bzw. Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 2  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 3  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 4  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 5  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 6  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 7  | 235/50R19   | 255/45R19                                  |
| Nr. 8  | 235/55R19   | 255/50R19                                  |
| Nr. 9  | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 10 | 245/35R19   | 265/30R19, 275/30R19, 285/30R19            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 24. April 2014 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2014.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 24. April 2014



Bohlander

00210351.DOC