

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17EH2+ Typ B36-757  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Schleidener Straße 32  
53919 Weilerswist - Derkum  
QM-Nr. 49 02 0400809

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell B36  
Typ B36-757  
Radgröße 7,5Jx17EH2+  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring      | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| W4         | B36-757 W4 /<br>BA17 N27 Ø72,6xØ60,1 | 5/114,3/60,1                                       | 38                    | 750             | 2150                 |

### Kennzeichnungen

KBA-Nummer 50245  
Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
Radtyp und Ausführung B36-757 (s.o.)  
Radgröße 7,5Jx17EH2+  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

### Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                | 28               |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | 28               |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                | -                |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |
| S07 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140               | -                |

### Prüfungen

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

### Verwendungsbereich

Hersteller Fiat  
Lexus  
Suzuki  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..   | 79-99,2    | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A57 Flh K MV<br>S03    |
|  | 79-99,2    | 205/55R17 |   |                                       |
|  | 79-99,2    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|  | 79-99,2    | 225/45R17 |   |                                       |
|  | 79-99,2    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|  | 79-99,2    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
| Lexus GS<br>S19<br>e6*2001/116*0103*00-<br>05  | 183,208    | 225/50R17 |   | A12 A14 A18<br>B03 Lim V17<br>S04     |
|  | 183,208    | 235/45R17 |   |                                       |
|  | 183,208    | 245/45R17 |   |                                       |
| Lexus GS 300<br>S1<br>G468,<br>e6*93/81*0010*  | 156        | 235/45R17 | K1a K41 K42                               | A01 A12 A14<br>A18 S04                |
| Lexus GS 450h<br>HS19<br>e6*2001/116*0106*00-<br>07                                  | 218        | 225/50R17 |   | A12 A14 A18<br>B03 Lim V17<br>S04     |
|  | 218        | 235/45R17 |   |                                       |
|  | 218        | 245/45R17 |   |                                       |
| Lexus GS300/430<br>S16<br>e11*96/79, 98/14,<br>2001/116*0078*..                      | 161-208    | 235/45R17 |   | A11 A14 A18<br>B03 S04                |
| Lexus IS<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                    | 110-153    | 205/50R17 | A10 T89                                   | A14 A18 Lim<br>V17 VL7 S04            |
|  | 110-153    | 215/45R17 | A10 T91                                   |                                       |
|  | 110-153    | 225/45R17 | A10                                       |                                       |
|  | 110-153    | 235/45R17 | A12                                       |                                       |
|  | 110-153    | 245/45R17 | A12 R03                                   |                                       |
| Lexus IS200, IS300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*..,<br>e11*2001/116*0110*..              | 114-157    | 215/45R17 | K42                                       | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>V17 S04 |
|  | 114-157    | 225/45R17 | K1a K2b K41 K42                           |                                       |
|  | 114-157    | 235/40R17 | K1c K2c K41 K42 K45 K56 R70               |                                       |
| Lexus LS 400<br>F2<br>G934,<br>e6*93/81*0001*..                                      | 194-209    | 225/55R17 |   | A12 A14 A18<br>S04                    |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 5-Türer | 78-171     | 225/60R17 |   | A12 A14 A18<br>Y85 S06                |
|  | 78-171     | 225/65R17 |   |                                       |
|  | 78-171     | 235/60R17 | A01 K1c                                   |                                       |
|  | 78-171     | 245/55R17 | A01 K1c K2b                               |                                       |
|  | 78-171     | 255/55R17 | A01 K1c K2b K42 Z49                       |                                       |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 3-Türer | 78-122     | 225/60R17 | A10                                       | A14 A18 Y84<br>S06                    |
|  | 78-122     | 225/65R17 | A10                                       |                                       |
|  | 78-122     | 235/60R17 | A01 A12 K1c                               |                                       |
|  | 78-122     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |
|  | 78-122     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..   | 131        | 215/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A57 Lim S07            |
|  | 131        | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 131        | 225/50R17 | A01 K1a K2b                               |                                       |
|  | 131        | 235/45R17 |   |                                       |
|  | 131        | 235/50R17 | A01 K1c K2b K6d                           |                                       |
|  | 131        | 245/45R17 | A01 K1a K2b                               |                                       |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 66-99,2    | 205/50R17 | K1c K2b                                   | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KOV S03 |
|  | 66-99,2    | 205/55R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 66-99,2    | 215/50R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 66-99,2    | 225/45R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 66-99,2    | 225/50R17 | K1c K2c                                   |                                       |
|  | 66-99,2    | 235/45R17 | K1c K2b                                   |                                       |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 66-99,2    | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A57 Flh KMV<br>S03     |
|  | 66-99,2    | 205/55R17 |   |                                       |
|  | 66-99,2    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|  | 66-99,2    | 225/45R17 |   |                                       |
|  | 66-99,2    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|  | 66-99,2    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 79,82,88   | 205/50R17 | K1c K2b                                   | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KOV S05 |
|  | 79,82,88   | 205/55R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 79,82,88   | 215/50R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 79,82,88   | 225/45R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 79,82,88   | 225/50R17 | K1c K2c                                   |                                       |
|  | 79,82,88   | 235/45R17 | K1c K2b                                   |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 79,82,88   | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A57 Flh KMV<br>S05     |
|  | 79,82,88   | 205/55R17 |   |                                       |
|  | 79,82,88   | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|  | 79,82,88   | 225/45R17 |   |                                       |
|  | 79,82,88   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|  | 79,82,88   | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine   | 79, 88     | 205/50R17 | K1c K2b K42                               | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>V17 S05 |
|  | 79, 88     | 215/45R17 | K1c K2b K42                               |                                       |
|  | 79, 88     | 215/50R17 | G70 K1c K2c K42                           |                                       |
|  | 79, 88     | 225/45R17 | K1c K2b K42                               |                                       |
|  | 79, 88     | 235/45R17 | K2c K42 R03                               |                                       |
|  | 79, 88     | 235/45R17 | K2c K42 R03                               |                                       |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>JY<br>e4*2007/46*0779*..   | 88         | 205/50R17 | K1c K2b                                   | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02            |
|  | 88         | 205/55R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 88         | 215/50R17 | K1c K2b K6w                               |                                       |
|  | 88         | 225/45R17 | K1c K2b                                   |                                       |
|  | 88         | 225/50R17 | K1c K2b K5v K6w                           |                                       |
|  | 88         | 235/45R17 | K1c K2b K6w                               |                                       |
|  | 88         | 245/45R17 | K1c K2b K5v K6w                           |                                       |
| Suzuki Swift Sport<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..  | 92         | 195/45R17 | K2b K42                                   | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V17 S03 |
|  | 92         | 205/40R17 | K1a K2b K42                               |                                       |
|  | 92         | 215/35R17 | K1c K2b K42                               |                                       |
|  | 92         | 215/40R17 | K1c K2b K42                               |                                       |
|  | 92         | 225/35R17 | K1c K2b K41 K42 K44                       |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Suzuki Swift Sport<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..   | 100        | 195/45R17 | K1a K1b K6d K6g                           | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V17 S03     |
|  | 100        | 205/40R17 | K1c K2b K6d K6g                           |   |
|  | 100        | 205/45R17 | G01 K1c K2b K6d K6g                       |   |
|  | 100        | 215/35R17 | K1c K2b K6d K6g                           |   |
|  | 100        | 215/40R17 | K1c K2b K6d K6g                           |   |
|  | 100        | 225/35R17 | K2c K6d K6h K8e R03                       |   |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..;<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..;<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010 | 66-108     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>Flh V17 S04                |
|  | 66-108     | 215/45R17 | T87 T88                                   |   |
|  | 66-108     | 225/45R17 |   |   |
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010   | 130        | 205/50R17 | R37                                       | A12 A14 A18<br>Flh V17 S04                |
|  | 130        | 215/45R17 | R37 T88                                   |   |
|  | 130        | 225/45R17 |   |   |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a)<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..<br>- ab Modell 2013 (E18)         | 91, 97     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Car F24<br>Flh V17 S04 |
|  | 91, 97     | 215/45R17 |   |   |
|  | 91, 97     | 225/45R17 |   |   |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a)<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..<br>- ab Modell 2013 (E18)         | 66, 73     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh V17 S04 |
|  | 66, 73     | 215/45R17 |   |   |
|  | 66, 73     | 225/45R17 |   |   |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04  | 73         | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>Flh S04                    |
|  | 73         | 215/45R17 |   |   |
|  | 73         | 225/45R17 |   |   |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..<br>- ab Modell 2013 (E18)  | 73         | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Car F24<br>Flh V17 S04 |
|  | 73         | 215/45R17 |   |   |
|  | 73         | 225/45R17 |   |   |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*.   | 110,130    | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>Car Flh Sth<br>V17 S04     |
|  | 110,130    | 215/45R17 | T87                                       |   |
|  | 110,130    | 215/50R17 | A01 G03 K14 K42 K46                       |   |
|  | 110,130    | 225/45R17 | A01 K14 K46                               |   |
|  | 110,130    | 235/40R17 | A01 K42 K46 R70                           |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Toyota Avensis<br>T27, /-MS1<br>e11*2001/116*0331*.;<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift 2012 | 91-112     | 205/55R17 | A13 R37                                   | A14 A18 Car<br>Lim V17 S04            |
|  | 91-112     | 215/50R17 | A13 R37                                   |                                       |
|  | 91-130     | 215/55R17 | A13                                       |                                       |
|  | 91-130     | 225/50R17 | A12                                       |                                       |
|  | 91-130     | 235/45R17 | A13                                       |                                       |
|  | 91-130     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K2b K4h K6e                   |                                       |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*...<br>e6*2001/116*0083*..                               | 85,110     | 205/50R17 | A01 K1c T93                               | A12 A14 A18<br>V17 S04                |
|  | 85,110     | 215/50R17 | A01 K1c T91                               |                                       |
|  | 85,110     | 225/45R17 | A01 K1c T91                               |                                       |
|  | 85,110     | 235/45R17 | A01 K1c K42                               |                                       |
|  | 85,110     | 245/40R17 | A01 K1c K2b K42 K45 K56 R70               |                                       |
|  | 85,110     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K42 K45 K56 T95               |                                       |
| Toyota Camry<br>V2<br>e6*93/81*0029*..   | 93-140     | 205/50R17 | K42 K56                                   | A01 A12 A14<br>A18 V17 S04            |
|  | 93-140     | 215/50R17 | K42 K44 K56                               |                                       |
|  | 93-140     | 225/45R17 | K1b K42 K56                               |                                       |
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*...<br>e6*2001/116*0085*..                                       | 112,137    | 215/50R17 | K42 K56 T90                               | A01 A12 A14<br>A18 V17 S04            |
|  | 112,137    | 225/50R17 | K42 K56                                   |                                       |
|  | 112,137    | 235/45R17 | K1a K1b K42 K56                           |                                       |
|  | 112,137    | 235/50R17 | K1c K42 K56                               |                                       |
|  | 112,137    | 245/45R17 | K1c K2b K42 K56                           |                                       |
| Toyota Corolla<br>E15EJ<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..<br>- ab Modell 2014 (E18)                     | 66, 73, 97 | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 F23 Lim<br>V17 S04 |
|  | 66, 73, 97 | 215/45R17 | T91                                       |                                       |
|  | 66, 73, 97 | 225/45R17 |   |                                       |
| Toyota Corolla<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*..               | 66-97      | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>Sth V17 S04            |
|  | 66-97      | 215/45R17 | T87 T88                                   |                                       |
|  | 66-97      | 225/45R17 |   |                                       |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*..   | 81-130     | 205/50R17 | R37                                       | A12 A14 A18<br>V17 Ver S04            |
|  | 81-130     | 215/45R17 | R37 T91                                   |                                       |
|  | 81-130     | 215/50R17 | A01 K42                                   |                                       |
|  | 81-130     | 225/45R17 |   |                                       |
|  | 81-130     | 235/45R17 | A01 K42                                   |                                       |
| Toyota MR2<br>W2, W20<br>F438;<br>e6*93/81*0011*..   | 115-129    | 205/40R17 | R02                                       | A01 A12 A14<br>A18 L02 MR7<br>S04     |
|  | 115-129    | 215/40R17 | K42 R03                                   |                                       |
|  | 115-129    | 215/40R17 | R02                                       |                                       |
|  | 115-129    | 235/40R17 | K42 R03 R70                               |                                       |
| Toyota Picnic<br>XM1<br>e11*93/81*0063*..  | 66-94      | 235/40R17 | G01 K1a K2b K42 R70                       | A01 A12 A14<br>A18 S04                |
| Toyota Previa<br>R<br>e6*93/81*0030*..   | 97-99      | 225/50R17 | K1c K2c R70 T97                           | A01 A12 A14<br>A18 A58 S04            |
|  | 97-99      | 235/45R17 | K1c K2c T97                               |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| Toyota Previa<br>R3<br>e6*98/14*0069*...<br>e6*2001/116*0069*..  | 85-115     | 225/45R17 | A01 G16 T94                               | A12 A14 A18<br>S04       |
|  | 85-115     | 225/45R17 | T94 Z15                                   |                          |
|  | 85-115     | 225/50R17 | A01 G15 T94                               |                          |
|  | 85-115     | 225/50R17 | T94 Z16                                   |                          |
|  | 85-115     | 235/45R17 | A01 K1c T94 T97                           |                          |
|  | 85-115     | 235/50R17 | A01 G15 K1c K41 K42                       |                          |
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a)<br>e11*2007/46*0157*...;<br>e11*2001/116*0264*<br>- Business, Comfort                | 73         | 205/50R17 | Z16                                       | A12 A14 A18<br>Car S04   |
|  | 73         | 205/55R17 | Z16                                       |                          |
|  | 73         | 215/50R17 |   |                          |
|  | 73         | 225/45R17 |   |                          |
| Toyota RAV4 (I)<br>XA / XA1<br>G703,<br>e4*93/81*0001*..   | 94-95      | 225/55R17 | K1a K2b                                   | A01 A12 A14<br>A18 S04   |
|  | 94-95      | 255/50R17 | K1c K2c Y16                               |                          |
| Toyota RAV4 (II)<br>A2<br>e6*98/14*0070*...<br>e6*2001/116*0070*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 85-110     | 235/50R17 |   | A12 A14 A18<br>KMV S04   |
|  | 85-110     | 235/55R17 |   |                          |
|  | 85-110     | 245/50R17 | A01 K90                                   |                          |
| Toyota RAV4 (II)<br>A2<br>e6*98/14*0070*...<br>e6*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 85-110     | 225/55R17 |   | A12 A14 A18<br>KOV S04   |
|  | 85-110     | 235/50R17 | A01 K1c                                   |                          |
|  | 85-110     | 235/55R17 | A01 K1c                                   |                          |
|  | 85-110     | 245/50R17 | A01 K1c K90                               |                          |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009 | 100-130    | 215/60R17 | A13 R37                                   | A14 A18 A57<br>KOV S04   |
|  | 100-130    | 225/60R17 | A33                                       |                          |
|  | 100-130    | 225/65R17 | A33                                       |                          |
|  | 100-130    | 235/55R17 | A12                                       |                          |
|  | 100-130    | 235/60R17 | A12                                       |                          |
|  | 100-130    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                          |
|  | 100-130    | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                           |                          |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009  | 100-130    | 215/60R17 | A13 R37                                   | A14 A18 A57<br>KMV S04   |
|  | 100-130    | 225/60R17 | A33                                       |                          |
|  | 100-130    | 225/65R17 | A33                                       |                          |
|  | 100-130    | 235/55R17 | A12                                       |                          |
|  | 100-130    | 235/60R17 | A12                                       |                          |
|  | 100-130    | 245/55R17 | A12                                       |                          |
|  | 100-130    | 255/50R17 | A12                                       |                          |
|  | 100-130    | 255/55R17 | A12                                       |                          |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*0105*09-<br>- Modell 2013  | 91-111     | 225/65R17 | A91                                       | A14 A18 A57<br>S04       |
|  | 91-111     | 235/60R17 | A12                                       |                          |
|  | 91-111     | 245/55R17 | A12                                       |                          |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| Toyota Verso<br>AR2, /-N, /-MS1<br>e11*2001/116*0350*..;<br>e11*2007/46*0117*..;<br>e11*2007/46*0234*..<br>- incl. Modell 2013 | 82-130     | 205/50R17 | A91 T93                                   | A14 A18 Ver<br>S04       |
|  | 82-130     | 205/55R17 | A91 T91 T95                               |                          |
|  | 82-130     | 215/50R17 | A90 T93                                   |                          |
|  | 82-130     | 215/55R17 | A90                                       |                          |
|  | 82-130     | 225/45R17 | A91 T91 T93                               |                          |
|  | 82-130     | 225/50R17 | A12                                       |                          |
|  | 82-130     | 235/45R17 | A12                                       |                          |
|  | 82-130     | 235/50R17 | A12                                       |                          |
| 82-130   | 245/45R17  | A12       |   |                          |

### Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.



- A10** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
- A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene Schneeketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.



**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G70** Ist die Reifengröße 205/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5v** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**MR7** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 205/40R17   | 215/40R17   |
| Nr. 2 | 215/40R17   | 235/40R17   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17            |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/40R17   | 265/35R17, 275/35R17                       |
| Nr. 15 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 16 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 17 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 18 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 19 | 245/40R17   | 255/40R17, 275/35R17                       |
| Nr. 20 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 21 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VL7** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 225/45R17   | 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 2 | 235/45R17   | 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 3 | 245/40R17   | 265/40R17            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Minivan (z.B. Verso,...)

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y84** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

**Y85** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z49** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) zu entfernen.

## Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 9. Januar 2015 in Lamsheim statt.

## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2014.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. Januar 2015



Bohlander

00221805.DOC





## Herstellerempfehlung Aftermarkt RDKS/TPMS



|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Radtyp</b> | B36 7,5x17 |
| <b>KBA</b>    | 50245      |

| Hersteller RDKS/TPMS                                  | Ventilart | Montierbar |
|---|-----------|------------|
| <b>Aftermarkt Sensoren</b>                            |           |            |
| Alligator RS3 Sens It                                 | Metall    | ja         |
| Continental / VDO                                     | Metall    | ja         |
| CUB Universal   | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G2,4</b> mit Ventil 590690 (43mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G2,4</b> mit Ventil 590691 (48mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G2,4</b> mit Ventil 590692 (49mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G2,4</b> mit Ventil 590694 (51mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G2,4</b> mit Ventil 590693 (56mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G3,4</b> mit Ventil 590690 (43mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G3,4</b> mit Ventil 590691 (48mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G3,4</b> mit Ventil 590692 (49mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G3,4</b> mit Ventil 590694 (51mm) | Metall    | ja         |
| Huf Intelli Sens <b>G3,4</b> mit Ventil 590693 (56mm) | Metall    | ja         |
| Orange Universal Clamp In                             | Metall    | ja         |
| Schrader EZ Snap In                                   | Gummi     | ja         |
| Schrader EZ Clamp In                                  | Metall    | ja         |
| Tech / Baolong 3901B.1                                | Metall    | ja         |
| mSens T-Pro Clamp In                                  | Metall    | ja         |
| Alcar T-Pro Clamp In                                  | Metall    | ja         |
| TECH Multisensor Bolt In                              | Metall    | ja         |
| TECH Multisensor Snap In                              | Gummi     | ja         |
| <b>OEM Sensoren</b>                                   |           |            |
| Continental / VDO TG1A Clamp In                       | Metall    | ja         |
| Continental / VDO TG1B Clamp In                       | Metall    | ja         |
| Continental / VDO TG1Ba Clamp In                      | Metall    | ja         |
| Continental / VDO TG1C Clamp In                       | Metall    | ja         |
| Pacific 1LA0D Nissan Clamp In                         | Metall    | ja         |
| Pacific 1LL0C Nissan Clamp In                         | Metall    | ja         |
| Pacific Toyota/Lexus Clamp In                         | Metall    | ja         |
| Schrader Gen Alpha Clamp In                           | Metall    | ja         |
| Schrader Gen Alpha WAL II Clamp In                    | Metall    | ja         |
| Schrader Gen Gamma A II Clamp In                      | Metall    | ja         |
| Schrader Gen 2/3 10 LP SG Clamp In                    | Metall    | ja         |
| Schrader Gen 2/3 20 LP CS Clamp In                    | Metall    | ja         |
| Schrader Gen 2/3 20 STD HSG 3.3 Clamp In              | Metall    | ja         |
| Schrader Gen 4 Clamp In                               | Metall    | ja         |
| Schrader Gen 4 Snap In                                | Gummi     | ja         |
| Schrader High Speed 20Grad Snap In                    | Gummi     | ja         |
| Schrader High Speed 10Grad Snap In                    | Gummi     | ja         |
| Schrader Hybrid Alloy Snap In                         | Gummi     | ja         |
| Schrader Hybrid Steel Snap In                         | Gummi     | ja         |
| Schrader Farady 10Grad Snap In                        | Gummi     | ja         |
| Schrader Farady 20Grad Snap In                        | Gummi     | ja         |
| Schrader Rev 4.5 Alloy Snap In                        | Gummi     | ja         |
| Schrader Rev 4.5 Steel Snap In                        | Gummi     | ja         |
| TRW Gen 3 Clamp In                                    | Metall    | ja         |
| TRW LCCI Clamp In                                     | Metall    | ja         |

\*zulässige Höchstgeschwindigkeit lt. Hersteller 185km/h

Die angegebenen RDK Sensoren sind auf der oben genannten Felge freigegeben.  
Für die Bereitstellung der Software sind die einzelnen Hersteller verantwortlich.