

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP1-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 QS.Nr.:49020141109

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP1  
 Typ RP1-7017  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| W3         | RP1-7017 W3/N26 Ø72,6xØ57,1     | 5/112/57,1  | 38                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 47282  
 Herstellerzeichen Platin  
 Radtyp und Ausführung RP1-7017 (s.o.)  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine<br>- Cabrio   | 77-135     | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01            |
|  | 77-135     | 215/45R17 |   |  |
|  | 77-135     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K56                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 B03<br>Cbo V17 S01        |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K1a K1b K56 T87 T88                     |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | K1c K56 M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 Flh S01                       |
|  | 184-195    | 215/45R17 | K1a K1b K56 M+S T88 T91                 |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K56 M+S                             |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K56                                 | A01 A12 A14<br>A19 B03 Flh<br>V17 S01            |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1a K1b K56 T87 T88                     |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 77-135     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>V00 V17 S01        |
|  | 77-135     | 215/45R17 |   |  |
|  | 77-135     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>V17 S01            |
|  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 74-188     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4<br>B5<br>e1*93/81*0013*..<br>e1*98/14*0013*..  | 55-169     | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>Au7 Car Lim<br>V17 S01            |
|  | 55-169     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|  | 55-169     | 225/45R17 | A01 K46 K56                             |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Car Cbo<br>Lim V17 S01        |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 162        | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Cbo V17<br>S01                |
|  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 96-188     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..   | 253        | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95                         | A13 A14 A19<br>Car Cbo Lim<br>S01                |
|  | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162        | 205/50R17 | A01 K1a K46 M+S T89 T93                 | A12 A14 A19<br>Au9 B03 Car<br>Lim V17 X27<br>S01 |
|  | 81-142     | 205/50R17 | A01 K1a K46 T89 T93                     |  |
|  | 81-162     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|  | 81-162     | 225/45R17 | A01 K1a K46 T90 T91 T93                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..      | 89-140     | 225/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
|  | 89-257     | 225/50R17 | M+S                                     |   |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 120-257    | 215/55R17 | A13 M+S T94                             | A14 A19 X28<br>S01                        |
|  | 120-257    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |   |
| Audi A8<br>D2<br>G850,<br>e1*93/81*0005*..<br>e1*98/14*0005*..                                       | 110-250    | 225/55R17 | R35                                     | A12 A14 A19<br>A8b B03 NBF<br>S01         |
|  | 250        | 225/55R17 | M+S                                     |   |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>V00 V17 S04                |
|  | 88-162     | 215/60R17 | A33                                     |   |
|  | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 225/55R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |   |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>KMV V00 V17<br>S04         |
|  | 88-162     | 215/60R17 | A33                                     |   |
|  | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 225/55R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |   |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine<br>- Cabrio                                       | 206-221    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01     |
|  | 206-221    | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|  | 206-221    | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 206-221    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h M+S             | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>S01         |
|  | 206-221    | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|  | 206-221    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h M+S             |   |
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                               | 118-200    | 225/50R17 | A12 K46 K56 M+S                         | A01 A14 A19<br>A57 B03 Cbo<br>S01         |
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)                                       | 132-169    | 225/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>S01         |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                             | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A14<br>A19 S03                               |
|   | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93 T94<br>T97  |  |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                              | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A14<br>A19 S03                               |
|   | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93 T94<br>T97  |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl- Facelift 2015 | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95                                 | A14 A19 A57<br>S02                                   |
|   | 85-162     | 215/50R17 | A33 T95                                 |  |
|   | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |  |
|   | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |  |
|   | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K2b                             |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..              | 63-155     | 205/50R17 | K1c T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A19 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V17 S01 |
|   | 63-155     | 215/45R17 | K1c T87 T88 T91                         |  |
|   | 63-155     | 225/45R17 | K1c                                     |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*..              | 75-155     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A19 A58<br>B03 Car Lim<br>V17 S01                |
|   | 75-155     | 215/45R17 | A33 T87 T88 T91                         |  |
|   | 75-155     | 225/45R17 | A90                                     |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                        | 63-155     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>V17 S01                |
|   | 63-155     | 215/45R17 | K1a K2b R37                             |  |
|   | 63-195     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b                         |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-135     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K6j                         | A12 A14 A19<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V17<br>S01     |
|   | 81-135     | 215/45R17 |   |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K6j                         |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 205/50R17 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01     |
|   | 63 - 110   | 215/45R17 |   |  |
|   | 63 - 110   | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K6j                         | A12 A14 A19<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh KOV<br>V17 S01 |
|   | 195,206    | 205/50R17 | A01 K1v K2h K6j                         |  |
|   | 195,206    | 215/45R17 |   |  |
|   | 195,206    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K6j                         |  |
|   | 195,206    | 225/45R17 | A01 K1v K2h K6j                         |  |
| Seat Leon X-Perience<br>4drive<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                | 81-135     | 205/50R17 | K6j K6y                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S01            |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K6j K6y                                 |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K6j K6y                                 |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h         |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..                  | 55-118     | 205/50R17 | K1a R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>Npf V17 S01            |
|   | 55-118     | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91                         |  |
|   | 55-147     | 205/50R17 | K1a M+S                                 |  |
|   | 55-147     | 215/45R17 | K1a M+S T91                             |  |
|   | 55-147     | 225/45R17 | K1a                                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Skoda Octavia (II)<br>Scout<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*.. | 103-118    | 205/50R17 | K1a M+S T93                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S01     |
|  | 103-118    | 225/45R17 | K1a M+S T91                             |   |
|  | 103-118    | 225/50R17 | K1c K56                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..;<br>e11*2007/46*0244*..                 | 63-110     | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01 |
|  | 63-110     | 215/45R17 |   |   |
|  | 63-110     | 225/45R17 |   |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..   | 77-162     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01 |
|  | 77-162     | 215/45R17 | R37                                     |   |
|  | 77-162     | 225/45R17 | R37                                     |   |
|  | 77-169     | 205/50R17 | M+S                                     |   |
|  | 77-169     | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|  | 77-169     | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..                                | 110-135    | 205/50R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Car F24 S01                |
|  | 110-135    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 110-135    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 110-135    | 225/45R17 | A91 M+S                                 |   |
|  | 110-135    | 225/50R17 | A12                                     |   |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A58 Lim V17<br>S01         |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |   |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90 T91                                 |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21    | 77-147     | 205/50R17 | T93                                     | A12 A14 A19<br>Car Lim V17<br>S01         |
|  | 77-191     | 205/50R17 | M+S T93                                 |   |
|  | 77-191     | 225/45R17 | T94                                     |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-..;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..   | 88-162     | 215/50R17 | A90                                     | A14 A19 A58<br>Car Lim V17<br>S02         |
|  | 88-162     | 215/55R17 | A90                                     |   |
|  | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|  | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*..                          | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 S01                    |
|  | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |   |
|  | 77-125     | 215/50R17 | T90 T91 T93                             |   |
|  | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |   |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |   |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                      | 77-155     | 205/55R17 | A90 R37                                 | A14 A19 A58<br>Cbo Flh S01                |
|  | 77-155     | 215/50R17 | A12                                     |   |
|  | 77-155     | 215/55R17 | A12                                     |   |
|  | 77-155     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
|  | 77-155     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K3a K3c                 |   |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..,<br>e1*98/14*0067*..                              | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A14<br>A19 K34 K42<br>S03         |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T94 T97 150             |   |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 T96 150             |   |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T95 T99 150         |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..  | 65-150     | 225/55R17 | G67 K41 K42 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A19 K34 S03                |
|   | 65-150     | 235/45R17 | R70 T97 150                             |   |
|   | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00 T96 150         |   |
|   | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T95 T99<br>150  |   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206,213-214,<br>G284, 340, 461-462                    | 44-81      | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A19 K1a K2b<br>K34 S03     |
|   | 44-81      | 235/45R17 | R70 T93 T94 T97 150                     |   |
|   | 44-81      | 235/50R17 | K41 K42 T00 T96 150                     |   |
|   | 44-81      | 245/45R17 | K41 K42 R70 T95 T99 150                 |   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A19 K1c K2c<br>K34 K42 S03 |
|   | 50-103     | 235/45R17 | K41 R70 T93 T94 T97 150                 |   |
|   | 50-103     | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96 150                     |   |
|   | 50-103     | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99 150                     |   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A14<br>A19 K34 K42<br>S03         |
|   | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T97 150                 |   |
|   | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 150                 |   |
|   | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T99 150             |   |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011                     | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 A59<br>K34 S01     |
|   | 51-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |   |
|   | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |   |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011                | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 A67<br>K34 S01     |
|   | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |   |
|   | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |   |
| VW Cross Touran<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13;<br>e1*2007/46*0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>KMV V17 S01                |
|   | 75-130     | 215/50R17 | A01 K1a M+S                             |   |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>(24,2 kWh-Batterie)   | 85         | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>V17 S01     |
|   | 85         | 215/45R17 |   |   |
|   | 85         | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>(24,2 kWh-Batterie)                        | 85         | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 Flh<br>V17 S01                |
|  | 85         | 215/45R17 |   |  |
|  | 85         | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                 | 85-184     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A19 A58<br>B03 Cbo V17<br>S01                    |
|  | 85-184     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88                         |  |
|  | 85-184     | 215/50R17 | A01 A12 K2b K46 K56                     |  |
|  | 85-184     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 85-184     | 235/45R17 | A01 A12 K2b K46 K56 R70                 |  |
|  | 85-191     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 85-191     | 215/45R17 | A13 M+S T87 T88                         |  |
|  | 85-191     | 215/50R17 | A01 A12 K2b K46 K56 M+S                 |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 205/50R17 | K1c R37                                 | A01 A12 A14<br>A19 Flh V17<br>S01                    |
|  | 55-169     | 215/45R17 | K1c R37 T87 T88                         |  |
|  | 55-184     | 205/50R17 | K1c M+S                                 |  |
|  | 55-184     | 215/45R17 | K1c M+S T87 T88                         |  |
|  | 55-184     | 225/45R17 | K1c                                     |  |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                     | 59-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>V17 S01                |
|  | 59-147     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |  |
|  | 59-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A19 Cbo Flh<br>V17 S01                |
|  | 59-173     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |  |
|  | 59-173     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*0492*..                     | 59-118     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K8d                     | A01 A12 A14<br>A19 Car V17<br>S01                    |
|  | 59-118     | 215/45R17 | K1a K2b K6g T87 T88                     |  |
|  | 59-118     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..               | 63 - 169   | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh NoE V00<br>V17 S01 |
|  | 63 - 169   | 215/45R17 |   |  |
|  | 63 - 169   | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..               | 63 - 90    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh NoE V17<br>S01     |
|  | 63 - 90    | 215/45R17 |   |  |
|  | 63 - 90    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |  |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..                                   | 110        | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>V17 S01                |
|  | 110        | 215/45R17 |   |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                             | 55-125     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>V17 S01                |
|  | 55-125     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56 T87 T88 T91             |  |
|  | 55-125     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K56                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Golf R (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..   | 188-199    | 205/50R17 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 | A12 A14 A19<br>Cbo Flh V17<br>S01         |
|  | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |   |
|  | 188-199    | 225/45R17 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |   |
| VW Golf R (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..  | 206, 221   | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>S01         |
|  | 206, 221   | 215/45R17 |   |   |
|  | 206, 221   | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |   |
| VW Golf R Variant(VII)<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..  | 221        | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S01         |
|  | 221        | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|  | 221        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 92, 110    | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c                         | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>V00 V17 S01 |
|  | 92, 110    | 215/45R17 |   |   |
|  | 92, 110    | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 63-81      | 205/50R17 | A01 K1a K2b K3c K8g                     | A12 A14 A19<br>A58 F23 Flh<br>V17 S01     |
|  | 63-81      | 215/45R17 |   |   |
|  | 63-81      | 225/45R17 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |   |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                             | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>S01         |
|  | 77 - 155   | 215/45R17 | K1a K1b K2b                             |   |
|  | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>V17 S01     |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |   |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |   |
| VW Passat<br>3B<br>e1*95/54*0043*..,<br>e1*98/14*0043*..                                     | 66-142     | 205/50R17 | A01 K46                                 | A12 A14 A19<br>Car Lim V17<br>S01         |
|  | 66-142     | 215/45R17 | T87 T88 T89                             |   |
|  | 66-142     | 225/45R17 | A01 K46                                 |   |
| VW Passat<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..,<br>e1*2001/116*0157*..                                 | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>Car Lim V17<br>S01         |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |   |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90                                     |   |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A01 A12 K46 K56 R37                     | A14 A19 Lim<br>V17 S01                    |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |   |
|  | 75-147     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K46 K56                     |   |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A01 A12 K46 K56                         |   |
|  | 75-147     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K46 K56 R70                 |   |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A01 A12 K46 K56 M+S                     | A14 A19 Lim<br>V17 S01                    |
|  | 184        | 215/45R17 | A13 M+S T87 T88 T91                     |   |
|  | 184        | 215/50R17 | A01 A12 K1a K46 K56 M+S                 |   |
|  | 184        | 225/45R17 | A01 A12 K46 K56 M+S                     |   |
|  | 184        | 235/45R17 | A01 A12 K1a K46 K56 M+S R70             |   |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G) | 88-176     | 215/50R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>Car Lim V00<br>V17 S02     |
|  | 88-176     | 215/55R17 | A91                                     |   |
|  | 88-176     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|  | 88-176     | 235/50R17 | A01 A12 K8h                             |   |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab MJ 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A33 T89 T93                             | A14 A19 Car<br>Lim V17 VoA<br>S01     |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |                                       |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                       |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A33 T89 T93                             | A14 A19 Car<br>KMV Lim V17<br>VoA S01 |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |                                       |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                       |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |
| VW Passat Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 103-155    | 205/50R17 | A13 M+S T89 T93                         | A14 A19 A56<br>Car KMV S01            |
|   | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                       |
|   | 103-155    | 215/50R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                       |
|   | 103-155    | 225/45R17 | A13 M+S T91 T94                         |                                       |
|   | 103-155    | 225/50R17 | A01 A12 K6g                             |                                       |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. Modell 2012  | 100-220    | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A19 V17<br>S01                    |
|   | 100-220    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |                                       |
|   | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|   | 100-220    | 225/45R17 | A90                                     |                                       |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | A12 M+S T93                             | A14 A19 Car<br>S01                    |
|   | 184        | 215/45R17 | A13 M+S T91                             |                                       |
|   | 184        | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 M+S T91         |                                       |
|   | 184        | 225/45R17 | A12 M+S T91                             |                                       |
|   | 184        | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 M+S R70         |                                       |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A14 A19 Car<br>V17 S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 T90             |                                       |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A12 T90                                 |                                       |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K46 K56 R70             |                                       |
| VW Passat W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..  | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A14 A19 A30<br>B03 B11 Car<br>Lim S01 |
|   | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                       |
|   | 202        | 225/45R17 | M+S T90 T91                             |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-155     | 205/50R17 | A13                                     | A14 A19 A58<br>Cpe S01                |
|  | 90-155     | 215/45R17 | A13                                     |                                       |
|  | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 90-162     | 205/50R17 | A13 M+S                                 |                                       |
|  | 90-162     | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                                       |
|  | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 205/50R17 | A13 M+S                                 | A14 A19 A58<br>Cpe S01                |
|  | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                                       |
|  | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 188-206    | 225/45R17 | A13                                     |                                       |
| VW Sharan<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..   | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A14<br>A19 S03                |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93 T94<br>T97  |                                       |
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                       | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95                                 | A14 A19 A57<br>S02                    |
|  | 85-162     | 215/50R17 | A33 T95                                 |                                       |
|  | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                       |
|  | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |                                       |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*..<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 KMV<br>S02                    |
|  | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                       |
|  | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-..<br>e1*2007/46*0487*02-..<br>- ab Facelift 2011                               | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 S02                           |
|  | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                       |
|  | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|  | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 S02                           |
|  | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                       |
|  | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K2b                             |                                       |
|  | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|  | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW Touran<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>V17 S01 |
|  | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Touran   | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>V17 S01 |
| 1T, 1t  | 66-130     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             |                                       |
| e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13;<br>e1*2007/46*0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.
- A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A8b** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremsattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6y** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross bzw. Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
- Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).



**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 17. Oktober 2015 in Lamsheim statt.

## Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2008.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. Oktober 2015



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Technischer Dienst' at the top, 'TÜVRheinland' in the center with a logo, and 'Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile' around the bottom edge. A small 'M' is also visible at the bottom of the stamp.

Tufan

00237406.DOC