

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP13-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
An der Roßweid 23-25  
76229 Karlsruhe  
49020141109

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell RP13  
Typ RP13-7017  
Radgröße 7Jx17H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 5F         | RP13-7017 5F/N25 Ø72,6xØ67,1    | 5/114,3/67,1  | 40                    | 750             | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50431  
Herstellerzeichen PLATIN  
Radtyp und Ausführung RP13-7017 (s.o.)  
Radgröße 7Jx17H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135               | -                |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130               | -                |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125               | -                |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140               | -                |
| S06 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
Citroen  
Dodge  
Ford  
Hyundai  
Kia  
Mazda  
Mitsubishi  
Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..  | 103-138    | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 Cbo Lim<br>S01 |
|   | 103-138    | 225/55R17 |   |                                   |
| Jeep Compass<br>PK<br>e11*2001/116*<br>0142*00-12   | 100-125    | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A57 S01            |
|   | 100-125    | 225/55R17 |   |                                   |
| Jeep Compass<br>PK<br>e11*2001/116*<br>0142*13-..<br>ab Modell 2011                                     | 100-125    | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A57 S01            |
| Jeep Patriot<br>PK<br>e11*2001/116*0142*..  | 100-125    | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A56 S01            |
|   | 100-125    | 225/55R17 |   |                                   |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..  | 115,125    | 215/60R17 | A13 T96                                 | A16 A19 S02                       |
|   | 115,125    | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|   | 115,125    | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|   | 115,125    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..  | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A16 A19 A57<br>S02                |
|   | 84-110     | 215/65R17 | A12                                     |                                   |
|   | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|   | 84-110     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|   | 84-110     | 245/55R17 | A12                                     |                                   |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..   | 103-138    | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 Lim S01        |
|   | 103-138    | 225/55R17 |   |                                   |
| Dodge Caliber<br>PK<br>e11*2001/116*0142*..   | 100-125    | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 S06            |
|   | 100-125    | 225/55R17 |   |                                   |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*.. | 145        | 235/65R17 | X68                                     | A12 A16 A19<br>B02 S01            |
|   | 91         | 235/60R17 | A01 G15                                 |                                   |
|   | 91-149     | 235/55R17 | X45 X67                                 |                                   |
|   | 91-149     | 235/60R17 | X67 X68                                 |                                   |
|   | 91-149     | 235/65R17 | A01 G68                                 |                                   |
|   | 91-149     | 245/55R17 | A01 K42 X45 X67                         |                                   |
|   | 91-149     | 255/50R17 | A01 K42 X45 X67                         |                                   |
|   | 91-149     | 255/55R17 | A01 G15 K42                             |                                   |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..  | 77-123     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A16 A19<br>V17 S02            |
|   | 77-123     | 215/45R17 |   |                                   |
|   | 77-123     | 225/45R17 |   |                                   |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..   | 110-191    | 225/55R17 |   | A12 A16 A19<br>Lim S02            |
|   | 110-191    | 235/55R17 |   |                                   |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>(28 kWh-Batterie)                                  | 25 (88)    | 205/45R17 | T88                                     | A12 A16 A19<br>A58 Flh S04        |
|   | 25 (88)    | 205/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                   |
|   | 25 (88)    | 215/45R17 | A01 K1a K2b K8h                         |                                   |
|   | 25 (88)    | 225/45R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..                             | 77         | 205/45R17 | T88                                     | A12 A16 A19<br>A58 Flh NoE<br>S04 |
|  | 77         | 205/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                   |
|  | 77         | 215/45R17 | A01 K1a K2b K8h                         |                                   |
|  | 77         | 225/45R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                   |
| Hyundai Ioniq Plug-in<br>Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..                  | 77         | 205/45R17 | T88                                     | A12 A16 A19<br>A58 Flh NoE<br>S04 |
|  | 77         | 205/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                   |
|  | 77         | 215/45R17 | A01 K1a K2b K8h                         |                                   |
|  | 77         | 225/45R17 | A01 K1c K2a K2b K3f K8h                 |                                   |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb                   | 85-100     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A16 A19<br>A58 F23 NoE<br>S04 |
|  | 85-130     | 215/50R17 | A01 K2b                                 |                                   |
|  | 85-130     | 215/55R17 | A01 K2b                                 |                                   |
|  | 85-130     | 225/50R17 | A01 K1c K2a K2b K6w                     |                                   |
|  | 85-130     | 235/50R17 | A01 K1c K2c K4i K6w K8e                 |                                   |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..                                 | 100        | 205/55R17 | R37                                     | A12 A16 A19<br>A56 F24 NoE<br>S04 |
|  | 100, 130   | 215/50R17 |   |                                   |
|  | 100, 130   | 215/55R17 |   |                                   |
|  | 100, 130   | 225/50R17 | A01 K1c K2b K6w                         |                                   |
|  | 100, 130   | 235/50R17 | A01 K1c K2c K4i K6y K8e                 |                                   |
| Hyundai Kona electric<br>OS<br>e4*2007/46*1259*01-..                         | 26, 28     | 215/50R17 | K2b                                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>S04 |
|  | 26, 28     | 215/55R17 | K2b                                     |                                   |
|  | 26, 28     | 225/50R17 | K1c K2b K4i K6w                         |                                   |
| Hyundai Nexo<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..                                     | 32 (120)   | 225/55R17 | A33                                     | A16 A19 A58<br>S04                |
|  | 32 (120)   | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|  | 32 (120)   | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                   |
|  | 32 (120)   | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Hyundai Santa Fe (I)<br>SM<br>e11*98/14*0162*..                              | 82-107     | 225/55R17 | K42 Z15                                 | A01 A12 A16<br>A19 S02            |
|  | 82-107     | 235/50R17 | K2b K42 Z15                             |                                   |
|  | 82-107     | 235/55R17 | K2b K42 Z15                             |                                   |
|  | 82-127     | 225/60R17 | K42 Z16                                 |                                   |
|  | 82-127     | 235/55R17 | G01 K2b K42 Z16                         |                                   |
|  | 82-127     | 235/65R17 | G01 K2b K42 K90 L02 Z16                 |                                   |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016 | 110-147    | 235/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A57 S04            |
|  | 110-147    | 255/55R17 | A01 K1c K2a K2b                         |                                   |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*1318*..                            | 110-147    | 235/60R17 | A31                                     | A16 A19 A57<br>AuT Z17 S04        |
|  | 110-147    | 235/65R17 | A31                                     |                                   |
|  | 110-147    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
|  | 110-147    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*.                                  | 100-184    | 215/50R17 | A11 R37 T90                             | A16 A19 Lim<br>S02                |
|  | 100-184    | 215/55R17 | A12 R37                                 |                                   |
|  | 100-184    | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|  | 100-184    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K42 K56                     |                                   |
| Hyundai Trajet<br>FO<br>e11*98/14*0130*..                                    | 82-127     | 225/50R17 | K45 T94                                 | A01 A12 A16<br>A19 K90 S02        |
|  | 82-127     | 245/45R17 | R70 T95                                 |                                   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Hyundai Tucson<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 82-129     | 215/55R17 | A13 R64                                 | A16 A19 KMV<br>S02                               |
|  | 82-129     | 215/60R17 | A12 R64                                 |  |
|  | 82-129     | 225/55R17 | A13 R64                                 |  |
|  | 82-129     | 235/50R17 | A12                                     |  |
|  | 82-129     | 235/55R17 | A12                                     |  |
| Hyundai Tucson<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 82-129     | 215/55R17 | A13                                     | A16 A19 KOV<br>S02                               |
|  | 82-129     | 215/60R17 | A12                                     |  |
|  | 82-129     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 82-129     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |  |
|  | 82-129     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |  |
| Hyundai Tucson<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                     | 114-136    | 215/60R17 | K1a K2b R37                             | A01 A12 A16<br>A19 A57 S04                       |
|  | 114-136    | 215/65R17 | K1a K2b R37                             |  |
|  | 114-136    | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|  | 114-136    | 225/60R17 | K1c K2b                                 |  |
|  | 114-136    | 235/55R17 | K1c K2c                                 |  |
|  | 114-136    | 235/60R17 | K1c K2c                                 |  |
|  | 114-136    | 245/55R17 | K1c K2c                                 |  |
| Hyundai Tucson<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018    | 85-136     | 215/60R17 | K1a K2b R37                             | A01 A12 A16<br>A19 A57 S04                       |
|  | 85-136     | 215/65R17 | K1a K2b R37                             |  |
|  | 85-136     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|  | 85-136     | 225/60R17 | K1c K2b                                 |  |
|  | 85-136     | 235/55R17 | K1c K2c                                 |  |
|  | 85-136     | 235/60R17 | K1c K2c                                 |  |
|  | 85-136     | 245/55R17 | K1c K2c                                 |  |
|  | 85-136     | 255/55R17 | K1c K2c K6w K8x                         |  |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10   | 97,103,137 | 215/45R17 | K8h                                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Cpe<br>S02                |
|  | 97,103,137 | 225/45R17 | K8h                                     |  |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>ab Facelift 2015   | 97,103,137 | 215/45R17 | K8h                                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Cpe<br>S02                |
|  | 97,103,137 | 225/45R17 | K8h                                     |  |
| Hyundai XG ...<br>XG<br>e11*98/14*0109*..  | 120-145    | 205/50R17 | K41 K42 K46 T89 T93                     | A01 A12 A16<br>A19 V17 S02                       |
|  | 120-145    | 215/50R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91                 |  |
|  | 120-145    | 225/45R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91                 |  |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 205/50R17 | K1c K2a K2b K56                         | A01 A12 A16<br>A19 Car Flh<br>V17 S02            |
|  | 66-105     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56 T87                     |  |
|  | 66-105     | 225/45R17 | K1c K27 K2a K2b K41 K56                 |  |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 205/50R17 | K2b K6g                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Cpe Flh V17<br>S02 |
|  | 66-100     | 215/45R17 | K2b K6g                                 |  |
|  | 66-100     | 225/45R17 | K2b K6g                                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..;<br>e5*2007/46*1075*..  | 70-103     | 205/50R17 | K1c K2b K8h                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh V17<br>S04 |
|  | 70-103     | 215/45R17 | K1a K1b                                 |  |
|  | 70-103     | 225/45R17 | K1c K2b K8h                             |  |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*<br>3807*03-..;<br>e5*2007/46*1075*..   | 85-103     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K8h R37                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>V17 Y85 S04        |
|  | 85-103     | 215/45R17 | K2b R37                                 |  |
|  | 85-103     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K8h                         |  |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..;<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015<br>und 2018                 | 85-131     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A16 A19 A58<br>Car Lim V17<br>Z16 S04            |
|  | 85-131     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|  | 85-131     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 85-131     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 85-131     | 225/50R17 | A01 A12 K5d K5k K7a                     |  |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..;<br>e4*2007/46*0223*..;<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94      | 205/50R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>V17 S02            |
|  | 57-94      | 215/45R17 | K1a K1b K2b                             |  |
|  | 57-94      | 225/45R17 | K1c K2b                                 |  |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                  | 85-135     | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A57 S02                           |
|  | 85-135     | 215/65R17 |   |  |
|  | 85-135     | 225/60R17 | A01 K1b                                 |  |
|  | 85-135     | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 85-135     | 235/60R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 85-135     | 245/55R17 | A01 K1c K2c K5c K6g                     |  |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>ab Facelift 2013                                  | 85-135     | 215/60R17 |   | A12 A16 A19<br>A57 S02                           |
|  | 85-135     | 215/65R17 |   |  |
|  | 85-135     | 225/60R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 85-135     | 235/55R17 | A01 K1c K2a K2b K6g                     |  |
|  | 85-135     | 235/60R17 | A01 K1c K2a K2b K6g                     |  |
|  | 85-135     | 245/55R17 | A01 K1c K2c K5c K6g                     |  |
| Hyundai ix35 Fuelcell<br>LMFC<br>e9*KS07/49*0071*..  | 100        | 225/60R17 | K1a K1b K2b K8c                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>S02                |
|  | 100        | 235/55R17 | K1c K2b K6g K8c                         |  |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..   | 85-122     | 205/50R17 | K2b K8h T93                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 S02                       |
|  | 85-122     | 205/55R17 | G80 K2b K8h                             |  |
|  | 85-122     | 215/45R17 | K2b K8h T91 X88                         |  |
|  | 85-122     | 215/50R17 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h                 |  |
|  | 85-122     | 225/45R17 | K2b K8h                                 |  |
|  | 85-122     | 225/50R17 | G80 K1c K2c K5d K6g K8m                 |  |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..   | 84-107     | 205/55R17 | T91                                     | A12 A16 A19<br>S02                               |
|  | 84-107     | 215/50R17 | T91                                     |  |
|  | 84-107     | 225/50R17 |   |  |
| Kia Carnival, Sedona<br>UP<br>e11*98/14*0112*..  | 93-121     | 225/50R17 | K1c K2c K42 K56 T98                     | A01 A12 A16<br>A19 S03                           |
|  | 93-121     | 235/45R17 | K1c K2b K42 R70 T97                     |  |
|  | 93-121     | 235/50R17 | K1c K2c K42 K56 T96                     |  |
| Kia Ceed /-SW<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..  | 73-103     | 205/50R17 | K1c K2b K6i K6j K8h R37                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>V17 Y85 S04        |
|  | 73-103     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K8h R37                     |  |
|  | 73-103     | 225/45R17 | K1c K2b K6i K6j K8h                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*.                           | 100-142    | 215/50R17 |   | A12 A16 A19<br>Lim S02                |
|  | 100-142    | 225/45R17 |   |                                       |
| Kia Niro Hybrid<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                        | 77-78      | 205/50R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 V17 S04            |
|  | 77-78      | 205/55R17 |   |                                       |
|  | 77-78      | 215/50R17 | A01 K6w K8e                             |                                       |
|  | 77-78      | 225/45R17 |   |                                       |
|  | 77-78      | 225/50R17 | A01 K6w K8e                             |                                       |
| Kia Niro Plug-In Hybrid<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                | 77-78      | 205/50R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 V17 S04            |
|  | 77-78      | 205/55R17 |   |                                       |
|  | 77-78      | 215/50R17 | A01 K6w K8e                             |                                       |
|  | 77-78      | 225/45R17 |   |                                       |
|  | 77-78      | 225/50R17 | A01 K6w K8e                             |                                       |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                     | 137-149    | 225/50R17 | R37 T98 Z16                             | A12 A16 A19<br>B03 Lim V17<br>S02     |
|  | 137-149    | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 137-149    | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 137-149    | 245/50R17 | A01 HK1 K1a K56 Z16                     |                                       |
|  | 137-149    | 245/50R17 | A01 K1a Rld                             |                                       |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*<br>1018*00-06                      | 99, 104    | 205/55R17 | A31 R37                                 | A16 A19 A58<br>B03 Lim NoH<br>S04     |
|  | 99, 104    | 205/60R17 | A31 R37                                 |                                       |
|  | 99-126     | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|  | 99-126     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                       |
|  | 99-126     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                       |
|  | 99-126     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                       |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..                      | 115        | 205/55R17 | A31 R37                                 | A16 A19 A58<br>Lim S04                |
|  | 115        | 205/60R17 | A31 R37                                 |                                       |
|  | 115        | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|  | 115        | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                       |
|  | 115        | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                       |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..                     | 110        | 205/55R17 | A33                                     | A16 A19 A58<br>Lim S02                |
|  | 110        | 215/50R17 | A90                                     |                                       |
|  | 110        | 215/55R17 | A90                                     |                                       |
|  | 110        | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
| Kia Optima Plug-In<br>Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..           | 115        | 215/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim S04 |
|  | 115        | 225/50R17 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|  | 115        | 235/50R17 | K1c K2c K5b K8h                         |                                       |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018 | 99-115     | 205/55R17 | A31 R37                                 | A16 A19 A58<br>B03 Car NoH<br>S04     |
|  | 99-115     | 205/60R17 | A31 R37                                 |                                       |
|  | 99-133     | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|  | 99-133     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                       |
|  | 99-133     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                       |
|  | 99-133     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c K5b K8h                 |                                       |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..                      | 100, 121   | 215/50R17 | A90                                     | A16 A19 A58<br>BK1 Lim S02            |
|  | 100, 121   | 215/55R17 | A90                                     |                                       |
|  | 100, 121   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
| Kia ProCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                              | 88-103     | 225/45R17 | K1c K2b K6i K6j K8h                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Y85<br>S04     |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*..;<br>e11*2007/46*0141*..;<br>e13*2007/46*1098*..       | 110-145    | 235/60R17 | A33                                     | A16 A19 A57<br>S02                |
|   | 110-145    | 255/55R17 | A01 A12 K2b                             |                                   |
| Kia Sorento (III)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..   | 110-145    | 235/60R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 S02            |
|   | 110-145    | 255/55R17 | K1c K2b                                 |                                   |
| Kia Sorento (IV)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                                     | 136-147    | 235/60R17 | A91                                     | A16 A19 A57<br>AuT S04            |
|   | 136-147    | 255/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
| Kia Soul<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..;<br>e4*2007/46*0133*..  | 85-103     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6g                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 V17<br>S02 |
|   | 85-103     | 205/55R17 | G73 K1a K1b K2b K5b K6g                 |                                   |
|   | 85-103     | 215/50R17 | G73 K1c K2b K5b K6h K7i K8e             |                                   |
|   | 85-103     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K5b K6g                     |                                   |
| Kia Soul<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                | 91-113     | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 KOV<br>S04 |
|   | 91-113     | 215/50R17 | K1c K2b K8e                             |                                   |
|   | 91-113     | 215/55R17 | G16 K1c K2b K8e                         |                                   |
|   | 91-113     | 225/50R17 | K1c K2c K8e                             |                                   |
|   | 91-113     | 235/50R17 | G16 K1c K2c K8e                         |                                   |
| Kia Soul<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                 | 91-113     | 205/55R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 KMV S04        |
|   | 91-113     | 215/50R17 | A01 K6w K8e                             |                                   |
|   | 91-113     | 215/55R17 | A01 G16 K6w K8e                         |                                   |
|   | 91-113     | 225/50R17 | A01 K2b K6w K8e                         |                                   |
|   | 91-113     | 235/50R17 | A01 G16 K2b K6w K8e                     |                                   |
| Kia Soul EV<br>PSEV<br>e9*2007/46*6160*..<br>(27 - 30 kWh-Batterie)<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 24-27      | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 KOV<br>S04 |
|   | 24-27      | 215/50R17 | K1c K2b K8e                             |                                   |
| Kia Sportage<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..<br>- incl. Facelift 2018  | 114-136    | 225/55R17 |   | A12 A16 A19<br>A57 S04            |
|   | 114-136    | 225/60R17 |   |                                   |
|   | 114-136    | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                   |
|   | 114-136    | 235/60R17 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                   |
|   | 114-136    | 245/55R17 | A01 K1c K2a K2b                         |                                   |
|   | 114-136    | 255/55R17 | A01 K1c K2c                             |                                   |
| Kia Sportage<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..;<br>e13*2007/46*1971*..<br>- incl. Facelift 2018      | 85-136     | 215/60R17 | A91 R37                                 | A16 A19 A57<br>S04                |
|   | 85-136     | 215/65R17 | A12 R37                                 |                                   |
|   | 85-136     | 225/55R17 | A12                                     |                                   |
|   | 85-136     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|   | 85-136     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
|   | 85-136     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                   |
|   | 85-136     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                   |
|   | 85-136     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Kia Sportage<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                                      | 85-135     | 215/60R17 | A33                                     | A16 A19 A57<br>S02                |
|   | 85-135     | 215/65R17 | A12                                     |                                   |
|   | 85-135     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|   | 85-135     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|   | 85-135     | 235/60R17 | A12                                     |                                   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen                      | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------------------------|---|---|
| Kia Sportage<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                    | 85-135     | 215/60R17                   | A33                                     | A16 A19 A57<br>S02                        |
|   | 85-135     | 215/65R17                   | A12                                     |   |
|   | 85-135     | 225/60R17                   | A12                                     |   |
|   | 85-135     | 235/55R17                   | A12                                     |   |
|   | 85-135     | 235/60R17                   | A12                                     |   |
| Kia Sportage /KM<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*...<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 215/55R17                   | A13 R64                                 | A16 A19 KMV<br>S02                        |
|   | 82-129     | 215/60R17                   | A12 R64                                 |   |
|   | 82-129     | 225/55R17                   | A12 R64                                 |   |
|   | 82-129     | 235/50R17                   | A12                                     |   |
|   | 82-129     | 235/55R17                   | A12                                     |   |
| Kia Sportage /KM<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*...<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 82-129     | 215/55R17                   | A13                                     | A16 A19 KOV<br>S02                        |
|   | 82-129     | 215/60R17                   | A12                                     |   |
|   | 82-129     | 225/55R17                   | A12                                     |   |
|   | 82-129     | 235/50R17                   | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|   | 82-129     | 235/55R17                   | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015 | 55-94      | 205/50R17                   | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>V17 S02     |
|   | 55-94      | 215/45R17                   | K1a K1b K2b                             |   |
|   | 55-94      | 225/45R17                   | K1c K2b                                 |   |
| Kia cee'd<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW   | 66-106     | 205/50R17                   | K1c K2b K56                             | A01 A12 A16<br>A19 Car Cpe<br>Flh V17 S02 |
|   | 66-106     | 215/45R17                   | K1a K1b K2b K56                         |   |
|   | 66-106     | 225/45R17                   | K1c K2b K41 K56                         |   |
| Kia cee'd /-SW<br>JD<br>e4*2007/46*0496*...<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                | 66-100     | 205/50R17                   | K1a K1b K2b K6g                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>V17 Y85 S02 |
|   | 66-100     | 215/45R17                   | K1a K1b K2b K6g                         |   |
|   | 66-100     | 225/45R17                   | K1a K1b K2b K3f K6g                     |   |
|   | 66-150     | 205/50R17                   | K1a K1b K2b K6g M+S                     |   |
|   | 66-150     | 215/45R17                   | K1a K1b K2b K6g M+S                     |   |
| Kia e-Niro<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>(39-64 kWh-Batterie)  | 27-29      | 215/55R17                   | K3s                                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 S04                |
|   | 27-29      | 225/50R17                   | K1c K2b                                 |   |
| Kia e-Soul<br>SK3<br>e4*2007/46*1365*..<br>(39-64 kWh-Batterie)   | 27-29      | 215/55R17                   | K1a K1b K6j                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 S04                |
|   | 27-29      | 225/50R17                   | K1c K2b K6j K8h                         |   |
| Kia pro_ cee'd<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015   | 66-100     | 205/50R17                   | K1a K1b K2b K4h K6g                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 V17<br>Y84 S02     |
|   | 66-100     | 215/45R17                   | K1a K1b K2b K4h K6g                     |   |
|   | 66-100     | 225/45R17                   | K1a K1b K2b K3f K4h K6g                 |   |
|   | 66-150     | 205/50R17                   | K1a K1b K2b K4h K6g M+S                 |   |
|   | 66-150     | 215/45R17                   | K1a K1b K2b K4h K6g M+S                 |   |
| 66-150  | 225/45R17  | K1a K1b K2b K3f K4h K6g M+S |   |   |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..  | 191        | 205/50R17 | K1c K2b K42 K46 M+S                     | A01 A12 A16<br>A19 B02 Flh<br>Lim V17 S02        |
|   | 191        | 215/45R17 | K1c K2b K42 K46 M+S                     |  |
|   | 191        | 225/45R17 | K1c K2b K42 K46 M+S                     |  |
|   | 62-110     | 205/50R17 | K1c K2b K42 K46                         |  |
|   | 62-110     | 215/45R17 | K1c K2b K42 K46                         |  |
|   | 62-110     | 225/45R17 | K1c K2b K42 K46                         |  |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)   | 191        | 205/50R17 | K1c K6f K6k M+S                         | A01 A12 A16<br>A19 Flh Sth<br>V17 S02            |
|   | 191        | 215/45R17 | K1a K1b K6b M+S                         |  |
|   | 191        | 225/45R17 | K1c K6f K6k M+S                         |  |
|   | 77-136     | 205/50R17 | K1c K6f K6k                             |  |
|   | 77-136     | 215/45R17 | K1a K1b K6b T87 T88 T91                 |  |
|   | 77-136     | 225/45R17 | K1c K6f K6k                             |  |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/50R17 | K6e                                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>Lim V17 S03        |
|   | 74-121     | 205/55R17 | K6e                                     |  |
|   | 74-121     | 215/50R17 | K6e                                     |  |
|   | 74-121     | 225/45R17 | K6e                                     |  |
|   | 74-121     | 225/50R17 | K1c K2b K4h K6r                         |  |
| Mazda 3 (IV)<br>BP<br>e13*2007/46*1972*..   | 85-90      | 205/50R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 V17 Y85<br>S05                |
|   | 85-90      | 205/55R17 |   |  |
|   | 85-90      | 215/50R17 | A01 K1b                                 |  |
|   | 85-90      | 225/45R17 |   |  |
|   | 85-90      | 225/50R17 | A01 K1c K2b                             |  |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*...<br>e1*98/14*0181*..   | 96         | 205/40R17 | K42 K46 K56 T80 T81 T84                 | A01 A12 A16<br>A19 S02                           |
|   | 96         | 215/40R17 | K42 K44 K46 K56                         |  |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*.   | 81-107     | 205/50R17 | K1c K42 T90 T93                         | A01 A12 A16<br>A19 B02 V17<br>S02                |
|   | 81-107     | 215/45R17 | K1c K42 T91                             |  |
|   | 81-107     | 225/45R17 | K1c K42 T90                             |  |
| Mazda 5 (II)<br>CW, CWE<br>e1*2007/46*0433*...<br>e13*2007/46*1731*00   | 85,106,110 | 205/50R17 | K1c K4h K6f K6h K8h T93                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 V17<br>S02                |
|   | 85,106,110 | 215/45R17 | K1a K1b K4h K6f K6g T91                 |  |
|   | 85,106,110 | 225/45R17 | K1c K4h K6f K6h K8h T90 T91             |  |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*...;<br>e11*2001/116*0203*.  | 119-122    | 205/50R17 | K42 M+S                                 | A01 A12 A16<br>A19 Car Flh<br>Lim V00 V17<br>S02 |
|   | 88-108     | 205/50R17 | K42 R37                                 |  |
|   | 88-122     | 215/45R17 | K42 T87 T88 T91                         |  |
|   | 88-122     | 225/45R17 | K1c K2b K42                             |  |
|   | 88-191     | 215/45R17 | K42 M+S T87 T88 T91                     |  |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13  | 88-136     | 205/50R17 | K1c K2b K42 R37 T89 T93                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Flh Lim S02        |
|   | 88-136     | 205/55R17 | K1c K2b K42 R37                         |  |
|   | 88-136     | 215/50R17 | K1c K2b K42                             |  |
|   | 88-136     | 215/55R17 | G03 K1c K2b K42                         |  |
|   | 88-136     | 225/45R17 | K1c K2b K42                             |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u.<br>2018 | 107-141    | 215/55R17 | A90 M+S R37                             | A16 A19 A57<br>B03 Car Lim<br>S03 |
|   | 107-141    | 215/60R17 | A12 M+S R37                             |                                   |
|   | 107-141    | 225/55R17 | A12                                     |                                   |
|   | 107-141    | 235/50R17 | A01 A12 K6e                             |                                   |
|   | 107-141    | 235/55R17 | A01 A12 K5d K6e                         |                                   |
| Mazda 626 (V)<br>GF ww. GF/GW, -/D<br>e1*96/27*0055*..<br>e1*98/14*0055*..<br>e1*98/14*0164*..                                      | 66-100     | 205/40R17 | K42 T81 T84                             | A01 A12 A16<br>A19 S02            |
|   | 66-100     | 205/45R17 | K42 T84 T88                             |                                   |
|   | 66-100     | 215/40R17 | K1a K2b K42 T83 T85 T87                 |                                   |
|   | 66-100     | 215/45R17 | G18 K1a K2b K41 K42 T87 T88 T91<br>Z15  |                                   |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..   | 77-115     | 215/55R17 | A94                                     | A16 A19 A57<br>Flh S03            |
|   | 77-115     | 225/50R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
|   | 77-115     | 225/55R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
|   | 77-115     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
|   | 77-115     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K3v                     |                                   |
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..   | 110-141    | 225/65R17 | A33                                     | A16 A19 S03                       |
|   | 110-141    | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|   | 110-141    | 235/65R17 | A12                                     |                                   |
|   | 110-141    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
|   | 110-141    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                   |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..<br>e13*2007/46*1832*..   | 110-143    | 225/65R17 | A11                                     | A16 A19 A57<br>S05                |
|   | 110-143    | 235/60R17 | A91                                     |                                   |
|   | 110-143    | 235/65R17 | A12                                     |                                   |
|   | 110-143    | 255/55R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
|   | 110-143    | 255/60R17 | A01 A12 K1c                             |                                   |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..  | 120-191    | 235/65R17 | A13 M+S                                 | A16 A19 A57<br>S02                |
|   | 120-191    | 255/60R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                   |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..<br>e1*98/14*0165*..   | 100        | 225/50R17 | A01 K2b K42 T94                         | A12 A16 A19<br>V17 S03            |
|   | 88-104     | 235/45R17 | A01 K2b R70 T93 T94 T97                 |                                   |
|   | 88-90      | 205/50R17 | T93                                     |                                   |
|   | 88-90,104  | 225/45R17 | A01 K2b T93 T94                         |                                   |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..  | 93, 118    | 205/40R17 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A16<br>A19 S02            |
|   | 93, 118    | 205/45R17 | K1c K2b K42                             |                                   |
|   | 93, 118    | 215/40R17 | K1c K2b K42                             |                                   |
|   | 93, 118    | 215/45R17 | G01 K1c K2b K42                         |                                   |
| Mazda Premacy<br>CP, CPD<br>e1*98/14*0116*..<br>e1*98/14*0161*..  | 66-96      | 205/40R17 | K2b K42 T81 T84                         | A01 A12 A16<br>A19 S02            |
|   | 66-96      | 215/40R17 | G19 G30 K1a K2c K41 K42 T83 T87         |                                   |
| Mazda RX8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*..   | 141,170    | 225/50R17 | M+S                                     | A12 A16 A19<br>B03 S02            |
|   | 141,170    | 235/45R17 | M+S R70                                 |                                   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 235/55R17 | K2b X67                                 | A01 A12 A16<br>A19 B02 KOV<br>S01     |
|  | 91,110     | 235/60R17 | K2b                                     |                                       |
|  | 91,110     | 235/65R17 | G68 K2b                                 |                                       |
|  | 91,110     | 245/55R17 | K1c K2c K42 X67                         |                                       |
|  | 91,110     | 255/50R17 | K1c K2c K42 X67                         |                                       |
|  | 91,110     | 255/55R17 | K1c K2c K42                             |                                       |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 145        | 235/65R17 | X68                                     | A12 A16 A19<br>B02 KMV S01            |
|  | 91,110     | 235/55R17 | X67                                     |                                       |
|  | 91,110     | 235/65R17 | A01 G68                                 |                                       |
|  | 91,110     | 245/55R17 | A01 K42 X67                             |                                       |
|  | 91,110     | 255/50R17 | A01 K42 X67                             |                                       |
|  | 91,145     | 235/60R17 |   |                                       |
|  | 91,145     | 255/55R17 | A01 K42                                 |                                       |
|  | 91,145     | 255/60R17 | A01 G68 K42                             |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08   | 85,86,110  | 215/60R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 S02            |
|  | 85,86,110  | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 85,86,110  | 235/50R17 | K1c K2c K6a                             |                                       |
|  | 85,86,110  | 235/55R17 | K1c K2c K6a                             |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-..<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                  | 84-110     | 215/60R17 | A33                                     | A16 A19 A57<br>KMV S02                |
|  | 84-110     | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|  | 84-110     | 225/60R17 | A91                                     |                                       |
|  | 84-110     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-..<br>- ab MJ 2015   | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A16 A19 A57<br>KOV S02                |
|  | 84-110     | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|  | 84-110     | 225/60R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 84-110     | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 84-110     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                                       |
| Mitsubishi Eclipse<br>Cross<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..   | 109, 120   | 215/60R17 | A91                                     | A16 A19 A57<br>Z16 S02                |
|  | 109, 120   | 215/65R17 | A90                                     |                                       |
|  | 109, 120   | 225/60R17 | A90                                     |                                       |
|  | 109, 120   | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 109, 120   | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 109, 120   | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..  | 100-121    | 215/55R17 |   | A12 A16 A19<br>S02                    |
|  | 100-121    | 225/50R17 | A01 K1b                                 |                                       |
|  | 100-121    | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K42                     |                                       |
| Mitsubishi Lancer (VII)<br>CS0<br>e1*2001/116*0233*  | 60-99      | 205/40R17 |   | A12 A16 A19<br>Car Sth S02            |
|  | 60-99      | 205/45R17 |   |                                       |
| Mitsubishi Lancer (VIII)<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback   | 80-110     | 205/50R17 |   | A12 A16 A19<br>A58 Flh Lim<br>V17 S02 |
|  | 80-110     | 205/55R17 |   |                                       |
|  | 80-110     | 215/50R17 | A01 K1c K42                             |                                       |
|  | 80-110     | 225/45R17 | A01 K1b K42                             |                                       |
|  | 80-110     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K42                         |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|----------------------------|
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..  | 100-148    | 215/50R17 | R37 T90 T91                             | A12 A16 A19<br>S02         |
|  | 100-148    | 215/55R17 |   |                            |
|  | 100-148    | 225/50R17 |   |                            |
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)   | 103-130    | 215/60R17 | A13 T96                                 | A16 A19 S02                |
|  | 103-130    | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|  | 103-130    | 225/60R17 | A12                                     |                            |
|  | 103-130    | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|  | 103-130    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)   | 108, 110   | 215/60R17 | A90 T96                                 | A16 A19 A57<br>KOV S02     |
|  | 108, 110   | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|  | 108, 110   | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|  | 108, 110   | 235/55R17 | A12 T97                                 |                            |
|  | 108, 110   | 235/60R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/60R17 | A90 T96                                 | A16 A19 A57<br>KMV S02     |
|  | 110        | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|  | 110        | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|  | 110        | 235/55R17 | A12 T97                                 |                            |
|  | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>Hybrid<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- incl. Facelift 2016   | 89, 99     | 215/60R17 | A90 T96                                 | A16 A19 A56<br>KOV S02     |
|  | 89, 99     | 215/65R17 | A90                                     |                            |
|  | 89, 99     | 225/60R17 | A90                                     |                            |
|  | 89, 99     | 235/55R17 | A12 T97                                 |                            |
|  | 89, 99     | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|  | 89, 99     | 245/55R17 | A12                                     |                            |
| Mitsubishi Pajero Pinin<br>H60W<br>e1*98/14*0123*..  | 84-95      | 225/55R17 | A01 K2b L02                             | A12 A16 A19<br>S02         |
| Mitsubishi Space<br>Runner<br>N50 (Version DR .. )<br>e1*97/27*0103*..   | 92-110     | 205/50R17 | K1a K2b K42 K56 K90                     | A01 A12 A16<br>A19 V17 S02 |
|  | 92-110     | 225/45R17 | K1a K2b K42 K56 K90                     |                            |
| Mitsubishi Space<br>Wagon<br>N50 (Version DW .. )<br>e1*97/27*0103*..  | 92-110     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A16 A19<br>V17 S02     |
|  | 92-110     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                            |
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..  | 115,125    | 215/60R17 | A13 T96                                 | A16 A19 S02                |
|  | 115,125    | 225/60R17 | A12                                     |                            |
|  | 115,125    | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|  | 115,125    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..  | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A16 A19 A57<br>S02         |
|  | 84-110     | 215/65R17 | A12                                     |                            |
|  | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                            |
|  | 84-110     | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|  | 84-110     | 245/55R17 | A12                                     |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.



**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BK1** Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Fih** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G18** Ist die Reifengröße 185/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, EG-Genehmigung oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G19** Ist die Reifengröße 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G30** Ist die Reifengröße 195/60R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R1d** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**StH** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 27. Juni 2019 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 27. Juni 2019



Tufan

00323675.DOC