Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	**CA 65535**
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke:	Borbet
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	**108 P**
Radgröße:	6½Jx15H2
Rad-Einpresstiefe:	15 mm
Lochkreisdurchmesser:	108 mm
Lochzahl:	4
Mittenlochdurchmesser:	65,10 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	620 kg
bei Reifenabrollumfang:	2050 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Peugeot

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
15B, 15E, 3 8HZ, 3 9HV, 3 9HX, 3 9HY, 3 9HZ, 3 KFU, 3 KFW, 3 NFU, 3 RHY, 4, 4*****, 4B, 4E, 7, 7 A9A, 7 DHV, 7 DHY, 7 DJY, 7 KFX, 7 LFY, 7 LFZ, 7 NFT, 7 NFZ, 7 RFS, 7 RFV, 7 RHY, 7 WJY, 7 WJZ, 7*****, 7A, 7D, 8 3FZ, 8 4HX, 8 6FZ, 8 BFZ, 8 D8B, 8 DHW, 8 DHX, 8 LFX, 8 LFY, 8 P8C, 8 RFN, 8 RFR, 8 RFV, 8 RGX, 8 RHS, 8 RHY, 8 RHZ, 8 RLZ, 8 XFX, 8 XFZ, B9, G 9HW, G 9HX, G KFW, G NFU, G RHY, G WJY, K, M59, W, W*****, C	Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,25, Schaftlänge 30 mm		110 Nm

Typ:	**15B**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E666; E666/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
47 bis 108	Peugeot 405	195/55R15 195/50R15 G01) 205/50R15	A01) bis A10)K32)

E666, E66/1 4/108/65,1

Typ:	**4B**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E666/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen un Hinweise
47 bis 112	Peugeot 405	195/55R15 195/50R15 G01) 205/50R15	A01) bis A10)K32)

E666,/2 4/108/65,1

Typ:	**15E**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E815; E815/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
47 bis 88	Peugeot 405 Break	195/55R15 195/50R15 G01) 205/50R15	A01) bis A10)K32)

E815, E815/1 4/108/65,1

Typ:	**4E**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E815/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Aflagen und Hinweise
47 bis 89	Peugeot 405 Break	195/55R15 195/50R15 G01) 205/50R15	A01) bis A10)K32)

E815/2 4/108/65,1

Typ:	**7A**		
ABE / EG-Genehmigung:	**G264**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 89	Peugeot 306	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15	A01) bis A10)K43)
110 bis 120	Peugeot 306	195/55R15 205/50R15 185/55R15 M+S	

G264 920/860 4/108/65,1

Typ:	**7D**		
ABE / EG-Genehmigung:	**G720**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 89	Peugeot 306 Cabrio	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15	A01) bis A10)K43)

G720 900/820 4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
8 RFV **8 RFR**	**e2*93/81*0025*.., e2*98/14*0025*..** **e2*93/81*0088*..,e2*98/14*0088*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
97 bis 99	Peugeot 406 Coupe	205/60R15 215/60R15 A01) K31)	A02) bis A10)B26)

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
8 4HX **8 XFZ** **8 XFX**	**e2*98/14*0091*..** **e2*93/81*0101*.., e2*98/14*0101*..** **e2*98/14*0090*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
98 bis 152	Peugeot 406 Coupe	205/60R15 M+S	A02) bis A10)B26)

max 1090/1000

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
8 DHW **8 BFZ** **8 LFY** **8 LFX**	**e2*93/81*0023*..** **e2*93/81*0024*..** **e2*93/81*0026*..** **e2*93/81*0155*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 81	Peugeot 406 Lim.	195/60R15 195/65R15 205/60R15 A01)K35)	A02) bis A10)

1120/1100 4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
8 RFV	**e2*93/81*0025*.., e2*98/14*0025*..**
8 DHX	**e2*93/81*0027*..**
8 D8B	**e2*93/81*0028*..**
8 P8C	**e2*93/81*0029*..**
8 RGX	**e2*93/81*0073*..**
8 XFZ	**e2*93/81*0101*.., e2*98/14*0101*..**
8 RHZ	**e2*93/81*0188*.., e2*98/14*0188*..**
8 RHY	**e2*93/81*0087*.., e2*98/14*0087*..**
8 RFR	**e2*93/81*0088*.., e2*98/14*0088*..**
8 XFX	**e2*98/14*0090*..**
8 3FZ	**e2*98/14*0089*..**
8 6FZ	**e2*98/14*0092*..**
8 RFN	**e2*98/14*0223*..**
8 RHS	**e2*98/14*0264*..**
8 4HX	**e2*98/14*0091*..**
8 RLZ	**e2*98/14*0222*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66 bis 152	Peugeot 406 Lim.	195/65R15 E05) 205/60R15 A01)K35)	A02) bis A10)B26)
	1230/1150		4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
8 DHW	**e2*93/81*0023*..**
8 BFZ	**e2*93/81*0024*.., e2*98/14*0024*..**
8 LFY	**e2*93/81*0026*.., e2*98/14*0026*..**
8 LFX	**e2*93/81*0155*.., e2*98/14*0155*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 81	Peugeot 406 Kombi	195/60R15 195/65R15 205/60R15	A02) bis A10)
	1120/1120		4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
8 RFV	**e2*93/81*0025*.., e2*98/14*0025*..**
8 DHX	**e2*93/81*0027*..**
8 P8C	**e2*93/81*0029*..**
8 RGX	**e2*93/81*0073*..**
8 XFZ	**e2*93/81*0101*.., e2*98/14*0101*..**
8 RHZ	**e2*93/81*0188*.., e2*98/14*0188*..**
8 RHY	**e2*93/81*0087*.., e2*98/14*0087*..**
8 RFR	**e2*93/81*0088*.., e2*98/14*0088*..**
8 XFX	**e2*98/14*0090*..**
8 3FZ	**e2*98/14*0089*..**
8 6FZ	**e2*98/14*0092*..**
8 RFN	**e2*98/14*0223*..**
8 RHS	**e2*98/14*0264*..**
8 4HX	**e2*98/14*0091*..**
8 RLZ	**e2*98/14*0222*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66 bis 152	Peugeot 406 Kombi	195/65R15 E05) 205/60R15	A02) bis A10)B26)

1120/1120 4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
7 A9A	**e2*93/81*0144*..**
7 DHY	**e2*93/81*0145*..**
7 DJY	**e2*93/81*0146*..**
7 KFX	**e2*93/81*0147* ..**
7 LFY	**e2*93/81*0148*..**
7 LFZ	**e2*93/81*0149*..**
7 NFZ	**e2*93/81*0150*..**
7 RFV	**e2*93/81*0151*..**
7 RFS	**e2*93/81*0152*..**
7 DHV	**e2*93/81*0167* ..**
7 RHY	**e2*93/81*0081*..**
7 WJY	**e2*93/81*0086*..**
7 WJZ	**e2*93/81*0190*..**
7 NFT	**e2*98/14*0241*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43 bis 120	Peugeot 306 Lim.	195/45R15 195/50R15 G04) 195/55R15 G9W) 205/50R15 G9W)	A01) bis A10) K43)

max 950/860 4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
7 DHY	**e2*93/81*0145*..**
7 DJY	**e2*93/81*0146*..**
7 KFX	**e2*93/81*0147*..**
7 LFY	**e2*93/81*0148*..**
7 LFZ	**e2*93/81*0149*..**
7 NFZ	**e2*93/81*0150*..**
7 RFV	**e2*93/81*0151*..**
7 DHV	**e2*93/81*0167*..**
7 RHY	**e2*93/81*0081*..**
7 WJY	**e2*93/81*0086*..**
7 WJZ	**e2*93/81*0190*..**
7 NFT	**e2*98/14*0241*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43 bis 120	Peugeot 306 Break	195/50R15 195/55R15 G9W) 205/50R15 G9W)	A01) bis A10) K43)
	max 950/860		4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung(en):
7 LFY	**e2*93/81*0148*..**
7 LFZ	**e2*93/81*0149*..**
7 NFZ	**e2*93/81*0150*..**
7 RFV	**e2*93/81*0151*..**
7 NFT	**e2*98/14*0241*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 97	Peugeot 306 Cabrio	195/50R15 195/55R15 205/50R15	A01) bis A10) K43)
	max 950/860		4/108/65,1

Typen:	ABE / EG-Genehmigung:
3 8HZ	**e2*98/14*0251*..,**
3 9HV	**e2*2001/116*0333*..**
3 9HX	**e2*2001/116*0301*..**
3 9HY	**e2*2001/116*0299*..**
3 9HZ	**e2*2001/116*0287*..**
3 KFU	**e2*2001/116*0288*..**
3 KFW	**e2*98/14*0242*..**
3 NFU	**e2*98/14*0243*.., e2*2001/116*0243*..**
3 RHY	**e2*98/14*0245*..**

Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 80	307, 307 SW, 307 Break	195/65R15 205/60R15	A01) bis A10)E20) K69)
	1065/1065(1105)		4/108/65.0

Typen:	ABE / EG-Genehmigung:		
G 9HW **G 9HX** **G KFW** **G NFU** **G RHY** **G WJY**	**e2*2001/116*0337*..,** **e2*2001/116*0322*..,** **e2*2001/116*0279*.. ,** **e2*2001/116*0280*..,** **e2*2001/116*0282*..,** **e2*2001/116*0281*..,**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
51 bis 66	Partner , Ranch Modelljahr 2003 (Fahrzeuge mit Serien-bereifung 175/70R14)	185/65R15 G01)K102)T88) 185/60R15 T84) 195/55R15 K03)T84) 195/60R15 G01)K03)K39)K102)T88)	A01) bis A10) K38)
66 bis 80	Partner , Ranch Modelljahr 2003 (Fahrzeuge mit Serien-bereifung 185/65R15)	185/65R15 K102)T88) 195/60R15 K03)K39)K102)T88)	A01) bis A10) K38)

930,1000/1000(0) 4/108/65.0

Typ:	**M59**		
ABE / EG-Genehmigung:	**L083**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 66	Partner LkW (Nur Fahrzeuge mit Frontantrieb und zul. Achslasten bis 1000kg)	195/50R15 185/60R15 A01)G01)	A02) bis A10) E70)
51 bis 66	Partner LkW (Nur Fahrzeuge mit Frontantrieb und zul. Achslasten von 1080kg)	185/65R15 K102) 195/60R15 K03)K39)K102)	A01) bis A10) K38)G01)

L080/NT06 1000/1080 4/108/65

Typ:	**K**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e2*2001/116*0300*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 65	Peugeot 1007	185/55R15 A01)K21)K103) 185/60R15 A01)K21)K103) 195/55R15 A01)K21)K103)	A02) bis A10)
80	Peugeot 1007	185/60R15 195/55R15	A01) bis A10)**E04)** K21)K103)

e2*2001/116*0300*12E 850/825 4/100/54,1

Typ:	**W*******		
ABE / EG-Genehmigung:	**e2*2001/116*0340*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 115	Peugeot 207 (3-türig, 5-türig, Kombi)	185/60R15 A93) 185/65R15 A93) 195/55R15 195/60R15 205/55R15	A02) bis A10) E04)

e2*2001/116*0340*24 1000/900 4/100/54,1

Typ:	**W**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e2*2007/46*0072*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 88	Peugeot 207 (3-türig, 5-türig)	185/60R15 A93) 185/65R15 A93) 195/55R15 195/60R15 205/55R15	A02) bis A10) E04)

e2*2007/46*0072*03 1000/950 4/100/54,1

Typ:	**W**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e11*2001/116*0352*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
54	Peugeot 207 GAS (3-türig, 5-türig, Kombi)	185/60R15 A93) 185/65R15 A93) 195/55R15 195/60R15 205/55R15	A02) bis A10) E04)

e11*2001/116*0352*07 1000/900 4/100/54,1

Typ(en):	ABE / EG-Genehmigung(en):		
4	**e2*2007/46*0101*..**		
4***	**e2*2001/116*0362*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66 bis 120	Peugeot 308	195/60R15 195/65R15 A93) 205/60R15 A93) 205/65R15 A01) G6L)K88) 215/55R15 A01) K88)T89) 215/60R15 A01) K88) 225/55R15 A01) K03)K04) K88)	A02) bis A10) EF0)

Typ(en):	ABE / EG-Genehmigung(en):		
C **C**	**e2*2007/46*0070*..** **e2*2007/46*0071*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 88	Peugeot 208 (3- und 5-türer)	185/60R15 185/65R15 A01) K98) 195/60R15 A01) K04)K25) K97) K98) 205/55R15 A01) K03)K04) K25) K97) K98)	A02) bis A10) EF0)

Typ(en):	ABE / EG-Genehmigung(en):		
7 **7***** **B9**	**e2*2007/46*0001*..** **e2*2001/116*0365*..** **N128**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
49 bis 88	Peugeot Partner	195/65R15 A93)N205) 195/70R15 G2S)N205) 205/60R15 A01) A93)K03) 205/65R15 A01) GC4)K03) 215/55R15 A01) G8W)K03) K04) T89) 215/60R15 A01) K03)K04) 225/55R15 A01) K01)K04) K15) T92) 225/60R15 A01) GC5)K01) K04) K15) K28)	A02) bis A10) E55)ER1)

Typ(en):	ABE / EG-Genehmigung(en):		
C	**e2*2007/46*0070*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
50 bis 88	Peugeot 2008	195/65R15 A93a) 205/60R15 A01) A93a)K04) 215/55R15 A01) K04) 215/60R15 A01) K04) 225/55R15 A01) K04)	A02) bis A10) EF0)

Auflagen und Hinweise

A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.

A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

B26) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage :
- Vorderachse: BREMBO Faustsattelbremse mit bel. Bremsscheibe Ø305x28mm
- - Hinterachse : ATE Faustsattelbremse m. Scheibe Ø290x10 mm

E04) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit 16-Zoll-Bereifung und größer ausgerüstet sind oder nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße bereits serienmäßig eingetragen ist oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist.

E20) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit besonderer Verbrauchseinstufung (3L, 5L).

E55) Nicht geprüft an Fahrzeugen mit Elektro-Antrieb.

E70) Nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis 1000 kg.

EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.

ER1) Aufgrund der geprüften Radfestigkeit ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis max. 1240 kg. Bei Montage an Achse 2 gilt dies auch für die erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1 – 8.3 in den Fahrzeugpapieren).
Sofern nur diese höher ist als der oben genannte Wert gilt dieser als erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb für diese Rad-Reifen-Kombination.

G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.

G04) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nur mit 13 - Zoll - Bereifung ausgerüstet sind, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G2S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/70R15, 195/70R15C ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G6L) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/55R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G8W) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 215/55R16 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G9W) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 185/65R14, 195/55R15 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

GC4) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/70R15, 195/70R15C, 205/65R15, 215/50R17, 215/55R16 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

GC5) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/70R15, 195/70R15C, 205/65R15, 215/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K102) An Achse 2 ist der Kunststoffinnenkotflügel (Spritzschutz nach hinten) im Bereich der Stoßfängeroberkante auszuschneiden.

K103) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste eng an die Radhauskante anzulegen.

K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.

K21) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

K31) Um ein Anstreifen der Reifeninnenflanke an Achse 1 bei Volleinschlag zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass die Kunststoffverkleidungen des Radhauses an dem Innenkotflügel anliegen. Dies kann entweder durch Erwärmen und Nachrichten der Kunststoffverkleidung oder durch zusätzliche Befestigung mittels Blechtreibschraube vorgenommen werden.

K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Die Radausschnittkanten sind in dem Bereich von 100 mm vor und hinter Radmitte bis zur Oberkante des hinteren Stoßfängers umzulegen.
- Die im Bereich der Oberkante des Stoßfängers ins Radhaus stehende Ausbuchtung des Kotflügels ist abzutrennen.
- Der Kotflügel sowie der hintere Stoßfänger sind um ca. 10 mm auszustellen.
- Die Blechfalz an der Stoßstangenecke ist zu entfernen.

K35) Um an Achse 2 ein Anstreifen der Reifeninnenflanke am Kunststoffinnenkotflügel zu vermeiden ist der hintere untere Teil der Innenverkleidung im Bereich des Schalldämpferendtopfes auszuschneiden.

K38) An Achse 1 kann bei Volleinschlag die Innenseite der Bereifung die Kunststoffabdeckung der inneren Radhausverkleidung berühren. Da hinter der Abdeckung keine starren Teile sind, ist diese Berührung technisch unbedenklich. Wenn diese Abdeckung jedoch entfernt wird, muss der verbleibende Kunststoffteil mit der Serienklammer befestigt werden.

K39) An Achse 2 ist die Radhauskante im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste zu kürzen. Die ins Radhaus ragende Kunststoffkante der seitlichen Stoßleiste ist entsprechend der Radhauskante zu kürzen.

K43) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von Stoßfänger bis zur Türkante auf eine Restbreite von 3 mm abzutrennen oder komplett umzulegen. Im weiteren Verlauf ist dann auch die nach innen weisende Blechkante zu kürzen.

K69) An Achse 2 ist die Bördelkante des hinteren Stoßfängers von der Oberkante aus um ca. 130 mm nach unten auslaufend abzuschleifen. Der Kunststoffinnenkotflügel ist im Bereich der Befestigungsschraube des Stoßfängers um ca. 10 mm weiter auszuschneiden.

K88) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von 150 mm vor und hinter der Radmitte umzulegen,
- der Filzinnenkotflügel ist in diesem Bereich hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen

K97) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich 200mm über dem Schweller bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen,
- der Kunststoffinnenkotflügel ist eng an das Blechradhaus anzukleben.

K98) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich 30° vor bis 20° hinter Radmitte umzulegen,
- der Kunststoffinnenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.

N205) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 205/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

T84) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1000 kg bei LI 84 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 500 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T88) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Die Anlage Nr. 48a mit den Blättern 1 bis 17 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ CA 65535 des Auftraggebers Borbet GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 30.10.201