

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282  
 Nr. : RA-000729-F0-015  
 Anlage-Nr. : 58c  
 Seite : 1 / 11  
 Auftraggeber : Borbet GmbH  
 Teiletyp : XRT-8018

**Technische Daten, Kurzfassung**

**Raddaten**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                 | <b>XRT-8018</b>              |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:           | Borbet                       |
| Montageposition:        | <b>Vorderachse *</b>         |
| Radausführung:          | <b>Lk 112</b>                |
| Radgröße:               | 8Jx18H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:      | 45 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:   | 112 mm                       |
| Lochzahl:               | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:  | 72,50 mm                     |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:           | BOØ72,5/Ø57,1                |
| geprüfte Radlast:       | 730 kg                       |
| bei Reifenabrollumfang: | 2100 mm                      |

\* Die Verwendung des Rades **XRT-8018, Lk 112** ist nur an der **Vorderachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **XRT-9018 (ABE-Nr. 49283\*02)** an der **Hinterachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **XRT-9018, Lk 112 (ABE-Nr. 49283\*02)** zu entnehmen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke : Volkswagen

| Radbefestigung  |   |             |              |
|-----------------|---|-------------|--------------|
| Fahrzeugtyp(en) | Beschreibung der Befestigungsteile  | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| 1F, 16H, AUV    | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm                                  |             | 120 Nm       |
| 16, 1T, 3C, 5N  | Jetta, Passat (B7), Tiguan 1:<br>Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm |             | 120 Nm       |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282

Nr. : RA-000729-F0-015

Anlage-Nr. : 58c

Seite : 2 / 11

Auftraggeber : Borbet GmbH

Teiletyp : XRT-8018



| Radbefestigung  |  |             |               |
|-----------------|--|-------------|---------------|
| Fahrzeugtyp(en) | Beschreibung der Befestigungsteile   | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| 16, 1T, 3C, 5N  | Beetle, Passat (B8), Tiguan 2,<br>Touran 2:<br>Radschraube, Kegel 60°, Gewinde<br>M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm |             | 140 Nm        |

| Typ(en):                |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                           |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>16</b>               |                                  | <b>e1*2007/46*0539*..</b>             |                    |                           |
| Motorleistungen<br>(kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise     |
|                         |                                  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                           |
|                         |                                  | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                           |
| 77 bis 162              | VW Beetle<br>(Limousine, Cabrio) | 225/45R18                             | 225/45R18          | A02) bis A10)<br>E99)     |
|                         |                                  | 235/40R18<br>K03)                     | 235/40R18          | A01) bis A10)<br>E99)     |
|                         |                                  | 235/45R18<br>K03)                     | 235/45R18          | A01) bis A10)<br>E99)     |
|                         |                                  | 245/40R18<br>K03)                     | 245/40R18          | A01) bis A10)<br>E99)     |
|                         |                                  | 225/45R18                             | 245/40R18          | A02) bis A10)<br>E99)V00) |

*Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283\*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.*

| Typ(en):   |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                        |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1F</b>  |                      | <b>e1*2001/116*0349*..</b>            |                    |                        |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise  |
|  |                      | Vorderachse                           | Hinterachse        |                        |
|  |                      | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                        |
| 85 bis 191   | VW EOS               | 215/40R18<br>A93a)                    | 215/40R18          | A02) bis A10)<br>N225) |
|  |                      | 225/35R18<br>A93a)T87)                | 225/35R18          | A02) bis A10)<br>N235) |
|  |                      | 225/40R18                             | 225/40R18          | A02) bis A10)<br>N235) |
|  |                      | 235/35R18                             | 235/35R18          | A02) bis A10)          |
|  |                      | 235/40R18                             | 235/40R18          | A02) bis A10)          |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |                      |                                       |                    |                        |

| Typ(en):   |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>AUV</b>   |   | <b>e1*2007/46*0627*..</b>             |                    |                       |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen                                  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|  |   | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|  |   | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                       |
| 63 bis 85  | VW Golf Sportsvan<br>(Version mit Verbundlenkerachse) | 225/35R18                             | 225/35R18          | A02) bis A10)<br>E90) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |   |                                       |                    |                       |

| Typ(en):   |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>AUV</b>   |  | <b>e1*2007/46*0627*..</b>             |                    |                       |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|  |  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|  |  | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                       |
| 81 bis 110   | VW Golf Sportsvan<br>(Version mit Mehrlenkerachse) | 225/35R18                             | 225/35R18          | A02) bis A10)<br>E91) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |  |                                       |                    |                       |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282

Nr. : RA-000729-F0-015

Anlage-Nr. : 58c

Seite : 4 / 11

Auftraggeber : Borbet GmbH

Teiletyp : XRT-8018



| Typ(en):   |                        | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>16</b>  |                        | <b>e1*2007/46*0539*..</b>             |                    |                       |
| <b>16H</b>   |                        | <b>e1*2007/46*0584*..</b>             |                    |                       |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|  |                        | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|  |                        | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                       |
| 77 bis 155   | VW Jetta, Jetta Hybrid | 215/40R18                             | 215/40R18          | A02) bis A10)<br>E95) |
|  |                        | 225/40R18<br>K01)K13)K22)             | 225/40R18          | A01) bis A10)<br>E95) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |                        |                                       |                    |                       |

| Typ(en):   |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                        |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>16</b>  |  | <b>e1*2007/46*0539*..</b>             |                    |                        |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise  |
|  |  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                        |
|  |  | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                        |
| 77 bis 118   | VW Jetta<br>(Facelift, ab Modell 2014) | 215/40R18<br>K01)                     | 215/40R18          | A01) bis A10)<br>E95a) |
|  |  | 225/35R18<br>K01)                     | 225/35R18          | A01) bis A10)<br>E95a) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |  |                                       |                    |                        |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282

Nr. : RA-000729-F0-015

Anlage-Nr. : 58c

Seite : 5 / 11

Auftraggeber : Borbet GmbH

Teiletyp : XRT-8018



| Typ(en):   |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                               |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>3C</b>  |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                    |                               |
| <b>3C</b>  |  | <b>e1*2007/46*0502*..</b>             |                    |                               |
| <b>3c</b>  |  | <b>e1*2007/46*0547*..</b>             |                    |                               |
| Motorleistungen<br>(kW)  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise         |
|  |  | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b> |                               |
|  |  | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                               |
| 75 bis 155   | VW Passat<br>(B7, Limousine, Kombi,<br>kleinste Serienreifen in<br>16Zoll, außer Alltrack) | 215/40R18<br>A93a)                    | 215/40R18          | A02) bis A10)<br>E87)E93)T89) |
|  |  | 225/40R18                             | 225/40R18          | A02) bis A10)<br>E87)E93)     |
|  |  | 235/35R18<br>K03)                     | 235/35R18          | A01) bis A10)<br>E87)E93)     |
|  |  | 235/40R18<br>K03)                     | 235/40R18          | A01) bis A10)<br>E87)E93)G0Y) |
|  |  | 245/35R18<br>K03)                     | 245/35R18          | A01) bis A10)<br>E87)E93)     |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |  |                                       |                    |                               |

| Typ(en):   |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                                |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>3C</b>  |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                    |                                |
| <b>3c</b>  |  | <b>e1*2007/46*0547*..</b>             |                    |                                |
| Motorleistungen<br>(kW)  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise          |
|  |  | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b> |                                |
|  |  | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                                |
| 184 bis 220  | VW Passat<br>(B7, Limousine, Kombi,<br>kleinste Serienreifen in<br>17Zoll, außer Alltrack) | 225/40R18                             | 225/40R18          | A02) bis A10)<br>E87)E93)N235) |
|  |  | 235/35R18<br>K03)                     | 235/35R18          | A01) bis A10)<br>E87)E93)      |
|  |  | 235/40R18<br>K03)                     | 235/40R18          | A01) bis A10)<br>E87)E93)      |
|  |  | 245/35R18<br>K03)                     | 245/35R18          | A01) bis A10)<br>E87)E93)      |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |  |                                       |                    |                                |

| Typ(en):             |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>3C</b>            |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                    |                       |
| <b>3C</b>            |  | <b>e1*2007/46*0502*..</b>             |                    |                       |
| Motorleistungen (kW) | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|                      |  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|                      |  | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                       |
| 88 bis 206           | VW Passat (B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack) | 225/45R18                             | 225/45R18          | A02) bis A10) E93a)   |
|                      |  | 235/40R18                             | 235/40R18          | A02) bis A10) E93a)   |
|                      |  | 235/45R18                             | 235/45R18          | A02) bis A10) E93a)   |
|                      |  | 245/40R18                             | 245/40R18          | A02) bis A10) E93a)   |

*Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283\*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.*

| Typ(en):             |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                        |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>5N</b>            |                                    | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                        |
| <b>5N</b>            |                                    | <b>e1*2007/46*0487*..</b>             |                    |                        |
| Motorleistungen (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise  |
|                      |                                    | Vorderachse                           | Hinterachse        |                        |
|                      |                                    | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                        |
| 81 bis 155           | VW Tiguan 1 (ohne Verbreiterungen) | 235/50R18                             | 235/50R18          | A02) bis A10) E98)     |
|                      |                                    | 245/45R18                             | 245/45R18          | A02) bis A10) E98)     |
|                      |                                    | 255/45R18                             | 255/45R18          | A02) bis A10) E98)     |
|                      |                                    | 225/50R18                             | 245/45R18          | A02) bis A10) E98)V00) |
|                      |                                    | 225/50R18                             | 255/45R18          | A02) bis A10) E98)V00) |
|                      |                                    | 235/50R18                             | 255/45R18          | A02) bis A10) E98)V00) |
|                      |                                    | 235/50R18                             | 265/45R18          | A02) bis A10) E98)V00) |

*Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283\*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.*

| Typ(en):   |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                           |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>5N</b>  |   | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                           |
| <b>5N</b>  |   | <b>e1*2007/46*0487*..</b>             |                    |                           |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise     |
|  |   | Vorderachse                           | Hinterachse        |                           |
|  |   | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                           |
| 81 bis 155   | VW Tiguan 1<br>(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen) | 235/50R18                             | 235/50R18          | A02) bis A10)<br>E98)     |
|  |   | 245/45R18                             | 245/45R18          | A02) bis A10)<br>E98)     |
|  |   | 255/45R18                             | 255/45R18          | A02) bis A10)<br>E98)     |
|  |   | 225/50R18                             | 245/45R18          | A02) bis A10)<br>E98)V00) |
|  |   | 225/50R18                             | 255/45R18          | A02) bis A10)<br>E98)V00) |
|  |   | 235/50R18                             | 255/45R18          | A02) bis A10)<br>E98)V00) |
|  |   | 235/50R18                             | 265/45R18          | A02) bis A10)<br>E98)V00) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |   |                                       |                    |                           |

| Typ(en):   |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                        |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>5N</b>  |                                     | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                        |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise  |
|  |                                     | Vorderachse                           | Hinterachse        |                        |
|  |                                     | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                        |
| 85 bis 176   | VW Tiguan 2<br>(ohne Verbreiterung) | 235/50R18                             | 235/50R18          | A02) bis A10)<br>E98a) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |                                     |                                       |                    |                        |

| Typ(en):   |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                        |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>5N</b>  |                                    | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                        |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise  |
|  |                                    | Vorderachse                           | Hinterachse        |                        |
|  |                                    | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                        |
| 85 bis 176   | VW Tiguan 2<br>(mit Verbreiterung) | 235/50R18                             | 235/50R18          | A02) bis A10)<br>E98a) |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |                                    |                                       |                    |                        |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282  
 Nr. : RA-000729-F0-015  
 Anlage-Nr. : 58c  
 Seite : 8 / 11  
 Auftraggeber : Borbet GmbH  
 Teiletyp : XRT-8018

| Typ(en):   |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1T   |                           | e1*2001/116*0211*..                   |                    |                       |
| 1T   |                           | e1*2007/46*0357*..                    |                    |                       |
| Motorleistungen (kW)   | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|  |                           | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|  |                           | <b>8.0x18,ET45</b>                    | <b>9.0x18,ET40</b> |                       |
| 81 bis 140   | VW Touran 2 (außer Cross) | 225/45R18 K03)                        | 225/45R18          | A01) bis A10) E96a)   |
|  |                           | 235/45R18 K01)                        | 235/45R18          | A01) bis A10) E96a)   |
| <i>Die Verwendung des Rades XRT-8018, Lk 112 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp XRT-9018 (ABE-Nr. 49283*02) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |                           |                                       |                    |                       |

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der im Anhang befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282  
 Nr. : RA-000729-F0-015  
 Anlage-Nr. : 58c  
 Seite : 9 / 11  
 Auftraggeber : Borbet GmbH  
 Teiletyp : XRT-8018

- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E87) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen „AllTrack“. Diese Ausführungen sind serienmäßig mit den Bereifungen 205/50R17 bzw. 225/50R17 bzw. 225/45R18 ausgerüstet.

E90) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'VL':

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| D.1 | VOLKSWAGEN, VW        |
|     | AU                    |
|     | AC2CJZBX0             |
| D.2 | FM5FM5AH019N7MJMVLVR2 |
|     |                       |
| D.3 | GOLF                  |

*Verbundlenkerachse*

E91) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'ML':

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| D.1 | VOLKSWAGEN, VW        |
|     | AU                    |
|     | AC4CRBCX0             |
| D.2 | FM6FM62Q025N7MJOMLVR2 |
|     |                       |
| D.3 | GOLF                  |

*Mehrlenkerachse*

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282  
Nr. : RA-000729-F0-015  
Anlage-Nr. : 58c  
Seite : 10 / 11  
Auftraggeber : Borbet GmbH  
Teiletyp : XRT-8018

- 
- E93) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Passat B7“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0307\* bis Nachtrag 36  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0502\* bis Nachtrag 10  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0547\* bis Nachtrag 3
- E93a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Passat B8“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0307\* ab Nachtrag 37  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0502\* ab Nachtrag 11
- E95) Bei dem Fahrzeugtyp 16 nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:  
- e1\*2007/46\*0539\* bis Nachtragsstand 15
- E95a) Bei dem Fahrzeugtyp 16 nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:  
- e1\*2007/46\*0539\* ab Nachtragsstand 16
- E96a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Touran 2“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0211\* ab Nachtrag 36,  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0357\* ab Nachtrag 14.
- E98) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 1“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* bis Nachtrag 23,  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0487\* bis Nachtrag 14.
- E98a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 2“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* ab Nachtrag 24.
- E99) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Beetle Dune.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0Y) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/60R16, 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 05 zur ABE-Nr. 49282  
Nr. : RA-000729-F0-015  
Anlage-Nr. : 58c  
Seite : 11 / 11  
Auftraggeber : Borbet GmbH  
Teiletyp : XRT-8018

- 
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T87) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1090 kg bei LI 87 .  
Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 545 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 .  
Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde.  
Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers.  
Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage Nr. 58c mit den Blättern 1 bis 11 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ XRT-8018 des Auftraggebers Borbet GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 24.03.2017