

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 2840

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL  
Stand: 02.07.2015

Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 4 1/2 J X 13      Einpreßtiefe (mm) : 37,5  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4      Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FORDVerkaufsbezeichnung: **FORD COURIER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen              | Radgröße     | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|----|---------------------|--------------|---------------|----------|
| F 5 L       | F719              | 44 | 145R13<br>165/70R13 | 4 1/2 J X 13 | 2840          | 1)       |

Verkaufsbezeichnung: **FORD FIESTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW               | Reifen                 | Radgröße     | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|----------|
| GFJ         | F108              | 37 -54           | 145/70R13<br>155/70R13 | 4 1/2 J X 13 | 2840          | 1)       |
| GFJ         | F108/1            | 37 -54           | 145R13                 |              |               |          |
|             |                   |                  | 165/70R13              |              |               |          |
|             |                   |                  | 37 -65 165/65R13       |              |               |          |
|             |                   | 37 -96 155/70R13 |                        |              |               |          |
| GFJ         | F109              | 37 -54           | 145R13<br>155/70R13    |              |               |          |
| GFJ         | F109/1            | 37 -54           | 145R13                 |              |               |          |
|             |                   |                  | 165/70R13              |              |               |          |
|             |                   |                  | 37 -65 165/65R13       |              |               |          |
|             |                   | 37 -96 155/70R13 |                        |              |               |          |
| GFJ         | G007              | 37 -54           | 145R13                 |              |               |          |
|             |                   |                  | 165/70R13              |              |               |          |
|             |                   |                  | 37 -65 165/65R13       |              |               |          |
|             |                   |                  | 37 -96 155/70R13       |              |               |          |

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

**ANLAGE: 2840**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL  
Stand: 02.07.2015



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **FORD KA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW     | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|--------|---------------|--------------|---------------|----------|
| RBT         | e9*95/54*0019*..  | 36 -44 | 155/70R13-72  | 4 1/2 J X 13 | 2840          | 1)       |
|             |                   | 36 -51 | 155/70R13 M+S |              |               |          |

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2011

