

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 2940

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL
Stand: 02.07.2015

Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4.50 B X 13

Einpreßtiefe (mm) : 45,7

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FIATVerkaufsbezeichnung: **FIAT UNO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
146 A	C946	33 -40	135R13	4.50 B X 13	2940	1)
		33 -50	145R13			
			155/70R13			
		50	165/65R13			
146 A	C946/1	32 -43	135R13			
		32 -55	155/70R13			
		33 -55	145R13			
		48 -55	165/65R13			
146 A	C946/2	32 -43	135R13			
		32 -55	155/70R13			
		33 -55	145R13			
		48 -55	165/65R13			
146 A	C946/3	32 -37	135R13			
		32 -55	145R13			
			155/70R13			
			165/65R13			
146 A	C946/4	32 -37	135R13			
		32 -55	145R13			
			155/70R13			
			165/65R13			



**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 2940

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL
Stand: 02.07.2015



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2011

