KFZ NR.: 4075

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N42 zur Erteilung der ABE 43735

ANLAGE: 4075 Typ: 13-ZOLL
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder Stand: 06.09.2011



Seite: 1 von 2

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: CITROEN ZX

1 0111aa100000	g					
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f	Hinweise
					ührung	
N 2	F834	47 -55	165/70R13	5.00 B X 13	4075	1)
N2H8	e2*93/81*0082*	50	165/70R13			1); 7)
N2L2	e2*93/81*0074*	44	165/70R13			
N2L7	e2*93/81*0075*	55	165/70R13			

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: PEUGEOT 205

V CIRAUISDEZE		LO1 203	T=	T	I	I
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f	Hinweise
					ührung	
20	e2*93/81*0205*	43 - 55	165/70R13	5.00 B X 13	4075	1)
20 A	D091/2	36 - 75	145R13			5-türig; 1)
			155/70R13			
			165/70R13			
20 C	D390/1	36 - 65	145R13			3-türig; 1)
		36 - 75	155/70R13			
			165/70R13			
		62 - 75	145R13			
20 C	D390/2	33 - 75	145R13			
			155/70R13			
			165/70R13			
20 D	E174/1	44 - 58	145R13-74S			Cabrio;
			155/70R13-74S			57D); 1)
			165/70R13-74S			
20 D	E174/2	44 - 55	145R13			Cabrio; 1)
		44 - 65	155/70R13			
			165/70R13			
		65	145R13	1		

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRAßE 10 · 1230 WIEN



KFZ NR.: 4075

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N42 zur Erteilung der ABE 43735



PEUGEOT 206



Seite: 2 von 2

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f	Hinweise
					ührung	
2*HFX	e2*98/14*0212*	44 - 45	165/70R13	5.00 B X 13	4075	1)
2*HFY	e2*93/81*0169*	40	165/70R13			
2*HFZ	e2*93/81*0168*	44	165/70R13			
2*HF7	e2*98/14*0168*	44	165/70R13	1		

2*HFY	e2°93/81°0169°	40	165/70R13
2*HFZ	e2*93/81*0168*	44	165/70R13
2*HFZ	e2*98/14*0168*	44	165/70R13
2*KFW*	e2*98/14*0237*	55	165/70R13
2*KFX	e2*93/81*0170*	55	165/70R13
2*WJY	e2*93/81*0085*	51	175/70R13
2*WJY	e2*98/14*0085*	51	175/70R13
2*WJZ	e2*93/81*0173*	51	175/70R13
2*WJZ	e2*98/14*0173*	51	175/70R13

Hinweise

- 57D) Für Fahrzeuge mit ABS (Anti-Blockier-System) bzw. ASR (AntiSchlupf-Regelung) nur bei gleichem Abrollumfang zulässig.
- 1) Beizubehalten sind:

Verkaufsbezeichnung:

- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
- Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 7) auch im Fzg.-Schein unter Ziffer 3 als "N2" aufgeführt.

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRAßE 10 · 1230 WIEN

