Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735

ANLAGE: 4430 Typ: 13-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 02.07.2015

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5.50 B X 13 Einpreßtiefe (mm) : 36

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
B	e2*93/81*0126*..	43 - 66	175/70R13	5.50 B X 13	4430	1)
B	e2*98/14*0126*..	43 - 79	175/70R13			*); CLIO (Schrägheck); THALIA (Stufenheck); 1)

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
BA	e2*93/81*0010*..	47 - 66	175/70R13	5.50 B X 13	4430	1)
		52	165/70R13			
BA	e2*98/14*0010*..	51 - 52	165/70R13			
			175/70R13			
DA	e2*93/81*0009*..	66	175/70R13			
EA	e2*93/81*0103*..	66	175/70R13			
LA	e2*93/81*0072*..	47 - 66	175/70R13			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735

ANLAGE: 4430 Typ: 13-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 02.07.2015

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
   - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2011