Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 J X 15	Einpreßtiefe (mm)	: 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6J	e9*2001/116*0067*..	44 - 110	185/60R15	6 J X 15	7760	*); Nicht Fz mit "SeatSport"Bremse; nur bis e9*2001/116*0067*20; 1); 2); 33); VG8)
			185/60R15 M+S			
		59	175/65R15			
		66	175/65R15			
		77	175/65R15			
6J	e9*2001/116*0067*..	44 - 51	185/60R15			*); Nicht Fz mit "SeatSport"Bremse; ab e9*2001/116*0067*21; 1); 2); 33); VG8)
		66 - 110	185/60R15			
		77	175/65R15			
		103	175/65R15			
6J	e9*2001/116*0067*..	132	185/60R15 88			*); Nicht Fz mit "SeatSport"Bremse; ab e9*2001/116*0067*16; 1); 2); 33); 72); VG8)
			185/60R15 88 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **TOLEDO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
NH	e11*2007/46*0251*..	66	195/55R15	6 J X 15	7760	*); ab e11*2007/46*0251*01; Limousine; Frontantrieb; 1); 2); 33); 75)
		77	195/55R15			
		90	195/55R15			
NH	e11*2007/46*0251*..	55 - 92	185/60R15			*); ab e11*2007/46*0251*01; Limousine; Frontantrieb; 1); 2); 33)
NH	e8*2007/46*0321*..	70 - 92	185/60R15			1); 2); 33)
			185/60R15 M+S			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **FABIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5J	e8*2007/46*0319*..	44 - 92	185/60R15	6 J X 15	7760	1); 2); 33)
			185/60R15 M+S			
			195/55R15 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **RAPID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
NH	e11*2007/46*0250*..	66	195/55R15	6 J X 15	7760	*); Frontantrieb; 1); 2); 33); 73)
		77	195/55R15			
		90	195/55R15			
NH	e11*2007/46*0250*..	55 - 92	185/60R15			*); RAPID SPACEBACK; Frontantrieb; 1); 2); 33)
NH	e11*2007/46*0250*..	55 - 92	185/60R15			*); Limousine; Frontantrieb; 1); 2); 33)
NH	e8*2007/46*0320*..	66 - 92	185/60R15			1); 2); 33)
			185/60R15 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5J	e11*2001/116*0291*..	44 - 81	185/60R15	6 J X 15	7760	*); nur Fabia; ab e11*2001/116*0291 *43; 1); 2); 33)
5J	e11*2007/46*0013*..	44 - 81	185/60R15			*); nur Fabia; ab e11*2007/46*0013* 20; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6R	e1*2001/116*0510*..	132	185/60R15 M+S	6 J X 15	7760	*); POLO; bis e1*2001/116*0510* 15; 1); 2); 33); VG8)
6R	e1*2001/116*0510*..	44 - 103	185/60R15			*); POLO; 1); 2); 33); VG8)
		77 - 103	175/65R15			
		110	185/60R15 M+S			
6R	e1*2001/116*0510*..	44 - 77	185/60R15			*); Nur CrossPolo; 1); 2); 33); VG8)
6R	e1*2007/46*0486*..	44 - 81	185/60R15			*); POLO; 1); 2); 33); VG8)
		110	185/60R15 M+S			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

72) nur zulässig für Version "Normal" (AGN????????? ??? ??)

73) nur zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr. ?????????????P0SK

75) nur zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr. ?????????????P0SK

VG8) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser größer 288 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Letzte Bearbeitung: 05.06.2018