

**Gutachten 366-0001-01-WIRD/N18
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44960**

ANLAGE: 7840

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 17-ZOLL

Stand: 02.12.2015



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 39

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: CHRYSLERVerkaufsbezeichnung: **CALIBER,COMPASS,PATRIOT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Radgröße | Radausführung | Hinweise |
|-------------|----------------------|-----------|---|--------------|---------------|-------------------------------|
| PK | e11*2001/116*0142*.. | 100 - 125 | 215/60R17 215/60R17 95 215/60R17 95H 215/60R17 96H | 6 1/2 J X 17 | 7840 | *) ; Dodge Caliber; 1); 2) |

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Letzte Bearbeitung: 08.02.2013

