Gutachten 366-0001-01-WIRD/N18
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44960

ANLAGE: 9993 Typ: 17-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 02.12.2015

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: MAZDA

Verkaufsbezeichnung: **Mazda CX-5**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
KE	e13*2007/46*1247*..	110 - 121	225/65R17 99H	7 J X 17	9993	*); nur CX-5; 1); 2); 33)
		110 - 129	225/65R17 102V			
			225/65R17 99V			
		118 - 121	225/65R17 M+S			
			225/65R17 102H			

Verkaufsbezeichnung: **MAZDA 6, MAZDA CX-5**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
GH	e1*2001/116*0448*..	110 - 141	225/65R17 M+S	7 J X 17	9993	*); ab e1*2001/116*0448*14; nur CX-5; 1); 2); 33)
			225/65R17 102V			
		113 - 114	225/65R17 99H			
		113 - 138	225/65R17 99V			
		113 - 141	225/65R17 102H			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Gutachten 366-0001-01-WIRD/N18
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44960

ANLAGE: 9993 Typ: 17-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 02.12.2015

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
   - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 16.06.2014