



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 7½ J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 7½ J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **45822\*17**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**RONAL GmbH**  
**DE-76694 Forst**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**42R875**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **45822\*17**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgenreöße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität**  
**DE-45307 Essen**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**10.11.2022**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**RA-000563-G0-104**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **45822\*17**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**  
**23, 23a, 30, 30a - d, 31, 31a - d, 32, 32a - b, 37, 37a - b, 38a, 39, 39a - c, 40, 40a - f, 43, 43a - e, 44, 47**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**  
**The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **45822\*17**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:
15. Datum: **21.11.2022**  
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Marten Matzen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **45822\*17**  
Approval No.

Ausgabedatum: **27.04.2005**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **21.11.2022**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.:	Datum: Date
<b>366-0526-04-MURD</b>	<b>11.04.2005</b>
<b>366-0526-04-MURD/N1</b>	<b>20.05.2005</b>
<b>366-0526-04-MURD/N2</b>	<b>30.01.2006</b>
<b>366-0526-04-MURD/N3</b>	<b>28.06.2006</b>
<b>366-0526-04-MURD/N4</b>	<b>29.11.2006</b>
<b>366-0526-04-MURD/N5</b>	<b>02.02.2007</b>
<b>366-0526-04-MURD/N6</b>	<b>23.08.2007</b>
<b>366-0526-04-MURD/N7</b>	<b>21.02.2008</b>
<b>366-0526-04-MURD/N8</b>	<b>13.08.2008</b>
<b>366-0526-04-MURD/N9</b>	<b>04.11.2008</b>
<b>366-0526-04-MURD/N10</b>	<b>03.08.2009</b>
<b>RA-000563-A0-104</b>	<b>01.10.2010</b>
<b>RA-000563-B0-104</b>	<b>29.08.2014</b>
<b>RA-000563-C0-104</b>	<b>03.05.2016</b>
<b>RA-000563-D0-104</b>	<b>22.02.2017</b>
<b>RA-000563-E0-104</b>	<b>08.05.2020</b>
<b>RA-000563-F0-104</b>	<b>25.08.2021</b>
<b>RA-000563-G0-104</b>	<b>10.11.2022</b>

Beschreibungsbogen Nr.: Information document No.:	Datum: Date
<b>42R875</b>	<b>28.04.2004</b>

Liste der Änderungen: List of modifications:	Datum: Date
<b>Siehe Punkt I des Prüfberichtes See point I of the test report</b>	



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: **45822\*17**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 45822**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **45822\*17**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

# Gutachten

Nr. RA-000563-G0-104



zur Erteilung des Nachtrags 17 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 45822 nach  
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung  
für den Sonderradtyp 42R875

**I Auftraggeber:** Ronal GmbH  
Karl-Wirth-Straße 100  
76694 Forst

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird. Bei manchen Radausführungen wird die effektive Einpresstiefe durch Verwendung einer Adapterscheibe erreicht.

Grund des Nachtrags:  
- der Verwendungsbereich wird aktualisiert und erweitert

## II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Ronal GmbH
Radtyp:	<b>42R875</b>
Radgröße:	7½Jx18H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht



### III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
42R8754.03	ohne Ring	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	35	68,00	2010	615	04/2004
42R8755.02	ohne Ring	5/98	15,00	13,80	Kegel 60°	35	68,00	2050	690	06/2003
42R8755.03	ohne Ring	5/100	15,00	7,80	Kegel 60°	35	68,00	2050	690	06/2003
42R8755.060	ohne Ring	5/110	15,00	11,80	Kegel 60°	35	65,10	2100	690	06/2003
42R8755.07	2 Ø76 Ø57	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	35	76,00	2145	690	06/2003
42R8755.07	3 Ø76 Ø66.45	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	35	76,00	2145	690	06/2003
42R8755.07	Ø66.5 Ø76 d=5 003 0022 302	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	35	76,00	2145	690	06/2003
42R8755.09	3 Ø82 Ø70.1	5/115	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2145	690	02/2005
42R8755.09	Ø71.5 Ø82 d=10 003 0022 313	5/115	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2145	690	02/2005
42R8754.02	ohne Ring	4/98	15,00	15,20	Kegel 60°	38	68,00	2010	615	06/2003
42R8754.05	ohne Ring	4/108	15,00	7,80	Kegel 60°	38	76,00	2065	615	06/2003
42R8754.08	ohne Ring	4/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	38	76,00	2065	615	01/2004
42R8755.05	ohne Ring	5/108	15,00	7,80	Kegel 60°	40	76,00	2100	710	06/2003
42R8755.08	0 Ø82 Ø64.1	5/114,3	15,00	6,80	Kegel 60°	42	82,00	2100	690	02/2004
42R8755.08	4 Ø82 Ø60.1	5/114,3	15,00	6,80	Kegel 60°	42	82,00	2100	690	02/2004
42R8755.08	7 Ø82 Ø67.1	5/114,3	15,00	6,80	Kegel 60°	42	82,00	2100	690	02/2004
42R8755.08	8 Ø82 Ø66.1	5/114,3	15,00	6,80	Kegel 60°	42	82,00	2100	690	02/2004
42R8755.08	9 Ø82 Ø56.1	5/114,3	15,00	6,80	Kegel 60°	42	82,00	2100	690	02/2004
42R8755.111	ohne Ring	5/120	15,00	16,80	Kugel Ø23,8 mm	42	72,50	2145	690	06/2003
42R8754.23	ohne Ring	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	45	68,00	2010	615	06/2003

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 17 zur ABE-Nr. 45822 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-000563-G0-104  
 Seite : 3 / 9  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 42R875



Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Monat/ Jahr]
42R8755.251	ohne Ring	5/108	21,00	10,30	Kegel 60°	45	63,35	2100	690	06/2003
42R8755.272	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	45	57,00	2100	690	06/2003

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

#### **IV Beschreibung der Sonderräder**

**Hersteller** Ronal GmbH  
 Karl-Wirth-Straße 100  
 76694 Forst

**Vertrieb** Ronal GmbH  
 Karl-Wirth-Straße 100  
 76694 Forst

**Fertigung** Ronal GmbH  
 Niederlassung Landau  
 Landkommissärsstr. 18  
 DE-76829 Landau

Ronal Iberica S.A.U.  
 Poligono Industrial La Paz, Calle Atenas 2  
 ES-44195 Teruel

Ronal CR s.r.o.  
 Jungmannova 1117  
 CZ-50601 Jicin

Ronal CR s.r.o.  
 U Panasonicu 282- Stare Covice  
 CR-53000 Pardubice

Ronal Polska Sp. z o.o.  
 ul. Wroclawska 95  
 PL-58306 Walbrzych

Ronal Mexicana S.A. de C.V.  
 Parque Industrial Queretaro  
 San Pedrito 108  
 MX-76220 Queretaro

Ronal Polska Sp. z o.o.  
 ul. Inzynierska 3  
 PL-55221 Jelcz-Laskowice

§22 45822\*17

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 17 zur ABE-Nr. 45822 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-000563-G0-104  
Seite : 4 / 9  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 42R875



Speedline S.r.l  
Via Salgari 6  
IT-30036 Tabina Sta. Maria di Sala (VE)

Fullchamp Technologies Co. Ltd.  
Chu-Shan Town (Chu-Shan Industrial Park)  
8, Yan-Ping 6th Road  
TW-55774 Nantou

Ronal Polska Sp. z o.o.  
ul. Orkana 155  
PL-58307 Walbrzych

Ronal San Luis S.A. de C.V.  
Parque Industrial Logistik II  
Frankfurt 203  
MX-79526 San Luis Potosi

Ronal Iberica S.A.U.  
Poligono Industrial Platea, Calle Roma 7  
ES-44195 Teruel

Ronal Produktions GmbH & Co. KG  
Niederlassung Landau  
Landkommissärsstr. 18  
DE-76829 Landau

Art der Sonderräder

einteiliges Leichtmetall-Sonderrad, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz

Mehrschicht-Einbrennlackierung

#### **IV.1 Radanschluss**

Befestigungsart:

siehe Übersicht

Anzahl der Befestigungsbohrungen:

siehe Übersicht

Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:

siehe Übersicht

Lochkreisdurchmesser in mm:

siehe Übersicht

Mittenlochdurchmesser in mm:

siehe Übersicht

Zentrierart:

Mittenzentrierung

Anzugsmoment:

je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

## **IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder**

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 45822
auf der Radanschlussseite (innen)	Hersteller	RONAL
	Radtyp	42R875
	Ausführung	z.B. 42R8754.08
	Radgröße	7.5x18H2
	Einpresstiefe	z.B. ET38
	Herkunft	Made in (Herkunftsland)
	Herstellungsdatum	Fertigungsmonat und -jahr
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Zeichnungsnummer	1343
	Werkstoff	Si 7
	polnisches Prüfzeichen	B

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

## **V. Sonderradprüfung**

### **V.1 Felgengröße**

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

### **V.2 Werkstoff der Sonderräder**

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

### **V.3 Festigkeitsprüfung**

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Süd Automotive GmbH - Homologation Räder/Fahrwerk, Berichts-Nr. 366-0526-04-MURD/N1-TB, durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

## **VI Anbau und Verwendungsprüfung**

### **VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug**

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

## **VI.2 Fahrversuche**

Eine Werksfreigabe über Felgenreöße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt.

Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

## **VI.3 Fahrwerksfestigkeit**

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

## **VI.4 Prüfergebnis**

Gegen die Verwendung des Radtyps 42R875 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

## **VII Zusammenfassung**

Die Sonderräder 42R875 des Herstellers Ronal GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

## VIII Anlagen

### VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Adapterscheibe	003 0022 300	vom 07.10.1999
Zeichnung der Adapterscheibe	003 0022 310	vom 10.02.2002
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.001	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.002	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.003	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.004	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.005	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.006	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.007	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.008	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.009	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.010	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.011	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.012	vom 29.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.013	vom 28.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.014	vom 22.06.2005
Zeichnung der Ausführung(en)	002.1343.015	vom 29.06.2005
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0013 000	vom 28.10.2010
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0014 000	vom 10.05.2007
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.004.04	vom 07.04.2014
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.005.02	vom 05.11.2014
Festigkeitsbericht	366-0526-04-MURD/N1-TB	vom 26.04.2005
Radbeschreibung	Radbeschreibung 42R875	vom 28.04.2004
Zeichnung der Zentrierring(e)	003 0021 050	vom 20.10.2003
Zeichnung der Zentrierring(e)	003.0021.100.01	vom 10.10.2007

### VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE		Seiten	
0	Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol	8	
	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
<b>AUDI</b>			
ANLAGE 30	(5/112/57 ET35 42R8755.07 / 2 Ø76 Ø57)	14	10.11.2022
ANLAGE 43	(5/112/57 ET45 42R8755.272 / ohne Ring)	12	10.11.2022
ANLAGE 23	(5/112/66,5 ET30 42R8755.07 / Ø66.5 Ø76 d=5 003 0022 302)	10	10.11.2022
ANLAGE 31	(5/112/66,5 ET35 42R8755.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	11	10.11.2022
<b>BMW</b>			
ANLAGE 31b	(5/112/66,5 ET35 42R8755.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	8	10.11.2022
<b>CHRYSLER</b>			
ANLAGE 40f	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	3	08.05.2020
ANLAGE 44	(5/115/71,5 ET25 42R8755.09 / Ø71.5 Ø82 d=10 003 0022 313)	3	08.05.2020
<b>CITROEN</b>			
ANLAGE 40d	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	3	08.05.2020

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
<b>DACIA</b>			
ANLAGE 39	(5/114,3/66 ET42 42R8755.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	4	08.05.2020
<b>FIAT</b>			
ANLAGE 37	(5/114,3/60 ET42 42R8755.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	3	08.05.2020
<b>FORD</b>			
ANLAGE 43a	(5/112/57 ET45 42R8755.272 / ohne Ring)	3	08.05.2020
<b>GENERAL MOTORS</b>			
ANLAGE 32a	(5/115/70 ET35 42R8755.09 / 3 Ø82 Ø70.1)	3	08.05.2020
<b>GM DAEWOO</b>			
ANLAGE 32	(5/115/70 ET35 42R8755.09 / 3 Ø82 Ø70.1)	5	08.05.2020
<b>HONDA</b>			
ANLAGE 38a	(5/114,3/64 ET42 42R8755.08 / 0 Ø82 Ø64.1)	8	10.11.2022
<b>HYUNDAI</b>			
ANLAGE 40	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	11	10.11.2022
<b>KIA</b>			
ANLAGE 40a	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	14	10.11.2022
<b>MAZDA</b>			
ANLAGE 40b	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	9	10.11.2022
<b>MERCEDES</b>			
ANLAGE 23a	(5/112/66,5 ET30 42R8755.07 / Ø66.5 Ø76 d=5 003 0022 302)	16	10.11.2022
ANLAGE 31a	(5/112/66,5 ET35 42R8755.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	21	10.11.2022
ANLAGE 39c	(5/114,3/66 ET42 42R8755.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	3	10.11.2022
<b>MG</b>			
ANLAGE 30d	(5/112/57 ET35 42R8755.07 / 2 Ø76 Ø57)	4	10.11.2022
ANLAGE 43e	(5/112/57 ET45 42R8755.272 / ohne Ring)	3	10.11.2022
<b>MITSUBISHI</b>			
ANLAGE 40c	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	5	08.05.2020
<b>NISSAN</b>			
ANLAGE 31d	(5/112/66,5 ET35 42R8755.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	3	08.05.2020
ANLAGE 39a	(5/114,3/66 ET42 42R8755.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	7	10.11.2022
<b>OPEL</b>			
ANLAGE 32b	(5/115/70 ET35 42R8755.09 / 3 Ø82 Ø70.1)	8	08.05.2020
<b>PEUGEOT</b>			
ANLAGE 40e	(5/114,3/67 ET42 42R8755.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	3	08.05.2020
<b>RENAULT</b>			
ANLAGE 39b	(5/114,3/66 ET42 42R8755.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	11	10.11.2022
<b>SEAT</b>			
ANLAGE 30a	(5/112/57 ET35 42R8755.07 / 2 Ø76 Ø57)	12	10.11.2022
ANLAGE 43b	(5/112/57 ET45 42R8755.272 / ohne Ring)	10	10.11.2022
<b>SKODA</b>			
ANLAGE 30b	(5/112/57 ET35 42R8755.07 / 2 Ø76 Ø57)	12	10.11.2022
ANLAGE 43c	(5/112/57 ET45 42R8755.272 / ohne Ring)	11	10.11.2022
<b>SSANGYONG</b>			
ANLAGE 31c	(5/112/66,5 ET35 42R8755.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	5	25.08.2021
<b>SUBARU</b>			
ANLAGE 47	(5/114,3/56 ET42 42R8755.08 / 9 Ø82 Ø56.1)	5	25.08.2021
<b>SUZUKI</b>			
ANLAGE 37a	(5/114,3/60 ET42 42R8755.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	7	10.11.2022
<b>TOYOTA</b>			
ANLAGE 37b	(5/114,3/60 ET42 42R8755.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	14	10.11.2022
<b>VW</b>			
ANLAGE 30c	(5/112/57 ET35 42R8755.07 / 2 Ø76 Ø57)	24	10.11.2022
ANLAGE 43d	(5/112/57 ET45 42R8755.272 / ohne Ring)	24	10.11.2022

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 17 zur ABE-Nr. 45822 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-000563-G0-104  
Seite : 9 / 9  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 42R875



| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
**IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität**  
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen  
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL - 11109 - 01 - 00  
*Benannt als Technischer Dienst*  
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, den 10.11.2022



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Blum".

M.Sc. Florian Blum