

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ ANGEL 188  
G.M.P. GROUP SRL**Auftraggeber**G.M.P. GROUP SRL  
Via Luigi Galvani 8-12  
IT-24061 Albano Sant' Alessandro (BG)**Prüfgegenstand**Modell  
Typ  
Radgröße  
Zentrierart  
PKW-Sonderrad  
ANGEL  
ANGEL 188  
8Jx18 H2  
Mittenzentrierung

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring     | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 5X112<br>ET35 | ANGEL 188 5X112 ET35 / ohne<br>Ring | 5/112/66,5                                            | 35                    | 750             | 2280                 |

**Kennzeichnungen**KBA-Nummer  
Herstellerzeichen  
Radtyp und Ausführung  
Radgröße  
Einpresstiefe  
Herkunftsmerkmal  
Herstelldatum  
53471  
G.M.P. GROUP  
ANGEL 188 (s.o.)  
8Jx18 H2  
ET (s.o.)  
MADE IN ITALY  
Monat und Jahr**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26mm | 120                  | 27               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26mm | 130                  | 27               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26mm | 150                  | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26mm | 140                  | 30               |
| S05 | Schraube M12x1,5           | Kugel D=26mm | 110                  | 25               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26mm | 150                  | 30               |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26mm | 130                  | 30               |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26mm | 180                  | 30               |
| S09 | Schraube M12x1,5           | Kugel D=26mm | 130                  | 25               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**Hersteller  
Spurverbreiterung  
Audi, Chrysler, Infiniti, Mercedes-Benz  
innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                          | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                                         | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 235/40R18 | R37                                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 235/40R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K56                         |                                           |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                          | 90-150     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                         | A14 A18 A57<br>Car Lim V00<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 225/45R18 | A31                                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 235/40R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 100-195    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A13 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S01     |
|                                                                                                                                                         | 100-195    | 235/40R18 | R37 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-195    | 245/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-200    | 245/40R18 | M+S                                     |                                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                     | 100-245    | 225/50R18 | A39 T95 T99                             | A14 A18 A57<br>Car Lim NA1<br>S01         |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 235/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 245/45R18 | A12 T00 T96                             |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 255/45R18 | A12                                     |                                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                          | 120-250    | 225/55R18 | A91 150                                 | A14 A18 A57<br>Car KOV L06<br>Lim MHy S01 |
|                                                                                                                                                         | 120-250    | 235/50R18 | A01 A12 K2b 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                         | 120-250    | 235/55R18 | A01 A12 K2b 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                         | 120-250    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b 150                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 120-250    | 255/45R18 | A01 A12 K2b 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                         | 120-250    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b K5c K8e 150             |                                           |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                        | 140-245    | 235/50R18 | K6w T01 T97 150                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 B92<br>Car KMV S01 |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 235/55R18 | K6w 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 245/50R18 | K5w K6x 150                             |                                           |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 255/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e 150         |                                           |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                          | 170-257    | 235/55R18 | A90 150                                 | A14 A18 A56<br>L06 MHy S01                |
|                                                                                                                                                         | 170-257    | 245/50R18 | A01 A12 K2b 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                         | 170-257    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g K6u K8z 150     |                                           |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 140-245    | 235/50R18 | A12                                     | A14 A18 A57<br>S01                        |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 245/45R18 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 255/45R18 | A12                                     |                                           |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                         | 150-320    | 235/55R18 | 150                                     | A12 A14 A18<br>A57 NBF S01                |
|                                                                                                                                                                                   | 150-320    | 245/50R18 | 150                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 150-320    | 255/50R18 | 150                                     |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                               | 210, 250   | 235/55R18 | A91 150                                 | A14 A18 A56<br>A60 L06 MHy<br>NBF P40 S01 |
|                                                                                                                                                                                   | 210, 250   | 245/50R18 | A91 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 210, 250   | 255/50R18 | A91 150                                 |                                           |
| Audi Q5<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A18<br>S04                        |
|                                                                                                                                                                                   | 100-200    | 255/55R18 | A01 K1a                                 |                                           |
| Audi Q5<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A18<br>KMV S04                    |
|                                                                                                                                                                                   | 100-200    | 255/55R18 |                                         |                                           |
| Audi Q5<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..                                                                                                                         | 100-210    | 235/60R18 | A91                                     | A14 A18 A57<br>NoP S04                    |
|                                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
| Audi Q5 TSFI e<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-..<br>- PlugIn-Hybrid                                                                                                                  | 185        | 235/60R18 | A91 150                                 | A14 A18 A56<br>S04                        |
|                                                                                                                                                                                   | 185        | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b 150                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 185        | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2b 150                 |                                           |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                            | 245        | 225/45R18 | M+S T91 T95                             | A12 A14 A18<br>Car Lim S01                |
|                                                                                                                                                                                   | 245        | 235/40R18 | M+S T91 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 245        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K56                         |                                           |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                           | 255, 260   | 225/45R18 | A31 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Car Lim S01                |
|                                                                                                                                                                                   | 255, 260   | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                   | 255, 260   | 245/40R18 | A12                                     |                                           |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F....) | 245, 260   | 245/40R18 | A13 M+S T93 T97                         | A14 A18 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S01                        |
|                                                                                                                                                          | 260        | 225/45R18 | A13 M+S R37                             |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 260        | 235/40R18 | A13 M+S R37                             |                                                          |
| Chrysler Crossfire<br>ZH<br>e11*2001/116*0140*.                                                                                                          | 160,246    | 225/40R18 | A10 K75 M+S R09 R35                     | A01 A14 A18<br>A84 Cbo Cpe<br>S05                        |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                    | 125, 155   | 225/50R18 | K5v K6w                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02                               |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 235/50R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 245/45R18 | K5v K6w                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 245/50R18 | G01 K1b K2b K5x K6w K8m                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 255/45R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                          |
| A 45 AMG 4matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                      | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S02                        |
|                                                                                                                                                          | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92             |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92             |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                                                | 66-135     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>V00 V18 S07                |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86 T90         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d K8h         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                     |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 110-165    | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a R37                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 Y85 S02 |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 225/40R18 | K1c K2b K5d K6d K7a                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 225/45R18 | K1c K2b K5d K6d K7i                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 235/40R18 | K2c K6d K6i K8h R03                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 245/40R18 | K2c K6d K6i K8h R03                     |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 70-140     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a R37             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim NoP V18<br>Y85 S02     |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | K1c K2b K5d K6f K8h                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 235/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-In Hybrid                                                                                      | 118        | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a R37             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim V18 Y85<br>S02         |
|                                                                                                                                                          | 118        | 225/40R18 | K1c K2b K5d K6f K8h T92                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 118        | 225/45R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 118        | 235/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 118        | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
| AMG A35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                     | 225        | 215/45R18 | A94 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Y85 S02                                   |
|                                                                                                                                                          | 225        | 235/40R18 | A01 A12 K5b K6f                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 225        | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K5b K7a K8h             |                                                          |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                                                | 225        | 225/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K7a K9v M+S         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S02                        |
|                                                                                                                                                          | 225        | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a K8h K9v     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h K9v     |                                                          |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                         | 225        | 225/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K7a K9v M+S            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S02                |
|                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a K8h K9v        |                                                  |
|                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h K9v        |                                                  |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                              | 70-142     | 205/40R18 | K1a K1b K2b K41 T82 T86                    | A01 A12 A14<br>A18 K42 S02                       |
|                                                                                                     | 70-142     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K44 K56                    |                                                  |
|                                                                                                     | 70-142     | 225/35R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K56 T87                |                                                  |
|                                                                                                     | 70-142     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K45 K56                |                                                  |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014 | 66-135     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>V00 V18 S07        |
|                                                                                                     | 66-155     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5c K8h                        |                                                  |
|                                                                                                     | 66-155     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h T86 T90                |                                                  |
|                                                                                                     | 66-155     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K6k K7d K8m                |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-165     | 215/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a R37                | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>NoP V00 V18<br>S02 |
|                                                                                                     | 70-165     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a K8h T88<br>T92 |                                                  |
|                                                                                                     | 70-165     | 225/45R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h            |                                                  |
|                                                                                                     | 70-165     | 235/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                    |                                                  |
|                                                                                                     | 70-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-140     | 215/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h R37            | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoP V18 S02        |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a K8m<br>T88 T92 |                                                  |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i K8m            |                                                  |
|                                                                                                     | 70-140     | 235/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                  |
|                                                                                                     | 70-140     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8s R03                    |                                                  |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                          | 65 (132)   | 215/45R18 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 Flh KMV<br>S02                |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/40R18 | A01 K5w K6w T92                            |                                                  |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/45R18 | A01 K5w K6w                                |                                                  |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 235/40R18 | A01 K2b K3i K5w K6g K6x                    |                                                  |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                | 170        | 225/40R18 | K45                                        | A01 A12 A14<br>A18 Cpe V18<br>S05                |
|                                                                                                     | 170        | 245/35R18 | R03                                        |                                                  |
| C 30cdi/ 32/ 55 AMG<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                          | 170,260    | 225/40R18 | K45 T88 T89                                | A01 A12 A14<br>A18 Car V18<br>S05                |
|                                                                                                     | 170,260    | 245/35R18 | R03 T88 T89                                |                                                  |
|                                                                                                     | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S T88 T89                            |                                                  |
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                       | 170,260    | 225/40R18 | K45                                        | A01 A12 A14<br>A18 V18 S05                       |
|                                                                                                     | 170,260    | 245/35R18 | R03                                        |                                                  |
|                                                                                                     | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S                                    |                                                  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | K42 K56 M+S T88 T92                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Cpe<br>Lim S02     |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S             |                                           |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                                      | 75-170     | 225/35R18 | R37 T87                                 | A12 A14 A18<br>V18 S05                    |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 225/40R18 | A01 K45                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                                                                                 | 88-215     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K56 R37             | A01 A12 A14<br>A18 Cpe Lim<br>V18 S02     |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T88 T89             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/35R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T90                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K56                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T88 T89             |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>V18 S07     |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j             |                                           |
| C-Klasse<br>HO<br>G363,<br>e1*92/53*0001*..                                                                                                                                              | 55-145     | 225/40R18 | K41 K42 K56 T88 T92                     | A01 A12 A14<br>A18 R21 V18<br>S05         |
|                                                                                                                                                                                          | 55-145     | 245/35R18 | K2b K42 K46 K56 R03 T88 T92             |                                           |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>V18 S07     |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                           |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                             | 110-190    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Cpe V18 S07 |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 235/40R18 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                           |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                      | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe V18 S07 |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                           |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                               | 75-160     | 225/35R18 | T83 T87                                 | A12 A14 A18<br>Cpe V18 S05                |
|                                                                                                                | 75-200     | 225/40R18 | A01 K45                                 |                                           |
|                                                                                                                | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>202<br>e1*93/81*0034*..                                                                   | 55-145     | 225/40R18 | K41 K42 K56 T88 T92                     | A01 A12 A14<br>A18 R21 V18<br>S05         |
|                                                                                                                | 55-145     | 245/35R18 | K2b K42 K46 K56 R03 T88 T92             |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                  | 75-200     | 225/40R18 | K45 T88 T92                             | A01 A12 A14<br>A18 Car V18<br>S05         |
|                                                                                                                | 75-200     | 245/35R18 | R03 T88 T92                             |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                  | 115,135    | 215/40R18 | K2b K42 K56 R03 R37 T89                 | A01 A12 A14<br>A18 Car V18<br>S02         |
|                                                                                                                | 88-170     | 215/40R18 | K1a K1b K41 R02 R37 T85 T89             |                                           |
|                                                                                                                | 88-200     | 235/35R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T90                 |                                           |
|                                                                                                                | 88-225     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T89 T91             |                                           |
|                                                                                                                | 88-225     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K56 T91             |                                           |
|                                                                                                                | 88-225     | 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T89 T92             |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)           | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A58 Car MHy<br>V18 S07     |
|                                                                                                                | 85-190     | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                 |                                           |
|                                                                                                                | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                           |
|                                                                                                                | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j T93<br>T97  |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b T91 T95                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>V18 S07     |
|                                                                                                                | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                                                | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                           |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                           | 220-368    | 245/45R18 | K2b K41 K45 R35 R37                     | A01 A12 A14<br>A18 B03 S06                |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                                    | 285        | 235/50R18 | A12 R37                                 | A14 A18 B03<br>Cpe V00 V18<br>S03         |
|                                                                                                                | 285        | 245/45R18 | A10 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                | 285        | 255/45R18 | A12                                     |                                           |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                           | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S02         |
|                                                                                                                | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92             |                                           |
|                                                                                                                | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                           |
|                                                                                                                | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92             |                                           |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake       | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S02         |
|                                                                                                                | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92             |                                           |
|                                                                                                                | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                           |
|                                                                                                                | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92             |                                           |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                    | 80-130     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>V00 V18 S07 |
|                                                                                                                | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                           |
|                                                                                                                | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86 T90         |                                           |
|                                                                                                                | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d K8h         |                                           |
|                                                                                                                | 80-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                     |                                           |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                 | 85-165     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a R37         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>NoP V00 V18<br>S02     |
|                                                                                                           | 85-165     | 225/45R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |                                                      |
|                                                                                                           | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a K8h         |                                                      |
|                                                                                                           | 85-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                        | 80-130     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>V00 V18 S07            |
|                                                                                                           | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                      |
|                                                                                                           | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86 T90         |                                                      |
|                                                                                                           | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d K8h         |                                                      |
|                                                                                                           | 80-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                     |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                               | 85-165     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a R37         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>NoP V00 V18<br>S02     |
|                                                                                                           | 85-165     | 225/45R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |                                                      |
|                                                                                                           | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a K8h         |                                                      |
|                                                                                                           | 85-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                                                      |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                                                | 75-200     | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>Cpe V18 S05                           |
|                                                                                                           | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                                      |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                              | 225-285    | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A14 A18<br>B03 B10 Cbo<br>Cpe V18 S05            |
|                                                                                                           | 225-285    | 245/35R18 | R03 T89 T92                             |                                                      |
|                                                                                                           | 225-285    | 255/35R18 | R03 R70                                 |                                                      |
| CLK-Klasse<br>208<br>e1*96/27*0054*..                                                                     | 100-255    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>Cbo Cpe V18<br>S05                    |
|                                                                                                           | 100-255    | 245/35R18 | R03                                     |                                                      |
|                                                                                                           | 100-255    | 255/35R18 | A01 K2b K42 K46 K56 R03 R70             |                                                      |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                     | 100-200    | 225/40R18 | T88 T89                                 | A12 A14 A18<br>B03 Cbo Cpe<br>V18 S05                |
|                                                                                                           | 100-200    | 245/35R18 | R03 T88 T89                             |                                                      |
|                                                                                                           | 100-200    | 255/35R18 | R03 R70                                 |                                                      |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                          | 120-150    | 245/40R18 | A10                                     | A14 A18 A58<br>A84 B03 B10<br>Lim Y66 S02            |
| E-Klasse<br>210<br>e1*93/81*0022*..                                                                       | 55-205     | 225/40R18 | R37 T88 T92                             | A12 A14 A18<br>NBF V18 S05                           |
|                                                                                                           | 55-260     | 235/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                           | 55-260     | 245/35R18 | R03 T88 T92                             |                                                      |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                | 75-215     | 235/40R18 | R37 T91 T93                             | A12 A14 A18<br>Lim S02                               |
|                                                                                                           | 75-285     | 245/40R18 |                                         |                                                      |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                             | A12 A14 A18<br>A57 B03 F38<br>Lim NoH V01<br>V18 S02 |
|                                                                                                           | 100-225    | 225/40R18 | R37 T91 T92                             |                                                      |
|                                                                                                           | 100-225    | 235/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T93                 |                                                      |
|                                                                                                           | 100-285    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d T93 T97                 |                                                      |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: W..213...)                                         | 110-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A58<br>Lim NoP V18<br>S06                    |
|                                                                                                           | 110-220    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                           | 110-220    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                         |                                                      |
|                                                                                                           | 110-220    | 245/40R18 | A90 T93 T97                             |                                                      |
|                                                                                                           | 110-220    | 245/45R18 | A90                                     |                                                      |
|                                                                                                           | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                      |
|                                                                                                           | 110-220    | 255/45R18 | A12 R03                                 |                                                      |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)     | 100-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                             | A14 A18 A57<br>B03 F39 Lim<br>NoH V01 V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 100-225    | 225/40R18 | A12 R37 T91 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 100-225    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b R37 T91 T93             |                                                  |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K5d                     |                                                  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: W..213...)                                            | 120-145    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A56<br>Lim NoP V18<br>S06                |
|                                                                                                                     | 120-145    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-145    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-270    | 245/40R18 | A90 T93 T97                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-270    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-270    | 255/45R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                   | 120-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>F39 S02            |
|                                                                                                                     | 120-245    | 245/35R18 | K1c K2b K4k K5a T89 T92                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 285        | 235/40R18 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                    | 120-225    | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cpe F39<br>V18 S02            |
|                                                                                                                     | 120-225    | 225/40R18 | R37 T88 T89                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-225    | 235/35R18 | A01 K1c K2b R37 T90                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-285    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-285    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4k K5a T88 T89             |                                                  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..<br>                                                        | 120-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S06            |
|                                                                                                                     | 120-220    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 235/45R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/40R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..<br>                                                 | 135, 143   | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A56<br>Cbo Cpe NoH<br>V18 S06            |
|                                                                                                                     | 135, 143   | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 135, 143   | 235/45R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>210K<br>e1*93/81*0033*..<br>                                                                   | 83-260     | 235/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>R21 S05                           |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..<br>                                                                | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95                                 | A12 A14 A18<br>Car S02                           |
|                                                                                                                     | 100-285    | 245/40R18 | T97                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | K1a K1b NoD R37 T95 X77 150             | A01 A12 A14<br>A18 A57 B03<br>Car F38 NoH<br>S02 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 150                     |                                                  |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                            | 145-368    | 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35                 | A01 A12 A14<br>A18 A61 B03<br>NBF S06            |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                                     | 150-285    | 235/50R18 | R37                                     | A12 A14 A18<br>B03 V00 V18<br>S03                |
|                                                                                                                                | 150-285    | 245/45R18 | R37 T96                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-285    | 255/45R18 |                                         |                                                  |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                 | 150-345    | 245/50R18 | A90 150                                 | A14 A18 A57<br>BW7 BnK Lim<br>NoP W36<br>X93 S06 |
|                                                                                                                                | 150-345    | 255/45R18 | A32 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-345    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b 150                     |                                                  |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                                 | 100-160    | 225/40R18 | K41 K45                                 | A01 A12 A14<br>A18 V18 S05                       |
|                                                                                                                                | 100-160    | 245/35R18 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-160    | 255/35R18 | K2b K56 R03 R70                         |                                                  |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                              | 120-170    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>V18 S05                           |
|                                                                                                                                | 120-170    | 245/35R18 | A01 K2b R03                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 120-170    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                                                  |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                 | 115-180    | 215/40R18 | R37                                     | A12 A14 A18<br>V18 S02                           |
|                                                                                                                                | 115-225    | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 115-225    | 235/35R18 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 115-225    | 235/35R18 | SP2                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 115-225    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                                                  |
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                          | 260        | 225/40R18 | K41 K45 M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 S05                           |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                          | 200,224    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>V18 S05                           |
|                                                                                                                                | 200,224    | 245/35R18 | R03                                     |                                                  |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..                                                        | 265,294    | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>B03 B60 S05                       |
| V-Klasse/Vito<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*<br>0457*09-..<br>e1*2007/46*<br>0458*08-..<br>(FIN: W..447...)<br>nur Heckantrieb | 100-140    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T99 150             | A01 A12 A14<br>A18 A58 AHa<br>NoE S08            |
|                                                                                                                                | 100-140    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98 150     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-176    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 150                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-176    | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 150         |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-176    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 150             |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00 T04 150 |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 150         |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 150         |                                                  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| V-Klasse/Vito<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*<br>0457*09-..<br>e1*2007/46*<br>0458*08-..<br>(FIN: W..447...)<br>nur Frontantrieb         | 65, 84     | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l 150                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 AFa<br>NoE S08 |
|                                                                                                                                         | 65, 84     | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98<br>150     |                                       |
|                                                                                                                                         | 65, 84     | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 150                    |                                       |
|                                                                                                                                         | 65, 84     | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 150            |                                       |
|                                                                                                                                         | 65, 84     | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 150                |                                       |
|                                                                                                                                         | 65, 84     | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T04 150 |                                       |
|                                                                                                                                         | 65, 84     | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 150            |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*<br>0457*09-..<br>e1*2007/46*<br>0459*06-..<br>(FIN: W..447...)<br>nur Allradantrieb | 100-176    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l 150                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoE<br>S08     |
|                                                                                                                                         | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98<br>150     |                                       |
|                                                                                                                                         | 100-176    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 150                    |                                       |
|                                                                                                                                         | 100-176    | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 150            |                                       |
|                                                                                                                                         | 100-176    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 150                |                                       |
|                                                                                                                                         | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T04 150 |                                       |
|                                                                                                                                         | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 150            |                                       |
| Vaneo<br>414<br>e1*98/14*0185*..<br>e1*2001/116*0185*..                                                                                 | 55-92      | 215/35R18 | K1c K2c K42 K46 T84                        | A01 A12 A14<br>A18 S09                |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Rad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K75** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel vor Radmitte eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-In Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 6  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 7  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 8  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 9  | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 10 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 11 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 12 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 13 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 14 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 15 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 16 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 17 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 18 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 20 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W36** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y66** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

#### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 4. August 2020 in Lambsheim statt.

## Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. August 2020



Pohl

00347866.DOC