

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0 J x 17 H2 Typ F 70735  
Borbet GmbH

**Auftraggeber** Borbet GmbH  
Hauptstraße 5  
59969 Hallenberg-Hesborn  
QM-Nr. 49 02 0231709

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell F  
Typ F 70735  
Radgröße 7,0 J x 17 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 112        | F 70735 Lk112 / Ø72,5-Ø57,1     | 5/112/57,1  | 35                    | 720             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 48362  
Herstellerzeichen BORBET  
Radtyp und Ausführung F 70735 (s.o.)  
Radgröße 7,0 J x 17 H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 120               | 28,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 140               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 170               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 140               | 33               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 120               | 33               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A57 Cbo F24<br>Lim S05                |
|  | 77-140     | 215/45R17 |   |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 B03<br>Cbo K56 V17<br>S05     |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K1c T87 T88                             |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46                             |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | A01 K2b                                 | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>NoE NoP V00<br>V17 S04 |
|  | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A01 K2b                                 |  |
|  | 110,147    | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |  |
|  | 110,147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |  |
|  | 110,147    | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|  | 110,147    | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 205/50R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh V00 V17<br>S05     |
|  | 110        | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 205/50R17 | A01 K2b                                 | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>V17 S04                |
|  | 110        | 215/45R17 |   |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A01 K2b                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     | A01 A12 A14<br>A19 Flh S05                           |
|  | 184-195    | 215/45R17 | K1c K56 M+S T88 T91                     |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46                             | A01 A12 A14<br>A19 B03 Flh<br>K56 V17 S05            |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1c T87 T88                             |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46                             |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Flh V00 V17<br>S05     |
|  | 77-140     | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>V17 S01                |
|  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 74-188     | 235/45R17 | A01 K1b K2b R70                         |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Car Cbo<br>Lim V17 S01            |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 162        | 235/45R17 | A01 K1b K2b R70                         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>B03 Cbo V17<br>S01                |
|   | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|   | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|   | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|   | 96-188     | 235/45R17 | A01 K1a K2b R70                         |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95                         | A12 A14 A19<br>Car Cbo Lim<br>S05                |
|   | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..   | 162-184    | 205/50R17 | A01 K1a K46 M+S T89 T93                 | A12 A14 A19<br>Au9 B03 Car<br>Lim V17 X27<br>S01 |
|   | 81-142     | 205/50R17 | A01 K1a K46 T89 T93                     |  |
|   | 81-184     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|   | 81-184     | 225/45R17 | A01 K1a K46 T90 T91 T93                 |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-140     | 225/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S05        |
|   | 89-257     | 225/50R17 | M+S                                     |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 215/55R17 | A13 A63 M+S T94                         | A14 A19 X28<br>S05                               |
|   | 120-257    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                       | 191-250    | 225/45R17 | A13 M+S R37 T90 T91 T93                 | A14 A19 X27<br>S05                               |
|   | 191-250    | 235/45R17 | A12 M+S R37 R70 T93                     |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 85, 110    | 205/55R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 KMV<br>R92<br>V17 S04         |
|   | 85, 110    | 205/60R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 215/55R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b K8f                     |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 V17<br>S04                |
|   | 85, 110    | 205/60R17 | K1a                                     |  |
|   | 85, 110    | 215/55R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | K1c K2b K8f                             |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A19 A56 S04                       |
|   | 110, 140   | 205/60R17 | K1a                                     |  |
|   | 110, 140   | 215/55R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b K6w K8c                         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 205/55R17 |   | A12 A14 A19<br>A56 KMV<br>R92<br>S04  |
|   | 110, 140   | 205/60R17 |   |                                       |
|   | 110, 140   | 215/55R17 |   |                                       |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>V00 V17 S04            |
|   | 88-162     | 215/60R17 | A13                                     |                                       |
|   | 88-162     | 225/50R17 | A33                                     |                                       |
|   | 88-162     | 225/55R17 | A33                                     |                                       |
|   | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
|   | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 88-162     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>KMV V00 V17<br>S04     |
|   | 88-162     | 215/60R17 | A13                                     |                                       |
|   | 88-162     | 225/50R17 | A33                                     |                                       |
|   | 88-162     | 225/55R17 | A33                                     |                                       |
|   | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
|   | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..  | 110-169    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S04                    |
|   | 110-169    | 225/60R17 | A33                                     |                                       |
|   | 110-169    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-169    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-169    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|   | 110-169    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110-169    | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>AuT RQ3 S04            |
|   | 110-169    | 225/60R17 | A13                                     |                                       |
|   | 110-169    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-169    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-169    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-169    | 255/55R17 | A12                                     |                                       |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Cbo F24<br>Lim S05 |
|   | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>NoP S04 |
|   | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                       |
|   | 228        | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 205/50R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh S05 |
|   | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S                 |                                       |
|   | 206-228    | 225/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S                 |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                                  | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 KMV S04                           |
|  | 221        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |  |
|  | 221        | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |  |
|  | 221        | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K6w K8c M+S             |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00  | 118-200    | 225/50R17 | A12 K1a K46 K56 M+S                     | A01 A14 A19<br>A57 B03 Cbo<br>Cpe S05                |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)   | 180        | 225/50R17 | K6g M+S                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe S05                |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                              | 132-169    | 225/50R17 | K6g M+S                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe S05                |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                             | 210-228    | 225/50R17 | K6g M+S                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Cbo<br>Cpe S05                |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95 144                             | A14 A19 A57<br>S04                                   |
|  | 85-162     | 215/50R17 | A33 T95 144                             |  |
|  | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98 144                         |  |
|  | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98 144                         |  |
|  | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K2b 144                         |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..   | 63-155     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V17 S05 |
|  | 63-155     | 215/45R17 | K1c T87 T88 T91                         |  |
|  | 63-155     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>V17 S04             |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A33                                     |  |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |  |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |  |
|  | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KOV NoP<br>S04                    |
|   | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c K2b                             |   |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |   |
|   | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |   |
|   | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                 |   |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A19 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S04                            |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K2b                             |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K2b                             |   |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|   | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..   | 75-155     | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 B03 Car<br>Lim V17 S05                       |
|   | 75-155     | 215/45R17 | T87 T91                                 |   |
|   | 75-155     | 225/45R17 |   |   |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..   | 63-155     | 205/50R17 | K1a K1b K2b R37                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>K27 V17 S05                       |
|   | 63-155     | 215/45R17 | K1a K1b K2b R37                         |   |
|   | 63-195     | 225/45R17 | K1a K1b K2b                             |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V17 S05            |
|   | 63 - 110   | 215/45R17 | K1a K2b                                 |   |
|   | 63 - 110   | 225/45R17 | K1a K2b                                 |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 205/50R17 | K1a K2b K6j                             | A01 A12 A14<br>A19 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V17 S05            |
|   | 81-140     | 215/45R17 | K1a K2b K6j                             |   |
|   | 81-140     | 225/45R17 | K1a K2b K6j                             |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 66-110     | 205/50R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V17<br>S04 |
|   | 66-110     | 215/45R17 | K2b K3a K5d                             |   |
|   | 66-110     | 225/45R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                     |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 205/50R17 | K1a K2b K6j                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>V17 S05            |
|   | 195,206    | 205/50R17 | K1v K2h K6j                             |   |
|   | 195,206    | 215/45R17 | K1a K2b K6j                             |   |
|   | 195,206    | 215/45R17 | K1v K2h K6j                             |   |
|   | 195-221    | 225/45R17 | K1a K2b K6j                             |   |
|   | 195-221    | 225/45R17 | K1v K2h K6j                             |   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S05                       |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |   |
|   | 81-135     | 215/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |   |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h         |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich  | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|---|-----------|---|--|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-92   | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV V17<br>S05 |
|   | 81-92   | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |  |
|   | 81-92   | 215/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |  |
|   | 81-92   | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |  |
|   | 81-92   | 225/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h         |  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-180   | 215/65R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>NoP S04                           |
|   | 110-180   | 225/60R17 | A91                                     |  |
|   | 110-180   | 225/65R17 | A12 141                                 |  |
|   | 110-180   | 235/60R17 | A12 142                                 |  |
|   | 110-180   | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110  | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KOV S04            |
|   | 81-110  | 215/60R17 | G01 K1c K2b                             |  |
|   | 81-110  | 225/50R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110  | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110  | 235/50R17 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140  | 215/55R17 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>KOV S04            |
|   | 110, 140  | 215/60R17 | K1c K2b M+S                             |  |
|   | 110, 140  | 225/50R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140  | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140  | 235/50R17 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen       | 110, 140  | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A19 A56<br>F24 KMV S02                       |
|   | 110, 140  | 215/60R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110, 140  | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|   | 110, 140  | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|   | 110, 140  | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|   | 110, 140  | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|   | 110, 140  | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                       | 85-140  | 215/65R17 | A33 143                                 | A14 A19 A57<br>S04                               |
|   | 85-140  | 225/60R17 | A91 144                                 |  |
|   | 85-140  | 225/65R17 | A12 141                                 |  |
|   | 85-140  | 235/60R17 | A12 142                                 |  |
|   | 85-140  | 245/55R17 | A12 144                                 |  |
|   | 85-140  | 255/55R17 | A01 A12 K1a K2b 143                     |  |
|   | 85-176  | 215/65R17 | A33 M+S 143                             |  |
|   | 85-176  | 225/60R17 | A91 M+S 144                             |  |
|   | 85-176  | 225/65R17 | A12 M+S 141                             |  |
|   | 85-176  | 235/60R17 | A12 M+S 142                             |  |
|   | 85-176  | 245/55R17 | A12 M+S 144                             |  |
|   | 85-176  | 255/55R17 | A01 A12 K1a K2b M+S 143                 |  |
|   | Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*.. | 55-118    | 205/50R17                               |  |
| 55-118  |   | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91                         |  |
| 55-147  |   | 205/50R17 | K1a K1b M+S                             |  |
| 55-147  |   | 215/45R17 | K1a M+S T91                             |  |
| 55-147  |   | 225/45R17 | K1a K1b                                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S05                |
|   | 63-110     | 215/45R17 |   |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 |   |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-162     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S05                |
|   | 77-162     | 215/45R17 | R37                                     |  |
|   | 77-162     | 225/45R17 | R37                                     |  |
|   | 77-169     | 205/50R17 | M+S                                     |  |
|   | 77-169     | 215/45R17 | M+S                                     |  |
|   | 77-169     | 225/45R17 | M+S                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K2b K8g                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S05         |
|   | 63-110     | 215/45R17 | K2b                                     |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 | K2b K8g                                 |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m R37                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S05         |
|   | 81-140     | 215/45R17 | K2b K6g K8e R37 T87 T91                 |  |
|   | 81-180     | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S                 |  |
|   | 81-180     | 215/45R17 | K2b K6g K8e M+S T87 T91                 |  |
|   | 81-180     | 225/45R17 | K2a K2b K6h K6i K8m                     |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S04 |
|   | 81-110     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |  |
|   | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..  | 103-118    | 205/50R17 | K1c M+S T93                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S05                    |
|   | 103-118    | 225/45R17 | K1c M+S T91                             |  |
|   | 103-118    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                     |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 205/50R17 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S05                    |
|   | 110-140    | 205/55R17 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                 |  |
|   | 110-140    | 215/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                 |  |
|   | 110-140    | 225/45R17 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                 |  |
|   | 110-140    | 225/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                     |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S05                        |
|   | 81-135     | 205/55R17 | M+S                                     |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | M+S                                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | M+S                                     |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | M+S                                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A58 Lim V17<br>S01                |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-147     | 205/50R17 | K1a K2b K56 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>V17 S05            |
|  | 77-191     | 205/50R17 | K1a K2b K56 M+S T93                     |  |
|  | 77-191     | 225/45R17 | K1a K2b K56 T94                         |  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V17<br>S04 |
|  | 88-206     | 215/55R17 |   |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 |   |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e             |  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 Car Lim<br>V17 S04            |
|  | 115        | 215/55R17 |   |  |
|  | 115        | 225/50R17 |   |  |
|  | 115        | 235/50R17 | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e             |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 S05                           |
|  | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |  |
|  | 77-125     | 215/50R17 | A01 K1b T90 T91 T93                     |  |
|  | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93                             |  |
|  | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95                             |  |
| VW Arteon<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>- ohne Shooting-Brake   | 110-206    | 215/55R17 | A90 M+S                                 | A14 A19 A57<br>Lim NoP S04                       |
|  | 110-206    | 225/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-206    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A58 Cbo Flh<br>S05                |
|  | 77-162     | 215/50R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 77-162     | 215/55R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 77-162     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |  |
|  | 77-162     | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5c             |  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 144             | A01 A12 A14<br>A19 K34 K42<br>S03                |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T94 T97 144             |  |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 T96 144             |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T95 T99 144         |  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..   | 65-150     | 225/55R17 | G67 K41 K42 T97 144                     | A01 A12 A14<br>A19 K34 S03                       |
|  | 65-150     | 235/45R17 | R70 T97 144                             |  |
|  | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00 T96 144         |  |
|  | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T95 T99<br>144  |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206,213-214,<br>G284, 340, 461-462          | 44-81      | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 144                     | A01 A12 A14<br>A19 K1a K2b<br>K34 S03            |
|   | 44-81      | 235/50R17 | K41 K42 T00 T96 144                     |  |
|   | 44-81      | 245/45R17 | K41 K42 R70 T95 T99 144                 |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 144                     | A01 A12 A14<br>A19 K1c K2c<br>K34 K42 S03        |
|   | 50-103     | 235/45R17 | K41 R70 T93 T94 T97 144                 |  |
|   | 50-103     | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96 144                     |  |
|   | 50-103     | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99 144                     |  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 A59<br>V00 V17 S05        |
|   | 51-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2a K2b T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 A67<br>K34 V00 V17<br>S05 |
|   | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2a K2b T91 T94                     |  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | K1c K2b T93                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 A67<br>V00 V17 S05        |
|   | 55-110     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             |  |
|   | 55-110     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | K1a M+S T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 KMV V17<br>S05                |
|   | 75-130     | 215/50R17 | K1a M+S                                 |  |
|   | 75-130     | 225/45R17 | K1a M+S                                 |  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>V17 S05            |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | K1a K2b K3c K8g                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>V17 S05            |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/50R17 | A01 K2b K46 R37                         | A12 A14 A19<br>A58 B03 Cbo<br>V17 S05                           |
|   | 85-184     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |   |
|   | 85-184     | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56                     |   |
|   | 85-184     | 225/45R17 | A01 K2b K46 K56                         |   |
|   | 85-184     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 R70                 |   |
|   | 85-191     | 205/50R17 | A01 K2b K46 K56 M+S                     |   |
|   | 85-191     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |   |
|   | 85-191     | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S                 |   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17 | K1c K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A19 V17 S05                                      |
|   | 55-169     | 215/45R17 | K1c R37 T87 T88                         |   |
|   | 55-184     | 205/50R17 | K1c K2b M+S                             |   |
|   | 55-184     | 215/45R17 | K1c M+S T87 T88                         |   |
|   | 55-184     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K44 K46 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>V17 S05                           |
|   | 59-147     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |   |
|   | 59-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K44 K46 K56                 |   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-173     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A19 V17 S05                                      |
|   | 59-173     | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8a T87 T91             |   |
|   | 59-173     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A19 V17 S05                                      |
|   | 188-199    | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8a T87 T88             |   |
|   | 188-199    | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K8d                     | A01 A12 A14<br>A19 Car V17<br>S05                               |
|   | 59-118     | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8d T87 T88             |   |
|   | 59-118     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V17<br>S05 |
|   | 63-169     | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |   |
|   | 63-169     | 225/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |   |
|   | 63-213     | 205/50R17 | K1a K2b K3c M+S                         |   |
|   | 63-213     | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |   |
|   | 63-213     | 225/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1a K2b K3c K8g                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V17 S05        |
|   | 63-110     | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017          | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6w K8e                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S05                |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6w K8e                         |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6w K8e                         |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |  |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 205/50R17 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>V17 S05                    |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                  | 206, 221   | 205/50R17 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>S05                        |
|   | 206, 221   | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 206, 221   | 225/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 206-228    | 205/50R17 | K1a K2b K3c M+S                         |  |
|   | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2a K3c M+S                         |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |  |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017      | 213-228    | 205/50R17 | K1a K2b K3c M+S                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S05                    |
|   | 213-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |  |
|   | 213-228    | 225/45R17 | K1a K2b K3c M+S                         |  |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                   | 110        | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S04 |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1a K2b K5c                             |  |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                   | 66-96      | 205/50R17 | K1a K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S04 |
|   | 66-96      | 215/45R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 66-96      | 225/45R17 | K1a K2b K5c K8h                         |  |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017 | 110        | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV V17<br>S04         |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1a K2b K5c                             |  |
| VW Golf GTD (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017               | 147        | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S04                |
|   | 147        | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |  |
|   | 147        | 215/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|   | 147        | 215/45R17 | K1v K2h M+S                             |  |
|   | 147        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K5c M+S                     |  |
|   | 147        | 225/45R17 | A01 K1v K2h K5c M+S                     |  |
| VW Golf GTE (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                    | 110        | 205/50R17 | K1a K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV V17<br>S04         |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1a K2b K5c M+S                         |  |
| VW Golf GTI (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017               | 180        | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S04                |
|   | 180        | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |  |
|   | 180        | 215/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|   | 180        | 215/45R17 | K1v K2h M+S                             |  |
|   | 180        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K5c M+S                     |  |
|   | 180        | 225/45R17 | A01 K1v K2h K5c M+S                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/50R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 K27<br>K44 K56 V17<br>S05 |
|  | 55-125     | 215/45R17 | K1a K1b K2b T87 T88 T91                 |  |
|  | 55-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 | K1a K2b K3c K8g                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>V17 S05            |
|  | 63-85      | 215/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |  |
|  | 63-85      | 225/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>V17 S05            |
|  | 63-110     | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                       | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>S05                |
|  | 77 - 155   | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |  |
|  | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>V17 S05            |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..;<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>Car Lim V17<br>S01                |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90                                     |  |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..;<br>e1*2001/116*0173*..                                    | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A14 A19 A30<br>B03 B11 Car<br>Lim S05            |
|  | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |  |
|  | 202        | 225/45R17 | M+S T90 T91                             |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A14<br>A19 Lim V17<br>S05                |
|  | 184        | 215/45R17 | K46 K56 M+S T87 T88 T91                 |  |
|  | 184        | 215/50R17 | K1a K2b K46 K56 M+S                     |  |
|  | 184        | 225/45R17 | K1a K46 K56 M+S                         |  |
|  | 184        | 235/45R17 | K1a K2b K46 K56 M+S R70                 |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | K1a K46 K56 R37                         | A01 A12 A14<br>A19 Lim V17<br>S05                |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K46 K56 R37 T87 T88 T91                 |  |
|  | 75-147     | 215/50R17 | K1a K2b K46 K56                         |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1a K46 K56                             |  |
|  | 75-147     | 235/45R17 | K1a K2b K46 K56 R70                     |  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T93             | A12 A14 A19<br>Car S05                           |
|  | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |  |
|  | 184        | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91             |  |
|  | 184        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91             |  |
|  | 184        | 235/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S R70             |  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 R37 T89 T93         | A12 A14 A19<br>Car V17 S05                       |
|  | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 75-147     | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 T90                 |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 T90                 |  |
|  | 75-147     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 R70                 |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A01 A90 K1a K2b T89 T93                 | A14 A19 Car<br>Lim V17 VoA<br>S05                    |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g T91 T95         |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T94                 |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A19 Car<br>KMV Lim V17<br>VoA S05                |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g T91 T95                 |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |  |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 103-155    | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A14 A19 A56<br>Car KMV S05                           |
|   | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|   | 103-155    | 215/50R17 | A01 A12 K6g M+S T91 T95                 |  |
|   | 103-155    | 225/45R17 | A33 M+S T91 T94                         |  |
|   | 103-155    | 225/50R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V17<br>VoA S04 |
|   | 88-206     | 215/55R17 |   |  |
|   | 88-206     | 225/50R17 | A01 K8h                                 |  |
|   | 88-206     | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h                         |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012   | 100-220    | 205/50R17 | A12 T89 T93                             | A14 A19 V17<br>S05                                   |
|   | 100-220    | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |  |
|   | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 100-220    | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-155     | 205/50R17 | A33                                     | A14 A19 A58<br>Cpe S05                               |
|   | 90-155     | 215/45R17 | A13                                     |  |
|   | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 90-162     | 205/50R17 | A33 M+S                                 |  |
|   | 90-162     | 215/45R17 | A13 M+S                                 |  |
|   | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A19 A58<br>Cpe S05                               |
|   | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |  |
|   | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 188-206    | 225/45R17 | A33                                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95 144                             | A14 A19 A57<br>S04       |
|   | 85-162     | 215/50R17 | A33 T95 144                             |                          |
|   | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98 144                         |                          |
|   | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98 144                         |                          |
|   | 85-162     | 235/50R17 | A01 A12 K2b 144                         |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>KMV S04   |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                          |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                          |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                          |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S04       |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                          |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                          |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S04       |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A01 A13 K2b                             |                          |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                          |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2c                         |                          |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>MpH S04   |
|   | 85-180     | 225/60R17 | A33                                     |                          |
|   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                          |
|   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                          |
|   | 85-180     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                          |
|   | 85-180     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..  | 110-180    | 215/65R17 | A13 143                                 | A14 A19 A57<br>S04       |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A33 144                                 |                          |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12 141                                 |                          |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A92 142                                 |                          |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b 144                 |                          |
|   | 110-180    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b 143                     |                          |
|   | 110-180    | 255/55R17 | A12 143                                 |                          |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..   | 110-180    | 215/65R17 | A13 143                                 | A14 A19 A57<br>RQ3 S04   |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A33 144                                 |                          |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12 141                                 |                          |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A92 142                                 |                          |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A12 144                                 |                          |
|   | 110-180    | 255/55R17 | A12 143                                 |                          |
|   | 110-180    | 255/55R17 | A12 143                                 |                          |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A14 A19 A57<br>MpH RQ3<br>S04         |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A33                                     |                                       |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 85-180     | 255/55R17 | A12                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>V17 S05 |
|  | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>V17 S05 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             |                                       |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016   | 81-140     | 205/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 V17<br>S04     |
|  | 81-140     | 215/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                       |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03                     |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 85-140     | 205/55R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>Flh S04                |
|  | 85-140     | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 85-140     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 85-140     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 85-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 85-140     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 85-140     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6w                     |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 85-110     | 205/55R17 | A91 M+S                                 | A14 A19 A58<br>Cbo S04                |
|  | 85-110     | 205/60R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 85-110     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 85-110     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 85-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 85-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 85-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6w                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

- K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)
- Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 8. März 2021 in Lamsheim statt.

## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 26 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2011.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. März 2021



Wagner

00362854.DOC JR-BW