

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
 Hersteller                              Borbet GmbH

Seite 1 von 29

**Auftraggeber**                      Borbet GmbH  
 Hauptstraße 5  
 59969 Hallenberg-Hesborn  
 QM-Nr. 49 02 0231709

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Modell                                      Y  
 Typ    Y 80837  
 Radgröße                                    8J x18H2  
 Zentrierart                                 Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring  | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mit-tenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
| Lk 112 B   | Y 80837 Lk 112 B / Ø66,6 - Ø57,1 | 5/112/57,1                                    | 37                 | 690          | 2100              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                              50658  
 Herstellerzeichen                        BORBET  
 Radtyp und Ausführung                Y 80837 (s.o.)  
 Radgröße                                    8J x18H2  
 Einpresstiefe                              ET (s.o.)  
 Herstelldatum                             Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 120               | 28,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 140               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 170               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 140               | 33               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | 60° Kegel | 120               | 33               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                                      Audi  
     Seat  
     Skoda  
     Volkswagen

Spurverbreiterung                            innerhalb 2%

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 2 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise   | Auflagen und Hinweise                                    |
|--|------------|-----------|--|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                | A12 A16 A21<br>A57 Cbo F24<br>Lim V00 V18<br>S05         |
|  | 77-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87                        |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                            |  |
|  | 77-140     | 235/35R18 | A01 K1a K2b                            |  |
|  | 77-140     | 235/40R18 | A01 G79 K1a K2b                        |  |
|  | 77-140     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>S05                        |
|  | 75-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                    |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                        |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/40R18 | K2b T85 T89                            | A01 A12 A16<br>A21 A57 F24<br>Flh NoE NoP<br>V00 V18 S04 |
|  | 110        | 215/45R18 | K2b                                    |  |
|  | 110,147    | 215/40R18 | K2b M+S T85 T89                        |  |
|  | 110,147    | 215/45R18 | K2b M+S                                |  |
|  | 110,147    | 225/40R18 | K1a K2b                                |  |
|  | 110,147    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                    |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T89                | A01 A12 A16<br>A21 A58 F24<br>Flh S05                    |
|  | 110        | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T87        |  |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h            |  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 215/40R18 | K2b T89                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 F24<br>Flh V18 S04                |
|  | 110        | 215/45R18 | K2b                                    |  |
|  | 110        | 225/40R18 | K1a K2b                                |  |
|  | 110        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                    |  |
|  | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                    |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89                | A01 A12 A16<br>A21 Flh S05                               |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89            | A01 A12 A16<br>A21 Flh S05                               |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                    |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                        |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T85 T89            | A01 A12 A16<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V18<br>S05         |
|  | 77-140     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T83<br>T87 |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h            |  |
|  | 77-140     | 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T86<br>T90 |  |
|  | 77-140     | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m            |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-188     | 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>V18 S01                    |
|  | 74-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                        |  |
|  | 74-188     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92            |  |
|  | 74-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                    |  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 3 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..   | 162        | 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                   | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>Lim V18 S01        |
|   | 162        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                           |  |
|   | 162        | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89                   |  |
|   | 162        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                       |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..                               | 96-188     | 225/40R18 | K1a K2b T88 T89 T91 T92                   | A01 A12 A16<br>A21 Cbo V18<br>S01                |
|   | 96-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                   |  |
|   | 96-188     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92               |  |
|   | 96-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                       |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                | 253        | 225/40R18 | K1a K1b K2b M+S T92                       | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>Lim V18 S05        |
|   | 253        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                   |  |
|   | 253        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                       |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..   | 81-184     | 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T91 T92                   | A01 A12 A16<br>A21 Au9 Car<br>Lim V18 X27<br>S01 |
|   | 81-184     | 235/40R18 | G40 K1c K2b K44 K46 T91 T93               |  |
|   | 81-184     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92               |  |
|   | 81-184     | 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70                       |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                   | A12 A16 A21<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S05        |
|   | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                   |  |
|   | 89-257     | 245/40R18 | T93                                       |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                         | 120-257    | 225/50R18 |   | A12 A16 A21<br>X28 S05                           |
|   | 120-257    | 235/45R18 |   |  |
|   | 120-257    | 245/45R18 |   |  |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                              | 320        | 235/45R18 | M+S T94 T98 138                           | A12 A16 A21<br>Car Lim X27<br>S05                |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                                      | 154-257    | 235/50R18 | R37 137                                   | A12 A16 A21<br>BnK Lim NBF<br>V18 S05            |
|   | 154-257    | 245/45R18 | R37 T00 T96 138                           |  |
|   | 154-331    | 235/50R18 | M+S 137                                   |  |
|   | 154-331    | 245/45R18 | M+S T00 T96 138                           |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 215/50R18 | K1c K2b R70                               | A01 A12 A16<br>A21 A58 V18<br>S04                |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | K1c K2b K8f                               |  |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b K8f                               |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen         | 85, 110    | 215/50R18 | R70                                       | A12 A16 A21<br>A58 KMV<br>R92<br>V18 S04         |
|   | 85, 110    | 225/45R18 |   |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 |   |  |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8f                       |  |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b K8f                       |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                               | A01 A12 A16<br>A21 A56 S04                       |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 245/40R18 | K1c K2c K6w K8c                           |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2c K6w K8c                           |  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 4 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/50R18 | R70                                       | A12 A16 A21<br>A56 KMV<br>R92<br>S04      |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 |   |   |
|   | 110, 140   | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                   |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                   | A12 A16 A21<br>A57 V00 V18<br>S04         |
|   | 88-162     | 225/45R18 |   |   |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |   |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |   |
|   | 88-162     | 235/50R18 |   |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 KMV V00<br>V18 S04     |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |   |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |   |
|   | 88-162     | 235/50R18 |   |   |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..  | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 MpH S04                |
|   | 110-180    | 225/60R18 | 131                                       |   |
|   | 110-180    | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                           |   |
|   | 110-180    | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b 133                       |   |
|   | 110-180    | 235/50R18 |   |   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S04      |
|   | 110-180    | 225/60R18 | 131                                       |   |
|   | 110-180    | 235/50R18 |   |   |
|   | 110-180    | 235/55R18 | 133                                       |   |
|   | 110-180    | 235/50R18 |   |   |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..  | 250        | 225/40R18 | K1a K1b K4g K4i K6g K8h M+S T92           | A01 A12 A16<br>A21 A56 Flh<br>S05         |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                               | A12 A16 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S05     |
|   | 206-228    | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87                           |   |
|   | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b                               |   |
|   | 206-228    | 235/35R18 | A01 K1a K2b                               |   |
|   | 206-228    | 235/40R18 | A01 K1a K2b                               |   |
|   | 206-228    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                   |   |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 215/40R18 | K2b M+S T89                               | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>Flh NoP S04 |
|   | 228        | 215/45R18 | K2b M+S                                   |   |
|   | 228        | 225/40R18 | K1a K2b                                   |   |
|   | 228        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                       |   |
|   | 228        | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                       |   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S T89               | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>Flh V00 S05 |
|   | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h               |   |
|   | 206-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T90           |   |
|   | 206-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m               |   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 5 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 215/50R18 | M+S R70                                   | A12 A16 A21<br>A56 KMV S04                       |
|  | 221        | 225/45R18 | M+S                                       |  |
|  | 221        | 235/45R18 |   |  |
|  | 221        | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                   |  |
|  | 221        | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                   |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-155    | 225/40R18 | K46 K56                                   | A01 A12 A16<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S05            |
|  | 118-155    | 225/45R18 | K46 K56                                   |  |
|  | 118-155    | 235/40R18 | K1a K1b K46 K56                           |  |
|  | 118-155    | 245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                       |  |
|  | 118-200    | 225/40R18 | K46 K56 M+S                               |  |
|  | 118-200    | 225/45R18 | K46 K56 M+S                               |  |
|  | 118-200    | 235/40R18 | K1a K1b K46 K56 M+S                       |  |
|  | 118-200    | 245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                   |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/40R18 | A91                                       | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S05            |
|  | 132-169    | 225/45R18 | A91                                       |  |
|  | 132-169    | 235/40R18 | A01 A12 K6g                               |  |
|  | 132-169    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c                   |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 225/40R18 | A91                                       | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S05            |
|  | 180        | 225/45R18 | A91                                       |  |
|  | 180        | 235/40R18 | A01 A12 K6g                               |  |
|  | 180        | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c                   |  |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16  | 250, 265   | 225/40R18 | K46 K56 M+S                               | A01 A12 A16<br>A21 A56 Cbo<br>Cpe S05            |
|  | 250, 265   | 225/45R18 | K46 K56 M+S                               |  |
|  | 250, 265   | 235/40R18 | K1a K1b K46 K56 M+S                       |  |
|  | 250, 265   | 245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                   |  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-228    | 225/40R18 | A91 M+S                                   | A16 A21 A56<br>Cbo Cpe S05                       |
|  | 210-228    | 225/45R18 | A91 M+S                                   |  |
|  | 210-228    | 235/40R18 | A01 A12 K6g M+S                           |  |
|  | 210-228    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c M+S               |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015    | 85-162     | 215/45R18 | T93 138                                   | A12 A16 A21<br>A57 S04                           |
|  | 85-162     | 225/45R18 | T95 138                                   |  |
|  | 85-162     | 235/40R18 | T93 T95 138                               |  |
|  | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98 138                               |  |
|  | 85-162     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97 138                       |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..                 | 63-155     | 215/40R18 | K1c K2b T85 T89                           | A01 A12 A16<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S05 |
|  | 63-155     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T83 T87                   |  |
|  | 63-155     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T91                   |  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. 55024416 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
 Borbet GmbH

Seite 6 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A13 R70                                    | A16 A21 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>V18 S04     |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | A13  |  |
|   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b                        |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | A12  |  |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b                            |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP<br>S04 |
|   | 81-110     | 225/45R18 | K1c  |  |
|   | 81-110     | 225/50R18 | G01 K1c K2b                                |  |
|   | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                    |  |
|   | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                    |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18 | A01 A12 K2b R70                            | A16 A21 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S04         |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A13  |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                            |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A01 A12 K2b                                |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                            |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/45R18 | A13  | A16 A21 A56<br>BW7 F24 S04                   |
|   | 221        | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                        |  |
|   | 221        | 235/45R18 | A01 A12 K2b                                |  |
|   | 221        | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                        |  |
|   | 221        | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b                            |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..  | 180,228    | 225/50R18 | A90 M+S                                    | A16 A21 A57<br>KMV NoP<br>S04                |
|   | 180,228    | 235/45R18 | A33 M+S                                    |  |
|   | 180,228    | 245/45R18 | A90 M+S                                    |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..  | 110,140    | 225/50R18 | A90 M+S                                    | A16 A21 A57<br>KMV NoP<br>S04                |
|   | 110,140    | 235/45R18 | A33 M+S                                    |  |
|   | 110,140    | 245/45R18 | A90  |  |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110        | 225/50R18 | A90 M+S                                    | A16 A21 A58<br>KMV S04                       |
|   | 110        | 235/45R18 | A33 M+S                                    |  |
|   | 110        | 245/45R18 | A90 M+S                                    |  |
|   | 110        | 245/45R18 | A90 Z17                                    |  |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                    | 110 (180)  | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh S04    |
|   | 110 (180)  | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S                |  |
|   | 110 (180)  | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v M+S |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..   | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                                | A12 A16 A21<br>A58 Car Lim<br>S05            |
|   | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                    |  |
|   | 75-155     | 235/35R18 | A01 K1a K1b T86 T90                        |  |
|   | 75-155     | 235/40R18 | A01 K1a K1b                                |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..   | 63-155     | 215/40R18 | K1a K1b K27 K2b R37 T85 T89                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>S05            |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R37 T83<br>T87     |  |
|   | 63-195     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46                    |  |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 7 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise      | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 215/40R18 | K1a K2b T85                                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V18 S05                |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83                    |   |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                        |   |
|   | 63 - 110   | 235/35R18 | K1c K2b K6g K6j K8k                            |   |
|   | 63 - 110   | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k                |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89                            | A01 A12 A16<br>A21 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V18 S05                |
|   | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T83 T87     |   |
|   | 81-140     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g                |   |
|   | 81-140     | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                    |   |
|   | 81-140     | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                    |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                   | 66-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h T85 T89                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S04     |
|   | 66-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h T83 T87                |   |
|   | 66-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                        |   |
|   | 66-110     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m         |   |
|   | 66-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m                |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 110        | 215/40R18 | K1a K3a K5d T89                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V18 S04 |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | K1a K3a K5d M+S T85 T89                        |   |
|   | 110, 140   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d                            |   |
|   | 110, 140   | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e         |   |
|   | 110, 140   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e                |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                     | 195,206    | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89                            | A01 A12 A16<br>A21 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>V18 S05                |
|   | 195,206    | 215/40R18 | K1v K2h K6j T85 T89                            |   |
|   | 195-221    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g                |   |
|   | 195-221    | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                    |   |
|   | 195-221    | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                    |   |
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>V18 S04                |
|   | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e         |   |
|   | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e                |   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                | 81-135     | 215/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                            | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S05                           |
|   | 81-135     | 225/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                |   |
|   | 81-135     | 225/45R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                |   |
|   | 81-135     | 235/40R18 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m     |   |
|   | 81-135     | 245/40R18 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m |   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                | 81-92      | 215/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 KMV V18<br>S05                    |
|   | 81-92      | 225/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                |   |
|   | 81-92      | 225/45R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                |   |
|   | 81-92      | 235/40R18 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m     |   |
|   | 81-92      | 245/40R18 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m |   |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                      | 110-180    | 225/55R18 | 135  | A12 A16 A21<br>A57 MpH S04  |
|   | 110-180    | 225/60R18 | 131  |   |
|   | 110-180    | 235/50R18 | A01 K1a K1b 137                                |   |
|   | 110-180    | 235/55R18 | A01 K1a K1b 133                                |   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. 55024416 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 8 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*666*..   | 110-180    | 225/55R18 | 135                                       | A12 A16 A21<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S04             |
|  | 110-180    | 225/60R18 | 131                                       |  |
|  | 110-180    | 235/50R18 | 137                                       |  |
|  | 110-180    | 235/55R18 | 133                                       |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                               | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>KOV V18 S04        |
|  | 81-110     | 225/45R18 | K1c                                       |  |
|  | 81-110     | 225/50R18 | G01 K1c K2b                               |  |
|  | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|  | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                   |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                               | A01 A12 A16<br>A21 A58 F24<br>KOV S04            |
|  | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|  | 110, 140   | 225/50R18 | K1c K2b                                   |  |
|  | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                   |  |
|  | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                   |  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b R70                       | A16 A21 A58<br>F23 KMV V18<br>S02                |
|  | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                       |  |
|  | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b                       |  |
|  | 85, 110    | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                           |  |
|  | 85, 110    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b R70                   | A16 A21 A56<br>F24 KMV S02                       |
|  | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                       |  |
|  | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
|  | 110, 140   | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |  |
|  | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                           |  |
|  | 110, 140   | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                   |  |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout  | 85-140     | 225/55R18 | 135                                       | A12 A16 A21<br>A57 S04                           |
|  | 85-140     | 225/60R18 | 131                                       |  |
|  | 85-140     | 235/50R18 | 137                                       |  |
|  | 85-140     | 235/55R18 | 133                                       |  |
|  | 85-176     | 225/55R18 | M+S 135                                   |  |
|  | 85-176     | 225/60R18 | M+S 131                                   |  |
|  | 85-176     | 235/50R18 | M+S 137                                   |  |
|  | 85-176     | 235/55R18 | M+S 133                                   |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                              | 55-118     | 215/40R18 | A58 R37 T89                               | A01 A12 A16<br>A21 Car K1c<br>Lim Npf V18<br>S05 |
|  | 55-147     | 225/40R18 | K27 K2b K41 K45 K46 K56 T88               |  |
|  | 55-147     | 245/35R18 | K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89 T92           |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13               | 63-110     | 215/40R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S05 |
|  | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                       |  |
|  | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
|  | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
|  | 63-110     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8g                       |  |
|  | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K8k                           |  |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 9 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|--|--|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                    | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V18 S05               |
|   | 77-169     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                        |  |
|   | 77-169     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                            |  |
|   | 77-169     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                            |  |
|   | 77-169     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b                        |  |
|   | 77-169     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K6g K8e                        |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K2b K8g T85 T89                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V18 S05               |
|   | 63-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2a K2b K8k T83 T87                |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8k                        |  |
|   | 63-110     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K8k                            |  |
|   | 63-110     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K8k                            |  |
|   | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2c K6g K8t                            |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85 T89            | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V18 S05           |
|   | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 T83<br>T87     |  |
|   | 81-180     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S T85 T89            |  |
|   | 81-180     | 225/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88 T92            |  |
|   | 81-180     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T86 T90            |  |
|   | 81-180     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s                    |  |
|   | 81-180     | 245/35R18 | K1c K2c K6h K6i K8s T88 T92                |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 215/45R18 |  | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V18 S04           |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h                |  |
|   | 81-110     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8h |  |
|   | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 | Z16  | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim<br>MpH<br>NoE V00 V18<br>S04 |
|   | 110-180    | 215/45R18 | M+S  |  |
|   | 110-180    | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h                |  |
|   | 110-180    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8h |  |
|   | 110-180    | 245/40R18 | A01 K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..  | 103-118    | 225/45R18 | K1c K56                                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S05                              |
|   | 103-118    | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                        |  |
|   | 103-118    | 245/40R18 | K1c K2b K30 K44 K46 K56                    |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 215/45R18 | M+S  | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S05                                  |
|   | 81-135     | 225/40R18 |  |  |
|   | 81-135     | 225/45R18 |  |  |
|   | 81-135     | 235/40R18 |  |  |
|   | 81-135     | 245/40R18 | A01 K1a K1b                                |  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 10 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise          | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|--|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                    | 110-140    | 215/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                            | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S05                   |
|  | 110-140    | 225/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
|  | 110-140    | 225/45R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
|  | 110-140    | 235/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
|  | 110-140    | 245/40R18 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v                        |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 85, 110    | 215/45R18 |  | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP<br>V18 S04 |
|  | 85, 110    | 225/45R18 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |   |
|  | 85, 110    | 235/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h |   |
|  | 85, 110    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m |   |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 |  | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE<br>NoP<br>S04     |
|  | 110, 147   | 215/45R18 | M+S  |   |
|  | 110, 147   | 225/45R18 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |   |
|  | 110, 147   | 235/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h |   |
|  | 110, 147   | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m |   |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 225/40R18 | K45 T88 T89 T91                                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Lim<br>V18 S01                   |
|  | 74-142     | 245/35R18 | K2b K46 R03  |   |
|  | 74-142     | 255/35R18 | K2b K46 K56 R03 R70                                |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-191     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K56 T92                            | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>V18 S05                   |
|  | 77-191     | 245/35R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 T92                    |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | T89 T93  | A12 A16 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V18<br>S04        |
|  | 88-206     | 225/45R18 |  |   |
|  | 88-206     | 235/40R18 |  |   |
|  | 88-206     | 235/45R18 |  |   |
|  | 88-206     | 245/40R18 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e                    |   |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/45R18 | T93  | A12 A16 A21<br>A58 Car Lim<br>V18 S04                   |
|  | 115        | 225/45R18 |  |   |
|  | 115        | 235/40R18 |  |   |
|  | 115        | 235/45R18 |  |   |
|  | 115        | 245/40R18 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e                    |   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93  | A12 A16 A21<br>A57 S05                                  |
|  | 77-125     | 225/40R18 | A01 K1b T89 T91 T92                                |   |
|  | 77-125     | 225/45R18 | A01 K1b T91 T95                                    |   |
|  | 77-125     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T93                            |   |
|  | 77-125     | 245/40R18 | A01 K1c K2a K2b                                    |   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. 55024416 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
 Borbet GmbH

Seite 11 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 225/45R18 | A90                                       | A16 A21 A57<br>Car Lim MpH<br>S04                |
|   | 110-206    | 225/50R18 | A12                                       |  |
|   | 110-206    | 235/45R18 | A12                                       |  |
|   | 110-206    | 245/40R18 | A12                                       |  |
|   | 110-206    | 245/45R18 | A12                                       |  |
|   | 110-206    | 255/45R18 | A12                                       |  |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 235        | 245/40R18 | A12                                       | A16 A21 A56<br>Car Lim NoP<br>S04                |
|   | 235        | 245/45R18 | A12                                       |  |
|   | 235        | 255/45R18 | A12                                       |  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-162     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S05            |
|   | 77-162     | 215/50R18 | A01 K1a K1b R70                           |  |
|   | 77-162     | 225/45R18 | A01 K1a K1b                               |  |
|   | 77-162     | 235/40R18 | A01 K1a K1b                               |  |
|   | 77-162     | 235/45R18 | A01 K1a K1b                               |  |
|   | 77-162     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                       |  |
|   | 77-162     | 245/45R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                       |  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*...<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 K44 T94 T98 138               | A01 A12 A16<br>A21 K1c K2b<br>K34 S03            |
|   | 50-103     | 245/40R18 | K41 K42 T97 138                           |  |
|   | 50-103     | 245/45R18 | G01 K41 K42 K44 T00 T96 138               |  |
| VW Bus (T4), Trans-<br>porter<br>70X02...; 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                       | 50-103     | 235/45R18 | G01 K44 T92 T94 T98 T99 138               | A01 A12 A16<br>A21 K1c K2c<br>K34 K41 K42<br>S03 |
|   | 50-103     | 245/40R18 | T93 T97 138                               |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                           | A01 A12 A16<br>A21 A57 A67<br>K34 S05            |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-...;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                    | 55-110     | 225/40R18 | K1c K2a K2b T92                           | A01 A12 A16<br>A21 A57 A67<br>S05                |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | K1a R02 T89 T93                           | A01 A12 A16<br>A21 KMV V18<br>S05                |
|   | 75-130     | 215/45R18 | M+S R03 T89 T93                           |  |
|   | 75-130     | 225/40R18 | K1a R02 T88 T92                           |  |
|   | 75-130     | 225/40R18 | M+S R03 T88 T92                           |  |
|   | 75-130     | 235/40R18 | K1c                                       |  |
|   | 75-130     | 245/35R18 | K1c K2b T88 T92                           |  |
|   | 75-130     | 245/40R18 | K1c K2b K30                               |  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 12 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011   | 85-184     | 215/45R18 | K2b K46 K56                               | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>V18 S05                           |
|  | 85-184     | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56                           |   |
|  | 85-191     | 215/45R18 | K2b K46 K56 M+S                           |   |
|  | 85-191     | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 M+S                       |   |
|  | 85-191     | 235/40R18 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56               |   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A21 S05  |
|  | 55-169     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T83 T87               |   |
|  | 55-184     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                           |   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-147     | 215/40R18 | K27 K41 K44 K46 T85 T89                   | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>K1c K2c K56<br>S05                |
|  | 59-147     | 225/35R18 | K27 K41 K43 K44 K46 T83 T87               |   |
|  | 59-147     | 225/40R18 | K27 K41 K43 K44 K46                       |   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio  | 59-173     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T85 T89               | A01 A12 A16<br>A21 V18 S05                                      |
|  | 59-173     | 225/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T83 T87               |   |
|  | 59-173     | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                       |   |
|  | 59-173     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90               |   |
|  | 59-173     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                       |   |
|  | 59-173     | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                           |   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188-199    | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T89                   | A01 A12 A16<br>A21 V18 S05                                      |
|  | 188-199    | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                       |   |
|  | 188-199    | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T90                   |   |
|  | 188-199    | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                       |   |
|  | 188-199    | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                           |   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T85 T89               | A01 A12 A16<br>A21 Car V18<br>S05                               |
|  | 59-118     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8i T83 T87               |   |
|  | 59-118     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8i                       |   |
|  | 59-118     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90               |   |
|  | 59-118     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                       |   |
|  | 59-118     | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                           |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V18<br>S05 |
|  | 63-213     | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T85 T89                   |   |
|  | 63-213     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T83 T87               |   |
|  | 63-213     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |   |
|  | 63-213     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86<br>T90    |   |
|  | 63-213     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a               |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85                       | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V18 S05        |
|  | 63-110     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T83                   |   |
|  | 63-110     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g                       |   |
|  | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                       |   |
|  | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                       |   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. 55024416 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 13 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017       | 81-135     | 215/45R18 | K6g K6i K6w K8e                           | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S05                       |
|  | 81-135     | 225/40R18 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                   |   |
|  | 81-135     | 225/45R18 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                   |   |
|  | 81-135     | 235/40R18 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                   |   |
|  | 81-135     | 245/40R18 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m               |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11..<br>- incl. Facelift 2017 | 110        | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                           | A01 A12 A16<br>A21 A58 F24<br>S05                               |
|  | 110        | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T87                   |   |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |   |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017               | 206, 221   | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                           | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>S05                               |
|  | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |   |
|  | 206-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86<br>T90    |   |
|  | 206-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a               |   |
| VW Golf (VII) R Vari-<br>ant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 213-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T89                       | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S05                           |
|  | 213-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |   |
|  | 213-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86<br>T90    |   |
|  | 213-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a               |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..    | 110        | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                           | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S04 |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                   |   |
|  | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K8m           |   |
|  | 110        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m           |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..    | 66-96      | 215/40R18 | K1a K2b K8h T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S04 |
|  | 66-96      | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K8h                       |   |
|  | 66-96      | 235/40R18 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K8m           |   |
|  | 66-96      | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m           |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                     | 147        | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                       | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S04                |
|  | 147        | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89                           |   |
|  | 147        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|  | 147        | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h    |   |
|  | 147        | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m    |   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                 | 110        | 215/40R18 | K1a K2b M+S T89                           | A01 A12 A16<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V18<br>S04                |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                   |   |
|  | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K8m           |   |
|  | 110        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m           |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                     | 180        | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                       | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S04                |
|  | 180        | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89                           |   |
|  | 180        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|  | 180        | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h    |   |
|  | 180        | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m    |   |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. 55024416 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 14 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 221        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                   | A01 A12 A16                           |
|  | 221        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h               | A21 A58 F24                           |
|  | 221        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m           | Flh NoP V18<br>S04                    |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 110        | 215/40R18 | K1a K2b T89                               | A01 A12 A16                           |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                   | A21 A58 F24                           |
|  | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K8m           | Flh KOV V18                           |
|  | 110        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m           | S04                                   |
| VW Golf (VIII) R<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 235        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                   | A01 A12 A16                           |
|  | 235        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h               | A21 A56 F24                           |
|  | 235        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m           | Flh NoP S04                           |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 T85 T89                   | A01 A12 A16                           |
|  | 55-125     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T88 T89               | A21 A58 K56                           |
|  | 55-85      | 225/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T87                   | S05                                   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85                       | A01 A12 A16                           |
|  | 63-85      | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8k T83                   | A21 A58 F23                           |
|  | 63-85      | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8k                       | V18 S05                               |
|  | 63-85      | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t                       |                                       |
|  | 63-85      | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t                       |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                       | A01 A12 A16                           |
|  | 63-110     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T83 T87           | A21 A58 F24                           |
|  | 63-110     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                   | V18 S05                               |
|  | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T86 T90           |                                       |
|  | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m                   |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 215/40R18 | K27 K41 K44 K46 T85 T89                   | A01 A12 A16                           |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K27 K41 K43 K44 K46 T83 T87               | A21 A58 K1c                           |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K27 K41 K43 K44 K46                       | K2c K56 Sth<br>S05                    |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T86                   | A01 A12 A16                           |
|  | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T89               | A21 A58 Sth                           |
|  | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s               | S05                                   |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..,<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142     | 225/40R18 | T88 T89 T92                               | A12 A16 A21                           |
|  | 74-142     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K44 K45 K46 L02 T88<br>T89    | Car Lim V18<br>S01                    |
|  | 74-142     | 255/35R18 | A01 A58 K2b K44 K46 R03 R70 T90           |                                       |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..,<br>e1*2001/116*0173*..                                    | 202        | 225/40R18 | K46                                       | A01 A12 A16<br>A21 B11 Car<br>Lim S05 |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 215/45R18 | K1a K46 K56                               | A01 A12 A16                           |
|  | 75-147     | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 T88 T89                   | A21 Lim V18                           |
|  | 75-147     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                       | S05                                   |
|  | 75-147     | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89           |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | K1a K46 K56 M+S                           | A01 A12 A16                           |
|  | 184        | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 M+S T88 T89               | A21 Lim S05                           |
|  | 184        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                       |                                       |
|  | 184        | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89           |                                       |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 15 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VI) Vari-<br>ant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 215/45R18 | K1a K2b K46 K56 T89 T93                   | A01 A12 A16<br>A21 Car V18<br>S05                    |
|   | 75-147     | 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 T88 T89 T91               |  |
|   | 75-147     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                       |  |
|   | 75-147     | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89<br>T92    |  |
| VW Passat (VI) Vari-<br>ant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                       | A01 A12 A16<br>A21 Car S05                           |
|   | 184        | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T89 T92           |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011  | 77-155     | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93                           | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>V18 VoA S05            |
|   | 77-155     | 225/40R18 | K1a K2b K4i K6g T88 T92                   |  |
|   | 77-155     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e                   |  |
|   | 77-155     | 245/35R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88 T92           |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Ver-<br>breiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A16 A21<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S05            |
|   | 77-155     | 225/40R18 | A01 K4i K6g T88 T92                       |  |
|   | 77-155     | 235/40R18 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e                   |  |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88<br>T92    |  |
| VW Passat (VII) All-<br>track<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Ver-<br>breiterungen       | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                               | A12 A16 A21<br>A56 Car KMV<br>S05                    |
|   | 103-155    | 225/40R18 | A01 K6g M+S T92                           |  |
|   | 103-155    | 225/45R18 | A01 K6g                                   |  |
|   | 103-155    | 235/40R18 | A01 K6h K6w K8h T91 T95                   |  |
|   | 103-155    | 245/40R18 | A01 K6h K6y K8h                           |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                    | 88-206     | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A16 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V18<br>VoA S04 |
|   | 88-206     | 225/45R18 |   |  |
|   | 88-206     | 235/40R18 | A01 K8h                                   |  |
|   | 88-206     | 235/45R18 | A01 K8h                                   |  |
|   | 88-206     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K8h                           |  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
 Borbet GmbH

Seite 16 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A16 A21<br>A58 Car Lim<br>V18 VoA S04 |
|  | 115        | 225/45R18 |   |   |
|  | 115        | 235/40R18 | A01 K8h                                   |   |
|  | 115        | 235/45R18 | A01 K8h                                   |   |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012  | 100-220    | 225/40R18 | T88 T92                                   | A12 A16 A21<br>S05                        |
|  | 100-220    | 235/40R18 | A01 K1a K2b K32 K42 K46 K56               |   |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-162     | 225/40R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Cpe V18<br>S05         |
|  | 90-162     | 235/40R18 |   |   |
|  | 90-162     | 245/35R18 | A01 K1a K2b                               |   |
|  | 90-162     | 245/40R18 | A01 K1a K2b                               |   |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 225/40R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Cpe V18<br>S05         |
|  | 188-206    | 235/40R18 |   |   |
|  | 188-206    | 245/35R18 | A01 K1a K2b                               |   |
|  | 188-206    | 245/40R18 | A01 K1a K2b                               |   |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 215/45R18 | T93 138                                   | A12 A16 A21<br>A57 S04                    |
|  | 85-162     | 225/45R18 | T95 138                                   |   |
|  | 85-162     | 235/40R18 | T93 T95 138                               |   |
|  | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98 138                               |   |
|  | 85-162     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97 138                       |   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 225/50R18 | K2b                                       | A01 A12 A16<br>A21 A57 S04                |
|  | 81-155     | 235/50R18 | K1a K1b K2b                               |   |
|  | 81-155     | 245/45R18 | K2b                                       |   |
|  | 81-155     | 255/45R18 | K1a K1b K2b                               |   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 KMV S04                |
|  | 81-155     | 235/50R18 |   |   |
|  | 81-155     | 245/45R18 |   |   |
|  | 81-155     | 255/45R18 |   |   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011  | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 S04                    |
|  | 81-155     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                           |   |
|  | 81-155     | 245/45R18 |   |   |
|  | 81-155     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                           |   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 17 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|--|------------|-----------|---|--------------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021        | 85-180     | 225/55R18 | 135                                       | A12 A16 A21<br>A57 MpH S04           |
|  | 85-180     | 225/60R18 | 131                                       |                                      |
|  | 85-180     | 235/50R18 |   |                                      |
|  | 85-180     | 235/55R18 | 133                                       |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..   | 110-180    | 225/55R18 | 135                                       | A12 A16 A21<br>A57 S04               |
|  | 110-180    | 225/60R18 | 131                                       |                                      |
|  | 110-180    | 235/50R18 | 137                                       |                                      |
|  | 110-180    | 235/55R18 | 133                                       |                                      |
| VW Tiguan (II) All-<br>space R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..  | 110-180    | 225/55R18 | 135                                       | A12 A16 A21<br>A57 RQ3 S04           |
|  | 110-180    | 225/60R18 | 131                                       |                                      |
|  | 110-180    | 235/50R18 | 137                                       |                                      |
|  | 110-180    | 235/55R18 | 133                                       |                                      |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 225/55R18 | 135                                       | A12 A16 A21<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S04 |
|  | 85-180     | 225/60R18 | 131                                       |                                      |
|  | 85-180     | 235/50R18 |   |                                      |
|  | 85-180     | 235/55R18 | 133                                       |                                      |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                               | A01 A12 A16<br>A21 A58 Npf<br>S05    |
|  | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                           |                                      |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                               | A01 A12 A16<br>A21 A58 Npf<br>S05    |
|  | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                           |                                      |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016   | 81-140     | 215/45R18 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                   | A01 A12 A16<br>A21 A58 V18<br>S04    |
|  | 81-140     | 225/45R18 | K1c K2b K3c K6h                           |                                      |
|  | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d               |                                      |
|  | 81-140     | 245/40R18 | K2b K6h K6i K8i R03                       |                                      |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 85-140     | 215/50R18 | K1a R70                                   | A01 A12 A16<br>A21 A57 Flh<br>S04    |
|  | 85-140     | 225/45R18 | K1a                                       |                                      |
|  | 85-140     | 235/45R18 | K1a                                       |                                      |
|  | 85-140     | 245/40R18 | K1c K2b                                   |                                      |
|  | 85-140     | 245/45R18 | K1c K2b                                   |                                      |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
 Borbet GmbH

Seite 18 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 85-110     | 215/50R18 | K1a R70                                   | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>S04 |
|   | 85-110     | 225/45R18 | K1a                                       |                                   |
|   | 85-110     | 235/45R18 | K1a                                       |                                   |
|   | 85-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                   |                                   |
|   | 85-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                   |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 19 von 29

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

- 131** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1310 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
- 133** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1330 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
- 135** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
- 137** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
- 138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
- A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.
- A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeits-symbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Hersteller                              Borbet GmbH

---

Seite 20 von 29

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeug-ausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeu-gen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kom-bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-nier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cab-rio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cou-pé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-streckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serien-mäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedie-nungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbe-scheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 21 von 29

**G79** Ist die Reifengröße 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 22 von 29

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 23 von 29

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 24 von 29

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 25 von 29

- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)
- Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

Seite 26 von 29

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
 Borbet GmbH

Seite 27 von 29

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Prüfgegenstand | PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837 |
| Hersteller     | Borbet GmbH                        |

Seite 28 von 29

|        | Vorderachse | Hinterachse (Fortsetzung) |
|--------|-------------|---------------------------|
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18      |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                 |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                 |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18      |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. Juli 2021 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024416** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ Y 80837  
Borbet GmbH

---

Seite 29 von 29

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 29 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2016.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Juli 2021



Wagner

00371905.DOC JR-BW