

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 27

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.:49 02 0150804

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH34  
 Typ WH34-80018  
 Radgröße 8.0JX18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierung | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| A9         | WH34-80018 A9 / Ø66,6x57,1     | 5/112/57,1   | 42                    | 875             | 2350                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53407  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH34-80018 (s.o.)  
 Radgröße 8.0JX18H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5          | Kugel Ø26 | 120                  | 27,5                | MFS 14      |
| S02 | Serienschraube M14x1,5          | Kugel Ø26 | 140                  | 27,5                | MFS 14      |
| S03 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 140                  | 30                  | MFS 152     |
| S04 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 120                  | 30                  | MFS 152     |
| S05 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø26 | 120                  | 27                  | MFS 14      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Always  
 Audi  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 2 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..   | 55, 60     | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 S04                               |
|  | 55, 60     | 235/55R18 |   |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 Cbo F24<br>Lim V00 V18<br>S01     |
|  | 77-140     | 225/35R18 | T87                                     |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 |   |  |
|  | 77-140     | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b                         |  |
|  | 77-140     | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-92      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cbo F23<br>Lim V18 S01            |
|  | 77-92      | 225/35R18 | T83 T87                                 |  |
|  | 77-92      | 225/40R18 |   |  |
|  | 77-92      | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h                 |  |
|  | 77-92      | 245/35R18 | A01 K1a K2b K6g K8h                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01                    |
|  | 75-147     | 225/35R18 | K1c K56 T87                             |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 F24 Flh<br>NoE NoP V00<br>V18 S02 |
|  | 110        | 215/45R18 |   |  |
|  | 110,147    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|  | 110,147    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110,147    | 225/40R18 |   |  |
|  | 110,147    | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>S01                    |
|  | 110        | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T87             |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>V18 S02                |
|  | 110        | 215/45R18 |   |  |
|  | 110        | 225/40R18 |   |  |
|  | 110        | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K8h                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | K1c K56 T88 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 Flh S01                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | A01 A12 A14<br>A18 Flh S01                           |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K56 T87                             |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 F24 Flh<br>V00 V18 S01            |
|  | 77-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T83 T87         |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |  |
|  | 77-140     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         |  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 3 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-96      | 215/40R18 | K6g K8h T85 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh V18 S01 |
|   | 77-96      | 225/35R18 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T83 T87         |   |
|   | 77-96      | 225/40R18 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 |   |
|   | 77-96      | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |   |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..  | 74-188     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A14 A18<br>Car Lim S01                |
|   | 74-188     | 235/40R18 |   |   |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..   | 162        | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A14 A18<br>Car Cbo Lim<br>S01         |
|   | 162        | 235/40R18 |   |   |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-188     | 225/40R18 | T88 T89 T91 T92                         | A12 A14 A18<br>Cbo S01                    |
|   | 96-188     | 235/40R18 | T91 T93                                 |   |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 225/40R18 | M+S T92                                 | A12 A14 A18<br>Car Cbo Lim<br>S01         |
|   | 253        | 235/40R18 | T91 T93                                 |   |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S01 |
|   | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 |   |
|   | 89-257     | 245/40R18 | T93                                     |   |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 320        | 235/45R18 | M+S T94 T98                             | A12 A14 A18<br>Car Lim X27<br>S01         |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 235/50R18 | R37                                     | A12 A14 A18<br>BnK Lim NBF<br>V18 S01     |
|   | 154-257    | 245/45R18 | R37 T00 T96                             |   |
|   | 154-257    | 255/45R18 |   |   |
|   | 154-331    | 235/50R18 | M+S                                     |   |
|   | 154-331    | 245/45R18 | M+S T00 T96                             |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 215/50R18 | K1a K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 V18<br>S02         |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | K1a                                     |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | K1a K2b                                 |   |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | K1c K2b                                 |   |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b                                 |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 85, 110    | 215/50R18 | R70                                     | A12 A14 A18<br>A58 KMV<br>R92<br>V18 S02  |
|   | 85, 110    | 225/45R18 |   |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18 |   |   |
|   | 85, 110    | 245/40R18 |   |   |
|   | 85, 110    | 245/45R18 |   |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/50R18 | K1a K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02                |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | K1a                                     |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | K1a K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 245/40R18 | K1c K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                 |   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 4 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/50R18 | R70                                     | A12 A14 A18<br>A56 KMV<br>R92<br>S02  |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |                                       |
|   | 110, 140   | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 110, 140   | 245/40R18 |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/45R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 S03                |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 KMV S03            |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..  | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 MpH S03            |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3 S03     |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                       |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..  | 250        | 225/40R18 | K4h M+S T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S01     |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             | A12 A14 A18<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01 |
|   | 206-228    | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 206-228    | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|   | 206-228    | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A56 F24 Flh<br>NoP S02 |
|   | 228        | 215/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 228        | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|   | 228        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K8h                     |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A56 F24 Flh<br>S01     |
|   | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                       |
|   | 206-228    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         |                                       |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                   | 221        | 215/50R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A18<br>A56 KMV S02            |
|   | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 221        | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 221        | 245/40R18 |   |                                       |
|   | 221        | 245/45R18 |   |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00   | 118-155    | 225/40R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                |
|   | 118-155    | 225/45R18 |   |  |
|   | 118-155    | 235/40R18 | A01 K46 K56                             |  |
|   | 118-155    | 245/40R18 | A01 K46 K56                             |  |
|   | 118-200    | 225/40R18 | M+S                                     |  |
|   | 118-200    | 225/45R18 | M+S                                     |  |
|   | 118-200    | 235/40R18 | A01 K46 K56 M+S                         |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                               | 132-169    | 225/40R18 | A33                                     | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01            |
|   | 132-169    | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 132-169    | 235/40R18 | A91                                     |  |
|   | 132-169    | 245/40R18 | A12                                     |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)  | 180        | 225/40R18 | A33                                     | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01            |
|   | 180        | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 180        | 235/40R18 | A91                                     |  |
|   | 180        | 245/40R18 | A12                                     |  |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16   | 250, 265   | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>S01                |
|   | 250, 265   | 225/45R18 | M+S                                     |  |
|   | 250, 265   | 235/40R18 | A01 K46 K56 M+S                         |  |
|   | 250, 265   | 245/40R18 | A01 K46 K56 M+S                         |  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                              | 210-235    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Cbo Cpe S01                       |
|   | 210-235    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |  |
|   | 210-235    | 235/40R18 | A91 M+S                                 |  |
|   | 210-235    | 245/40R18 | A12 M+S                                 |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..  | 63-155     | 215/40R18 | K1c T85 T89                             | A01 A12 A14<br>A18 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1c T83 T87                             |  |
|   | 63-155     | 225/40R18 | K1c T88 T91                             |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A33 R70                                 | A14 A18 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>V18 S02         |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                     |  |
|   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | A12                                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b R70                     | A14 A18 A58<br>F23 KOV<br>NoP<br>S02             |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |  |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|   | 81-110     | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 6 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 215/50R18 | A33 R70                                    | A14 A18 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S02                     |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A13  |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A12  |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A12  |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A12  |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/45R18 | A13  | A14 A18 A56<br>BW7 F24 S02                               |
|   | 221        | 225/50R18 | A12  |  |
|   | 221        | 235/45R18 | A33  |  |
|   | 221        | 245/45R18 | A12  |  |
|   | 221        | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                        |  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 180-221    | 225/40R18 |  | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Flh NoP V00<br>V18 S02     |
|   | 180-221    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5u K9v                    |  |
|   | 180-221    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v                |  |
|   | 180-228    | 225/40R18 | M+S  |  |
|   | 180-228    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5u K9v M+S                |  |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                        | 110 (180)  | 225/40R18 | M+S  | A12 A14 A18<br>A58 Car F24<br>Flh S02                    |
|   | 110 (180)  | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5u K9v M+S                |  |
|   | 110 (180)  | 245/35R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S            |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                   | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                                | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>S01                        |
|   | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                    |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..   | 63-155     | 215/40R18 | K1a K2b R37 T85 T89                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01                        |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1a K1b K2b R37 T83 T87                    |  |
|   | 63-195     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b                            |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 215/40R18 | T85  | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S01         |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | A01 K1a K2b T83                            |  |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 | A01 K1a K2b                                |  |
|   | 63 - 110   | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |  |
|   | 63 - 110   | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                    | A12 A14 A18<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V18<br>S01         |
|   | 81-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K6j T83 T87                    |  |
|   | 81-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6j                            |  |
|   | 81-140     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g     |  |
|   | 81-140     | 245/35R18 | A01 A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g |  |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 66-110     | 215/40R18 | T85 T89                                    | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V18 S02 |
|   | 66-110     | 225/35R18 | A01 K2b K3a K5d T83 T87                    |  |
|   | 66-110     | 225/40R18 | A01 K2b K3a K5d                            |  |
|   | 66-110     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b K3a K5d K8h            |  |
|   | 66-110     | 245/35R18 | A01 K2b K8h R03                            |  |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18              |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | M+S T85 T89                             | A57 Car F24              |
|   | 110, 140   | 225/40R18 | A01 K3a K5d                             | F1h KOV NoE              |
|   | 110, 140   | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b K3a K5d             | NoP V00 V18              |
|   | 140        | 245/35R18 | A01 K2b R03                             | S02                      |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18              |
|   | 195-221    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6j                         | A57 BW7 Car              |
|   | 195-221    | 225/40R18 | A01 K1v K2h K6j                         | F24 F1h V18              |
|   | 195-221    | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g  | S01                      |
|   | 195-221    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g  |                          |
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                 | 110        | 225/40R18 | K3a K5d                                 | A01 A12 A14              |
|   | 110        | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d                 | A18 A58 Car              |
|   | 110        | 245/35R18 | K2b R03                                 | F24 F1h KOV<br>V18 S02   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 215/45R18 |   | A12 A14 A18              |
|   | 81-135     | 225/40R18 | A01 K6j K6y                             | A56 Car F24              |
|   | 81-135     | 225/45R18 | A01 K6j K6y                             | KMV S01                  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-92      | 215/45R18 |   | A12 A14 A18              |
|   | 81-92      | 225/40R18 | A01 K6j K6y                             | A58 Car F23              |
|   | 81-92      | 225/45R18 | A01 K6j K6y                             | KMV S01                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-180    | 225/55R18 | T02 T98                                 | A12 A14 A18              |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   | A57 MpH S02              |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..   | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A14 A18              |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   | A57 MpH<br>RQ3 S02       |
| Skoda Enyaq 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- 62 kWh-Batterie<br>-max.Leistung:132kW          | 70         | 235/60R18 | A32                                     | A14 A18 A58              |
|   | 70         | 245/55R18 | A12                                     | B54 BS2 Car              |
|   | 70         | 255/55R18 | A32                                     | V18 Z18 S05              |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b R70                     | A14 A18 A58              |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A33                                     | F23 KOV V18              |
|   | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b                     | S02                      |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
|   | 81-110     | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b R70                     | A14 A18 A56              |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A33                                     | F24 KOV S02              |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 85, 110    | 215/50R18 | A33 R70                                 | A14 A18 A58<br>F23 KMV V18<br>S02                        |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                     |  |
|   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | A12                                     |  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 215/50R18 | A33 R70                                 | A14 A18 A56<br>F24 KMV S02                               |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A33                                     |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |  |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-140     | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 S02                                   |
|   | 85-140     | 225/60R18 |   |  |
|   | 85-176     | 225/55R18 | M+S                                     |  |
|   | 85-176     | 225/60R18 | M+S                                     |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-118     | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>Npf V00 V18<br>S01         |
|   | 55-147     | 225/40R18 | K1a T88 T89 T91                         |  |
|   | 55-147     | 245/35R18 | A58 K2b K46 K56 R03 T88 T89 T92         |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 215/40R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S01         |
|   | 63-110     | 225/35R18 | T87                                     |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 |   |  |
|   | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 63-110     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V18 S01     |
|   | 77-169     | 225/35R18 | T87                                     |  |
|   | 77-169     | 225/40R18 |   |  |
|   | 77-169     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 77-169     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b                     |  |
|   | 77-169     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K2b T85 T89                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V18 S01     |
|   | 63-110     | 225/35R18 | K2b K8g T83 T87                         |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 | K2b K8g                                 |  |
|   | 63-110     | 235/35R18 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |  |
|   | 63-110     | 235/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |  |
|   | 63-110     | 245/35R18 | K1a K1b K2c K8k                         |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/40R18 | K2b K6g K8e R37 T85 T89                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V18 S01 |
|   | 81-140     | 225/35R18 | K2b K6g K8e R37 T83 T87                 |  |
|   | 81-180     | 215/40R18 | K2b K6g K8e M+S T85 T89                 |  |
|   | 81-180     | 225/40R18 | K2b K6g K8e T88 T92                     |  |
|   | 81-180     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T86 T90         |  |
|   | 81-180     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m                 |  |
|   | 81-180     | 245/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88 T92         |  |
|   | 81-180     | 245/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88 T92         |  |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 81-110     | 215/45R18 |   | A12 A14 A18              |
|  | 81-110     | 225/45R18 |   | A58 Car F23              |
|  | 81-110     | 235/40R18 |   | KOV Lim NoE              |
|  | 81-110     | 245/40R18 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | NoP V18 S02              |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 215/45R18 | Z16                                     | A12 A14 A18              |
|  | 110-180    | 215/45R18 | M+S                                     | A57 Car F24              |
|  | 110-180    | 225/45R18 |   | KOV Lim                  |
|  | 110-180    | 235/40R18 |   | MpH                      |
|  | 110-180    | 245/40R18 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | NoE V00 V18<br>S02       |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118    | 225/45R18 | K1a                                     | A01 A12 A14              |
|  | 103-118    | 235/40R18 | K1c K56                                 | A18 A56 Car              |
|  | 103-118    | 245/40R18 | K1c K56                                 | KMV S01                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A18              |
|  | 81-135     | 225/40R18 |   | A56 Car F24              |
|  | 81-135     | 225/45R18 |   | S01                      |
|  | 81-135     | 235/40R18 |   |                          |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                    | 110-140    | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A18              |
|  | 110-140    | 225/40R18 | A01 K4i K6g K6w K8e K9v                 | A56 Car F24              |
|  | 110-140    | 225/45R18 | A01 K4i K6g K6w K8e K9v                 | S01                      |
|  | 110-140    | 235/40R18 | A01 K4i K6h K6x K8i K9v                 |                          |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 85, 110    | 215/45R18 |   | A12 A14 A18              |
|  | 85, 110    | 225/45R18 |   | A58 Car F23              |
|  | 85, 110    | 235/40R18 |   | KMV NoE                  |
|  | 85, 110    | 245/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h R03                 | NoP<br>V18 S02           |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 |   | A12 A14 A18              |
|  | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                     | A56 Car F24              |
|  | 110, 147   | 225/45R18 |   | KMV NoE                  |
|  | 110, 147   | 235/40R18 |   | NoP<br>S02               |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-191     | 225/40R18 | K1a K2b K56 T92                         | A01 A12 A14              |
|  | 77-191     | 245/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 K56 T92         | A18 Car Lim<br>V18 S01   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A33 T89 T93                             | A14 A18 A57              |
|  | 88-206     | 225/45R18 | A90                                     | Car Lim NoP              |
|  | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     | V00 V18 S02              |
|  | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                          |
|  | 88-206     | 245/40R18 | A12                                     |                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/45R18 | A33 T93                                 | A14 A18 A58<br>Car Lim V18<br>S02     |
|  | 115        | 225/45R18 | A90                                     |                                       |
|  | 115        | 235/40R18 | A12                                     |                                       |
|  | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|  | 115        | 245/40R18 | A12                                     |                                       |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|  | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |                                       |
|  | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
|  | 77-125     | 235/40R18 | A01 K1b T91 T93                         |                                       |
|  | 77-125     | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 215/45R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S01 |
|  | 77-162     | 215/50R18 | R70                                     |                                       |
|  | 77-162     | 225/45R18 |   |                                       |
|  | 77-162     | 235/40R18 |   |                                       |
|  | 77-162     | 235/45R18 |   |                                       |
|  | 77-162     | 245/40R18 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|  | 77-162     | 245/45R18 | A01 K1a K1b                             |                                       |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 51-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 A59<br>K34 S01 |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 A67<br>K34 S01 |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                | 55-110     | 225/40R18 | K1c K2b T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 A67<br>S01     |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*00002*.<br>.  | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A14 A18<br>A58 A60 Car<br>S02     |
|  | 55-90      | 215/45R18 | K2h T89 T93                             |                                       |
|  | 55-90      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     |                                       |
|  | 55-90      | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                       |
|  | 55-90      | 235/45R18 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 11 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*00003*<br>.   | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T93                             | A12 A14 A18<br>A58 A60 Car<br>S02     |
|   | 55-90      | 215/45R18 | K2h T93                                 |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                       |
|   | 55-90      | 235/45R18 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | R02 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>KMV V18 S01            |
|   | 75-130     | 215/45R18 | M+S R03 T89 T93                         |                                       |
|   | 75-130     | 225/40R18 | M+S T88 T92                             |                                       |
|   | 75-130     | 235/40R18 | A01 K1a R02                             |                                       |
|   | 75-130     | 235/40R18 | R03                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 S01            |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T87                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 S01            |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T87                 |                                       |
|   | 85, 100    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 215/45R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 Cbo V18<br>S01     |
|   | 85-184     | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 85-191     | 235/40R18 | A01 K2b K46 K56                         |                                       |
|   | 85-191     | 235/40R18 | R09                                     |                                       |
|   | 85-191     | 245/35R18 | A01 K1a K2b K46 K56                     |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 215/40R18 | K1c R37 T85 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 S01                |
|   | 55-169     | 225/35R18 | K1c R37 T83 T87                         |                                       |
|   | 55-184     | 225/40R18 | K1c                                     |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>K56 S01 |
|   | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87             |                                       |
|   | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |                                       |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-173     | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 V18 S01            |
|   | 59-173     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T83 T87             |                                       |
|   | 59-173     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                       |
|   | 59-173     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T86 T90             |                                       |
|   | 59-173     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                       |
|   | 59-173     | 245/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                       |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>V18 S01                |
|   | 188-199    | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                       |
|   | 188-199    | 235/35R18 | A01 K1c K2c K3a K6h K8i T90             |                                       |
|   | 188-199    | 235/40R18 | A01 K1c K2c K3a K6h K8i                 |                                       |
|   | 188-199    | 245/35R18 | A01 K1c K2c K3a K6h K8i                 |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 12 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 215/40R18 | K1a K2b K6g T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 Car V18<br>S01                               |
|   | 59-118     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T83 T87             |   |
|   | 59-118     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |   |
|   | 59-118     | 235/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8i T86 T90             |   |
|   | 59-118     | 235/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S01        |
|   | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |   |
|   | 63-213     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T83 T87                 |   |
|   | 63-213     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |   |
|   | 63-213     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T86 T90         |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | T85                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S01            |
|   | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T83                 |   |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |   |
|   | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                 |   |
|   | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                 |   |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 215/45R18 | A12                                     | A14 A18 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                               |
|   | 81-135     | 225/40R18 | A91                                     |   |
|   | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 S01                                      |
|   | 110        | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T87                     |   |
|   | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |   |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A56 F24 S01                                      |
|   | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |   |
|   | 206-228    | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T86 T90         |   |
|   | 206-228    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g                 |   |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>S01                               |
|   | 213-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |   |
|   | 213-228    | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T86 T90         |   |
|   | 213-228    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g                 |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V18 S02        |
|   | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |   |
|   | 110        | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         |   |
|   | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2017   | 66-96      | 215/40R18 | K2b T85 T89                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S02 |
|   | 66-96      | 225/40R18 | K1a K2b K8h                             |   |
|   | 66-96      | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h                 |   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. 55058220 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 147        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S02 |
|  | 147        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 147        | 225/40R18 | K1v K2h                                 |  |
|  | 147        | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         |  |
|  | 147        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |  |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                                     | 110        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>KOV V18 S02        |
|  | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 110        | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         |  |
|  | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 180        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S02 |
|  | 180        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 180        | 225/40R18 | K1v K2h                                 |  |
|  | 180        | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         |  |
|  | 180        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 221        | 225/40R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>NoP V18 S02        |
|  | 221        | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |  |
|  | 221        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |  |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>KOV V18 S02        |
|  | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 110        | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         |  |
|  | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |  |
| VW Golf (VIII) R<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 235        | 225/40R18 |   | A12 A14 A18<br>A56 F24 Flh<br>NoP S02            |
|  | 235        | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |  |
|  | 235        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 215/40R18 | K1a K1b K56 T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 K2b<br>S01                |
|  | 55-125     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K44 K56 T88 T89             |  |
|  | 55-85      | 225/35R18 | K1a K1b K44 K56 T87                     |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 215/40R18 | T85                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 V18<br>S01                |
|  | 63-85      | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T83                 |  |
|  | 63-85      | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |  |
|  | 63-85      | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8k                 |  |
|  | 63-85      | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K8k                 |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F24 V18<br>S01                |
|  | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T83 T87                 |  |
|  | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |  |
|  | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a T86<br>T90  |  |
|  | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a             |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89             | A01 A12 A14<br>A18 A58 K56<br>Sth S01            |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87             |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |  |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/40R18 | K1a K1b K2b T86                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Sth<br>V18 S01            |
|  | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T89                 |  |
|  | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |  |
|  | 77 - 155   | 235/35R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T86             |  |
|  | 77 - 155   | 235/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |  |
|  | 77 - 155   | 235/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |  |
|  | 77 - 155   | 245/35R18 | K2c K6h K6i K8s R03                     |  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 215/45R18 |   | A12 A14 A18<br>Lim V18 S01                |
|   | 75-147     | 225/40R18 | A01 K46 K56 T88 T89                     |   |
|   | 75-147     | 235/40R18 | A01 K1a K46 K56                         |   |
|   | 75-147     | 245/35R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89             |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
|   | 184        | 225/40R18 | A01 K46 K56 M+S T88 T89                 |   |
|   | 184        | 235/40R18 | A01 K1a K46 K56                         |   |
|   | 184        | 245/35R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89             |   |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>Car V18 S01                |
|   | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             |   |
|   | 75-147     | 235/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56                     |   |
|   | 75-147     | 245/35R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89 T92         |   |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56                     | A12 A14 A18<br>Car S01                    |
|   | 184        | 245/35R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T92                 |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>Car Lim V18<br>VoA S01     |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |   |
|   | 77-155     | 235/40R18 | A01 K1a K2b K4i K6g                     |   |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K1a K2b K4i K6g T88 T92             |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S01 |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |   |
|   | 77-155     | 235/40R18 | A01 K4i K6g                             |   |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K4i K6g T88 T92                     |   |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S01         |
|   | 103-155    | 225/40R18 | M+S T92                                 |   |
|   | 103-155    | 225/45R18 |   |   |
|   | 103-155    | 235/40R18 | T91 T95                                 |   |
|   | 103-155    | 245/40R18 | A01 K6g                                 |   |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A14 A18 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 VoA<br>S02 |
|  | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     |  |
|  | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 245/40R18 | A01 A12 K8h                             |  |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019  | 110-206    | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S02                |
|  | 110-206    | 235/45R18 |   |  |
|  | 110-206    | 245/45R18 |   |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A14 A18 A58<br>Car Lim V18<br>VoA S02            |
|  | 115        | 225/45R18 | A91                                     |  |
|  | 115        | 235/40R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 245/40R18 | A01 A12 K8h                             |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012  | 100-220    | 225/40R18 | T88 T92                                 | A12 A14 A18<br>S01                               |
|  | 100-220    | 235/40R18 |   |  |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..   | 165-331    | 235/50R18 | T01 T97                                 | A12 A14 A18<br>BnK Lim V18<br>S01                |
|  | 165-331    | 245/45R18 | T00 T96                                 |  |
|  | 165-331    | 255/45R18 | T03 T99                                 |  |
| VW Phaeton V10<br>3D<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>- V10-Diesel  | 230        | 235/50R18 | T01                                     | A12 A14 A18<br>Lim S01                           |
|  | 230        | 255/45R18 | T03                                     |  |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-162     | 225/40R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 Cpe V18<br>S01                |
|  | 90-162     | 235/40R18 |   |  |
|  | 90-162     | 245/35R18 |   |  |
|  | 90-162     | 245/40R18 |   |  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 225/40R18 |   | A12 A14 A18<br>A58 Cpe V18<br>S01                |
|  | 188-206    | 235/40R18 |   |  |
|  | 188-206    | 245/35R18 |   |  |
|  | 188-206    | 245/40R18 |   |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 S02                           |
|  | 81-155     | 235/50R18 | A01 K2b                                 |  |
|  | 81-155     | 245/45R18 |   |  |
|  | 81-155     | 255/45R18 | A01 K2b                                 |  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 KMV S02        |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 S02            |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 MpH S02        |
|   | 85-180     | 225/60R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..  | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 S02            |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..   | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 RQ3 S02        |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021          | 85-180     | 225/55R18 |   | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3 S02 |
|   | 85-180     | 225/60R18 |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01   | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Npf<br>S01 |
|   | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 17 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-125     | 215/40R18 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Npf<br>S01 |
|  | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-...;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                | 81-140     | 215/45R18 | K1a K2b K6g T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 V18<br>S02 |
|  | 81-140     | 225/45R18 | K1a K2b K6g                             |                                   |
|  | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K3c K6h                         |                                   |
|  | 81-140     | 245/40R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..                        | 81-140     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A14 A18<br>A57 Flh S02        |
|  | 81-140     | 225/45R18 |   |                                   |
|  | 81-140     | 235/45R18 |   |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..              | 81-110     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cbo S02        |
|  | 81-110     | 225/45R18 |   |                                   |
|  | 81-110     | 235/45R18 |   |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 27

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 27

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
- BS2** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 27

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 27

- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 22 von 27

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 23 von 27

- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)
- Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 24 von 27

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 25 von 27

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 26 von 27

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55058220** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0JX18H2 Typ WH34-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 27 von 27

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 4. November 2021 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 27 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. November 2021



Kocher

00379383.DOC

sw