

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH11  
 Typ WH11-75017  
 Radgröße 7,5Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| D4         | WH11-75017 D4 CO / ohne Ring    | 5/112/66,6   | 40                    | 725             | 2115                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 47965  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH11-75017  
 Radgröße 7,5Jx17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 150                  | 30                  | MFS 156     |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 160                  | 30                  | MFS 156     |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 180                  | 30                  | MFS 156     |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 120                  | 27                  | MFS 155     |
| S05 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28 | 130                  | 27,5                | Serie       |
| S06 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28 | 150                  | 27,5                | Serie       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. 55114409 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-125     | 205/55R17 | A33 R37                                 | A14 A19 A57<br>Car Lim V17<br>S04                        |
|  | 88-125     | 215/50R17 | A12 R37 T90 T91                         |  |
|  | 88-140     | 205/55R17 | A33 M+S                                 |  |
|  | 88-140     | 215/50R17 | A12 M+S T90 T91                         |  |
|  | 88-195     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 88-195     | 235/45R17 | A12                                     |  |
|  | 88-195     | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-150     | 205/55R17 | A11 R37                                 | A14 A19 A57<br>Car Lim P35<br>V00 V17 S04                |
|  | 90-150     | 215/50R17 | A11 R37                                 |  |
|  | 90-210     | 225/50R17 | A31                                     |  |
|  | 90-210     | 235/45R17 | A11                                     |  |
|  | 90-210     | 245/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-185    | 225/55R17 | A39 145                                 | A14 A19 A57<br>B90 Car Lim<br>NA1 S04                    |
|  | 100-185    | 235/55R17 | A12 145                                 |  |
|  | 100-185    | 245/50R17 | A12 145                                 |  |
|  | 100-185    | 255/50R17 | A12 145                                 |  |
|  | 100-245    | 225/55R17 | A39 M+S 145                             |  |
|  | 100-245    | 235/55R17 | A12 M+S 145                             |  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..   | 100-210    | 205/65R17 | A91 R37 144                             | A14 A19 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP P35<br>Z17 S04     |
|  | 100-210    | 215/60R17 | A91 R37 145                             |  |
|  | 100-210    | 215/65R17 | A12 R37 142                             |  |
|  | 100-210    | 225/60R17 | A91 143                                 |  |
|  | 100-210    | 235/55R17 | A12 145                                 |  |
|  | 100-210    | 235/60R17 | A12 141                                 |  |
|  | 100-210    | 245/55R17 | A12 143                                 |  |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..  | 125, 155   | 215/60R17 |   | A12 A14 A19<br>A56 S05                                   |
|  | 125, 155   | 225/55R17 |   |  |
|  | 125, 155   | 225/60R17 |   |  |
|  | 125, 155   | 235/55R17 |   |  |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..   | 60-142     | 205/45R17 | K1c K2b K42 R37                         | A01 A12 A14<br>A19 S05                                   |
|  | 60-142     | 215/45R17 | K14 K1c K2b K41 K42                     |  |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..  | 66-135     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 Fih V00<br>V17 S05                    |
|  | 66-135     | 205/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 66-135     | 215/45R17 | A01 K2b T87 T91                         |  |
|  | 66-160     | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|  | 66-160     | 215/45R17 | A01 K2b M+S T87 T91                     |  |
|  | 66-160     | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..  | 70-140     | 205/50R17 | K5d                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Lim NoP P35<br>V17 Y85 S05 |
|  | 70-140     | 205/55R17 | K5d                                     |  |
|  | 70-140     | 215/50R17 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a                 |  |
|  | 70-140     | 225/50R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |  |
|  | 70-140     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K5d K6f K7i                 |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..  | 110-165    | 205/50R17 | K5d                                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Lim NoP P35<br>V00 V17 Y85<br>S05 |
|  | 110-165    | 205/55R17 | K5d                                     |   |
|  | 110-165    | 215/50R17 | K1a K1b K2b K5d K7a                     |   |
|  | 110-165    | 225/50R17 | K1c K2b K5d K6d K7i                     |   |
|  | 110-165    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K5d K7i                     |   |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                | 118, 120   | 205/50R17 | K5d                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Lim P35 V17<br>Y85 S05            |
|  | 118, 120   | 205/55R17 | K5d                                     |   |
|  | 118, 120   | 215/50R17 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a                 |   |
|  | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |   |
|  | 118, 120   | 235/45R17 | K1a K1b K2b K5d K6f K7i                 |   |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..   | 70-142     | 205/45R17 | T84                                     | A12 A14 A19<br>V17 S05  |
|  | 70-142     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b K41 K42                 |   |
|  | 70-142     | 215/45R17 | A01 K42                                 |   |
|  | 70-142     | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b K41 K42                 |   |
|  | 70-142     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K41 K42                 |   |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014 | 66-135     | 205/45R17 | A91 T88                                 | A14 A19 A57<br>NoE V00 V17<br>S05                               |
|  | 66-135     | 205/50R17 | A01 A12 K2b                             |   |
|  | 66-135     | 215/45R17 | A01 A12 K2b T87 T91                     |   |
|  | 66-155     | 205/50R17 | A01 A12 K2b M+S                         |   |
|  | 66-155     | 215/45R17 | A01 A12 K2b M+S T87 T91                 |   |
|  | 66-155     | 225/45R17 | A01 A12 K2b                             |   |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..  | 70-165     | 205/50R17 | K2b K5d                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>NoP P35 V00<br>V17 S05            |
|  | 70-165     | 205/55R17 | K2b K5d                                 |   |
|  | 70-165     | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |   |
|  | 70-165     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |   |
|  | 70-165     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |   |
|  | 70-165     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |   |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..  | 70-140     | 205/50R17 | K2b K4i K5d K6f                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>NoP P35 V17<br>S05                |
|  | 70-140     | 205/55R17 | K2b K4i K5d K6f                         |   |
|  | 70-140     | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |   |
|  | 70-140     | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i K8m         |   |
|  | 70-140     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |   |
|  | 70-140     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |   |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                | 118, 120   | 205/50R17 | K2b K4i K5d K6f                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>P35 V17 S05                       |
|  | 118, 120   | 205/55R17 | K2b K4i K5d K6f                         |   |
|  | 118, 120   | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |   |
|  | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i K8m         |   |
|  | 118, 120   | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |   |
|  | 118, 120   | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |   |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                         | 65 (132)   | 205/50R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 Fih KMV<br>S05                               |
|  | 65 (132)   | 205/55R17 |   |   |
|  | 65 (132)   | 215/50R17 |   |   |
|  | 65 (132)   | 225/45R17 |   |   |
|  | 65 (132)   | 225/50R17 | A01 K5w K6w                             |   |
|  | 65 (132)   | 235/45R17 |   |   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)         | 85-155     | 205/55R17 | A90 R37                                 | A14 A19 A58<br>Lim NoP V17<br>S05                               |
|  | 85-155     | 215/50R17 | A12 R37                                 |   |
|  | 85-190     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|  | 85-190     | 235/45R17 | A12                                     |   |
|  | 85-190     | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|  | 85-190     | 245/45R17 | A12 K2h R03                             |   |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. 55114409 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)            | 88-215     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>Cpe Lim S05                       |
|   | 88-215     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|   | 88-225     | 225/45R17 |   |  |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..  | 120-150    | 205/55R17 | A91 R37 T91 T95                         | A14 A19 A57<br>L05 Lim NoE<br>NoP V17 Z17<br>S06 |
|   | 120-150    | 215/50R17 | A12 R37 T91 T95                         |  |
|   | 120-195    | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|   | 120-195    | 235/45R17 | A12                                     |  |
|   | 120-195    | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                   | 125-245    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A14 A19<br>A56 Lim NoP<br>V17 S05            |
|   | 125-245    | 235/45R17 |   |  |
|   | 125-245    | 245/45R17 | A01 K1c K2b                             |  |
|   | 125-245    | 245/45R17 | K2h R03                                 |  |
| C-Klasse 4matic<br>PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                | 155        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     | A12 A14 A19<br>A56 Lim V17<br>S05                |
|   | 155        | 235/45R17 | M+S                                     |  |
|   | 155        | 245/45R17 | A01 K1c K2b M+S                         |  |
|   | 155        | 245/45R17 | K2h M+S R03                             |  |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 110-190    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A14 A19<br>A58 Cbo Cpe<br>V17 S05            |
|   | 110-190    | 235/45R17 |   |  |
|   | 110-190    | 245/45R17 | A01 K1c K2b                             |  |
|   | 110-190    | 245/45R17 | K2h R03                                 |  |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A14 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>V17 S05            |
|   | 125-245    | 235/45R17 |   |  |
|   | 125-245    | 245/45R17 | A01 K1c K2b                             |  |
|   | 125-245    | 245/45R17 | K2h R03                                 |  |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                          | 143, 155   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S T94 T98 145         | A12 A14 A19<br>A58 Lim V17<br>S05                |
|   | 143, 155   | 235/45R17 | M+S T94 T97 145                         |  |
|   | 143, 155   | 245/45R17 | A01 K1c K2b M+S 145                     |  |
|   | 143, 155   | 245/45R17 | K2h M+S R03 145                         |  |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                       | 88-170     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>Car S05                           |
|   | 88-170     | 215/45R17 | R37 T91                                 |  |
|   | 88-225     | 225/45R17 | T90 T91 T94                             |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. 55114409 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)           | 85-155     | 205/55R17 | A90 R37 T91 T95 145                     | A14 A19 A58<br>Car NoP V17<br>S05                        |
|  | 85-155     | 215/50R17 | A12 R37 T91 T95 145                     |  |
|  | 85-190     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b T94 T98 145         |  |
|  | 85-190     | 235/45R17 | A12 T94 T97 145                         |  |
|  | 85-190     | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b 145                     |  |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..  | 120-150    | 205/55R17 | A91 R37 T91 T95                         | A14 A19 A57<br>Car KOV L05<br>NoE NoP V17<br>Z17 S06     |
|  | 120-150    | 215/50R17 | A12 R37 T91 T95                         |  |
|  | 120-195    | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 120-195    | 235/45R17 | A12                                     |  |
| C-Klasse T-Modell<br>4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A14 A19<br>A56 Car NoP<br>V17 S05                    |
|  | 125-245    | 235/45R17 |   |  |
|  | 125-245    | 245/45R17 | A01 K1c K2b                             |  |
|  | 125-245    | 245/45R17 | K2h R03                                 |  |
| C-Klasse T-Modell All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..  | 147, 150   | 225/55R17 | A90                                     | A14 A19 A56<br>Car KMV L05<br>NoE NoP S06                |
| C-Klasse T-Modell<br>PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 155        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S T98 145             | A12 A14 A19<br>A58 Car V17<br>S05                        |
|  | 155        | 235/45R17 | M+S T97 145                             |  |
|  | 155        | 245/45R17 | A01 K1c K2b M+S 145                     |  |
|  | 155        | 245/45R17 | K2h M+S R03 145                         |  |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                   | 80-130     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 Lim V00<br>V17 S05                    |
|  | 80-130     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 80-130     | 215/45R17 | A01 K2b T87 T91                         |  |
|  | 80-160     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |  |
|  | 80-160     | 215/45R17 | A01 K2b M+S T87 T91                     |  |
|  | 80-160     | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..  | 85-165     | 205/55R17 | K2b K5d                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Lim NoP P35<br>V00 V17 S05 |
|  | 85-165     | 215/50R17 | K1a K1b K2b K5d K7a                     |  |
|  | 85-165     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |  |
|  | 85-165     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K5d                         |  |
|  | 85-165     | 245/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |  |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                     | 118, 120   | 205/55R17 | K5d                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 P35 V17<br>S05         |
|  | 118, 120   | 215/50R17 | K1a K1b K5d K7a                         |  |
|  | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |  |
|  | 118, 120   | 235/45R17 | K1a K1b K5d                             |  |
|  | 118, 120   | 245/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |  |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid   | 118, 120   | 205/55R17 | K5d                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Lim P35 V17<br>S05         |
|  | 118, 120   | 215/50R17 | K1a K1b K5d K7a                         |  |
|  | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |  |
|  | 118, 120   | 235/45R17 | K1a K1b K5d                             |  |
|  | 118, 120   | 245/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..  | 80-130     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car V00<br>V17 S05                    |
|   | 80-130     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 80-130     | 215/45R17 | A01 K2b T87 T91                         |  |
|   | 80-160     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |  |
|   | 80-160     | 215/45R17 | A01 K2b M+S T87 T91                     |  |
|   | 80-160     | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..   | 85-165     | 205/55R17 | K2b K5d                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 NoP P35<br>V00 V17 S05 |
|   | 85-165     | 215/50R17 | K1a K1b K2b K5d K7a                     |  |
|   | 85-165     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |  |
|   | 85-165     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K5d                         |  |
|   | 85-165     | 245/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-150    | 205/50R17 | A10 R37 T93 V17                         | A14 A19 A58<br>B03 F38 Lim<br>NoH S05                    |
|   | 100-150    | 215/50R17 | A32 R37 T90 T91 T93 V17                 |  |
|   | 100-225    | 225/45R17 | A10 T90 T91 T93                         |  |
|   | 100-225    | 235/45R17 | A32                                     |  |
|   | 100-225    | 245/45R17 | A12                                     |  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)  | 110-143    | 205/55R17 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A19 A58<br>B03 Lim NoP<br>V17 S01                    |
|   | 110-143    | 205/60R17 | A10 R37 T93                             |  |
|   | 110-143    | 215/55R17 | A10 R37 T94 T98                         |  |
|   | 110-190    | 225/50R17 | A10 T94 T98                             |  |
|   | 110-220    | 225/55R17 | A10                                     |  |
|   | 110-220    | 235/50R17 | A32                                     |  |
|   | 110-220    | 245/50R17 | A90                                     |  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 205/50R17 | A10 R37 T93                             | A14 A19 A58<br>B03 F39 Lim<br>NoH V17 S05                |
|   | 100-150    | 215/50R17 | A32 R37 T90 T91 T93                     |  |
|   | 100-225    | 225/45R17 | A10 T90 T91 T93                         |  |
|   | 100-225    | 235/45R17 | A32                                     |  |
|   | 100-225    | 245/45R17 | A12                                     |  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)   | 120-145    | 225/50R17 | A10 T94 T98                             | A14 A19 A56<br>B03 Lim NoP<br>V17 S01                    |
|   | 120-145    | 225/55R17 | A10                                     |  |
|   | 120-145    | 235/50R17 | A32                                     |  |
|   | 120-145    | 245/50R17 | A90                                     |  |
|   |            |           |   |  |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)   | 120-245    | 235/45R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 B03 Cbo<br>F39 S05                    |
|   | 285        | 235/45R17 | M+S                                     |  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)  | 120-225    | 205/50R17 | A32 R37 T89                             | A14 A19 A58<br>B03 Cpe F39<br>V17 S05                    |
|   | 120-225    | 215/45R17 | A11 R37 T88                             |  |
|   | 120-225    | 215/50R17 | A12 R37                                 |  |
|   | 120-225    | 225/45R17 | A32 R37                                 |  |
|   | 120-285    | 235/45R17 | A12                                     |  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..  | 120-220    | 225/50R17 | A10                                     | A14 A19 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V17 Z17 S01                |
|   | 120-220    | 225/55R17 | A10                                     |  |
|   | 120-220    | 235/50R17 | A32                                     |  |
|   | 120-220    | 245/50R17 | A90                                     |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. 55114409 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..   | 135-195    | 225/50R17 | A10                                     | A14 A19 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V17 Z17 S01        |
|   | 135-195    | 225/55R17 | A10                                     |  |
|   | 135-195    | 235/50R17 | A32                                     |  |
|   | 135-195    | 245/50R17 | A90                                     |  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-225    | 235/45R17 | A32 T97 145                             | A14 A19 A58<br>B03 Car F42<br>NoH S05            |
|   | 100-225    | 245/45R17 | A12 T95 T97 145                         |  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 225  | 235/45R17 | A32 T97 145                             | A14 A19 A58<br>B03 Car F38<br>NoH S05            |
|   | 100 - 225  | 245/45R17 | A12 T95 T99 145                         |  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..   | 110-210    | 225/50R17 | A10 T94 T98 145                         | A14 A19 A58<br>B03 Car KOV<br>NoP V17 S01        |
|   | 110-210    | 225/55R17 | A10 T01 T97 145                         |  |
|   | 110-210    | 235/50R17 | A32 T00 T96 145                         |  |
|   | 110-210    | 245/50R17 | A90 145                                 |  |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..   | 135-195    | 225/50R17 | A10 T98 145                             | A14 A19 A56<br>B03 Car KOV<br>NoP V17 S01        |
|   | 135-195    | 225/55R17 | A10 T01 T97 145                         |  |
|   | 135-195    | 235/50R17 | A32 T00 T96 145                         |  |
|   | 135-195    | 245/50R17 | A90 145                                 |  |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid  | 118,120    | 215/65R17 |   | A12 A14 A19<br>A58 F23 NoE<br>P35 Z17 S05        |
|   | 118,120    | 225/60R17 |   |  |
|   | 118,120    | 235/60R17 | A01 K5v                                 |  |
|   | 118,120    | 245/55R17 | A01 K1a K1b K2b K5v                     |  |
|   | 118,120    | 255/55R17 | A01 K1c K2b K5x                         |  |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..  | 80-155     | 215/60R17 | A90                                     | A14 A19 A57<br>Flh S05                           |
|   | 80-155     | 225/55R17 | A12                                     |  |
|   | 80-155     | 225/60R17 | A12                                     |  |
|   | 80-155     | 235/55R17 | A12                                     |  |
|   | 80-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1b K2b K6v                     |  |
|   | 80-155     | 245/55R17 | A01 A12 K1b K2b K6v                     |  |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..   | 85-165     | 215/65R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoE<br>NoP P35 Z17<br>S05 |
|   | 85-165     | 225/60R17 | K1b K2b                                 |  |
|   | 85-165     | 235/60R17 | K1a K1b K2a K2b K5v                     |  |
|   | 85-165     | 245/55R17 | K1c K2c K5v                             |  |
|   | 85-165     | 255/55R17 | K1c K2c K5x                             |  |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..   | 85-165     | 215/65R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoE<br>NoP P35 Z17<br>S05 |
|   | 85-165     | 225/60R17 | K1b K2b                                 |  |
|   | 85-165     | 235/60R17 | K1a K1b K2a K2b K5v                     |  |
|   | 85-165     | 245/55R17 | K1c K2c K5v                             |  |
|   | 85-165     | 255/55R17 | K1c K2c K5x                             |  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)  | 100-190    | 235/60R17 | A32 141                                 | A14 A19 A57<br>B10 NoP Z17<br>S01                |
|   | 100-190    | 235/65R17 | A32 137                                 |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. 55114409 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
 Wheelworld GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen                                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|--|--|---|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen   | 120-190    | 235/60R17                              | A32 141                                    | A14 A19 A57<br>B10 Cb1 NoP<br>Z17 S01     |
|   | 120-190    | 235/65R17                              | A32 137                                    |   |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..  | 115-180    | 205/50R17                              | A32 R37                                    | A14 A19 V17<br>S05                        |
|   | 115-180    | 215/45R17                              | A10 R37                                    |   |
|   | 115-225    | 225/45R17                              | A32  |   |
| Vito (I)<br>638<br>e9*93/81,98/14,<br>2001/116*0005*..  | 58-105     | 225/50R17                              | K1c K2c T93 T98                            | A01 A12 A14<br>A19 K42 K44<br>K56 V17 S02 |
|   | 58-105     | 235/45R17                              | K1c K2c T93 T97                            |   |
|   | 58-105     | 235/50R17                              | K1c K2c T96                                |   |
|   | 58-105     | 245/45R17                              | K1c K2c T95 T99                            |   |
| Vito (I)<br>638/1<br>K 393  | 60-105     | 225/50R17                              | K1c K2c T98                                | A01 A12 A14<br>A19 K42 K44<br>K56 S02     |
|   | 60-105     | 235/45R17                              | K1c K2c T97                                |   |
|   | 60-105     | 235/50R17                              | K1c K2c T96                                |   |
|   | 60-105     | 245/45R17                              | K1c K2c T99                                |   |
| V-Klasse (I)<br>638/2<br>e9*95/54, 98/14,<br>2001/116*0020*..   | 72-128     | 225/50R17                              | K1c K2c T93 T98                            | A01 A12 A14<br>A19 K42 K44<br>K56 S02     |
|   | 72-128     | 235/45R17                              | K1c K2c T93 T97                            |   |
|   | 72-128     | 235/50R17                              | K1c K2c T96                                |   |
|   | 72-128     | 245/45R17                              | K1c K2c T95 T99                            |   |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo,<br>Mixto,.. | 100-140    | 215/55R17                              | K2b R37 T98 145                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 AHa<br>NoE S03     |
|   | 100-140    | 215/60R17                              | G90 G94 K2b R37 R50 T00 145                |   |
|   | 100-140    | 225/55R17                              | K1a K1b K2b K5k R37 T01 145                |   |
|   | 100-140    | 225/55R17C                             | K1a K1b K2b K5k R37 145                    |   |
|   | 100-140    | 225/60R17                              | G90 K1a K1b K2b K5k R37 T03 T99<br>143     |   |
|   | 100-176    | 235/50R17                              | K1c K2b K5d K5i K5l T00 145                |   |
|   | 100-176    | 235/55R17                              | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l T03<br>T99 145 |   |
|   | 100-176    | 245/50R17                              | K1c K2c K5d K5i K5l T99 145                |   |
| 100-176   | 245/55R17  | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02 T06<br>143 |  |   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profilen) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|-------------------------------|---|------|------|
|                               | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**137** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 18

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 18

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Rad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. 55114409 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 18

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 18

- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 18

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R50** Diese Reifengröße ist als "C" Ausführung nicht verwendbar, da der "C Reifen" auf der in diesem Gutachten genannten Radgröße nicht montierbar ist.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 18

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T06** Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 18

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
 Wheelworld GmbH

Seite 17 von 18

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55114409** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 18

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. November 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. November 2023



Kocher

00419159.DOC

sw