

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
Hüttenstraße 3  
38871 Ilsenburg  
QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell WH34  
Typ WH34-75017  
Radgröße 7.5JX17H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A9         | WH34-75017 A9 / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 45                      | 760               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53406  
Herstellerzeichen wheelworld  
Radtyp und Ausführung WH34-75017 (s.o.)  
Radgröße 7.5JX17H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26 | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26 | 140                  | 27,5                | Serie       |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kugel Ø26 | 140                  | 28                  | MFS 124     |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 130                  | 27                  | MFS 12      |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 150                  | 27                  | MFS 12      |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 180                  | 30                  | MFS 13      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Mercedes-Benz  
Ssangyong, KG Mobility  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)       | 88-125     | 205/55R17 | A13 R37                                 | A14 A18 A57<br>Car Lim V17<br>S01                        |
|                                                                                                      | 88-125     | 215/50R17 | A33 R37 T90 T91                         |                                                          |
|                                                                                                      | 88-140     | 205/55R17 | A13 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 88-140     | 215/50R17 | A33 M+S T90 T91                         |                                                          |
|                                                                                                      | 88-195     | 225/50R17 | A90                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 88-195     | 235/45R17 | A33                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 88-195     | 235/50R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 88-195     | 245/45R17 | A12                                     |                                                          |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                    | 110, 150   | 205/60R17 | A12 R09                                 | A14 A18 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP S02                    |
|                                                                                                      | 110, 150   | 215/55R17 | A90 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 110, 150   | 215/55R17 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 110, 150   | 225/50R17 | A90                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 110, 150   | 225/55R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 110, 150   | 235/50R17 | A12                                     |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 100-185    | 225/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 B90 Car<br>DB8 Lim NA1<br>S01         |
|                                                                                                      | 100-185    | 235/55R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                      | 100-185    | 245/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                      | 100-245    | 225/55R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 100-245    | 235/55R17 | M+S                                     |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...             | 100-210    | 205/65R17 | A91 R37                                 | A14 A18 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP P35<br>Z17 S01     |
|                                                                                                      | 100-210    | 215/60R17 | A91 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 100-210    | 215/65R17 | A12 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 100-210    | 225/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 100-210    | 235/55R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 100-210    | 235/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 100-210    | 245/55R17 | A12                                     |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                      | 150        | 225/60R17 | A90 152                                 | A14 A18 A58<br>B10 Car KOV<br>L05 Lim NoE<br>NoP Z17 S02 |
|                                                                                                      | 150        | 235/55R17 | A12 152                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 150        | 235/60R17 | A12 152                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 150        | 245/55R17 | A12 152                                 |                                                          |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                               | 60-142     | 205/45R17 | K1a K2b K42 R37                         | A01 A12 A14<br>A18 S04                                   |
|                                                                                                      | 60-142     | 215/45R17 | K1c K2b K42                             |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                           | 66-135     | 205/45R17 | A90 T88                                 | A14 A18 A57<br>Flh V00 V17<br>S04                        |
|                                                                                                      | 66-135     | 205/50R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 66-135     | 215/45R17 | A12 T87 T91                             |                                                          |
|                                                                                                      | 66-160     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 66-160     | 215/45R17 | A12 M+S T87 T91                         |                                                          |
|                                                                                                      | 66-160     | 225/45R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                      | 66-160     | 235/45R17 | A01 A12 K2b                             |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                | 70-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 Lim<br>NoP P35 V17<br>Y85 S04     |
|                                                                                                      | 70-140     | 205/55R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                      | 70-140     | 215/50R17 | A01 K5d                                 |                                                          |
|                                                                                                      | 70-140     | 225/50R17 | A01 K6f R03                             |                                                          |
|                                                                                                      | 70-140     | 235/45R17 | A01 K5d K7a                             |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                               | 110-165    | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                     | 110-165    | 205/55R17 |                                         | A57 F24 Lim              |
|                                                                                                     | 110-165    | 215/50R17 | A01 K5d                                 | NoP P35 V00              |
|                                                                                                     | 110-165    | 225/50R17 | R03                                     | V17 Y85 S04              |
|                                                                                                     | 110-165    | 235/45R17 | A01 K5d K7a                             |                          |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 118, 120   | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 205/55R17 |                                         | A58 F23 Lim              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 215/50R17 | A01 K5d                                 | P35 V17 Y85              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 225/50R17 | A01 K6f R03                             | S04                      |
|                                                                                                     | 118, 120   | 235/45R17 | A01 K5d K7a                             |                          |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                              | 70-142     | 205/45R17 | T84                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                     | 70-142     | 205/50R17 | A01 K42                                 | V17 S04                  |
|                                                                                                     | 70-142     | 215/45R17 |                                         |                          |
|                                                                                                     | 70-142     | 225/45R17 | A01 K42                                 |                          |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014 | 66-135     | 205/45R17 | A33 T88                                 | A14 A18 A57              |
|                                                                                                     | 66-135     | 205/50R17 | A01 A12 K2b                             | NoE V00 V17              |
|                                                                                                     | 66-135     | 215/45R17 | A91 T87 T91                             | S04                      |
|                                                                                                     | 66-155     | 205/50R17 | A01 A12 K2b M+S                         |                          |
|                                                                                                     | 66-155     | 215/45R17 | A91 M+S T87 T91                         |                          |
|                                                                                                     | 66-155     | 225/45R17 | A01 A12 K2b                             |                          |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-165     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                     | 70-165     | 205/55R17 |                                         | A57 F24 NoP              |
|                                                                                                     | 70-165     | 215/50R17 | A01 K2b K5d                             | P35 V00 V17              |
|                                                                                                     | 70-165     | 225/50R17 | A01 K1a K2b K5d K6f K7a                 | S04                      |
|                                                                                                     | 70-165     | 235/45R17 | A01 K2b K5d K7a                         |                          |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                     | 70-140     | 205/55R17 |                                         | A58 F23 NoP              |
|                                                                                                     | 70-140     | 215/50R17 | A01 K2b K4i K5d K6f                     | P35 V17 S04              |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K5d K6f K7a<br>K8h      |                          |
|                                                                                                     | 70-140     | 235/45R17 | A01 K2b K4i K5d K6f K7a                 |                          |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 118, 120   | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 205/55R17 |                                         | A58 F23 P35              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 215/50R17 | A01 K2b K4i K5d K6f                     | V17 S04                  |
|                                                                                                     | 118, 120   | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K5d K6f K7a<br>K8h      |                          |
|                                                                                                     | 118, 120   | 235/45R17 | A01 K2b K4i K5d K6f K7a                 |                          |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                          | 65 (132)   | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58              |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 205/55R17 | A90                                     | Flh KMV S04              |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 215/50R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/45R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/50R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 235/45R17 | A12                                     |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                | 85-155     | 205/55R17 | A10 R37                                 | A14 A18 A58<br>Lim NoP V17<br>S04                    |
|                                                                                                                           | 85-155     | 215/50R17 | A32 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-190     | 225/50R17 | A90                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-190     | 235/45R17 | A32                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-190     | 245/45R17 | A12                                     |                                                      |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                  | 88-215     | 205/50R17 | A30 R37 T89 T93                         | A14 A18 Cpe<br>Lim S04                               |
|                                                                                                                           | 88-215     | 215/45R17 | A32 R37 T87 T88 T91                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 88-225     | 225/45R17 | A30                                     |                                                      |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>e1*2018/858*00016*..<br>e1*2018/858*00016*..<br>e1*2018/858*00016*..          | 120-150    | 205/55R17 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A57<br>L05 Lim NoE<br>NoP V17 Z17<br>S05     |
|                                                                                                                           | 120-150    | 215/50R17 | A32 R37 T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 120-150    | 225/50R17 | A90 R03                                 |                                                      |
|                                                                                                                           | 120-195    | 235/45R17 | A32                                     |                                                      |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018                   | 110-190    | 225/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Cbo Cpe V17<br>S04                    |
|                                                                                                                           | 110-190    | 235/45R17 | A32                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 110-190    | 245/45R17 | A12                                     |                                                      |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                | 143, 155   | 225/50R17 | A90 M+S T94 T98                         | A14 A18 A58<br>Lim V17 S04                           |
|                                                                                                                           | 143, 155   | 235/45R17 | A32 M+S T94 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 143, 155   | 245/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                             | 88-170     | 205/50R17 | A30 R37 T89 T93                         | A14 A18 Car<br>S04                                   |
|                                                                                                                           | 88-170     | 215/45R17 | A32 R37 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 88-225     | 225/45R17 | A30 T90 T91 T94                         |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                      | 85-155     | 205/55R17 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A58<br>Car NoP V17<br>S04                    |
|                                                                                                                           | 85-155     | 215/50R17 | A32 R37 T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-190     | 225/50R17 | A90 T94 T98                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-190     | 235/45R17 | A32 T94 T97                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-190     | 245/45R17 | A12                                     |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>e1*2018/858*00017*..<br>e1*2018/858*00017*..<br>e1*2018/858*00017*.. | 120-150    | 205/55R17 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A57<br>Car KOV L05<br>NoE NoP V17<br>Z17 S05 |
|                                                                                                                           | 120-150    | 215/50R17 | A32 R37 T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 120-150    | 225/50R17 | A90 R03                                 |                                                      |
|                                                                                                                           | 120-195    | 235/45R17 | A32                                     |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid | 155        | 225/50R17 | A90 M+S T98                             | A14 A18 A58<br>Car V17 S04                           |
|                                                                                                      | 155        | 235/45R17 | A32 M+S T97                             |                                                      |
|                                                                                                      | 155        | 245/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                          | 80-130     | 205/45R17 | A90 T88                                 | A14 A18 A57<br>Lim V00 V17<br>S04                    |
|                                                                                                      | 80-130     | 205/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                      | 80-130     | 215/45R17 | A12 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 215/45R17 | A12 M+S T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                            | 80-160     | 235/45R17 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 F24 Lim<br>NoP P35 V00<br>V17 S04 |
|                                                                                                      | 85-165     | 215/50R17 | A01 K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K5d K6f<br>K7a      |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 235/45R17 | A01 K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K5d K6f<br>K7a      |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid           | 118, 120   | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>P35 V17 S04            |
|                                                                                                      | 118, 120   | 215/50R17 | A01 K5d                                 |                                                      |
|                                                                                                      | 118, 120   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K5d K7a                     |                                                      |
|                                                                                                      | 118, 120   | 235/45R17 | A01 K5d                                 |                                                      |
|                                                                                                      | 118, 120   | 245/45R17 | A01 K1a K1b K5d K7a                     |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                               | 118, 120   | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 Lim<br>P35 V17 S04            |
|                                                                                                      | 118, 120   | 215/50R17 | A01 K5d                                 |                                                      |
|                                                                                                      | 118, 120   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K5d K7a                     |                                                      |
|                                                                                                      | 118, 120   | 235/45R17 | A01 K5d                                 |                                                      |
|                                                                                                      | 118, 120   | 245/45R17 | A01 K1a K1b K5d K7a                     |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                   | 80-130     | 205/45R17 | A90 T88                                 | A14 A18 A57<br>Car V00 V17<br>S04                    |
|                                                                                                      | 80-130     | 205/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                      | 80-130     | 215/45R17 | A12 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 215/45R17 | A12 M+S T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                      | 80-160     | 235/45R17 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                          | 85-165     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>NoP P35 V00<br>V17 S04 |
|                                                                                                      | 85-165     | 215/50R17 | A01 K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K5d K6f<br>K7a      |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 235/45R17 | A01 K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                      | 85-165     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K5d K6f<br>K7a      |                                                      |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                 | 220-326    | 225/55R17 | A11 M+S                                 | A14 A18 B03<br>V17 S05                               |
|                                                                                                      | 220-326    | 225/55R17 | A11                                     |                                                      |
|                                                                                                      | 220-326    | 245/50R17 | A12                                     |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)        | 100-150    | 205/50R17 | A10 R37 T93 V17                         | A14 A18 A58<br>B03 BX4 F38<br>Lim NoH S04        |
|                                                                                                                  | 100-150    | 215/50R17 | A10 R37 T90 T91 T93 V17                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/45R17 | A10 T90 T91 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/45R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 245/45R17 | A10                                     |                                                  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                 | 110-143    | 205/55R17 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A58<br>B03 Lim NoP<br>V17 S05            |
|                                                                                                                  | 110-143    | 205/60R17 | A10 R37 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-143    | 215/55R17 | A10 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 225/50R17 | A10 T94 T98                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 225/55R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 235/50R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/50R17 | A32                                     |                                                  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 205/50R17 | A10 R37 T93                             | A14 A18 A58<br>B03 BX4 F39<br>Lim NoH V17<br>S04 |
|                                                                                                                  | 100-150    | 215/50R17 | A10 R37 T90 T91 T93                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/45R17 | A10 T90 T91 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/45R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 245/45R17 | A10                                     |                                                  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                          | 120-145    | 225/50R17 | A10 T94 T98                             | A14 A18 A56<br>B03 Lim NoP<br>V17 S05            |
|                                                                                                                  | 120-145    | 225/55R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-145    | 235/50R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-145    | 245/50R17 | A32                                     |                                                  |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-245    | 235/45R17 |                                         | A10 A14 A18<br>A58 B03 Cbo<br>F39 S04            |
|                                                                                                                  | 285        | 235/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                 | 120-225    | 205/50R17 | R37 T89                                 | A10 A14 A18<br>A58 B03 Cpe<br>F39 V17 S04        |
|                                                                                                                  | 120-225    | 215/45R17 | R37 T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-225    | 215/50R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-225    | 225/45R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-285    | 235/45R17 |                                         |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..<br>(FIN: WDD207...)                                        | 120-220    | 225/50R17 | A10                                     | A14 A18 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V17 Z17 S05        |
|                                                                                                                  | 120-220    | 225/55R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-220    | 235/50R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-220    | 245/50R17 | A32                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..<br>(FIN: WDD207...)                              | 135-195    | 225/50R17 | A10                                     | A14 A18 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V17 Z17 S05        |
|                                                                                                                  | 135-195    | 225/55R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 135-195    | 235/50R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 135-195    | 245/50R17 | A32                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                    | 100-225    | 235/45R17 | A10 T97 152                             | A14 A18 A58<br>B03 BX4 Car<br>F42 NoH S04        |
|                                                                                                                  | 100-225    | 245/45R17 | A10 T95 T99 152                         |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100 - 225  | 235/45R17 | A10 T97 152                             | A14 A18 A58<br>B03 BX4 Car<br>F38 NoH S04 |
|                                                                                                                           | 100 - 225  | 245/45R17 | A10 T95 T99 152                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)        | 110-210    | 225/50R17 | A10 T94 T98 152                         | A14 A18 A58<br>B03 Car KOV<br>NoP V17 S05 |
|                                                                                                                           | 110-210    | 225/55R17 | A10 T01 T97 152                         |                                           |
|                                                                                                                           | 110-210    | 235/50R17 | A10 T00 T96 152                         |                                           |
|                                                                                                                           | 110-210    | 245/50R17 | A32 152                                 |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 135-195    | 225/50R17 | A10 T98 152                             | A14 A18 A56<br>B03 Car KOV<br>NoP V17 S05 |
|                                                                                                                           | 135-195    | 225/55R17 | A10 T01 T97 152                         |                                           |
|                                                                                                                           | 135-195    | 235/50R17 | A10 T00 T96 152                         |                                           |
|                                                                                                                           | 135-195    | 245/50R17 | A32 152                                 |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 118,120    | 215/65R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F23 NoE P35<br>Z17 S04     |
|                                                                                                                           | 118,120    | 225/60R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 118,120    | 235/60R17 | A12                                     |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..<br>- Plug-in Hybrid                                                      | 80-155     | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh S04                |
|                                                                                                                           | 80-155     | 225/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                           | 80-155     | 225/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                           | 80-155     | 235/55R17 |                                         |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 85-165     | 215/65R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>NoE NoP P35<br>Z17 S04     |
|                                                                                                                           | 85-165     | 225/60R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 85-165     | 235/60R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                           | 85-165     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b K5v             |                                           |
|                                                                                                                           | 85-165     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K5v                     |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 85-165     | 215/65R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>NoE NoP P35<br>Z17 S04     |
|                                                                                                                           | 85-165     | 225/60R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 85-165     | 235/60R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                           | 85-165     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b K5v             |                                           |
|                                                                                                                           | 85-165     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K5v                     |                                           |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                      | 100-225    | 235/60R17 | A31                                     | A14 A18 V17<br>S05                        |
|                                                                                                                           | 100-225    | 255/55R17 | A12 R03                                 |                                           |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                   | 145-326    | 225/55R17 | A11 M+S R09                             | A14 A18 A61<br>B03 NBF V17<br>S05         |
|                                                                                                                           | 145-326    | 225/55R17 | A11                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 145-326    | 245/50R17 | A12                                     |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
 Wheelworld GmbH

Seite 8 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vito/Viano (II)<br>639, -/2, -/4, -/5<br>e9*2001/116*0048*..<br>e1*2007/46*<br>0457*00-08,<br>0458*00-07,<br>0459*00-05,<br>L275, L720<br>- incl. MJ 2011    | 65-190     | 225/55R17  | K1b K2b T01 152                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 K41<br>S06 |
|                                                                                                                                                              | 65-190     | 235/50R17  | K1c K2b T00 152                             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-190     | 245/50R17  | K1c K2b T98 T99 152                         |                                   |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-140    | 215/55R17  | A10 R37 T98 152                             | A14 A18 A58<br>AHa NoE S06        |
|                                                                                                                                                              | 100-140    | 215/60R17  | A01 A10 G90 G94 R37 R50 T00 152             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-140    | 215/60R17  | A10 R37 R50 R91 T00 X72 152                 |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R17  | A32 R37 T01 152                             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R17C | A32 R37 152                                 |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/60R17  | A01 A12 G90 R37 T03 T99 152                 |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/60R17  | A12 R37 R91 T03 T99 152                     |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T00 152             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/55R17  | A01 A12 G90 G94 K1a K1b K2b K5k T03 T99 152 |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T99 152             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/55R17  | A01 A12 G90 K1a K1b K2b K5k T02 T06 152     |                                   |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                | 65-100     | 215/55R17  | A33 T98 152                                 | A14 A18 A58<br>AFa NoE S06        |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 215/60R17  | A01 A12 G90 R50 T00 152                     |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 215/60R17  | A12 R50 R91 T00 152                         |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 225/55R17  | A12 T01 152                                 |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 225/55R17C | A12 152                                     |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 225/60R17  | A01 A12 G90 T03 T99 152                     |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 225/60R17  | A12 R91 T03 T99 152                         |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 235/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T00 152             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 235/55R17  | A01 A12 G90 K1a K1b K2b K5k T03 T99 152     |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 245/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T99 152             |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 245/55R17  | A01 A12 G90 K1a K1b K2b K5k T02 T06 152     |                                   |
|                                                                                                                                                              | 65-100     | 245/55R17  | A01 A12 G90 K1a K1b K2b K5k T02 T06 152     |                                   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 225/55R17  | A32 R37 T01 152                             | A14 A18 A56<br>NoE S06     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R17C | A32 R37 152                                 |                            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/60R17  | A01 A12 G90 R37 T03 T99 152                 |                            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/60R17  | A12 R37 R91 T03 T99 152                     |                            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T00 152             |                            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/55R17  | A01 A12 G90 G94 K1a K1b K2b K5k T03 T99 152 |                            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T99 152             |                            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/55R17  | A01 A12 G90 K1a K1b K2b K5k T02 T06 152     |                            |
| KG Mobility Torres Hybrid<br>CWJ<br>e6*2018/858*00325*06-..                                                                                                           | 110        | 225/60R17  | A31                                         | A14 A18 A58<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                                                                                       | 110        | 225/65R17  | A91                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 110        | 235/60R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 110        | 245/55R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 110        | 255/55R17  | A12                                         |                            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..;<br>e6*2018/858*00326*..                                                                            | 100-120    | 225/60R17  |                                             | A12 A14 A18<br>A57 F16 S03 |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 235/60R17  |                                             |                            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro                                                                               | 75 (140)   | 215/65R17  | A91                                         | A14 A18 A58<br>F16 S03     |
|                                                                                                                                                                       | 75 (140)   | 225/60R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 75 (140)   | 235/60R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       |            |            |                                             |                            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-..<br>e6*2018/858*00325*..                                                                           | 120        | 225/60R17  | A31                                         | A14 A18 A57<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 225/65R17  | A91                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 235/60R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 245/55R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 255/55R17  | A12                                         |                            |
|                                                                                                                                                                       |            |            |                                             |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55058120** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 17

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55058120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 17

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55058120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 17

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**BX4** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage und/oder Fahrwerksteilen sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse 1.

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55058120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 17

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55058120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 17

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R50** Diese Reifengröße ist als "C" Ausführung nicht verwendbar, da der "C Reifen" auf der in diesem Gutachten genannten Radgröße nicht montierbar ist.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55058120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 17

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T06** Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
 Wheelworld GmbH

Seite 16 von 17

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55058120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX17H2 Typ WH34-75017  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 17

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. November 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. November 2025



Kocher

00458529.DOCX JR-EK