

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH39  
 Typ WH39-85019  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D4         | WH39-85019 D4 / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 45                      | 875               | 2275                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53874  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH39-85019 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 150                  | 30                  | MFS 156     |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 160                  | 30                  | MFS 156     |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 180                  | 30                  | MFS 156     |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 120                  | 27                  | MFS 155     |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 140                  | 27                  | MFS 155     |
| S06 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28 | 130                  | 27,5                | Serie       |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 150                  | 27                  | MFS 155     |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 160                  | 27                  | MFS 155     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                     | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A16 A18<br>A57 Car Lim<br>V19 S04            |
|                                                                                                                    | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                    | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                    | 88-200     | 235/35R19 | M+S T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                    | 88-200     | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                    | 88-200     | 255/35R19 |                                         |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                  | 110, 150   | 225/40R19 | A90 T93                                 | A16 A18 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP V00 V19<br>S05 |
|                                                                                                                    | 110, 150   | 225/45R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                    | 110, 150   | 235/40R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                    | 110, 150   | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                    | 110, 150   | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 185        | 235/40R19 | T96                                     | A12 A16 A18<br>A57 Car Lim<br>S05                |
|                                                                                                                    | 185        | 245/40R19 | T94 T98                                 |                                                  |
|                                                                                                                    | 185        | 255/35R19 | T96                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014              | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A16 A18<br>A57 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S04 |
|                                                                                                                    | 100-245    | 245/40R19 | T94 T98                                 |                                                  |
|                                                                                                                    | 100-245    | 255/40R19 | T00 T96                                 |                                                  |
|                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                           | 100-250    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A16 A18<br>A57 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S04 |
|                                                                                                                    | 100-250    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                                                  |
|                                                                                                                    | 100-250    | 235/50R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                    | 100-250    | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                    | 100-250    | 255/40R19 | T96                                     |                                                  |
|                                                                                                                    | 100-250    | 255/45R19 |                                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                    | 150, 270   | 235/45R19 | A94 T95 T99                             | A16 A18 A57<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>S05 |
|                                                                                                                    | 150, 270   | 245/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                    | 150, 270   | 255/40R19 | A12 T00 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                    | 150, 270   | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3... | 185,195    | 235/45R19 | T99                                     | A12 A16 A18<br>A56 Car KOV<br>L06 Lim S04        |
|                                                                                                                    | 185,195    | 235/50R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                    | 185,195    | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                    | 185,195    | 255/40R19 | T00                                     |                                                  |
|                                                                                                                    | 185,195    | 255/45R19 |                                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...          | 185        | 245/45R19 | T02                                     | A12 A16 A18<br>A56 Car KOV<br>L05 Lim X36<br>S05 |
|                                                                                                                    | 185        | 255/40R19 | T00                                     |                                                  |
|                                                                                                                    | 185        | 255/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                  |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*...;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                           | 245        | 235/35R19 | M+S T91                                 | A12 A16 A18<br>Car Lim S04                       |
|                                                                                                                    | 245        | 245/35R19 | T93                                     |                                                  |
|                                                                                                                    | 245        | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                                  |
|                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                   | 270        | 235/40R19 | M+S T96                                    | A12 A16 A18                               |
|                                                                                                                                     | 270        | 245/40R19 |                                            | A56 Car Lim                               |
|                                                                                                                                     | 270        | 255/35R19 | T96                                        | NoE NoP S05                               |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56                                                                                   | 253,257    | 245/45R19 | M+S                                        | A12 A16 A18                               |
|                                                                                                                                     | 253,257    | 255/45R19 | M+S                                        | A56 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S04     |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                                                              | 60-142     | 215/35R19 | K14 K1c K2b K41 K42 K44 K56<br>T85         | A01 A12 A16<br>A18 S06                    |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                           | 66, 80     | 215/35R19 | K1a K2b T85 Y18                            | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                     | 66, 80     | 235/30R19 | K1c K2b K5d T86 Y18                        | A18 A57 Flh                               |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 225/35R19 | K1a K2b T88                                | V00 V19 S06                               |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/30R19 | K1c K2b K5d NoD T86                        |                                           |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2b K4i K5d K6g K8h<br>T87 T91     |                                           |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T89                |                                           |
|                                                                                                                                     | 75,90,115  | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                            |                                           |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 225/35R19 | K1a K5d K6f T84 T88                        | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R19 | K1a K5d K6f K7a                            | A18 A58 F23<br>Lim NoP Y85<br>S06         |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 225/35R19 | K1a K5d T88                                | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R19 | K1a K5d K7a                                | A18 A57 F24<br>Lim NoP Y85<br>S06         |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 118, 120   | 225/40R19 | K1a K5d K6f K7a                            | A01 A12 A16<br>A18 A58 F23<br>Lim Y85 S06 |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 235/35R19 | T91                                        | A12 A16 A18<br>A56 Flh S06                |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/40R19 | K5d M+S                                    | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/35R19 | K4i K5d K6f K7a K9v T91                    | A18 A56 Lim                               |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8h K9v | S06                                       |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v     |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                                                              | 225        | 225/40R19 | K5d M+S                                    | A01 A12 A16<br>A18 A56 Car<br>S06     |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 235/35R19 | K4i K5d K6f K7a K9v T91                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 245/35R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8h K9v |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v     |                                       |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                  | 225        | 235/50R19 |                                            | A12 A16 A18<br>A56 S06                |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 245/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 255/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v                        |                                       |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                  | 225        | 235/50R19 |                                            | A12 A16 A18<br>A56 S06                |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 245/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 255/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v                        |                                       |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                                                                                                                   | 70-142     | 215/35R19 | K42 T85                                    | A01 A12 A16<br>A18 S06                |
|                                                                                                                                                                                          | 70-142     | 225/35R19 | G46 K1a K1b K2b K41 K42 T84<br>T88         |                                       |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 66, 80     | 215/35R19 | A58 K2b T85                                | A01 A12 A16<br>A18 NoE S06            |
|                                                                                                                                                                                          | 66-155     | 225/35R19 | A57 K2b T88                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 75,90,115  | 215/35R19 | A58 K2b NoD T85                            |                                       |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-165     | 225/35R19 | K2b K5d T88                                | A01 A12 A16<br>A18 A57 F24<br>NoP S06 |
|                                                                                                                                                                                          | 70-165     | 225/40R19 | K2b K5d K7a                                |                                       |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-140     | 225/35R19 | K2b K4i K5d K6f T88                        | A01 A12 A16<br>A18 A58 F23<br>NoP S06 |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R19 | K2b K4i K5d K6f K7a                        |                                       |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                                      | 118, 120   | 225/40R19 | K2b K4i K5d K6f K7a                        | A01 A12 A16<br>A18 A58 F23<br>S06     |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 225/40R19 |                                            | A12 A16 A18<br>A58 Flh KMV<br>S06     |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | M+S T91                                    | A12 A16 A18<br>Car Cpe Lim<br>V19 S06 |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 255/30R19 | A01 K2b K42 K56 M+S R03 T91                |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                        | 85-190     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A16 A18<br>A58 Lim NoP<br>V19 S06 |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/35R19 | T91                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | A01 K2b R03 T89 T93                     |                                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | K2h R03 T89 T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/35R19 | A01 K2b R03 T92 T96                     |                                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                         |                                       |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 115-225    | 225/35R19 | Cpe R03 T84 T88                         | A12 A16 A18<br>V19 S06                |
|                                                                                                                   | 88-215     | 225/35R19 | Lim R03 T88                             |                                       |
|                                                                                                                   | 88-225     | 225/35R19 | Cpe Lim R02 T84 T88                     |                                       |
|                                                                                                                   | 88-225     | 235/35R19 | Cpe Lim R02 T87 T91                     |                                       |
|                                                                                                                   | 88-225     | 235/35R19 | A01 Cpe G01 Lim R03 T87 T91             |                                       |
|                                                                                                                   | 88-225     | 245/30R19 | A01 Cpe K1c K2b K41 K42 K56<br>Lim T89  |                                       |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A18<br>A56 Lim NoP<br>V19 S06 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K2h R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | A01 K2b R03                             |                                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | K2h R03                                 |                                       |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/40R19 | R02                                     | A12 A16 A18<br>A56 Lim V19<br>S06     |
|                                                                                                                   | 155        | 225/40R19 | M+S R03 T93                             |                                       |
|                                                                                                                   | 155        | 245/35R19 | A01 K2b R03 T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 155        | 245/35R19 | K2h R03 T93                             |                                       |
|                                                                                                                   | 155        | 255/35R19 | A01 K2b R03 T96                         |                                       |
|                                                                                                                   | 155        | 255/35R19 | K2h R03 T96                             |                                       |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>V19 S06 |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/35R19 | T91                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/35R19 | K2h R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/35R19 | A01 K2b R03                             |                                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/35R19 | K2h R03                                 |                                       |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>V19 S06 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K2h R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | A01 K2b R03                             |                                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | K2h R03                                 |                                       |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/40R19 | R02                                     | A12 A16 A18<br>A58 Lim V19<br>S06     |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/40R19 | M+S R03 T93                             |                                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | A01 K2b R03 T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | K2h R03 T93                             |                                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 255/35R19 | A01 K2b R03 T96                         |                                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 255/35R19 | K2h R03 T96                             |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)               | 115,135    | 245/30R19 | K1c K2b K41 K42 K56 T89                 | A01 A12 A16<br>A18 Car V19<br>S06                    |
|                                                                                                             | 88-225     | 225/35R19 | R02 T84 T88                             |                                                      |
|                                                                                                             | 88-225     | 235/35R19 | R02 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                             | 88-225     | 235/35R19 | G01 R03 T91                             |                                                      |
|                                                                                                             | 88-225     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 T91                     |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 85-190     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A16 A18<br>A58 Car NoP<br>V19 S06                |
|                                                                                                             | 85-190     | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 245/35R19 | A01 K2b R03 T89 T93                     |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 245/35R19 | K2h R03 T89 T93                         |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 255/35R19 | A01 K2b R03 T92 T96                     |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                         |                                                      |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A16 A18<br>A56 Car NoP<br>V19 S06                |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/35R19 | A01 K2b R03 T93                         |                                                      |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/35R19 | K2h R03 T93                             |                                                      |
|                                                                                                             | 125-245    | 255/35R19 | A01 K2b R03 T92 T96                     |                                                      |
|                                                                                                             | 125-245    | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                         |                                                      |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 143, 155   | 225/40R19 | R02                                     | A12 A16 A18<br>A58 Car V19<br>S06                    |
|                                                                                                             | 143, 155   | 255/35R19 | A01 K2b R03 T96                         |                                                      |
|                                                                                                             | 143, 155   | 255/35R19 | K2h R03 T96                             |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                        | 265, 280   | 235/35R19 | T91                                     | A12 A16 A18<br>A56 Lim S06                           |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake    | 265, 280   | 235/35R19 | T91                                     | A12 A16 A18<br>A56 Car S06                           |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                 | 80, 90     | 215/35R19 | K1a K1b K2b T85 Y16                     | A01 A12 A16<br>A18 A57 Lim<br>S06                    |
|                                                                                                             | 80, 90     | 235/30R19 | K1c K2b K5d T86                         |                                                      |
|                                                                                                             | 80,90,115  | 215/35R19 | K1a K1b K2b NoD T85                     |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/35R19 | K1a K1b K2b T84 T88                     |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/30R19 | K1c K2b K5d NoD T86                     |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2b K4i K5d K6g K8h<br>T87 T91  |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 225/40R19 | K2b K5d K7a                             | A01 A12 A16<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 S06 |
|                                                                                                             | 85-165     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K5d K7i T87 T91             |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 255/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                                        | 118, 120   | 225/40R19 | K5d K7a T93                             | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                                   | 118, 120   | 235/35R19 | K1a K1b K5d K7i T91                     | A18 A58 Car                       |
|                                                                                                                                   | 118, 120   | 245/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T93             | F23 V19 S06                       |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                                            | 118, 120   | 225/40R19 | K5d K7a T93                             | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                                   | 118, 120   | 235/35R19 | K1a K1b K5d K7i T91                     | A18 A58 F23                       |
|                                                                                                                                   | 118, 120   | 245/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T93             | Lim V19 S06                       |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                                                | 80,90,115  | 215/35R19 | K1a K1b K2b NoD T85                     | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                                   | 80-160     | 225/35R19 | K1a K1b K2b T84 T88                     | A18 A57 Car                       |
|                                                                                                                                   | 80-160     | 235/30R19 | K1c K2b K5d NoD T86                     | S06                               |
|                                                                                                                                   | 80-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2b K4i K5d K6g K8h<br>T87 T91  |                                   |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                                   | 85-165     | 225/40R19 | K2b K5d K7a                             | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K5d K7i T87 T91             | A18 A57 Car                       |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 | F24 NoP V00                       |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 255/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 | V19 S06                           |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                                              | 220-368    | 245/40R19 |                                         | A12 A16 A18<br>B03 S07            |
| E 500<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*09-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300        | 245/35R19 | T93                                     | A12 A16 A18<br>A57 F38 Lim<br>S06 |
|                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                   |
|                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                   |
|                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                   |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                         | 100-225    | 235/35R19 | A32 R37 T91                             | A16 A18 A57                       |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | A12 R03 T91                             | F38 Lim NoH                       |
|                                                                                                                                   | 100-285    | 245/35R19 | A12 T93                                 | V01 V19 S06                       |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                                  | 110-220    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A16 A18 A58                       |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         | Lim NoP V19                       |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 235/40R19 | A10 R37 T92 T96                         | S01                               |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/35R19 | A10 T93                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R19 | A10 T94 T98                             |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/40R19 | A12 R03                                 |                                   |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                   | 100-225    | 235/35R19 | A32 R37 T91                             | A16 A18 A57                       |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | A01 A12 K1a K1b T91                     | F39 Lim NoH                       |
|                                                                                                                                   | 100-245    | 245/35R19 | A12 T93                                 | V01 V19 S06                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213) | 120-145    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A16 A18 A56<br>Lim NoP V19<br>S01         |
|                                                                         | 120-145    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                         | 120-145    | 235/40R19 | A10 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                         | 120-145    | 255/40R19 | A12 R03                                 |                                           |
|                                                                         | 120-270    | 245/35R19 | A10 T93                                 |                                           |
|                                                                         | 120-270    | 245/40R19 | A10 T94 T98                             |                                           |
|                                                                         | 120-270    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                           |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)       | 120-245    | 235/35R19 | T91                                     | A12 A16 A18<br>A58 Cbo F39<br>V19 Y63 S06 |
|                                                                         | 120-245    | 255/30R19 | R03 T91                                 |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)        | 120-225    | 225/35R19 | R37 T88                                 | A12 A16 A18<br>A58 Cpe F39<br>V19 Y63 S06 |
|                                                                         | 120-225    | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                         | 120-225    | 255/30R19 | R03 T91                                 |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                   | 120-220    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A16 A18 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V19 S01     |
|                                                                         | 120-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                         | 120-220    | 235/40R19 | A10 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                         | 120-220    | 245/35R19 | A10 T93                                 |                                           |
|                                                                         | 120-220    | 245/40R19 | A10                                     |                                           |
|                                                                         | 120-220    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                           |
|                                                                         | 120-220    | 255/40R19 | A12 R03                                 |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..         | 135-195    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A16 A18 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V19 S01     |
|                                                                         | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                         | 135-195    | 235/40R19 | A10 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                         | 135-270    | 245/35R19 | A10 T93                                 |                                           |
|                                                                         | 135-270    | 245/40R19 | A10                                     |                                           |
|                                                                         | 135-270    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                           |
|                                                                         | 135-270    | 255/40R19 | A12 R03                                 |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 110-210    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77                         | A16 A18 A58<br>Car KOV NoP<br>V19 S01     |
|                                                                         | 110-210    | 235/40R19 | A10 R37 T96 X77                         |                                           |
|                                                                         | 110-210    | 245/40R19 | A10 T94 T98                             |                                           |
|                                                                         | 110-210    | 255/35R19 | A12 T96 X77                             |                                           |
|                                                                         | 110-210    | 255/40R19 | A12 R03 T00 T96                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                  | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77                         | A16 A18 A56<br>Car KOV NoP<br>V19 S01     |
|                                                                         | 135-195    | 235/40R19 | A10 R37 T96 X77                         |                                           |
|                                                                         | 135-195    | 255/40R19 | A12 R03 T00 T96                         |                                           |
|                                                                         | 135-270    | 245/40R19 | A10 T98                                 |                                           |
|                                                                         | 135-270    | 255/35R19 | A12 T96 X77                             |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                 | 80-139     | 235/50R19 | K2a K2b K5v                             | A01 A12 A16<br>A18 A57 S07                |
|                                                                         | 80-139     | 245/45R19 | K2b K5v                                 |                                           |
|                                                                         | 80-139     | 255/45R19 | K2a K2b K5v                             |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                 | 95-139     | 235/50R19 | K2a K2b K5v                             | A01 A12 A16<br>A18 A57 S07                |
|                                                                         | 95-139     | 245/45R19 | K2b K5v T02 T98                         |                                           |
|                                                                         | 95-139     | 255/45R19 | K2a K2b K5v                             |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| EQE-Klasse                                                                           | 109, 135   | 235/50R19    | A10 R09 T03                             | A16 A18 A57<br>L05 Lim V19<br>S01     |
| E2EQEW                                                                               | 109, 135   | 245/45R19    | A10 R37 T02                             |                                       |
| e1*2018/858*00036*..                                                                 | 109, 135   | 255/45R19    | A10                                     |                                       |
| -max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- ohne Hinterachslenkung           | 109, 135   | 265/45R19    | A12                                     |                                       |
| EQE-Klasse                                                                           | 109, 135   | 235/50R19    | A10 A84 R09 T03                         | A16 A18 A57<br>Lim LM4 V19<br>S01     |
| E2EQEW                                                                               | 109, 135   | 245/45R19    | A10 A84 R37 T02                         |                                       |
| e1*2018/858*00036*..                                                                 | 109, 135   | 255/45R19    | A10 A84                                 |                                       |
| -max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung   | 109, 135   | 265/45R19    | A12                                     |                                       |
| EQE-Klasse                                                                           | 109, 135   | 235/50R19    | A10 A84 R09 T03                         | A16 A18 A57<br>Lim LM5 V19<br>S01     |
| E2EQEW                                                                               | 109, 135   | 245/45R19    | A10 A84 R37 T02                         |                                       |
| e1*2018/858*00036*..                                                                 | 109, 135   | 255/45R19    | A10 A84                                 |                                       |
| -max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung    | 109, 135   | 265/45R19    | A12                                     |                                       |
| eVito/ eVito Tourer<br>639/2, 639/4                                                  | 70 (85)    | 245/40R19 HL | K2b T01 175                             | A01 A12 A16<br>A18 A58 AFa<br>Rm1 S03 |
| e1*2007/46*0457*20-..<br>e1*2007/46*0458*15-..<br>- 225er-Serienbereif.<br>- Elektro | 70 (85)    | 245/45R19    | G01 K2b T02 175                         |                                       |
| GLA 250e                                                                             | 118,120    | 235/50R19    | K5v                                     | A01 A12 A16<br>A18 A58 F23<br>NoE S06 |
| F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                     | 118,120    | 245/45R19    | K5v                                     |                                       |
| GLA 45 AMG 4matic                                                                    | 265, 280   | 225/45R19    | M+S                                     | A12 A16 A18<br>A56 S06                |
| 245G, -/AMG                                                                          | 265, 280   | 235/40R19    |                                         |                                       |
| e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*..                                           | 265, 280   | 235/45R19    |                                         |                                       |
| GLA-Klasse                                                                           | 80-155     | 225/45R19    |                                         | A12 A16 A18<br>A57 Flh S06            |
| 245G                                                                                 | 80-155     | 235/40R19    |                                         |                                       |
| e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                           | 80-155     | 235/45R19    |                                         |                                       |
| GLA-Klasse                                                                           | 85-165     | 235/50R19    | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A01 A12 A16<br>A18 A57 NoE<br>NoP S06 |
| F2B                                                                                  | 85-165     | 245/45R19    | K1b K2b K5v                             |                                       |
| e1*2007/46*1909*..                                                                   | 85-165     | 255/45R19    | K1a K1b K2a K2b K5v                     |                                       |
|                                                                                      | 85-165     | 265/45R19    | K1c K2c K5x                             |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                              | 85-165     | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A01 A12 A16<br>A18 A57 NoE<br>NoP S06 |
|                                                                      | 85-165     | 245/45R19 | K1b K2b K5v                             |                                       |
|                                                                      | 85-165     | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b K5v                     |                                       |
|                                                                      | 85-165     | 265/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLE-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*16-...<br>(FIN: WDC1660...) | 150-190    | 235/55R19 | A31 R37 T01 T05 175                     | A16 A18 A56<br>B03 MHy NBF<br>S01     |
|                                                                      | 150-190    | 245/50R19 | A12 R37 T01 T05 175                     |                                       |
|                                                                      | 150-335    | 255/50R19 | A01 A12 K2b 175                         |                                       |
|                                                                      | 150-335    | 265/50R19 | A01 A12 K1b K2b 174                     |                                       |
|                                                                      | 150-335    | 275/45R19 | A01 A12 K2b 175                         |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...) | 100-225    | 245/45R19 |                                         | A12 A16 A18<br>S07                    |
| M-Klasse<br>163<br>e1*96/79*0083*..                                  | 110-173    | 255/45R19 | R37 T00 T03 175                         | A12 A16 A18<br>B01 B03 S08            |
|                                                                      | 110-173    | 255/50R19 | R37 175                                 |                                       |
|                                                                      | 110-173    | 255/55R19 | A01 G01 R37 172                         |                                       |
|                                                                      | 110-215    | 255/50R19 | M+S T03 T07 175                         |                                       |
|                                                                      | 110-215    | 275/45R19 | SP2 175                                 |                                       |
|                                                                      | 110-215    | 275/45R19 | A01 K2b 175                             |                                       |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- mit Luftfederung         | 140-285    | 255/50R19 | K1b                                     | A01 A12 A16<br>A18 F38 S01            |
|                                                                      | 140-285    | 275/45R19 | K1b                                     |                                       |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- ohne Luftfederung        | 140-285    | 255/50R19 | K1c                                     | A01 A12 A16<br>A18 F39 S01            |
|                                                                      | 140-285    | 275/45R19 | K1c                                     |                                       |
| M-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*00-15                         | 150-190    | 235/55R19 | R37 T01 T05 175                         | A12 A16 A18<br>A56 B03 NBF<br>S01     |
|                                                                      | 150-190    | 245/50R19 | A01 K2b R37 T01 T05 175                 |                                       |
|                                                                      | 150-320    | 255/50R19 | A01 K2b 175                             |                                       |
|                                                                      | 150-320    | 265/50R19 | A01 K1a K1b K2b 174                     |                                       |
|                                                                      | 150-320    | 275/45R19 | A01 K2b 175                             |                                       |
| R-Klasse<br>251<br>e1*2001/116*0341*..                               | 140-225    | 255/45R19 | K1c K2b R37 T00 T04 175                 | A01 A12 A16<br>A18 S01                |
|                                                                      | 140-285    | 255/50R19 | K1c K2c 175                             |                                       |
|                                                                      | 140-285    | 275/45R19 | K1c K2c 175                             |                                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                  | 145-368    | 245/40R19 | T94 T98                                 | A12 A16 A18<br>A61 B03 NBF<br>S07     |
| Vito (I)<br>638<br>e9*93/81,98/14,<br>2001/116*0005*..               | 58-105     | 245/40R19 | G01 K1c K41 K42 K44 K45 K56<br>T98      | A01 A12 A16<br>A18 S02                |
|                                                                      | 58-105     | 255/35R19 | K1c K2c K42 K44 K45 K56 T96             |                                       |
| Vito (I)<br>638/1<br>K 393                                           | 60-105     | 245/40R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 K56<br>T98      | A01 A12 A16<br>A18 S02                |
|                                                                      | 60-105     | 255/35R19 | K1c K2c K42 K44 K56 T96                 |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vito/Viano (II)<br>639, -/2, -/4, -/5<br>e9*2001/116*0048*..<br>e1*2007/46*<br>0457*00-08,<br>0458*00-07,<br>0459*00-05,<br>L275, L720<br>- incl. MJ 2011             | 65-190     | 245/40R19 | K1c K2b K41 T98                            | A01 A12 A16<br>A18 A57 S03            |
|                                                                                                                                                                       | 65-190     | 245/45R19 | G03 K1c K2b K41 T02 T98                    |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-190     | 255/40R19 | G72 K1c K2b K41 T00                        |                                       |
| V-Klasse (I)<br>638/2<br>e9*95/54, 98/14,<br>2001/116*0020*..                                                                                                         | 72-128     | 245/40R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 K45<br>K56 T94 T98 | A01 A12 A16<br>A18 K56 S02            |
|                                                                                                                                                                       | 72-128     | 255/35R19 | K1c K2c K42 K44 K45 K56 T96                |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K2b T99 175                        | A01 A12 A16<br>A18 A58 AHa<br>NoE S03 |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | K1a K1b K2b K5k T98 175                    |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1a K1b K2b K5k T02 T98<br>175         |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 255/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 175                |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 235/45R19 | G90 K2b T99                                | A01 A12 A16<br>A18 A58 AFa<br>NoE S03 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/40R19 | K1a K1b K2b K5k T98                        |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/45R19 | G90 K1a K1b K2b K5k T02 T98                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 255/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T00                    |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 235/45R19 | A01 G90 G94 K2b T99 175                    | A12 A16 A18<br>A56 NoE S03            |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K5k T98 175                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | A01 G90 K1a K1b K2b K5k T02<br>T98 175     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 255/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5l T00<br>175         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
 Wheelworld GmbH

Seite 12 von 21

berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**172** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1720 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**174** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1740 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**175** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1750 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 21

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B01** Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 21

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzellradaufhängung).**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G46** Ist die Reifengröße 195/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G72** Ist die Reifengröße 225/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 21

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 21

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 21

- L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).
- L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).
- LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.
- LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).
- MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- Rm1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 21

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T07** Reifen (LI 107) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 21

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55072521 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 21

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y18** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit manuellem Schaltgetriebe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. November 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55072521** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH39-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 21

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. November 2025



Schaub

00458791.DOCX