

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Hersteller                            Wheelworld GmbH

**Auftraggeber**                      Wheelworld GmbH  
Hüttenstraße 3  
38871 Ilsenburg  
QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                  WH11  
Typ                                        WH11-85019  
Radgröße                                8,5Jx19H2  
Zentrierart                                Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                                  | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A2         | WH11-85019 A2 CO / Ø66,6x57,1<br>WH11-85019 A2 YHIM / Ø66,6x57,1 | 5/112/57,1                                         | 45                      | 720               | 2125                 |

**Kennzeichnungen**  
KBA-Nummer                            47967  
Herstellerzeichen                      wheelworld  
Radtyp und Ausführung                WH11-85019  
Radgröße                                8,5Jx19H2  
Einpresstiefe                            ET (s.o.)  
Herstelldatum                            Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5          | Kugel Ø26 | 120                  | 27,5                | MFS 14      |
| S02 | Serienschraube M14x1,5          | Kugel Ø26 | 140                  | 27,5                | MFS 14      |
| S03 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 140                  | 30                  | MFS 152     |
| S04 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø26 | 120                  | 27                  | MFS 14      |
| S05 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 125                  | 30                  | MFS 152     |
| S06 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø26 | 160                  | 27                  | MFS 14      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                                Audi  
                                                  MG (Saic)  
                                                  Seat  
                                                  Skoda  
                                                  Volkswagen  
  
Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

§22 47967\*19

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A19<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | R09 T86                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G03                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | R09                                     |                                                  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A19<br>A58 Cbo F23<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/30R19 | T86                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/35R19 | A01 G90                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/35R19 | R09                                     |                                                  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K56 T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             |                                                  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2007/46*2060*..                                                              | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A19<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | NoD T86                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | T91                                     |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2007/46*2060*..                                                              | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | A01 K2b NoD T86                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | A01 K2b T91                             |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2007/46*2060*..                                                              | 81-96      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A19<br>A58 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 81-96      | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                  |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                    | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh S01            |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110, 130   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>KOV S02            |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 235/35R19 | A01 K2b                                 |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K56 T88                             | A01 A12 A14<br>A19 Flh S01                       |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K56 T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A19 Flh S01                       |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1a K1b K56 R37 T85                 |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 77-140     | 215/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T85                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S01 |
|                                                                                                          | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T84 T88             |                                                  |
|                                                                                                          | 77-140     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T86      |                                                  |
|                                                                                                          | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h      |                                                  |
|                                                                                                          | 77-140     | 245/30R19 | K2b K4i K6h K8m R03 T89                 |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 77-96      | 215/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Flh V19 S01        |
|                                                                                                          | 77-96      | 225/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T84<br>T88      |                                                  |
|                                                                                                          | 77-96      | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T86      |                                                  |
|                                                                                                          | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                          | 77-96      | 245/30R19 | K2b K4i K6h K8m R03 T89                 |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..          | 89-257     | 245/35R19 | T93                                     | A12 A14 A19<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |
|                                                                                                          | 89-257     | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                                  |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                      | 320        | 255/35R19 | T96                                     | A12 A14 A19<br>Car Lim X27<br>S01                |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 235/45R19 | R37 T95 T99 144                         | A12 A14 A19<br>Lim NBF S01                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R19 | T94 T98 144                             |                                                  |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01 143                             |                                                  |
|                                                                                                          | 154-331    | 235/45R19 | M+S T95 T99 144                         |                                                  |
|                                                                                                          | 154-331    | 245/40R19 | M+S T94 T98 144                         |                                                  |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/40R19 | T00 T96 144                             |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 V19<br>S02                |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | K2b R03                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R19 | K2b R03                                 |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A19 A56 S02                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S03                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV S03                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
 Wheelworld GmbH

Seite 4 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                              | 250        | 225/35R19 | K4h R03 T88                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 AV9<br>Flh S01     |
|                                                                                             | 250        | 235/35R19 | K1a K1b K3b K4g K4i K5x K6g<br>K8h T91  |                                           |
|                                                                                             | 250        | 255/30R19 | K1c K3b K3s R02 T91                     |                                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                  | 270,294    | 235/35R19 | K6g K8d T91                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 V9A<br>Y85 S01     |
|                                                                                             | 270,294    | 255/30R19 | K1a K1b K3c K5d R02 T91                 |                                           |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016        | 206-228    | 225/35R19 | Cbo Lim T84 T88                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 S01                |
|                                                                                             | 206-228    | 235/30R19 | Lim T86                                 |                                           |
|                                                                                             | 206-228    | 235/35R19 | Cbo Lim                                 |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                               | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A56 F24 Lim<br>NoP S02     |
|                                                                                             | 228, 245   | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                               | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>KOV NoP S02 |
|                                                                                             | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K2b T91                             |                                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh S01     |
|                                                                                             | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h      |                                           |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                             | 118-155    | 225/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                             | 118-155    | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                             | 118-184    | 245/35R19 | A01 K46 K56                             |                                           |
|                                                                                             | 118-184    | 255/30R19 | A01 K1a K46 K56                         |                                           |
|                                                                                             | 118-184    | 255/35R19 | A01 K1a K46 K56                         |                                           |
|                                                                                             | 118-200    | 235/35R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                             | 118-200    | 245/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         |                                           |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                             | 132-169    | 225/40R19 | R37                                     |                                           |
|                                                                                             | 132-169    | 235/35R19 | R37                                     |                                           |
|                                                                                             | 132-169    | 245/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                             | 132-169    | 255/30R19 | A01 K6g                                 |                                           |
|                                                                                             | 132-169    | 255/35R19 | A01 K6g                                 |                                           |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                       | 54, 84     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A19<br>A58 Flh V19<br>S05         |
|                                                                                             | 54, 84     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                             | 54, 84     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                             | 54, 84     | 255/40R19 | A01 K1a K4i K5w                         |                                           |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range    | 90         | 235/40R19 | A32                                     | A14 A19 A58<br>Flh Z18 S05                |
|                                                                                             | 90         | 245/35R19 | A01 A12 K2b T93                         |                                           |
|                                                                                             | 90         | 255/35R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                     | kW-Bereich                       | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                 | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                      | 54, 68<br>54, 68<br>54, 68       | 235/35R19<br>245/35R19<br>255/30R19                           | T91<br>A01 K2b T93<br>A01 K1a K1b K2b T91                               | A12 A14 A19<br>A58 Flh X88<br>S05                    |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                                   | 68,70<br>68,70<br>68,70          | 235/40R19<br>245/35R19<br>255/35R19                           | A32<br>A01 A12 K2b T93<br>A01 A12 K1a K1b K2b                           | A14 A19 A58<br>Flh Z18 S05                           |
| MG4 Electric/EV XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                               | 152<br>152<br>152                | 235/40R19<br>245/35R19<br>255/35R19                           | A32<br>A01 A12 K2b T93<br>A01 A12 K1a K1b K2b                           | A14 A19 A56<br>Flh S05                               |
| Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*00-18<br>- Elektro                                                              | 70<br>70<br>70<br>70<br>70       | 225/45R19<br>235/45R19<br>235/45R19<br>245/40R19<br>245/40R19 | K1c T92 T96<br>K1c K2b<br>K1c K2h<br>K2b R03 T94 T98<br>K2h R03 T94 T98 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>V19 S06                |
| Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*19-..<br>- Elektro<br>- ab Facelift 2026                                        | 70<br>70<br>70                   | 225/45R19<br>235/45R19<br>235/45R19                           | K1c M+S T96<br>K1c K2b<br>K1c K2h                                       | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>Z19 S06                |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 110, 150<br>110, 150<br>110, 150 | 225/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19                           | M+S T84 T88<br>R37 T84 T88<br>A01 G90 K3a K5u T87 T91                   | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh NoP S02            |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 110                              | 225/35R19                                                     | K2b K3a K5d T84 T88                                                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S02 |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110<br>110, 130<br>110, 130      | 225/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19                           | T88<br>M+S T88<br>A01 K3a K5u T91                                       | A12 A14 A19<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh V19<br>S02     |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                       | 221-245<br>221-245               | 225/35R19<br>235/35R19                                        | T88<br>A01 K3a K5u T91                                                  | A12 A14 A19<br>A57 BW1 BW7<br>Car F24 Flh<br>NoP S02 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Raval<br>KS<br>e9*2018/858*11812*..<br>- Elektro                                                                    | 45         | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A58 Flh V19<br>S02                |
|                                                                                                                           | 45         | 225/40R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 255/35R19 | A01 K2b K6w R03                         |                                                  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                 | A01 A12 A14<br>A19 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91             |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A19<br>A58 F23 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 KOV<br>NoP S02            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                     | 221        | 225/40R19 | A91 R37                                 | A14 A19 A56<br>BW7 F24 S02                       |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A91 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A58 F23 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 235/40R19 |                                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 140        | 225/40R19 | A91 M+S                                 | A14 A19 A56<br>F24 NoP S02                       |
|                                                                                                                           | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 140        | 235/40R19 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 140        | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                               | 180-221    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
|                                                                                                                           | 180-228    | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 180-228    | 235/35R19 | A01 K3a K5u T87 T91                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP) | 110        | 225/35R19 | M+S T88                                    | A12 A14 A19<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh S02                |
|                                                                                                      | 110        | 225/35R19 | R37 T88                                    |                                                          |
|                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | A01 K3a K5u                                |                                                          |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                    | 63-118     | 215/35R19 | K1a K2b R37 T85                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                      | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b T84 T88                    |                                                          |
|                                                                                                      | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46                |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K2b T85                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01         |
|                                                                                                      | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K2b T84                                |                                                          |
|                                                                                                      | 63 - 110   | 235/30R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |                                                          |
|                                                                                                      | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K2b K6j T85                        | A01 A12 A14<br>A19 Car F24<br>Flh KOV S01                |
|                                                                                                      | 81-140     | 225/35R19 | K1a K2b K6j T84 T88                        |                                                          |
|                                                                                                      | 81-140     | 235/30R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g T86 |                                                          |
|                                                                                                      | 81-140     | 235/35R19 | A58 G01 K1a K1b K2b K3c K6g<br>K6i K6j K8g |                                                          |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024          | 85, 110    | 215/35R19 | K2b K3a K5d NoD T85                        | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/35R19 | K2b K3a K5d T84 T88                        |                                                          |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                   | 66-110     | 215/35R19 | K2b K3a K5d NoD T85                        | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                      | 66-110     | 225/35R19 | K2b K3a K5d T84 T88                        |                                                          |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                   | 110        | 235/35R19 | K1a K3a K5d R09 T87 T91                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                      | 110 ,140   | 225/35R19 | K3a K5d T84 T88                            |                                                          |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                          | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>S01         |
|                                                                                                      | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                            |                                                          |
|                                                                                                      | 195-221    | 235/30R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T86     |                                                          |
|                                                                                                      | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                          |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)       | 110        | 225/35R19 | K3a K5d T88                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S02         |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K3a K5d T88                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh S02 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-135     | 225/35R19 | K6j K6y T88                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S01 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-92      | 225/35R19 | K6j K6y T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV S01 |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                                   | 70         | 235/55R19 | A32 136                                 | A14 A19 A58<br>Flh V19 S04                |
|                                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32 138                                 |                                           |
|                                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A32 R03 137                             |                                           |
|                                                                                                                      | 70         | 275/45R19 | A12 R03 138                             |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025               | 70         | 235/55R19 | A32 136                                 | A14 A19 A58<br>V19 S04                    |
|                                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32 138                                 |                                           |
|                                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A32 R03 137                             |                                           |
|                                                                                                                      | 70         | 275/45R19 | A12 R03 138                             |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                      | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 KOV<br>S02         |
|                                                                                                                      | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                           |
|                                                                                                                      | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 KMV<br>S02         |
|                                                                                                                      | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                           |
|                                                                                                                      | 81-110     | 235/40R19 |                                         |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 KOV<br>S02         |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                     | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 KMV<br>S02         |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                           |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                              | 55-147     | 225/35R19 | K1a T88                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>Lim Npf S01 |
|                                                                                                                      | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K46 K56 T88 T91                 |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                             | 63-110     | 215/35R19 |                                         | A12 A14 A19                       |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 225/35R19 | T88                                     | A58 Car F23                       |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 235/30R19 |                                         | Lim Npf S01                       |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                             | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                 | A12 A14 A19                       |
|                                                                                                                                    | 132-169    | 235/30R19 | A58 T86                                 | Car F24 Lim                       |
|                                                                                                                                    | 132-169    | 235/35R19 | A01 A58 G01                             | Npf S01                           |
|                                                                                                                                    | 77-169     | 225/35R19 | A57 T84 T88                             |                                   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b T85                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 225/35R19 | K2b K8g T84 T88                         | A19 A58 Car                       |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 235/30R19 | K2b K8g T86                             | F23 Lim Npf                       |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 235/35R19 | G01 K2b K8g                             | V19 S01                           |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 245/30R19 | K2a K2b K8k R03                         |                                   |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 255/30R19 | K2c K6g K8t R03                         |                                   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K2b K6g K8e R37 T85                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 225/35R19 | K2b K6g K8e T84 T88                     | A19 A57 Car                       |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 235/30R19 | K2a K2b K6h K6i K8m T86                 | F24 Lim Npf                       |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 235/35R19 | G01 K2a K2b K6h K6i K8m T87<br>T91      | V00 V19 S01                       |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8m R03 T89                 |                                   |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 255/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 T91                 |                                   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                            | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A19                       |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A58 Car F23                       |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | KOV Lim NoE<br>NoP V19 S02        |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                              | 110-195    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19                       |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 225/40R19 |                                         | A57 Car F24                       |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | KOV Lim MpH<br>NoE V00 V19<br>S02 |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/40R19 | K1c T93                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                    | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91                             | A19 A56 Car<br>KMV S01            |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                      | 81-135     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19                       |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/40R19 |                                         | A56 Car F24<br>S01                |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6g K6w K8e K9v T88                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6g K6w K8e K9v                        |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                           | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88                                    | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K6w K8h R03                |                                                      |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 225/35R19 | T88                                        | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02     |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/40R19 |                                            |                                                      |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-147     | 225/35R19 | K1a K2b K56 T88                            | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K27 K2b K44 K46<br>K56 T87 T91 |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 245/35R19 | R03 T89 T93                                | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S02     |
|                                                                                                                                | 88-162     | 255/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e R03                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 |                                            |                                                      |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110        | 245/35R19 | R03                                        | A12 A14 A19<br>A57 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                | 110-195    | 225/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/40R19 |                                            |                                                      |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A14 A19<br>A58 Car KOV<br>Lim V19 S02            |
|                                                                                                                                | 110        | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 110        | 245/35R19 | R03 T93                                    |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A14 A19<br>A58 Car Lim<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                | 115        | 235/35R19 | T91                                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 245/35R19 | R03 T93                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 255/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e R03                    |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A19<br>A57 S01                               |
|                                                                                                                                | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1b T91                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                    |                                                      |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                           | 77-162     | 225/40R19 |                                            | A12 A14 A19<br>A58 Cbo Flh<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 77-162     | 235/35R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 77-162     | 235/40R19 |                                            |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                      | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                      | 85, 100<br>85, 100<br>85, 100        | 225/35R19<br>235/30R19<br>235/35R19              | K1a K2b K3c T88<br>K1c K2b K3c K5a K6g T86<br>G01 K1c K2b K3c K5a K6g                        | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>S01                    |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                      | 85, 100<br>85, 100<br>85, 100        | 225/35R19<br>235/30R19<br>235/35R19              | K1a K2b K3c K8g T88<br>K1c K2b K3c K5a K8g<br>G01 K1c K2b K3c K5a K8g                        | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>S01                    |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                                 | 85-184<br>85-191                     | 225/35R19<br>235/35R19                           | T84 T88<br>A01 K2b K46 K56 T87 T91                                                           | A12 A14 A19<br>A58 Cbo S01                           |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                              | 55-125<br>55-184<br>55-184           | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K1c R37 T85<br>K1c T84 T88<br>G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91                                    | A01 A12 A14<br>A19 S01                               |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                     | 59-110<br>59-147<br>59-147           | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K1a K1b K2b K56 T85<br>K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84<br>G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46<br>K56     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>S01                    |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                               | 59-118<br>59-173<br>59-173           | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K1a K2b T85<br>K1c K2b K3a K6g K8d T84 T88<br>G03 K1c K2c K3a K6h K8i T87<br>T91             | A01 A12 A14<br>A19 S01                               |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                     | 188-199<br>188-199                   | 225/35R19<br>235/35R19                           | K1c K2b K3a K6g K8d T88<br>K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91                                       | A01 A12 A14<br>A19 S01                               |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                            | 59-118<br>59-118<br>59-118           | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K1a K2b K6g T85<br>K1c K2b K3a K6h K8d T84 T88<br>G01 K1c K2b K3a K6h K8i T87<br>T91         | A01 A12 A14<br>A19 Car S01                           |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169<br>63-213<br>63-213<br>63-213 | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/30R19<br>235/35R19 | K1a K2b K3c T85<br>K1a K2b K3c T84 T88<br>K1c K2b K3c K5a K6g T86<br>G90 K1c K2b K3c K5a K6g | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
 Wheelworld GmbH

Seite 12 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K8g                 |                                                          |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T86                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g                 |                                                          |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                          |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 215/35R19 | A58 K1a K2b NoD T85                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/35R19 | K1a K2b K8h T84 T88                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 147        | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02                |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 225/35R19 | K1v K2h T88                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                                                                            | 110, 130   | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV S02                |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 180, 195   | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02                |
|                                                                                                                                                                        | 180, 195   | 225/35R19 | K1v K2h T88                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 180, 195   | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 180, 195   | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19                               |
|                                                                                                                | 221, 239   | 235/35R19 | A01 K5c T87 T91                         | A58 F24 Flh                               |
|                                                                                                                | 239        | 225/35R19 | M+S T88                                 | NoP S02                                   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV S02 |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A19                               |
|                                                                                                                | 235, 245   | 225/35R19 | R37 T88                                 | A56 Car F24                               |
|                                                                                                                | 235, 245   | 235/35R19 | A01 K5c T91                             | Flh NoP S02                               |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K56 T84 T88             | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K56             | A19 A58 S01                               |
|                                                                                                                | 55-85      | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85      | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 63-85      | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     | A19 A58 F23                               |
|                                                                                                                | 63-85      | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K8k                     | S01                                       |
|                                                                                                                | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                 |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                     | A19 A58 F24                               |
|                                                                                                                | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T86             | S01                                       |
|                                                                                                                | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a             |                                           |
| VW ID.3 NEO<br>E1<br>e1*2007/46*2033*23-..<br>- Elektro                                                        | 70         | 225/45R19 | K1c T92 T96                             | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 70         | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A19 A58 Flh<br>KOV S06                    |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-22<br>- Elektro                                    | 70         | 225/45R19 | K1c                                     | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 70         | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A19 A58 Flh<br>KOV S04                    |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                        | 70         | 225/45R19 | K1c                                     | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 70         | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A19 A58 Flh<br>S04                        |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                         | 66-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T88             | A19 A58 Sth                               |
|                                                                                                                | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K46<br>K56      | S01                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                                                          | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Sth<br>V19 S01            |
|                                                                                                                                                               | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T88                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m             |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77 - 155   | 255/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03                     |                                                  |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                                                          | 90, 110    | 245/35R19 | R03 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 Car KOV<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 235/40R19 |                                         |                                                  |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A19<br>A58 Car KOV<br>V19 S02            |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/35R19 | R03 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               |            |           |                                         |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 225/35R19 | K46 K56 T88                             | A01 A12 A14<br>A19 Lim S01                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 | A01 A12 A14<br>A19 Lim S01                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>Car S01                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T87 T91             |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T91                 | A12 A14 A19<br>Car S01                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>Car Lim VoA<br>S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T87 T91                     |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A19<br>Car KMV Lim<br>VoA S01            |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-140     | 245/35R19 | R03 T89 T93                             | A12 A14 A19                |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 255/35R19 | A01 K8h R03                             | A57 Car Lim                |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | NoP V00 V19                |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 | VoA S02                    |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/40R19 |                                         |                            |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A19                |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | T91                                     | A58 Car Lim                |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 |                                         | V19 VoA S02                |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | R03 T89 T93                             |                            |
|                                                                                                                                                      | 115        | 255/35R19 | A01 K8h R03                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A19                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A57 S02                    |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A19                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A57 KMV S02                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A19                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A57 S02                    |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                            | 81-140     | 225/40R19 | K1a K2b K6g T89 T93                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K6h T87 T91                 | A19 A58 S02                |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K6h                         |                            |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                                | 81-140     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 Flh S02 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Hersteller                              Wheelworld GmbH

Seite 16 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..            | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 NoE NoP<br>V19 S02 |
|                                                   | 85, 110    | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                   | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                   | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                   | 85, 110    | 255/40R19 | R03                                     |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Cbo S02            |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 Flh S02            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (20. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 25

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**136** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**137** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 25

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (20. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 25

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 25

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (20. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 25

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (20. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 22 von 25

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 23 von 25

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
 Wheelworld GmbH

Seite 24 von 25

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**V9A** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 255/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55119709 (20. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 25 von 25

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 17. August 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 25 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. August 2026



Kocher

00473922.DOCX JR-EK