

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 31

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
Hüttenstraße 3  
38871 Ilsenburg  
QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell WH34  
Typ WH34-85020  
Radgröße 8.5JX20H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A5         | WH34-85020 A5 / Ø66,6x57,1      | 5/112/57,1                                         | 40                      | 925               | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53404  
Herstellerzeichen wheelworld  
Radtyp und Ausführung WH34-85020 (s.o.)  
Radgröße 8.5JX20H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120                  | 30                  | MFS 154     |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 14      |
| S03 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 160                  | 30                  | MFS 14      |
| S04 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 154     |
| S05 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120                  | 27                  | MFS 153     |
| S06 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 125                  | 30                  | MFS 154     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1a K2b T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>F24 Lim S01            |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 235/30R20 | G90 K1a K2b K6g K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>F23 Lim S01            |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01                    |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-150    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoE NoP<br>S04     |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-150    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S04 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 81-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5b K8h T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S04 |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110, 130   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 Flh LK6<br>S01                    |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01                    |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh S01                |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                 | 74-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S05     |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Cbo S05            |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>X28 S01                |
|                                                                                                          | 120-257    | 255/35R20 | A01 K42 K46 T97                         |                                       |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                             | A12 A14 A18<br>Lim NBF S01            |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | R37 T95 T99 X72                         |                                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 R37 T95 T99                     |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/35R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 V20<br>S04     |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8f R03                             |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 KMV R92<br>V20 S04 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K8f                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K8f                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | A01 K2c K8f R03                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S04            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b T92                             |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/30R20 | K1c K2b K6w K8c T90                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 KMV R92<br>S04     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90             |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 S02                |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 KMV S02            |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                             | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A14 A18                                      |
|                                                                                                                   | 110-180    | 235/45R20 |                                            | A57 MpH S02                                      |
|                                                                                                                   | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..                                                          | 110-195    | 235/45R20 |                                            | A12 A14 A18                                      |
|                                                                                                                   | 110-195    | 245/40R20 |                                            | A57 KOV NoE<br>NoP S02                           |
| Audi Q3, -/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW) | 130        | 235/45R20 |                                            | A12 A14 A18                                      |
|                                                                                                                   | 130        | 245/40R20 |                                            | A58 KOV S02                                      |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                             | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                    | A14 A18 A57<br>V20 S01                           |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/45R20 | A12 R02                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03                                    |                                                  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                                                 | 294        | 235/30R20 | K6g K8h R21                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S01                |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                                        | 270,294    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3c K4i K5d K6g<br>K8m R21     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S01                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                              | 206-228    | 235/30R20 | K1a K2b T88                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>F24 Lim S01        |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                     | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Lim NoP S04        |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                     | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S04 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                         | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh S01            |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                           | 221        | 235/35R20 |                                            | A12 A14 A18                                      |
|                                                                                                                   | 221        | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90                | A56 KMV S04                                      |
|                                                                                                                   | 221        | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                    |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-155    | 235/30R20 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A14                           |
|                                                                                              | 118-184    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K44 K46 K56                 | A18 A57 Cbo                           |
|                                                                                              | 118-184    | 255/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56                     | Cpe S01                               |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 235/30R20 | K6g T88                                 | A01 A12 A14                           |
|                                                                                              | 132-169    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A18 A57 Cbo                           |
|                                                                                              | 132-169    | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | Cpe S01                               |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 235/30R20 | K6g T88                                 | A01 A12 A14                           |
|                                                                                              | 180        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A18 A57 Cbo                           |
|                                                                                              | 180        | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | Cpe S01                               |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A01 A12 A14                           |
|                                                                                              | 210-235    | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A18 A56 Cbo<br>Cpe S01                |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                       | 70-109     | 235/50R20 | A12 R02                                 | A14 A18 A57                           |
|                                                                                              | 70-109     | 255/45R20 | A91 R03                                 | V20 Vn2 S01                           |
|                                                                                              | 70-109     | 265/45R20 | A12 R03                                 |                                       |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                    | 70-109     | 235/50R20 | A12 R02                                 | A14 A18 A57                           |
|                                                                                              | 70-109     | 255/45R20 | A91 R03                                 | Car V20 Vn2                           |
|                                                                                              | 70-109     | 265/45R20 | A12 R03                                 | S01                                   |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14                           |
|                                                                                              | 55-90      | 235/30R20 | K1c K2b K5d K8e T88                     | A18 A58 A60                           |
|                                                                                              | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T88 T92             | Car S04                               |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T92                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 A59<br>Car S04 |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                 | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         | A58 S06                               |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 |                                         |                                       |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                                    | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18                           |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         | A58 S06                               |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 |                                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
 Wheelworld GmbH

Seite 6 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MG HS (II)                                        | 125        | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18              |
| AS3A                                              | 125        | 245/45R20 |                                         | A58 NoE NoP              |
| e4*2018/858*00201*..                              | 125        | 255/40R20 |                                         | S06                      |
| MG HS / eHS PHEV (II)                             | 105        | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18              |
| AS3A                                              | 105        | 245/45R20 |                                         | A58 S06                  |
| e4*2018/858*00201*..                              | 105        | 255/40R20 |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| MG HS Hybrid+ (II)                                | 105        | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18              |
| AS3A                                              | 105        | 245/45R20 |                                         | A58 NoP S06              |
| e4*2018/858*00201*..                              | 105        | 255/40R20 |                                         |                          |
| MG ZS (II)                                        | 75, 85     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18              |
| ZS3A                                              |            |           |                                         | A58 Flh NoE              |
| e4*2018/858*00220*..                              |            |           |                                         | NoP S06                  |
| - incl. Hybrid+                                   |            |           |                                         |                          |
| MG ZS EV (I)                                      | 68-75      | 235/30R20 | K6w T88                                 | A01 A12 A14              |
| ZS1, SZS1                                         | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K4i K6d K6w T90                 | A18 A58 Flh              |
| e4*2007/46*1417*..;                               |            |           |                                         | S06                      |
| e4*2007/46*1435*..                                |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric Trophy (I)                           | 90         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14              |
| SEH3                                              | 90         | 255/30R20 | K1a K1b K2b T92                         | A18 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              |            |           |                                         | Z18 S06                  |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - Extended Range                                  |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric/EV (I)                               | 54, 68     | 245/30R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14              |
| SEH3                                              |            |           |                                         | A18 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              |            |           |                                         | X88 S06                  |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric/EV (I)                               | 68,70      | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14              |
| SEH3                                              | 68,70      | 245/30R20 | K1a K1b K2b T90                         | A18 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              | 68,70      | 255/30R20 | K1a K1b K2b T92                         | Z18 S06                  |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - 18 Zoll-Serie                                   |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric/EV XPower (I)                        | 152        | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14              |
| SEH3                                              | 152        | 255/30R20 | K1a K1b K2b T92                         | A18 A56 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              |            |           |                                         | S06                      |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| MG5 Electric (SW EV)                              | 73, 75     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K8h T88                     | A01 A12 A14              |
| EP22-L                                            |            |           |                                         | A18 A58 Car              |
| e4*2018/858*00053*..                              |            |           |                                         | F23 S06                  |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor                                   | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                     | A12 A14 A18              |
| KM                                                | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                     | A57 NoP S04              |
| e9*2007/46*                                       | 110,140    | 235/35R20 | M+S                                     |                          |
| 4008*00-19                                        | 110,140    | 245/35R20 |                                         |                          |
|                                                   | 110,140    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
 Wheelworld GmbH

Seite 7 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                                                  | 110, 150   | 245/35R20 |                                            | A12 A14 A18                                          |
|                                                                                                                       | 110, 150   | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                            | A57 NoP S04                                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                                       | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                                | A12 A14 A18<br>A58 S04                               |
|                                                                                                                       | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                       | 110        | 235/35R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                       | 110        | 245/35R20 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                       | 110        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                            |                                                      |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024                     | 110, 130   | 245/35R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 S04                               |
|                                                                                                                       | 110, 130   | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                            |                                                      |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                 | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                                | A12 A14 A18<br>A57 NoP S04                           |
|                                                                                                                       | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                       | 180,228    | 235/35R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                       | 180,228    | 245/35R20 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                       | 180,228    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                            |                                                      |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                                             | 195        | 245/35R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 NoP S04                           |
|                                                                                                                       | 195        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                            |                                                      |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                                          | 245        | 245/35R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A56 NoP S04                           |
|                                                                                                                       | 245        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                            |                                                      |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- incl. Facelift 2026                                              | 287        | 245/35R20 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 KMV S04                           |
|                                                                                                                       | 287        | 255/35R20 |                                            |                                                      |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 110, 150   | 235/30R20 | G90 K1c K3a K5b K5u K8e K9v<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04     |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S04 |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 235/30R20 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh S04            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                           | 221-245    | 235/30R20 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04 |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- mit Akebono-Bremse<br>- ab Facelift 2024   | 221-245    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04 |
| Cupra Raval<br>KS<br>e9*2018/858*11812*..<br>- Elektro                                                                    | 45         | 225/35R20 | R37 T90                                    | A12 A14 A18<br>A58 Flh V20<br>S04                |
|                                                                                                                           | 45         | 235/35R20 | A01 K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 245/30R20 | A01 K2b K6w T90                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 255/30R20 | A01 K2b K6w K8e R03                        |                                                  |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                          | 70, 89     | 235/50R20 | A12 M+S R02                                | A14 A18 A58<br>V20 Z19 S01                       |
|                                                                                                                           | 70, 89     | 255/45R20 | A32 M+S                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 70, 89     | 265/45R20 | A12 M+S                                    |                                                  |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                             | 70, 89     | 235/50R20 | A12 K1a K1b R02                            | A01 A14 A18<br>A58 V20 S01                       |
|                                                                                                                           | 70, 89     | 255/45R20 | A32 K1a K1b                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 70, 89     | 265/45R20 | A12 K1c                                    |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/35R20 | R37 T90                                    | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>NoP V20 S04        |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/35R20 | M+S T90                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R20 | A01 K1c K2b                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R20 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                    |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | K1c T90                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV NoP S04        |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/30R20 | K1c K2b K8c                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/35R20 | G01 K1c K2b K8c                            |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                        | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>NoP S04            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1c K2b                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                                | A14 A18 A56<br>F24 S04                               |
|                                                                                                                      | 221        | 225/35R20 | A91 R37 T90                                |                                                      |
|                                                                                                                      | 221        | 235/35R20 | A01 A12 K1a K1b M+S T88 T92                |                                                      |
|                                                                                                                      | 221        | 235/35R20 | A01 A12 K1a K1b R37 T88 T92                |                                                      |
|                                                                                                                      | 221        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                      |
|                                                                                                                      | 221        | 255/30R20 | A01 A12 K1c K2b K5v K6v K8c<br>T88 T92     |                                                      |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                            | 110        | 225/35R20 | M+S T90                                    | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>NoP V20 S04            |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R20 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                            |                                                      |
|                                                                                                                      | 110        | 245/35R20 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                      | 110        | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                      |
|                                                                                                                      | 110        | 255/35R20 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                    |                                                      |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                                              | 140        | 225/35R20 | A91 M+S T90                                | A14 A18 A56<br>F24 NoP S04                           |
|                                                                                                                      | 140        | 235/35R20 | A01 A12 K1a K1b M+S T88 T92                |                                                      |
|                                                                                                                      | 140        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                      |
|                                                                                                                      | 140        | 255/30R20 | A01 A12 K1c K2b K5v K6v K8c<br>T88 T92     |                                                      |
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                                | A14 A18 A56<br>F24 KMV Z20<br>S04                    |
|                                                                                                                      | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                            |                                                      |
|                                                                                                                      | 221        | 245/35R20 | A12                                        |                                                      |
|                                                                                                                      | 221        | 255/30R20 | A01 A12 K1a K2b K6v K8c T88<br>T92         |                                                      |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                          | 180-228    | 235/30R20 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04     |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                 | 110        | 235/30R20 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh S04            |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 63 - 110   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6g<br>K6j K8k     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K5d K5i K6g K6j<br>K8k         | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Flh KOV S01            |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S04 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88 Z19 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88 |                                                          |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                          | 195-221    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i<br>K6j K8k T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh S01                |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                       | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S04         |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh S04                |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-135     | 225/35R20 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S01                |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-92      | 225/35R20 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV S01                |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                           | 110-180    | 235/40R20 | T96                                        | A12 A14 A18<br>A57 MpH S04                               |
|                                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96                                    |                                                          |
|                                                                                                                      | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                    |                                                          |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                        | 110-180    | 235/40R20 | T96                                        | A12 A14 A18<br>A57 MpH RQ3<br>S04                        |
|                                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                      | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                    |                                                          |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                                      | 70         | 235/50R20 | A32                                        | A14 A18 A58<br>Flh V20 S01                               |
|                                                                                                                      | 70         | 245/45R20 | A32                                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 255/45R20 | A32                                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 265/45R20 | A12                                        |                                                          |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                                           | 89 (210)   | 235/50R20 | A12 R02                                    | A14 A18 A58<br>Flh V20 S01                               |
|                                                                                                                      | 89 (210)   | 255/45R20 | A32                                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 89 (210)   | 265/45R20 | A12                                        |                                                          |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                                      | 77         | 235/50R20 | A12 M+S R02                                | A14 A18 A56<br>Flh V20 S01                               |
|                                                                                                                      | 77         | 255/45R20 | A32 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                                      | 77         | 265/45R20 | A12 M+S                                    |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A14 A18 A58<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                 | A14 A18 A57<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/50R20 | A12 M+S R02                             | A14 A18 A56<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | A32 M+S                                 |                                           |
| Skoda Epiq<br>PX<br>e9*2018/858*11853*..<br>- Elektro                                                    | 45 (155)   | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh S04                |
|                                                                                                          | 45 (155)   | 235/35R20 |                                         |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 81-110     | 225/35R20 | K1c T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV V20 S04 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K1c K2b K8c                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R20 | G01 K1c K2b K8c                         |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>V20 S04     |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R20 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                 |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KOV S04     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 255/30R20 | K1c K2b K8c                             |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 255/35R20 | K1c K2b K8c                             |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                         | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>S04         |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 255/35R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                           |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                            | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S04                    |
|                                                                                                          | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                    | 110-195    | 235/45R20 |                                                | A12 A14 A18                                      |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/40R20 |                                                | A57 NoP S04                                      |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 110        | 235/45R20 |                                                | A12 A14 A18                                      |
|                                                                                                                                   | 110        | 245/40R20 |                                                | A58 S04                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K8g                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-169     | 235/30R20 | A57 G01 K1a K1b K2b T88                        | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Lim Npf S01        |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2c K8k T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8s<br>T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T90                    | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h T88 | A18 A58 Car<br>F23 KOV Lim                       |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8m R03                            | NoE NoP V20<br>S04                               |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110-195    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T90                    | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h T88 | A18 A57 Car<br>F24 KOV Lim                       |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8m R03 T88 T92                    | MpH NoE V00<br>V20 S04                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                   | 81-135     | 235/30R20 | T88                                                | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>S01                        |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 235/30R20 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                    |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                            | 85, 110    | 225/35R20 | K4i K6i K6w K8h                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V20 S04 |
|                                                                                                                                 | 85, 110    | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T88 |                                                          |
|                                                                                                                                 | 85, 110    | 255/30R20 | K2b K4i K6i K6x K8m R03                            |                                                          |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>-                                                                | 110        | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T88 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S04     |
|                                                                                                                                 | 110, 147   | 225/35R20 | K4i K6i K6w K8h T90                                |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/35R20 | T90                                                | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V20<br>S04         |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/30R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T88                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T88 T92                        |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/30R20 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T90             |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 255/30R20 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m         |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>-                                                                            | 110-195    | 225/35R20 | T90                                                | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V20 S04     |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/35R20 | T88 T92                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/30R20 | A01 K1a T90                                        |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T88<br>T92                 |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/35R20 | A01 R02 T90                                        | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>Lim V20 S04                |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/35R20 | T92                                                |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110        | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T92                        |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 225/35R20 | T90                                                | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V20 S04                    |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/35R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T92                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/30R20 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T90             |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 255/30R20 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m         |                                                          |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                  | 77-125     | 245/30R20 | K1c K2a K2b T90                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                               |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                      | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>MpH S04            |
|                                                                                                | 110-206    | 245/30R20 | T90                                     |                                                  |
|                                                                                                | 110-206    | 245/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                | 110-206    | 255/30R20 | T88 T92                                 |                                                  |
|                                                                                                | 110-206    | 255/35R20 |                                         |                                                  |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                  | 235        | 245/30R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>NoP S04            |
|                                                                                                | 235        | 245/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                | 235        | 255/30R20 | T88 T92                                 |                                                  |
|                                                                                                | 235        | 255/35R20 |                                         |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                           | 77-162     | 225/35R20 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh S01            |
|                                                                                                | 77-162     | 235/30R20 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                | 77-162     | 235/35R20 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |                                                  |
|                                                                                                | 77-162     | 255/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                | 55-90      | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 A60<br>Car S04            |
|                                                                                                | 55-90      | 235/30R20 | K1c K2b K5d K8e T88                     |                                                  |
|                                                                                                | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T88 T92             |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                               | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T92                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 A59<br>Car S04            |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                   | 85-191     | 235/30R20 | K1a K1b K2a K2b K44 K56 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>K46 S01            |
|                                                                                                | 85-191     | 245/30R20 | G01 K1c K2c K41 K44 K56 T90             |                                                  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                | 55-184     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T88  | A01 A12 A14<br>A18 S01                           |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                       | 59-147     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K46 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>K1c K2c K56<br>S01 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K3a K6h K8r T88             | A01 A12 A14<br>A18 S01                           |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                       | 188-199    | 235/30R20 | K1c K2c K3a K6h K8r T88                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
 Wheelworld GmbH

Seite 15 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K6h K8r T88                | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                               |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K3c K5d K6g K6i<br>K8a T88     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K8k                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01     |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R20 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T90                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S01                |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S01                        |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                    |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110-150    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8h T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K8h<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                                                                                         | 147        | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04         |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8h T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04        |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195   | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04 |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221, 239   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoP S04        |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8h T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04        |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K56 T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 K1c<br>K2c S01            |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K8t                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K6g K8m<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S01                |
| VW ID.3 GTX Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*18-22<br>- Elektro                                                  | 89         | 235/40R20 | K1c K2b K3c K5b T96                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KMV S01            |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                   | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                    | A14 A18 A57<br>Car V20 S01                       |
|                                                                                                                | 70-89      | 255/45R20 | A32                                        |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW ID.4 Pure                                             | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A14 A18 A58<br>Car V20 S01                       |
| E2                                                       | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                                  |
| e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                        | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                                  |
| VW ID.5 Pro / GTX                                        | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                 | A14 A18 A57<br>V20 S01                           |
| E2                                                       | 70-89      | 255/45R20 | A32                                     |                                                  |
| e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                        |            |           |                                         |                                                  |
| VW ID.7                                                  | 70-90      | 235/45R20 | A12 R02                                 | A14 A18 A57<br>Car Lim V20<br>S01                |
| ED                                                       | 70-90      | 255/40R20 | A01 A12 K1a R02 T01                     |                                                  |
| e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro      | 70-90      | 255/40R20 | A91 R03 T01                             |                                                  |
| VW ID.BUZZ Cargo                                         | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                 | A07 A14 A18<br>A57 A59 B54<br>BS2 V20 S03        |
| EBN                                                      | 70-89      | 255/45R20 | A32 T05                                 |                                                  |
| e1*2018/858*00165*..<br>- Elektro<br>- normaler Radstand | 70-89      | 265/45R20 | A01 A91 K1a K1b                         |                                                  |
| VW ID.BUZZ Pro / GTX                                     | 89, 90     | 235/50R20 | A12 R02 185                             | A07 A14 A18<br>A57 B54 BS2<br>V20 Z18 S03        |
| EB                                                       | 89, 90     | 255/45R20 | A32 T01 T05 185                         |                                                  |
| e1*2018/858*00164*..<br>- Elektro<br>- langer Radstand   | 89, 90     | 265/45R20 | A01 A91 K1a K1b T04 T08 185             |                                                  |
| VW ID.BUZZ Pro/Pure/GTX                                  | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                 | A07 A14 A18<br>A57 A59 B54<br>BS2 V20 Z18<br>S03 |
| EB                                                       | 70-89      | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                                  |
| e1*2018/858*00164*..<br>- Elektro<br>- normaler Radstand | 70-89      | 265/45R20 | A01 A91 K1a K1b                         |                                                  |
| VW Jetta                                                 | 66-147     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K46 K56<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 K1c<br>K2c Sth S01        |
| 1KM                                                      |            |           |                                         |                                                  |
| e1*2001/116*0328*..                                      |            |           |                                         |                                                  |
| VW Passat (IX) Variant                                   | 90-195     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>NoP V00 V20<br>S04 |
| CJ                                                       | 90-195     | 235/35R20 | T88 T92                                 |                                                  |
| e1*2018/858*00366*..<br>- Elektro                        | 90-195     | 245/30R20 | A01 K1a T90                             |                                                  |
| - normaler Radstand                                      | 90-195     | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T88<br>T92      |                                                  |
| VW Passat (IX) Variant                                   | 110, 130   | 225/35R20 | A01 R02 T90                             | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>V20 S04            |
| PHEV                                                     | 110, 130   | 235/35R20 | T92                                     |                                                  |
| CJ                                                       | 110, 130   | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T92             |                                                  |
| e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                 |            |           |                                         |                                                  |
| VW Passat (VI)                                           | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01                       |
| 3C                                                       | 75-147     | 245/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>T90      |                                                  |
| e1*2001/116*<br>0307*00-23                               |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich                                                                   | Reifen                                                                                               | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                                                 | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147<br>75-147                                                             | 235/30R20<br>245/30R20                                                                               | K1c K2b K44 K46 K56 T88<br>G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>T90                                                                                                                           | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155                                                                       | 235/30R20                                                                                            | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T88                                                                                                                                                             | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155                                                                       | 235/30R20                                                                                            | K1c K4i K6g K6i K8e T88                                                                                                                                                                 | A01 A12 A14<br>A18 Car KMV<br>Lim VoA S01 |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155<br>103-155                                                           | 225/35R20<br>245/30R20                                                                               | K6g T90<br>K6h K6y K8h T90                                                                                                                                                              | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S01     |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-110<br>88-140<br>88-140<br>88-140<br>88-140<br>88-206<br>88-206<br>88-206 | 235/30R20<br>225/35R20<br>235/30R20<br>245/30R20<br>255/30R20<br>225/35R20<br>235/35R20<br>245/30R20 | A58 Car T88<br>A57 Car T90<br>A58 Lim T88<br>A01 A57 Car K1c K2b K8h T90<br>A01 A58 Car K2b K8h Lim R03<br>T88 T92<br>A57 Lim T90<br>A57 Car Lim T88 T92<br>A01 A57 K1c K2b K8h Lim T90 | A12 A14 A18<br>NoP V00 V20<br>VoA S04     |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206                                                                      | 245/35R20                                                                                            | T91 T95                                                                                                                                                                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S04         |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V20 VoA S04 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/30R20 | A01 K1c K2b K8h T90                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 255/30R20 | A01 K2b K8h R03 T92                     |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-147    | 235/30R20 | K1a K2b K42 K46 K56 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 K32 S01                |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R20 | G01 K1a K2c K41 K42 K44 K46<br>K56 T90  |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99                             | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177        | 245/35R20 | A59 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177-246    | 255/35R20 | NoD T97                                 |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |                                           |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                              | 110-150    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S04         |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 245/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                     | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S04                    |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-195    | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>RQ3 S04     |
|                                                                                                                                                      | 110-195    | 245/40R20 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-195    | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S04                |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 245/35R20 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/35R20 | K1a K1b K2b                             |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (I)                                     | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A18              |
| 5N                                                | 81-155     | 255/35R20 |                                         | A57 KMV S04              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         |                          |
| 0450*00-23;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0487*00-14                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2011                             |            |           |                                         |                          |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (I)                                     | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A18              |
| 5N                                                | 81-155     | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         | A57 S04                  |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         |                          |
| 0450*11-23;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0487*02-14                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Facelift 2011                                |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II)                                    | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18              |
| 5N                                                | 85-180     | 235/45R20 |                                         | A57 MpH S04              |
| e1*2001/116*                                      | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                          |
| 0450*24-..; e1*2007/46*                           |            |           |                                         |                          |
| 0487*15-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2016                                  |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace                           | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18              |
| 5N                                                | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A57 S04                  |
| e1*2001/116*                                      | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                          |
| 0450*31-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line                    | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18              |
| 5N                                                | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A57 RQ3 S04              |
| e1*2001/116*                                      | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                          |
| 0450*31-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) R-Line                             | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18              |
| 5N                                                | 85-180     | 235/45R20 |                                         | A57 MpH RQ3              |
| e1*2001/116*                                      | 85-180     | 245/40R20 |                                         | S04                      |
| 0450*24-..;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0487*15-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2016                                  |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III)                                   | 96-150     | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18              |
| CT                                                | 96-150     | 245/40R20 |                                         | A57 NoP S04              |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid           | 110, 130<br>110, 130                                | 235/45R20<br>245/40R20                                        |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S04            |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid         | 96-195<br>96-195                                    | 235/45R20<br>245/40R20                                        | M+S<br>M+S                              | A12 A14 A18<br>A57 NoP RQ3<br>S04 |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130<br>110, 130                                | 235/45R20<br>245/40R20                                        | M+S<br>M+S                              | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S04        |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>- Plug-in Hybrid                        | 81-140                                              | 235/35R20                                                     | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S04 |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..<br>- Plug-in Hybrid                       | 85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110 | 225/35R20<br>225/40R20<br>235/35R20<br>245/35R20<br>255/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 NoE NoP<br>S04 |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>- Plug-in Hybrid              | 81-110                                              | 235/35R20                                                     | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S04 |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 221                                                 | 235/35R20                                                     |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Flh S04        |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 22 von 31

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**185** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1850 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 23 von 31

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**BS2** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 24 von 31

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 25 von 31

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 26 von 31

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 27 von 31

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 28 von 31

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 29 von 31

- T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T08** Reifen (LI 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064020** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 30 von 31

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064020 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ WH34-85020  
Wheelworld GmbH

Seite 31 von 31

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. September 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 31 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. September 2026



Pohl

00475251.DOCX

SW