

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53630 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001167-D0-104  
 Anlage-Nr. : AB4  
 Seite : 1 / 6  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 68R8905



**Technische Daten, Kurzfassung**  
**Raddaten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                | <b>68R8905</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:          | RONAL                        |
| Montageposition:       | <b>Hinterachse **)</b>       |
| Radausführung:         | <b>68R8905.11</b>            |
| Radausführungskennz.:  | 68R8905.11                   |
| Radgröße:              | 9Jx18H2-N                    |
| Rad-Einpresstiefe:     | 30 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:  | 120 mm                       |
| Lochzahl:              | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser: | 82,00 mm                     |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:          | 7 Ø82 Ø67.1                  |
| geprüfte Radlast: *)   | 825 kg                       |
| Reifenabrollumfang:    | 2200 mm                      |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*\*) Die Verwendung des Rades **68R8905, 68R8905.11** ist nur an der **Hinterachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **68R8805, 68R8805.11** (ABE-Nr. **53631\*00**) an der **Vorderachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **68R8805, 68R8805.11** (ABE-Nr. **53631\*00**) zu entnehmen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke: OPEL

| Radbefestigung  |       |                                       |             |               |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile    | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5 | ZP51170     | 150 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5 | ZP51170     | 190 Nm        |

Nr. : RA-001167-D0-104  
 Anlage-Nr. : AB4  
 Seite : 2 / 6  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 68R8905



| Typ(en):  |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                               |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>0G-A</b>   |   | <b>e1*2001/116*0475*..</b>            |                        |                               |
| <b>0G-A</b>   |   | <b>e1*2007/46*0374*..</b>             |                        |                               |
| <b>0G-A/V</b>   |   | <b>e1*2007/46*0860*..</b>             |                        |                               |
| <b>GMIK</b>   |   | <b>e50*2007/46*0009*..</b>            |                        |                               |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise         |
|   |   | Vorderachse                           | Hinterachse            |                               |
|   |   | <b>8Jx18H2-N, ET35</b>                | <b>9Jx18H2-N, ET30</b> |                               |
| 81 bis 191  | Opel Insignia, Insignia Sports Tourer (4-, 5-türig und Kombi, auch LPG) | 225/40R18                             | 225/40R18 (K04) T92)   | A01) bis A10) BF1) G4R) N235) |
|   |   | 225/45R18                             | 225/45R18 (K04) M00)   | A01) bis A10) BF1) N235)      |
|   |   | 235/40R18                             | 235/40R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1) N245)      |
|   |   | 235/45R18                             | 235/45R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1) N245)      |
|   |   | 245/40R18                             | 245/40R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1)            |
|   |   | 245/45R18                             | 245/45R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1) GDB)       |
|   |   | 255/45R18                             | 255/45R18 (K02) K64)   | A01) bis A10) BF1) GDC)       |
|   |   | 225/45R18                             | 245/40R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1) V00)       |
|   |   | 225/45R18                             | 255/40R18 (K02)        | A01) bis A10) BF1) V00)       |
|   |   | 225/50R18                             | 245/45R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1) GDB) V00)  |
|   |   | 225/50R18                             | 255/45R18 (K02) K64)   | A01) bis A10) BF1) GDB) V00)  |
| Die Verwendung des Rades 68R8905, 68R8905.11 ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 68R8805, 68R8805.11 (ABE-Nr. 53631*00) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |   |                                       |                        |                               |

| Typ(en):  |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                          |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>0G-A</b>   |   | <b>e1*2001/116*0475*..</b>            |                        |                          |
| <b>0G-A</b>   |   | <b>e1*2007/46*0374*..</b>             |                        |                          |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise    |
|   |   | Vorderachse                           | Hinterachse            |                          |
|   |   | <b>8Jx18H2-N, ET35</b>                | <b>9Jx18H2-N, ET30</b> |                          |
| 239   | Opel Insignia OPC, Insignia OPC Sports Tourer (4-, 5-türig und Kombi) | 235/45R18                             | 235/45R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1) N245) |
|   |   | 235/45R18 M+S                         | 235/45R18 M+S (K04)    | A01) bis A10) BF1)       |
|   |   | 245/40R18                             | 245/40R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1)       |
|   |   | 245/45R18                             | 245/45R18 (K04)        | A01) bis A10) BF1)       |
|   |   | 255/45R18                             | 255/45R18 (K02) K64)   | A01) bis A10) BF1)       |
| Die Verwendung des Rades 68R8905, 68R8905.11 ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 68R8805, 68R8805.11 (ABE-Nr. 53631*00) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |   |                                       |                        |                          |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53630 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001167-D0-104  
 Anlage-Nr. : AB4  
 Seite : 3 / 6  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 68R8905



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                           |                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>0G-A</b>        |   | <b>e1*2007/46*0374*..</b>             |                           |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                           | Auflagen und Hinweise |
|                    |   | Vorderachse                           | Hinterachse               |                       |
|                    |   | <b>8Jx18H2-N, ET35</b>                | <b>9Jx18H2-N, ET30</b>    |                       |
| 120 bis 184        | Opel Insignia Sports Tourer (Cross Country) | 225/45R18                             | 225/45R18 (M00)           | A02) bis A10) BF1)    |
|                    |   | 235/45R18                             | 235/45R18                 | A02) bis A10) BF1)    |
|                    |   | 235/50R18                             | 235/50R18 (K04) K64) M00) | A01) bis A10) BF1)    |
|                    |   | 245/40R18                             | 245/40R18                 | A02) bis A10) BF1)    |
|                    |   | 245/45R18                             | 245/45R18                 | A02) bis A10) BF1)    |
|                    |   | 255/45R18                             | 255/45R18 (K04) K64)      | A01) bis A10) BF1)    |

Die Verwendung des Rades 68R8905, 68R8905.11 ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 68R8805, 68R8805.11 (ABE-Nr. 53631\*00) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                       |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Z-B</b>         |                                      | <b>e8*2007/46*0264*..</b>             |                        |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise |
|                    |                                      | Vorderachse                           | Hinterachse            |                       |
|                    |                                      | <b>8Jx18H2-N, ET35</b>                | <b>9Jx18H2-N, ET30</b> |                       |
| 154 bis 191        | Opel Insignia GSI (Limousine, Kombi) | 235/45R18                             | 235/45R18 (K02)        | A01) bis A10) BF2)    |

Die Verwendung des Rades 68R8905, 68R8905.11 ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 68R8805, 68R8805.11 (ABE-Nr. 53631\*00) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53630 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001167-D0-104  
Anlage-Nr. : AB4  
Seite : 4 / 6  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 68R8905



- 
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Zubehörkit: ZP51170  
Anzugsmoment: 150 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Zubehörkit: ZP51170  
Anzugsmoment: 190 Nm
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G4R) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16, 225/45R18, 225/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53630 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001167-D0-104  
Anlage-Nr. : AB4  
Seite : 5 / 6  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 68R8905



- 
- GDB) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 245/35R20, 245/40R19, 245/45R18, 255/35R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GDC) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 245/35R20, 255/35R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K64) An Achse 2 ist die im Bereich der Stoßfängeroberkante befindliche Ausbuchtung des Kunststoffinnenkotflügels auszuschneiden und die dahinterliegende Befestigungslasche des Stoßfängers zu kürzen.
- M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengröße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgengröße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53630 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001167-D0-104  
Anlage-Nr. : AB4  
Seite : 6 / 6  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 68R8905

---



Die Anlage AB4 mit den Seiten 1-6 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ 68R8905 des Auftraggebers Ronal GmbH

Geschäftsstelle Essen, 08.04.2021